



Manual de integración — API de Ayuda de Asisto

VERSION PUBLICADA

5.00.011 | 1 de septiembre de 2026

1. Descripción

La API devuelve contenido de asistencia asociado a una versión de Manager, un dominio y un usuario. Tiene dos modos:

- **Consulta inteligente:** recibe una pregunta y devuelve una respuesta breve con videos relacionados.
- **Ayuda contextual:** recibe el nombre técnico de una ventana y devuelve los videos aplicables.

URL principal:

`https://www.asistobot.com.ar/api/ext/ayuda`

Alias equivalente: `https://www.asistobot.com.ar/api/ext/help` Métodos admitidos: GET y POST.

2. Autenticación

Todas las solicitudes requieren una clave. El método recomendado es:

X-API-Key: SU_CLAVE_API

También se admiten Authorization: Bearer SU_CLAVE_API y X-Asisto-Key: SU_CLAVE_API. No se recomienda enviar la clave en la URL ni en el cuerpo. Nunca debe quedar expuesta en código cliente, repositorios o logs.

Una clave ausente o incorrecta devuelve HTTP 401:

```
{"ok": false, "error": "unauthorized"}
```

3. Parámetros

Pueden enviarse como JSON mediante POST o en la cadena de consulta mediante GET.

agente	No	—	Agente de ayuda. Predeterminado: MANAGER.
ventana	Condicional	300	Nombre técnico de la ventana. Es obligatorio si no se envía consulta; con consulta es contexto opcional.
consulta	No	4000	Pregunta en lenguaje natural. Activa el modo inteligente.
version	Sí	80	Versión de Manager utilizada para filtrar contenido.
dominio	Sí	120	Dominio que origina la consulta. Se normaliza a mayúsculas.
usuario	Sí	200	Identificador del usuario.

Alias admitidos:

agente	agent
ventana	window
consulta	query, pregunta
version	versión
dominio	domain, tenant, tenantId
usuario	user, username



La fecha no se envía: Asisto la genera en el servidor.

4. Consulta inteligente

Se activa al enviar consulta. ventana es opcional, pero mejora la selección cuando la pregunta se refiere a la pantalla actual.

```
curl --request POST "https://www.asistobot.com.ar/api/ext/ayuda" \
--header "X-API-Key: SU_CLAVE_API" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
  "agente": "MANAGER",
  "ventana": "w_pro_abm_productos",
  "consulta": "¿Cómo modifico el precio de un artículo?",
  "version": "5.00",
  "dominio": "CLIENTE_001",
  "usuario": "operador01"
}'
```

Respuesta de ejemplo:

```
{
  "respuesta": "Para modificar el precio, ingresá a la edición del artículo y actualizá el valor correspondiente.",
  "fecha": "2026-08-29T19:30:00",
  "vimeo_ids": [
    {
      "vimeo_id": "123456789",
      "titulo": "Modificación de artículos",
      "caratula": "https://ejemplo.com/caratulas/modificacion-articulos.jpg",
      "importancia": 1,
      "descripcion": "Edición de datos y precios de artículos."
    }
  ]
}
```

En este modo, respuesta contiene texto. Si no hay información suficiente, devuelve un mensaje indicándolo y vimeo_ids puede estar vacío.

5. Ayuda contextual por ventana

Sin consulta, debe enviarse ventana. La API selecciona videos compatibles con la ventana y la versión.

```
curl --get "https://www.asistobot.com.ar/api/ext/ayuda" \
--header "X-API-Key: SU_CLAVE_API" \
--data-urlencode "agente=MANAGER" \
--data-urlencode "ventana=w_pro_abm_productos" \
--data-urlencode "version=5.00" \
--data-urlencode "dominio=CLIENTE_001" \
--data-urlencode "usuario=operador01"
```

Respuesta con resultados:

```
{
  "respuesta": "S",
  "fecha": "2026-08-29T19:30:00",
  "vimeo_ids": [
    {
      "vimeo_id": "123456789",
      "titulo": "ABM de artículos",
      "caratula": "https://ejemplo.com/caratulas/abm-articulos.jpg",
      "importancia": 1,
      "descripcion": "Operaciones disponibles para artículos."
    }
  ]
}
```

Sin resultados:

```
{"respuesta": "N", "fecha": "2026-08-29T19:30:00", "vimeo_ids": []}
```

6. Ejemplo en JavaScript

La clave debe permanecer en un servidor; no debe incluirse en JavaScript ejecutado por el navegador.

```
async function consultarAyuda({ apiKey, ventana, consulta, version, dominio, usuario }) {
```



```
const response = await fetch('https://www.asistobot.com.ar/api/ext/ayuda', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'X-API-Key': apiKey
  },
  body: JSON.stringify({
    agente: 'MANAGER',
    ventana,
    consulta,
    version,
    dominio,
    usuario
  })
});

const data = await response.json();
if (!response.ok) throw new Error(data.error || `Error HTTP ${response.status}`);
return data;
}
```

7. Campos de respuesta

Campos	Tipos	Descripción
respuesta	string	Texto en modo inteligente; S o N en modo contextual.
fecha	string	Fecha y hora del servidor en formato YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.
vimeo_ids	array	Videos ordenados por importancia; 1 es la mayor prioridad.
vimeo_ids[].vimeo_id	string	Identificador del video en Vimeo.
vimeo_ids[].titulo	string	Título del video.
vimeo_ids[].caratula	string	Carátula asociada al video, obtenida de la columna Caratula o Carátula de Drive. Puede ser una cadena vacía.
vimeo_ids[].importancia	number	Prioridad. Los valores vacíos o 0 quedan al final.
vimeo_ids[].descripcion	string	Descripción del video.

Aunque el campo se llama vimeo_ids, contiene objetos completos y no solamente identificadores.

8. Errores

Código	Error recibido	Causa
400	ventana_requerido	No se enviaron ventana ni consulta.
400	version_requerido	Falta version.
400	dominio_requerido	Falta dominio.
400	usuario_requerido	Falta usuario.
401	unauthorized	Clave ausente o incorrecta.
500	Error interno	Fallo inesperado.
502	Error de fuente	No se pudo acceder a la fuente de ayuda.
503	Configuración faltante	Falta una dependencia necesaria para responder.

Ejemplo de validación:

```
{"ok":false,"error":"version_required"}
```

9. Recomendaciones



1. Usar siempre HTTPS y enviar la clave mediante X-API-Key.
2. Mantener la clave solamente en variables de entorno del backend.
3. Definir tiempos de espera y manejar respuestas distintas de HTTP 200.
4. Enviar un identificador estable en `usuario` para auditoría.
5. Enviar la versión real de Manager; la selección depende de ella.
6. Enviar ventana cuando esté disponible, incluso en modo inteligente.
7. Tratar `vimeo_ids` como un arreglo potencialmente vacío.
8. No asumir que respuesta siempre será S o N: en modo inteligente contiene texto.

10. Prueba mínima

```
curl --request POST "https://www.asistobot.com.ar/api/ext/ayuda" \
  --header "X-API-Key: SU_CLAVE_API" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data '{
    "consulta": "¿Cómo creo un artículo?",
    "version": "5.00",
    "dominio": "CLIENTE_001",
    "usuario": "prueba"
  }'
```

Una integración correcta recibe HTTP 200 y JSON con respuesta, fecha y `vimeo_ids`.