



API de Ayuda contextual — modo sin consulta inteligente

VERSION PUBLICADA

5.00.011 | 1 de septiembre de 2026

1. Objetivo

Este modo devuelve videos de ayuda relacionados con la ventana actual de Manager. No recibe una pregunta del usuario y no utiliza el campo consulta.

La selección se realiza usando:

- El nombre técnico de la ventana.
- La versión de Manager.
- La configuración de ayuda disponible para el agente.

Endpoint:

<https://www.asistobot.com.ar/api/ext/ayuda>

Métodos admitidos: GET y POST.

2. Autenticación

Enviar la clave en el encabezado X-API-Key:

X-API-Key: SU_CLAVE_API

También se admiten:

Authorization: Bearer SU_CLAVE_API

X-Asisto-Key: SU_CLAVE_API

La clave debe permanecer en el backend. No debe incluirse en código ejecutado por el navegador, repositorios, URLs ni logs.

3. Parámetros

agente	No	Agente de ayuda. Si se omite, se utiliza MANAGER.
ventana	Sí	Nombre técnico de la ventana actual de Manager.
version	Sí	Versión de Manager utilizada para filtrar los videos aplicables.
dominio	Sí	Dominio del cliente que origina la solicitud.
usuario	Sí	Identificador del usuario que solicita la ayuda.

En este modo **no debe enviarse** consulta.

Ejemplo de datos:

```
{
  "agente": "MANAGER",
  "ventana": "w_pro_abm_productos",
  "version": "5.00",
  "dominio": "CLIENTE_001",
  "usuario": "operador01"
}
```

4. Solicitud mediante POST

```
curl --request POST "https://www.asistobot.com.ar/api/ext/ayuda" \
```



```
--header "X-API-Key: SU_CLAVE_API" \  
--header "Content-Type: application/json" \  
--data '{  
  "agente": "MANAGER",  
  "ventana": "w_pro_abm_productos",  
  "version": "5.00",  
  "dominio": "CLIENTE_001",  
  "usuario": "operador01"  
}'
```

5. Solicitud mediante GET

```
curl --get "https://www.asistobot.com.ar/api/ext/ayuda" \  
--header "X-API-Key: SU_CLAVE_API" \  
--data-urlencode "agente=MANAGER" \  
--data-urlencode "ventana=w_pro_abm_productos" \  
--data-urlencode "version=5.00" \  
--data-urlencode "dominio=CLIENTE_001" \  
--data-urlencode "usuario=operador01"
```

6. Respuesta con videos

Cuando existen videos aplicables, respuesta contiene S:

```
{  
  "respuesta": "S",  
  "fecha": "2026-08-29T20:15:00",  
  "vimeo_ids": [  
    {  
      "vimeo_id": "123456789",  
      "titulo": "ABM de articulos",  
      "caratula": "https://ejemplo.com/caratulas/abm-articulos.jpg",  
      "importancia": 1,  
      "descripcion": "Operaciones disponibles para artículos."  
    }  
  ]  
}
```

Los videos se ordenan por importancia: 1 es la prioridad más alta. Los valores 0 o vacíos quedan al final. El campo caratula contiene el valor leído desde la columna Caratula o Carátula de Drive y puede ser una cadena vacía.

Aunque el campo se llama vimeo_ids, contiene objetos completos con los datos de cada video.

7. Respuesta sin videos

Cuando no existen videos aplicables, respuesta contiene N:

```
{  
  "respuesta": "N",  
  "fecha": "2026-08-29T20:15:00",  
  "vimeo_ids": []  
}
```

N no representa un error. Indica que no se encontró contenido compatible con la ventana y versión enviadas.

8. Ejemplo en JavaScript para backend

```
async function obtenerAyudaContextual({ apiKey, ventana, version, dominio, usuario }) {  
  const response = await fetch('https://www.asistobot.com.ar/api/ext/ayuda', {  
    method: 'POST',  
    headers: {  
      'Content-Type': 'application/json',  
      'X-API-Key': apiKey  
    },  
    body: JSON.stringify({  
      agente: 'MANAGER',  
      ventana,  
      version,  
      dominio,  
      usuario  
    })  
  });  
  
  const data = await response.json();  
  if (!response.ok) {
```



```
    throw new Error(data.error || `Error HTTP ${response.status}`);
  }

  return {
    encontrado: data.respuesta === 'S',
    fecha: data.fecha,
    videos: Array.isArray(data.vimeo_ids) ? data.vimeo_ids : []
  };
}
```

9. Errores

HTTP	Error	Mensaje
400	ventana_requerido	Falta ventana.
400	version_requerido	Falta version.
400	dominio_requerido	Falta dominio.
400	usuario_requerido	Falta usuario.
401	unauthorized	La clave es incorrecta o no fue enviada.
500	Error interno	Se produjo un fallo inesperado.
502	Error de fuente	No se pudo consultar la fuente de ayuda.
503	Configuración faltante	Falta una dependencia requerida por el servicio.

Ejemplo:

```
{
  "ok": false,
  "error": "ventana_required"
}
```

10. Flujo recomendado

1. Manager abre una ventana.
2. El backend obtiene su nombre técnico y la versión actual.
3. El backend llama al API sin enviar consulta.
4. Si respuesta es S, muestra los videos recibidos.
5. Si respuesta es N, oculta la opción de videos o informa que no hay ayuda disponible.
6. Si el estado HTTP no es 200, aplica el manejo de errores correspondiente.

11. Prueba mínima

```
curl --request POST "https://www.asistobot.com.ar/api/ext/ayuda" \
  --header "X-API-Key: SU_CLAVE_API" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data '{
    "ventana": "w_pro_abm_productos",
    "version": "5.00",
    "dominio": "CLIENTE_001",
    "usuario": "prueba"
  }'
```

Una integración correcta recibe HTTP 200 y un JSON con respuesta, fecha y vimeo_ids.