

- 1: LIBRERIA: Muestra cuántos autores hay en la tabla libros (no contar los repetidos)

```
mysql> select count(distinct autor) from libros;
+-----+
| count(distinct autor) |
+-----+
|                      6 |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

- 2: LIBRERIA: Muestra los diferentes autores que hay en la tabla libros

```
mysql> select distinct autor from libros;
+-----+
| autor          |
+-----+
| JK Rowling     |
| Katherin Neville |
| William Moulton |
| Lewis Carroll  |
| Ken Follett    |
| Paolo Coelho   |
+-----+
6 rows in set (0,01 sec)
```

- 3. GALERIA: Muestra los diferentes clientes que han comprado pinturas (tabla pinturas)

```
mysql> select distinct dni_cliente from pintura;
+-----+
| dni_cliente |
+-----+
| 12345678Q   |
| 12345678W   |
| 12345678Y   |
| 88888888X   |
+-----+
4 rows in set (0,00 sec)
```

3:

- 4.GALERIA: Muestra cuántos artistas tienen pinturas en la tabla pinturas.

```
mysql> select count(distinct dni_artista) from pintura;
+-----+
| count(distinct dni_artista) |
+-----+
| 4 |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

- 5: PÁGINAS WEB: Muestra los diferentes formatos almacenados en la tabla objeto_multimedia

```
mysql> select distinct extension from objeto_multimedia;
+-----+
| extension |
+-----+
| mp3       |
| jpg       |
| png       |
| avi       |
| mp4       |
+-----+
5 rows in set (0,00 sec)
```

- 6: PÁGINAS WEB: Muestra cuántos formatos diferentes almacena la tabla objeto_multimedia

```
mysql> select count(distinct extension) from objeto_multimedia;
+-----+
| count(distinct extension) |
+-----+
| 5 |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

- 7: PÁGINAS WEB: Muestra los diferentes sitios (ipsitio) almacenados en la tabla pagina_web

```
mysql> select distinct ipsitio from pagina_web;
+-----+
| ipsitio |
+-----+
| 10.10.10.10 |
| 20.20.20.20 |
+-----+
2 rows in set (0,00 sec)
```

- 8: PÁGINAS WEB: Muestra cuántos sitios web distintos (ipsitio) hay almacenados en la tabla pagina_web

```
mysql> select count(distinct ipsitio) from pagina_web;
+-----+
| count(distinct ipsitio) |
+-----+
| 2 |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

- 9: SEGUROS: Muestra los diferentes empleados que han vendido seguros

```
mysql> select distinct dni_empleado from seguro;
+-----+
| dni_empleado |
+-----+
| 33333333E    |
| 44444444E    |
+-----+
2 rows in set (0,00 sec)
```

- 10: SEGUROS: Muestra cuántos empleados distintos han vendido seguros

[illegible]