

Documentación de la API GraphQL Proyecto Practica2_{web}

Alejandro Viñas

3 de enero de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Autenticación	2
3. Queries	2
3.1. Obtener todos los productos	2
3.2. Obtener un producto por ID	2
3.3. Obtener pedidos	3
3.4. Obtener usuarios (administrador)	3
4. Mutations	3
4.1. Registro de usuario	3
4.2. Login	4
4.3. Crear producto (administrador)	4
4.4. Crear pedido	4
4.5. Actualizar estado del pedido (administrador)	5
4.6. Eliminar pedido	5
4.7. Actualizar rol de usuario (administrador)	5
5. Notas finales	5

1. Introducción

Este documento describe las **Queries** y **Mutations** disponibles en la API GraphQL del proyecto. El repositorio completo del proyecto está disponible en GitHub: [Alejandro-Vinas/Practica2_Web](#)

2. Autenticación

Las operaciones protegidas requieren un token JWT enviado en la cabecera HTTP:

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

3. Queries

3.1. Obtener todos los productos

```
query {  
  products {  
    id  
    name  
    description  
    price  
    createdAt  
  }  
}
```

3.2. Obtener un producto por ID

```
query {  
  product(id: "PRODUCT_ID") {  
    id  
    name  
    description  
    price  
    createdAt  
  }  
}
```

3.3. Obtener pedidos

```
query {  
  orders {  
    id  
    status  
    createdAt  
    user {  
      id  
      username  
    }  
    items {  
      quantity  
      product {  
        name  
        price  
      }  
    }  
  }  
}
```

3.4. Obtener usuarios (administrador)

```
query {  
  users {  
    id  
    username  
    role  
    createdAt  
  }  
}
```

4. Mutations

4.1. Registro de usuario

```
mutation {  
  register(input: {  
    username: "usuario"  
    password: "password123"  
  }) {  
    id  
    username  
  }  
}
```

4.2. Login

```
mutation {
  login(input: {
    username: "usuario"
    password: "password123"
  }) {
    token
    user {
      id
      username
      role
    }
  }
}
```

4.3. Crear producto (administrador)

```
mutation {
  createProduct(input: {
    name: "Producto ejemplo"
    description: "Descripci n"
    price: 19.99
  }) {
    id
    name
    price
  }
}
```

4.4. Crear pedido

```
mutation {
  createOrder(input: {
    items: [
      { productId: "PRODUCT_ID", quantity: 2 }
    ]
  }) {
    id
    status
  }
}
```

4.5. Actualizar estado del pedido (administrador)

```
mutation {
  updateOrderStatus(input: {
    orderId: "ORDER_ID"
    status: "COMPLETED"
  }) {
    id
    status
  }
}
```

4.6. Eliminar pedido

```
mutation {
  deleteOrder(orderId: "ORDER_ID")
}
```

4.7. Actualizar rol de usuario (administrador)

```
mutation {
  updateUser(input: {
    userId: "USER_ID"
    role: "ADMIN"
  }) {
    id
    username
    role
  }
}
```

5. Notas finales

- Las operaciones administrativas requieren permisos de **ADMIN**.
- Los identificadores corresponden a documentos almacenados en MongoDB.
- Esta documentación forma parte de la entrega académica del proyecto.