

Bitacora de Control de Calidad



Planta: Electrón

Fecha:

Responsable 1:

Responsable 2:

Supervisor:

Muestra Inicial:

Inicio de producción:

Hora	7:00 A.M.	8:00 A.M.	9:00 A.M.	10:00 A.M.	11:00 A.M.	12:00 A.M.	1:00 P.M.
Fases de Producción	NAVE 1	NAVE 1	NAVE 1	NAVE 1	NAVE 1	NAVE 1	NAVE 1

② Cisterna 1 CRUDA

Cloro Residual	(2 ppm)		(2 ppm)		(2 ppm)		(2 ppm)		(2 ppm)		(2 ppm)	
pH	(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

⑦ Cisterna 2 Pretatada

Cloro Residual	(0.2 ppm)		(0.2 ppm)		(0.2 ppm)		(0.2 ppm)		(0.2 ppm)		(0.2 ppm)	
pH	(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

Aduana de Producción

Cloro Residual	(0.5 ppm)		Hora lectura:		(0.5 ppm)		Hora lectura:		(0.5 ppm)		Hora lectura:		(0.5 ppm)		Hora lectura:	
----------------	-----------	--	---------------	--	-----------	--	---------------	--	-----------	--	---------------	--	-----------	--	---------------	--

Importante: En la aduana de producción, se utiliza tapete sanitizada, el cual se utiliza para la limpieza de la suela de los zapatos y/o botas antes de ingresar a la nave de producción.

Observaciones:

⑧ Producto Final / Garrafón

pH	(6.8-7.5 Unidades)	
S.T.D. (Uniciclo)	(80-90 ppm)	
Conductividad	(160-180µ/S cm)	
Dureza	(5-10 ppm)	
Ozono	(3-4 gotas)	
Cloro Residual	(0 ppm)	
	Hora lectura:	

NAVE 1	Lámpara Germicida #1	Hora de encendido:	6:00 A.M	Hora:	
	Lámpara Germicida #2	Hora de encendido:	6:00 A.M	Hora:	

Observaciones:

5 Producto Final / Tanque

MUESTREO CADA 2 HORAS

Hora	6:00 A.M. – 7:00 A.M.		8:00 A.M. – 9:00 A.M.		10:00 A.M. – 11:00 A.M.		12:00 P.M. – 1:00 P.M.	
Fases de Producción	NAVE 1		NAVE 1		NAVE 1		NAVE 1	
pH	(6.8–7.5 Unidades)		(6.8–7.5 Unidades)		(6.8–7.5 Unidades)		(6.8–7.5 Unidades)	
S.T.D. (Uniciclo)	(80–90 ppm)		(80–90 ppm)		(80–90 ppm)		(80–90 ppm)	
Conductividad	(160–180µ/S cm)		(160–180µ/S cm)		(160–180µ/S cm)		(160–180µ/S cm)	
Dureza	(5–10 ppm)		(5–10 ppm)		(5–10 ppm)		(5–10 ppm)	
Ozono	(3–4 gotas)		(3–4 gotas)		(3–4 gotas)		(3–4 gotas)	
Cloro Residual	(0 ppm)		(0 ppm)		(0 ppm)		(0 ppm)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

6 Lavado de Envases / Maquina Lavadora

Lavado Alcalino

pH	(10–10.5 Unidades)		(10–10.5 Unidades)		(10–10.5 Unidades)		(10–10.5 Unidades)	
Concentración G3	(0.4–0.5%)		(0.4–0.5%)		(0.4–0.5%)		(0.4–0.5%)	
Temperatura	(36–38°C)		(36–38°C)		(36–38°C)		(36–38°C)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

Lavado Ácido

pH	(3–3.5 Unidades)		(3–3.5 Unidades)		(3–3.5 Unidades)		(3–3.5 Unidades)	
Concentración Ácido PL	(0.1%)		(0.1%)		(0.1%)		(0.1%)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

Enjuage Final (Tanque)

pH	(6.8–7.5 Unidades)		(6.8–7.5 Unidades)		(6.8–7.5 Unidades)		(6.8–7.5 Unidades)	
Ozono	(6–8 Gotas)		(6–8 Gotas)		(6–8 Gotas)		(6–8 Gotas)	
Cloro residual	(0 ppm)		(0 ppm)		(0 ppm)		(0 ppm)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

Filtro de Carbón

Cloro residual inicial	(0)		(0)		(0)		(0)	
Cloro residual PT	(0)		(0)		(0)		(0)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

Desinfección deTapas

Cloro	(0.5 ppm)		(0.5 ppm)		(0.5 ppm)		(0.5 ppm)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

Nombre y Firma

Jefe de 1er Turno

Nombre y Firma

Jefe de 2do Turno

Nombre y Firma

Sub Jefe de Producción y Calidad

Nombre y Firma

Jefe de Producción y Calidad

Bitacora de Control de Calidad



Planta: Electrón

Fecha:

Responsable 1:

Responsable 2:

Supervisor:

Muestra Final:

Final de producción:

Hora	2:00 P.M.	3:00 P.M.	4:00 P.M.	5:00 P.M.	6:00 P.M.	7:00 P.M.	8:00 P.M.
Fases de Producción	NAVE 1	NAVE 1	NAVE 1	NAVE 1	NAVE 1	NAVE 1	NAVE 1

② Cisterna 1 CRUDA

Cloro Residual	(2 ppm)		(2 ppm)		(2 ppm)		(2 ppm)		(2 ppm)		(2 ppm)	
pH	(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

⑦ Cisterna 2 Pretatada

Cloro Residual	(0.2 ppm)		(0.2 ppm)		(0.2 ppm)		(0.2 ppm)		(0.2 ppm)		(0.2 ppm)	
pH	(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)		(6.8-7.5)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

Aduana de Producción

Cloro Residual	(0.5 ppm)		Hora lectura:		(0.5 ppm)		Hora lectura:		(0.5 ppm)		Hora lectura:		(0.5 ppm)		Hora lectura:	
----------------	-----------	--	---------------	--	-----------	--	---------------	--	-----------	--	---------------	--	-----------	--	---------------	--

Importante: En la aduana de producción, se utiliza tapete sanitizada, el cual se utiliza para la limpieza de la suela de los zapatos y/o botas antes de ingresar a la nave de producción.

Observaciones: _____

⑧ Producto Final / Garrafón

pH	(6.8-7.5 Unidades)	
S.T.D. (Uniciclo)	(80-90 ppm)	
Conductividad	(160-180µ/S cm)	
Dureza	(5-10 ppm)	
Ozono	(3-4 gotas)	
Cloro Residual	(0 ppm)	
	Hora lectura:	

NAVE 1	Lámpara Germicida #1	Hora de apagado:	6:00 A.M	Hora:	
	Lámpara Germicida #2	Hora de apagado:	6:00 A.M	Hora:	

Record de horas:	14:00	Horas:	
Record de horas:	14:00	Horas:	

Observaciones: _____

⑤ Producto Final / Tanque

MUESTREO CADA 2 HORAS

Hora	2:00 P.M. –3:00 P.M.		4:00 P.M. – 5:00 P.M.		6:00 P.M. – 7:00 P.M.		8:00 P.M. – 9:00 P.M.	
Fases de Producción	NAVE 1		NAVE 1		NAVE 1		NAVE 1	
pH	(6.8–7.5 Unidades)		(6.8–7.5 Unidades)		(6.8–7.5 Unidades)		(6.8–7.5 Unidades)	
S.T.D. (Uniciclo)	(80–90 ppm)		(80–90 ppm)		(80–90 ppm)		(80–90 ppm)	
Conductividad	(160–180µ/S cm)		(160–180µ/S cm)		(160–180µ/S cm)		(160–180µ/S cm)	
Dureza	(5–10 ppm)		(5–10 ppm)		(5–10 ppm)		(5–10 ppm)	
Ozono	(3–4 gotas)		(3–4 gotas)		(3–4 gotas)		(3–4 gotas)	
Cloro Residual	(0 ppm)		(0 ppm)		(0 ppm)		(0 ppm)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

⑥ Lavado de Envases / Maquina Lavadora

Lavado Alcalino

pH	(10–10.5 Unidades)		(10–10.5 Unidades)		(10–10.5 Unidades)		(10–10.5 Unidades)	
Concentración G3	(0.4–0.5%)		(0.4–0.5%)		(0.4–0.5%)		(0.4–0.5%)	
Temperatura	(36–38°C)		(36–38°C)		(36–38°C)		(36–38°C)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

Lavado Ácido

pH	(3–3.5 Unidades)		(3–3.5 Unidades)		(3–3.5 Unidades)		(3–3.5 Unidades)	
Concentración Ácido PL	(0.1%)		(0.1%)		(0.1%)		(0.1%)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

Enjuage Final (Tanque)

pH	(6.8–7.5 Unidades)		(6.8–7.5 Unidades)		(6.8–7.5 Unidades)		(6.8–7.5 Unidades)	
Ozono	(6–8 Gotas)		(6–8 Gotas)		(6–8 Gotas)		(6–8 Gotas)	
Cloro residual	(0 ppm)		(0 ppm)		(0 ppm)		(0 ppm)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

Filtro de Carbón

Cloro residual inicial	(0)		(0)		(0)		(0)	
Cloro residual PT	(0)		(0)		(0)		(0)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

Desinfección de Tapas

Cloro	(0.5 ppm)		(0.5 ppm)		(0.5 ppm)		(0.5 ppm)	
	Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:		Hora lectura:	

Nombre y Firma

Jefe de 1er Turno

Nombre y Firma

Jefe de 2do Turno

Nombre y Firma

Sub Jefe de Producción y Calidad

Nombre y Firma

Jefe de Producción y Calidad