GUÍA OPERATIVA · SANDBOX

Despliegue automatizado y solución de problemas en el Sandbox

DocuProcess Cloud · Guía operativa para AWS Academy Learner Lab

PROYECTO	DocuProcess Cloud
CURSO	Infraestructura III · Universidad ICESI
AUTORES	Daniela Castaño Moreno y Alejandro Pérez García
VERSIÓN	1.0 · 13 de noviembre de 2026
REPOSITORIO	github.com/Alejandroperezgarc1a/docuprocess-cloud
REGIÓN	us-east-1

NAVEGACIÓN

Contenido

Resumen: qué se despliega y cuánto tarda 3

1. Requisitos y restricciones del Sandbox 4

2. Credenciales y preflight 6

3. Configuración del proyecto 9

4. Despliegue automatizado 11

5. Verificación de extremo a extremo 14

6. Solución de problemas 19

7. Contraste con el enunciado y la rúbrica 24

8. Anexos 27

Los números de página corresponden al PDF. La guía rápida *despliegue.md* sigue disponible como referencia de bolsillo.

> Esta guía es el procedimiento operativo para desplegar DocuProcess Cloud desde cero en el Sandbox de AWS Academy, verificar el flujo completo y resolver los fallos que aparecen con más frecuencia. La guía rápida de referencia sigue disponible en `despliegue.md`; este documento la amplía con preflight, importación de recursos huérfanos, verificación por capas y contraste explícito con el enunciado.

Resumen: qué se despliega y cuánto tarda

DocuProcess Cloud es un SaaS de procesamiento asíncrono de documentos. El usuario entra a un portal estático servido por **CloudFront + S3**, se autentica contra una **API REST** que corre en **EC2** detrás de un **ALB**, sube archivos directamente a **S3** con URL prefirmada y un **worker** en la misma instancia procesa el documento, guarda metadatos e historial en **DynamoDB** y notifica por **SNS**. Las cuentas y sesiones viven en **RDS MySQL**. La infraestructura se crea con **Terraform modular** y el laboratorio se opera sin SSH, usando **SSM Session Manager**.

Resultado esperado	Cómo se comprueba
Infraestructura creada desde una plantilla limpia	`terraform apply` termina sin errores y el plan ronda los **73 recursos** con `monitoring`
Frontend y API publicados en un solo dominio HTTPS	`app_url` responde `/api/health` y `/api/ready` con HTTP 200
Flujo S3 → worker → DynamoDB → SNS	Un PDF real termina en `DONE`; un archivo corrupto termina en `FAILED`; llega el correo
Capacidad elástica	La prueba de carga lleva el ASG de 2 a 4 instancias y luego vuelve a 2
Monitoreo y auditoría	4 alarmas en `OK`, acciones hacia SNS y eventos visibles en CloudTrail

Duración realista: 30–45 minutos para el primer despliegue completo, más el tiempo de confirmación del correo SNS. La creación de RDS, CloudFront y el reemplazo inicial del ASG es la parte más lenta; no es un proceso de 15 minutos. Si el laboratorio ya trae recursos huérfanos, agrega 5–15 minutos de diagnóstico e importación (§2.4 y §6).

Ruta rápida

#	Paso	Comando principal	Tiempo aproximado
1	Iniciar Lab y cargar credenciales	`export AWS_PROFILE=academy`	2 min
2	Verificar cuenta, región y rol SSM	`aws sts get-caller-identity`	1 min
3	Revisar estado de Terraform	`terraform -chdir=infra state list`	1–2 min
4	Configurar variables y secretos	`cp infra/terraform.tfvars.example infra/terraform.tfvars`	3 min
5	Validar y empaquetar	`terraform -chdir=infra validate` y `./scripts/package-app.sh`	3–5 min
6	Aplicar infraestructura	`terraform -chdir=infra apply`	25–40 min
7	Publicar frontend	`./scripts/deploy-frontend.sh`	3–5 min
8	Confirmar SNS y verificar E2E	correo + `curl` + navegador	5 min

1. Requisitos y restricciones del Sandbox

1.1 Herramientas locales

Herramienta	Versión mínima	Verificación	Para qué se usa
AWS CLI v2	2.x	`aws --version`	Credenciales, consultas, SSM, SNS, CloudWatch
Terraform	1.9	`terraform version`	Crear y destruir la infraestructura
Node.js	22 (24 recomendado)	`node -v`	Compilar API, worker y frontend
npm	10	`npm -v`	Dependencias y build
Git	2.x	`git --version`	Clonar el repositorio
jq	1.6	`jq --version`	Procesar respuestas JSON
curl	7.x	`curl --version`	Verificar API y subir archivos
zip / unzip	3.x	`zip -v`	Empaquetar el artefacto de las instancias
OpenSSL	1.1	`openssl version`	Generar secretos
ApacheBench (`ab`)	2.3	`ab -V`	Prueba de carga del ASG (opcional)
Python 3	3.10	`python3 --version`	Utilidades locales y verificación de documentos

`ab` solo es necesario para la prueba de carga. En Debian/Ubuntu se instala con `sudo apt-get install -y apache2-utils` ; en Fedora/RHEL, con `sudo dnf install -y httpd-tools` .

1.2 Restricciones del Sandbox y cómo las cumple el proyecto

Restricción del enunciado	Decisión en DocuProcess Cloud	Dónde se evidencia
IAM de solo lectura; no `CreateRole` ni `GetRole`	No se crean roles. Se descubre el instance profile preexistente con `data.aws_iam_instance_profiles` y se usan políticas basadas en recursos	`infra/main.tf` , `docs/trazabilidad.md` fila 12
Lambda no disponible	El worker corre como servicio systemd en las mismas instancias EC2 que la API	`scripts/user-data.sh.tftpl` , `docs/architecture.md`
EC2 `t2/t3` nano–medium; máximo 9 concurrentes; EBS `gp2` ≤ 35 GB	`t3.micro` , ASG 2–4, volumen raíz `gp2` de 20 GB y validaciones en variables	`infra/variables.tf` , `infra/modules/compute/`
RDS `db.t2/t3` micro–medium, Single-AZ, `gp2` ≤ 100 GB	MySQL 8.0 `db.t3.micro` , Single-AZ, 20 GB `gp2` , sin réplica	`infra/modules/rds/`
Sin dominios personalizados en Route 53	Se usan los DNS por defecto del ALB y de CloudFront	`infra/outputs.tf` (`alb_dns_name` , `cloudfront_domain_name`)
IaC con Terraform o CloudFormation	Terraform modular con 8 módulos	`infra/main.tf`
Sin SSH ni bastión	SSM Session Manager con el rol preexistente `AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup`	`infra/modules/compute/` , §5.6
Credenciales temporales del Learner Lab	El despliegue se ejecuta desde la estación con un perfil de AWS CLI; no hay credenciales en el repositorio	§2

Restricción del enunciado	Decisión en DocuProcess Cloud	Dónde se evidencia
Algunas acciones están denegadas por la SCP	Se documentan fallbacks: `event-history`, sin `instance_refresh`, sin Object Lock, transacciones desactivables	§3.4 y §6

> **Importante:** el Sandbox no es un entorno de producción. No se debe prometer alta disponibilidad real: RDS es Single-AZ por restricción, CloudFront usa su certificado por defecto y el estado de Terraform es local. La guía explica estas salvedades en §7.4.

1.3 Qué significa "despliegue automatizado" en este proyecto

El proyecto automatiza la **construcción y la aplicación** de la infraestructura, no la ejecución remota de un pipeline de CD:

- **IaC:** un solo `terraform apply` crea red, cómputo, datos, CDN, monitoreo y parámetros.
- **Scripts idempotentes:** `package-app.sh` genera el artefacto versionado por hash; `deploy-frontend.sh` valida cuenta y outputs antes de escribir; `empty-bucket.sh` limpia versiones y multipart uploads.
- **CI de validación:** GitHub Actions verifica formato, `terraform validate`, typecheck, build, tests, `shellcheck`, gitleaks y el empaquetado determinista.
- **Sin CD a AWS:** el Sandbox entrega credenciales temporales y no permite crear el rol OIDC que un runner necesitaría. Por eso el `apply` y la demo se ejecutan manualmente con las credenciales del laboratorio. Esto es una decisión consciente, no un olvido.

Job de CI	Qué valida
`detect`	Cambios en infraestructura, backend, frontend o scripts
`secrets`	Gitleaks sobre el repositorio
`terraform`	`fmt -check -recursive`, `init -backend=false`, `validate`
`node`	API y worker en `amazonlinux:2023` con Node 24: instalación, typecheck, build y tests
`frontend`	Build de Vite con Node 24
`shellcheck`	Scripts y userData renderizado en sus dos variantes
`package`	Zip determinista y verificación de contenido

1.4 Checklist antes de tocar AWS

- ☐ Tengo una sesión de Learner Lab iniciada y las credenciales vigentes.
- ☐ `aws sts get-caller-identity` devuelve la cuenta correcta.
- ☐ La región configurada es `us-east-1`.
- ☐ Existe el instance profile `AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup`.
- ☐ Tengo un correo real para `alert_email` y puedo confirmar el mensaje de SNS.
- ☐ Node.js es 22 o superior; idealmente 24.
- ☐ No hay un `terraform.tfstate` de otra cuenta en `infra/`.
- ☐ Entiendo que el primer `apply` puede tardar 30–45 minutos.

2. Credenciales y preflight

2.1 Iniciar el laboratorio y configurar el perfil

1. En AWS Academy, entra al curso y pulsa **Start Lab**. Espera a que el indicador esté en verde.
2. Abre **AWS Details** → **AWS CLI** → **Show** y copia `aws_access_key_id`, `aws_secret_access_key` y `aws_session_token`.
3. Configura un perfil local. No escribas las credenciales en el repositorio:

```
aws configure --profile academy
# AWS Access Key ID:     pegar la del laboratorio
# AWS Secret Access Key: pegar la del laboratorio
# Default region name:   us-east-1
# Default output format: json

export AWS_PROFILE=academy
export AWS_REGION=us-east-1
```

También puedes editar `~/.aws/credentials` y `~/.aws/config` a mano:

```
# ~/.aws/credentials
[academy]
aws_access_key_id = ...
aws_secret_access_key = ...
aws_session_token = ...

# ~/.aws/config
[profile academy]
region = us-east-1
output = json
```

> El `aws_session_token` es obligatorio en Learner Lab. Si lo omites, verás errores de autenticación aunque las claves parezcan correctas.

2.2 Verificar identidad, región y rol SSM

```
aws sts get-caller-identity --output table
aws configure get region
aws iam list-instance-profiles \
  --query "InstanceProfiles[?
InstanceProfileName=='AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup'].InstanceProfileName" \
  --output text
```

Resultado esperado:

- La cuenta es un número de 12 dígitos y el ARN corresponde a un rol asumido del laboratorio.
- La región es `us-east-1`.
- El comando de instance profiles imprime `AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup`.

Si el último comando no imprime nada, lista todos los perfiles y ajusta `instance_role_name` en `terraform.tfvars`:

```
aws iam list-instance-profiles \
  --query 'InstanceProfiles[].InstanceProfileName' \
  --output table
```

> En algunas sesiones las APIs de lectura (`Describe*` , `GetMetricStatistics` , `LookupEvents`) están denegadas por la SCP. Si un comando de verificación falla con `AccessDenied` , usa la consola de AWS o continúa con los comandos que sí estén permitidos; no interpretes ese fallo como un error del despliegue.

2.3 Verificar el estado de Terraform

Entra al repositorio y revisa si hay estado local:

```
git clone git@github.com:Alejandroperezgarc1a/docuprocess-cloud.git
cd docuprocess-cloud

terraform -chdir=infra init -input=false
terraform -chdir=infra state list
terraform -chdir=infra plan -refresh=true
```

Interpretación:

Resultado	Qué significa	Acción
`No state file was found` y plan con ~73 recursos	Laboratorio sin estado de Terraform	Continuar con §3 y §4
Plan con `No changes`	La infraestructura coincide con el estado	Ir a verificación (§5)
Plan con cambios inesperados	El laboratorio cambió o el estado es de otra sesión	Revisar §2.4 antes de aplicar
Error de credenciales	La sesión expiró o el perfil es incorrecto	Renovar credenciales (§2.5)

> **Nunca** ejecutes `terraform apply` con un plan que destruye recursos que no reconoces. En un Sandbox compartido, el estado local puede apuntar a una sesión anterior.

2.4 El laboratorio no siempre está limpio: recursos huérfanos

La evidencia de C4 (13-nov-2026) demuestra que un laboratorio “nuevo” puede conservar recursos: RDS `docuprocess-dev-mysql` , los parámetros SSM `/docuprocess-dev/db_password` y `/docuprocess-dev/jwt_secret` , y el OAC de CloudFront. El primer `apply` falló con `ParameterAlreadyExists` y `OriginAccessControlAlreadyExists` ; se resolvió importando los tres recursos y volviendo a aplicar.

Detecta huérfanos antes de aplicar:

```
# RDS
aws rds describe-db-instances \
  --query "DBInstances[?DBInstanceIdentifier=='docuprocess-dev-mysql'].
[DBInstanceIdentifier,DBInstanceStatus,DBInstanceClass]" \
  --output table

# Parámetros SSM
aws ssm get-parameters \
  --names /docuprocess-dev/db_password /docuprocess-dev/jwt_secret \
```

```
  --query 'Parameters[].{Name:Name,Version:Version,Type:Type}' \
  --output table

# OAC de CloudFront
aws cloudfront list-origin-access-controls \
  --query "OriginAccessControlList.Items[?contains(Name,'docuprocess')].[Id,Name]" \
  --output table

# Buckets con nombre del proyecto
aws s3api list-buckets \
  --query "Buckets[?contains(Name,'docuprocess')].Name" \
  --output table
```

Si `terraform state list` está vacío pero los recursos existen, importa solo los que el plan intentaría crear. Los tres casos verificados en C4 son:

```
terraform -chdir=infra import aws_ssm_parameter.db_password /docuprocess-dev/db_password
terraform -chdir=infra import aws_ssm_parameter.jwt_secret /docuprocess-dev/jwt_secret
terraform -chdir=infra import 'module.cdn.aws_cloudfront_origin_access_control.frontend' <OAC_ID>
```

Sustituye `<OAC_ID>` por el valor de la primera columna del comando de OAC. Si el estado ya contiene el recurso, Terraform responderá que ya está administrado: no lo importes dos veces. Después del import:

```
terraform -chdir=infra plan -refresh=true
```

El plan debe bajar a los recursos que realmente faltan. En C4 pasó de un `apply` fallido a **7 to add, 0 to change, 0 to destroy** y luego a un `apply` exitoso.

> Si aparece un RDS huérfano, no lo borres a ciegas: puede contener las cuentas de una demo anterior. Impórtalo con `terraform -chdir=infra import module.rds.aws_db_instance.this docuprocess-dev-mysql` o elimínalo de forma consciente. La guía prioriza reutilizarlo.

2.5 Si la sesión expira

Síntomas típicos: `InvalidClientTokenId`, `ExpiredToken`, `The security token included in the request is expired` o un `403` repentino en comandos que antes funcionaban.

```
# 1. Volver a AWS Academy y copiar credenciales nuevas.
# 2. Actualizar el perfil.
aws configure --profile academy

# 3. Verificar y refrescar el estado.
aws sts get-caller-identity
terraform -chdir=infra plan -refresh=true
```

No hace falta destruir nada. Terraform refresca el estado con las credenciales nuevas. Si el laboratorio cambió de cuenta, el estado anterior ya no sirve: no lo reutilices y empieza con un estado nuevo (revisa §2.3).

3. Configuración del proyecto

3.1 Crear el archivo de variables

```
cp infra/terraform.tfvars.example infra/terraform.tfvars
```

Edita `infra/terraform.tfvars` con tus datos. El archivo está cubierto por `*.tfvars` en `.gitignore`; no lo fuerces con `git add -f`.

Ejemplo mínimo:

```
aws_region   = "us-east-1"
project_name = "docuprocess"
environment  = "dev"

alert_email = "tu-correo@example.com"

# Genera estos valores con openssl; no reutilices los de ejemplo.
db_password = "REEMPLAZAR_CON_OPENSSL_RAND_HEX_16"
jwt_secret  = "REEMPLAZAR_CON_OPENSSL_RAND_HEX_32"
```

3.2 Generar secretos válidos

```
openssl rand -hex 16   # db_password: 32 caracteres ASCII, sin / @ "
openssl rand -hex 32   # jwt_secret:  64 caracteres
```

Pega cada salida en `terraform.tfvars`. La validación del proyecto exige que `db_password` tenga al menos 12 caracteres ASCII y que no contenga `/`, `@` ni `"`; `jwt_secret` debe tener al menos 32 caracteres.

> Los secretos quedan en el `terraform.tfstate` local y en los parámetros SSM. No compartas el estado, no lo subas al repositorio y bórralo cuando ya no necesites el entorno.

3.3 Variables que más importan

Variable	Valor por defecto	Cuándo cambiarla
`alert_email`	— (obligatoria)	Siempre; debe ser un correo que puedas confirmar
`db_password`	— (obligatoria)	Siempre; usar `openssl rand -hex 16`
`jwt_secret`	— (obligatoria)	Siempre; usar `openssl rand -hex 32`
`aws_region`	`us-east-1`	No cambiar en el Sandbox
`instance_type`	`t3.micro`	Solo si el laboratorio lo permite y respeta el límite
`asg_min_size` / `asg_max_size`	`2` / `4`	Mantener 2–4 para la demo y el límite de 9 instancias
`asg_desired_capacity`	`2`	Mantener 2 antes de la prueba de carga
`root_volume_size`	`20` GB	Nunca por encima de 35 GB (`gp2`)
`db_name` / `db_username`	`docuprocess` / `docuadmin`	Solo si hay una razón; no afecta la demo

Variable	Valor por defecto	Cuándo cambiarla
`enable_dynamodb_transactions`	`true`	Poner `false` si la SCP deniega escrituras transaccionales
`enable_point_in_time_recovery`	`true`	Poner `false` si el Sandbox deniega PITR
`cloudtrail_mode`	`event-history`	Dejar así; `trail` requiere permisos que el Sandbox deniega
`force_destroy_buckets`	`true`	Dejar así para poder destruir el laboratorio
`docs_lifecycle_expiration_days`	`0`	`0` desactiva la expiración; útil en demo

3.4 Flags de contingencia

El Sandbox puede denegar acciones que sí están disponibles en una cuenta normal. El proyecto ya trae los fallbacks:

Si falla...	Cambia a...	Efecto
`dynamodb:TransactWriteItems` o escrituras transaccionales	`enable_dynamodb_transactions = false`	La API deja de usar transacciones y hace las escrituras por separado
`dynamodb:UpdateContinuousBackups` / PITR	`enable_point_in_time_recovery = false`	Se desactiva PITR; las tablas siguen funcionando
`cloudtrail:CreateTrail`	`cloudtrail_mode = "event-history"`	Se usa el historial de eventos de 90 días, sin trail persistente
`autoscaling:StartInstanceRefresh`	No hay variable: el módulo no usa `instance_refresh`	El reemplazo se hace creando un ASG nuevo o terminando instancias de una en una
`s3:GetBucketObjectLockConfiguration`	El módulo ya usa `awscc_s3_bucket`	Evita la llamada denegada al crear buckets

Después de cambiar un flag:

```
terraform -chdir=infra plan
terraform -chdir=infra apply
```

4. Despliegue automatizado

4.1 Validar la infraestructura antes de crear nada

```
terraform -chdir=infra fmt -check -recursive
terraform -chdir=infra init -input=false
terraform -chdir=infra validate
```

Si `fmt -check` falla, formatea y vuelve a validar:

```
terraform -chdir=infra fmt -recursive
terraform -chdir=infra validate
```

4.2 Empaquetar el backend

El artefacto debe existir **antes** del `apply`. Terraform lo sube a S3 con un nombre que incluye su hash; si el hash cambia, el launch template cambia y el ASG reemplaza instancias.

```
./scripts/package-app.sh
ls -lh dist/docuprocess-app.zip
```

El script exige Node.js 22 o superior, compila API y worker, instala dependencias de producción y genera un zip determinista. En las instancias se usa Node.js 24 instalado por `dnf`.

> Si cambias código de `app/api` o `app/worker`, vuelve a ejecutar `package-app.sh` antes de cada `apply`. Si no lo haces, Terraform puede reutilizar el artefacto anterior.

4.3 Plan y apply

```
terraform -chdir=infra plan -out=tfplan
terraform -chdir=infra apply tfplan
rm -f infra/tfplan
```

El plan muestra el resumen. Con el estado vacío y el módulo de monitoreo, el orden de magnitud es **~73 recursos**; el número exacto depende de los recursos huérfanos que se importen y de las opciones activas. No compares el resultado con el "68" histórico de la primera integración: ese número no incluía todas las alarmas actuales.

Durante el `apply` verás, entre otros:

1. VPC, subredes, route tables, gateway endpoints e interface endpoints.
2. Buckets S3, tablas DynamoDB, topic SNS y parámetros SSM.
3. RDS MySQL Single-AZ y su subnet group.
4. ALB, target group, launch template y ASG.
5. Distribución CloudFront, OAC y bucket policy del frontend.
6. Alarmas CloudWatch y, si aplica, CloudTrail.

4.4 Tiempos esperados

Etapa	Tiempo típico	Nota
`terraform init`	1–2 min	Descarga providers `aws`, `awscc` y `random`
`package-app.sh`	2–5 min	Depende de npm y de la caché local
`terraform plan`	1–3 min	Más lento si hay que refrescar RDS/CloudFront
`terraform apply`	25–40 min	RDS, CloudFront y ASG dominan el tiempo
`deploy-frontend.sh`	3–5 min	Build de Vite, sync e invalidación
Confirmación SNS	manual	Depende de que llegue el correo

4.5 Revisar outputs

```
terraform -chdir=infra output
terraform -chdir=infra output -raw app_url
terraform -chdir=infra output -raw alb_dns_name
terraform -chdir=infra output -raw asg_name
terraform -chdir=infra output -raw sns_topic_arn
```

Output	Uso
`app_url`	URL HTTPS de CloudFront para la demo
`alb_dns_name`	URL directa del ALB para diagnóstico
`asg_name`	Consultas de capacidad y reemplazo de instancias
`sns_topic_arn`	Verificar suscripción y alarmas
`rds_endpoint`	Comprobar RDS (no expone la contraseña)
`cloudfront_distribution_id`	Invalidaciones manuales
`account_id`	Confirmar que el estado pertenece a la cuenta actual

4.6 Publicar el frontend

```
./scripts/deploy-frontend.sh
```

El script:

1. Verifica AWS CLI, Terraform y Node.js ≥ 22.12.
2. Compara la cuenta de AWS con el output `account_id` del estado; falla antes de escribir si no coinciden.
3. Lee `frontend_bucket_name`, `cloudfront_distribution_id` y `cloudfront_domain_name`.
4. Genera `frontend/public/config.js` con `apiBaseUrl: ""` (mismo dominio, sin CORS).
5. Ejecuta `npm ci` y `npm run build`.
6. Sincroniza assets con caché inmutable e `index.html` / `config.js` sin caché.
7. Crea una invalidación `/*` y espera a que termine.
8. Imprime la URL final.

Abre `app_url` en el navegador. Si ves una pantalla en blanco, revisa §6.

4.7 Confirmar la suscripción de SNS

Terraform crea la suscripción, pero **no puede confirmarla**: AWS envía un correo al `alert_email` y la suscripción queda en `PendingConfirmation` hasta que alguien hace clic.

```
TOPIC_ARN="$(terraform -chdir=infra output -raw sns_topic_arn)"
aws sns list-subscriptions-by-topic \
  --topic-arn "$TOPIC_ARN" \
  --query 'Subscriptions[].{Protocol:Protocol,Endpoint:Endpoint,Arn:SubscriptionArn}' \
  --output table
```

Si `SubscriptionArn` dice `PendingConfirmation`, busca el correo "AWS Notification - Subscription Confirmation" y confirma. Vuelve a ejecutar el comando: debe aparecer un ARN completo.

> Sin esta confirmación no llegan ni las alertas de documentos ni las de CloudWatch. Es el olvido más común en la demo.

4.8 Re-desplegar después de un cambio

Backend o worker:

```
./scripts/package-app.sh
terraform -chdir=infra plan -out=tfplan
terraform -chdir=infra apply tfplan
rm -f infra/tfplan
```

El nuevo hash del artefacto cambia el launch template y el ASG se reemplaza. El módulo usa `create_before_destroy` y no usa `instance_refresh` porque la SCP deniega `autoscaling:StartInstanceRefresh`. Durante el reemplazo puede haber instancias temporales adicionales; con 2–4 deseadas y un máximo de 9 concurrentes hay margen.

Solo frontend:

```
./scripts/deploy-frontend.sh
```

Cambio de variables sin cambio de código:

```
terraform -chdir=infra plan
terraform -chdir=infra apply
```

5. Verificación de extremo a extremo

5.1 Checklist rápido

- ☐ `aws sts get-caller-identity` sigue funcionando.
- ☐ `terraform -chdir=infra plan` no muestra cambios inesperados.
- ☐ `app_url/api/health` responde 200.
- ☐ `app_url/api/ready` responde 200 con MySQL `ok`.
- ☐ El target group tiene 2/2 targets `healthy`.
- ☐ El ASG tiene 2/2 instancias `InService`.
- ☐ La suscripción SNS está confirmada (ARN completo).
- ☐ Registro, login y creación de documento funcionan.
- ☐ Un PDF termina en `DONE` y un corrupto en `FAILED`.
- ☐ Llega el correo de SNS del documento.
- ☐ Las 4 alarmas están en `OK` (o `INSUFFICIENT_DATA` recién creadas).
- ☐ CloudTrail muestra eventos recientes.
- ☐ La prueba de carga lleva el ASG a 4 y luego baja a 2.

5.2 Red, ALB y ASG

```
ALB_DNS="$(terraform -chdir=infra output -raw alb_dns_name)"
curl -sS -o /dev/null -w "ALB health=%{http_code}\n" "http://$ALB_DNS/api/health"

TG_ARN="$(aws elbv2 describe-target-groups \
  --names docuprocess-dev-app \
  --query 'TargetGroups[0].TargetGroupArn' \
  --output text)"
aws elbv2 describe-target-health \
  --target-group-arn "$TG_ARN" \
  --query 'TargetHealthDescriptions[].
{Target:Target.Id,State:TargetHealth.State,Reason:TargetHealth.Reason}' \
  --output table

ASG="$(terraform -chdir=infra output -raw asg_name)"
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
  --auto-scaling-group-names "$ASG" \
  --query 'AutoScalingGroups[0].
{Min:MinSize,Max:MaxSize,Desired:DesiredCapacity,Instances:Instances[].
{Id:InstanceId,Lifecycle:LifecycleState,Health:HealthStatus}}' \
  --output table
```

Esperado: ALB 200, dos targets `healthy`, ASG `Min=2`, `Max=4`, `Desired=2`, dos instancias `InService` / `Healthy`. Si el target group no se llama `docuprocess-dev-app`, usa `aws elbv2 describe-target-groups --query 'TargetGroups[].TargetGroupName'`.

5.3 API y CloudFront

```
APP_URL="$(terraform -chdir=infra output -raw app_url)"
curl -sS -o /dev/null -w "CloudFront health=%{http_code}\n" "$APP_URL/api/health"
curl -sS "$APP_URL/api/ready" | jq .
```

Esperado:

```
{"status":"ready","checks":{"mysql":"ok"}}
```

`/api/health` no toca la base: sirve para saber si la API está viva. `/api/ready` comprueba MySQL: si devuelve 503, el problema está en RDS, en el security group o en las credenciales.

5.4 Datos: RDS, DynamoDB y S3

```
aws rds describe-db-instances \
  --db-instance-identifier docuprocess-dev-mysql \
  --query 'DBInstances[0].
{Status:DBInstanceStatus,Class:DBInstanceClass,MultiAZ:MultiAZ,Storage:AllocatedStorage,Engine:Engin
e}' \
  --output table

aws dynamodb describe-table \
  --table-name "$(terraform -chdir=infra output -raw dynamodb_table_name)" \
  --query 'Table.{Status:TableStatus,Items:ItemCount,Billing:BillingModeSummary.BillingMode}' \
  --output table

aws s3 ls "s3://$(terraform -chdir=infra output -raw docs_bucket_name)/uploads/" | head
```

Esperado: RDS `available`, `db.t3.micro`, `MultiAZ=False`, 20 GB; DynamoDB `ACTIVE`; el prefijo `uploads/` existe cuando ya se subió al menos un documento.

5.5 Flujo E2E con `curl`

El siguiente bloque registra un usuario, obtiene un JWT, crea un documento, sube un PDF con la URL prefirmada y consulta el estado hasta `DONE`.

```
APP_URL="$(terraform -chdir=infra output -raw app_url)"
EMAIL="demo-$(date +%s)@example.com"
PASSWORD='DemoPass123!'
FILE="/ruta/a/tu/documento.pdf"          # cambia esta ruta
SIZE="$(stat -c%s "$FILE")"               # macOS: stat -f%z "$FILE"

# 1. Registro
curl -sS -X POST "$APP_URL/api/auth/register" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d "{\"email\":\"$EMAIL\",\"password\":\"$PASSWORD\"}" | jq .

# 2. Login y token
TOKEN="$(curl -sS -X POST "$APP_URL/api/auth/login" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d "{\"email\":\"$EMAIL\",\"password\":\"$PASSWORD\"}" | jq -r '.token')"
echo "token_len=${#TOKEN}"

# 3. Crear documento y obtener URL prefirmada
CREATE="$(curl -sS -X POST "$APP_URL/api/documents" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
```

```
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d "{\"filename\":\"documento.pdf\",\"contentType\":\"application/pdf\",\"size\":$SIZE}")"
echo "$CREATE" | jq .
DOC_ID="$(echo "$CREATE" | jq -r '.documentId')"
UPLOAD_URL="$(echo "$CREATE" | jq -r '.uploadUrl')"

# 4. Subir el archivo directamente a S3
curl -sS -X PUT "$UPLOAD_URL" \
  -H 'Content-Type: application/pdf' \
  --data-binary "@$FILE" \
  -o /dev/null -w "upload=%{http_code}\n"

# 5. Consultar el estado hasta DONE o FAILED
for i in $(seq 1 30); do
  STATUS="$(curl -sS "$APP_URL/api/documents/$DOC_ID" \
    -H "Authorization: Bearer $TOKEN" | jq -r '.status')"
  echo "status=$STATUS"
  case "$STATUS" in
    DONE|FAILED) break ;;
  esac
  sleep 5
done

# 6. Historial de eventos
curl -sS "$APP_URL/api/documents/$DOC_ID/events" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" | jq .
```

Resultados esperados:

- Registro: `201` con `id` y `email`.
- Login: `200` con `token` y `expiresIn: 3600`.
- Creación: `201` con `documentId`, `uploadUrl`, `method: "PUT"`, `headers` y `expiresIn: 900`.
- Upload: `200`.
- Estado: `PENDING → PROCESSING → DONE`.
- Eventos: al menos `PENDING`, `PROCESSING` y `DONE` con fechas.

Prueba negativa (archivo corrupto):

```
printf 'esto no es un pdf\n' > /tmp/corrupt.pdf
# Repite los pasos 3–5 con filename="corrupto.pdf",
# contentType="application/pdf" y size del archivo corrupto.
# Resultado esperado: FAILED.
```

Prueba de aislamiento: crea un segundo usuario y trata de leer el documento del primero con `GET /api/documents/$DOC_ID`. Debe devolver `404` o `401`, nunca el contenido ajeno.

5.6 Worker y logs por SSM

```
ASG="$(terraform -chdir=infra output -raw asg_name)"
INSTANCE_ID="$(aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
  --auto-scaling-group-names "$ASG" \
  --query 'AutoScalingGroups[0].Instances[0].InstanceId' \
  --output text)"

CMD_ID="$(aws ssm send-command \
  --instance-ids "$INSTANCE_ID" \
  --document-name AWS-RunShellScript \
```

```
  --parameters 'commands=["systemctl is-active docuprocess-api docuprocess-worker","systemctl status
docuprocess-api --no-pager -n 20","sudo tail -n 40 /var/log/docuprocess-userdata.log"]' \
  --query 'Command.CommandId' --output text)"

sleep 5
aws ssm get-command-invocation \
  --command-id "$CMD_ID" --instance-id "$INSTANCE_ID" \
  --query '{Status:Status,Output:StandardOutputContent,Error:StandardErrorContent}' \
  --output json
```

Esperado: `active` para `docuprocess-api` y `docuprocess-worker`; el log de userData sin errores de descarga del artefacto ni de instalación de Node.

Sesión interactiva:

```
aws ssm start-session --target "$INSTANCE_ID"
# Dentro de la instancia:
sudo journalctl -u docuprocess-api -u docuprocess-worker -n 100 --no-pager
sudo tail -n 100 /var/log/docuprocess-userdata.log
```

No hay puerto 22 abierto ni clave SSH: todo el acceso es por SSM.

5.7 SNS, alarmas y CloudTrail

```
TOPIC_ARN="$(terraform -chdir=infra output -raw sns_topic_arn)"
aws sns list-subscriptions-by-topic \
  --topic-arn "$TOPIC_ARN" \
  --query 'Subscriptions[].{Protocol:Protocol,Endpoint:Endpoint,Arn:SubscriptionArn}' \
  --output table

aws cloudwatch describe-alarms \
  --alarm-name-prefix docuprocess-dev- \
  --query 'MetricAlarms[].{Name:AlarmName,State:StateValue,Metric:MetricName,Threshold:Threshold}' \
  --output table

./scripts/verify-cloudtrail.sh 10
```

Esperado:

- Suscripción con ARN completo (no `PendingConfirmation`).
- Cuatro alarmas: `docuprocess-dev-ec2-cpu-high`, `docuprocess-dev-rds-cpu-high`, `docuprocess-dev-rds-connections-high`, `docuprocess-dev-rds-free-storage-low`.
- Estados `OK`; `INSUFFICIENT_DATA` es normal justo después de crearlas.
- CloudTrail devuelve eventos recientes en `us-east-1` (modo `event-history`, sin trail).

Para demostrar una alarma sin esperar una carga real, baja temporalmente el umbral de `docuprocess-dev-ec2-cpu-high` a 1 %, espera dos periodos de 5 minutos, recibe el correo y restaura el valor a 80 %. No dejes ese cambio en la entrega.

5.8 Prueba de carga del ASG

```
command -v ab >/dev/null || sudo apt-get install -y apache2-utils
mkdir -p logs
LOG_DIR=./logs ./scripts/load-test.sh
```

El script registra un usuario único, valida el login, ejecuta `ab` durante 600 s con 50 concurrentes contra `/api/auth/login` del ALB y muestra cada 30 s la capacidad deseada, las instancias `InService` y la CPU del ASG. Guarda los logs en `LOG_DIR`.

Mientras corre, puedes observar el ASG en otra terminal:

```
ASG="$(terraform -chdir=infra output -raw asg_name)"
watch -n 30 "aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
  --auto-scaling-group-names '$ASG' \
  --query 'AutoScalingGroups[0].{Desired:DesiredCapacity,InService:length(Instances)}' \
  --output table"
```

Evidencia esperada (A8, 13-nov-2026): CPU 98–99 % desde +162 s, ASG de 2 a 4 a los +333 s, 600 s, 50 concurrentes, 5.848 requests, 32 fallidos y 4 respuestas no-2xx transitorias. El scale-in a 2 tarda unos 15 minutos porque la alarma de baja necesita varios periodos con CPU baja. No interpretes esos 15 minutos como un fallo.

5.9 Lectura de resultados

Señal	Significado	Acción
`/api/health` 200 y `/api/ready` 503	API viva, MySQL no disponible	Revisar RDS, security group y credenciales
Target group con targets `unhealthy`	La API no responde en el puerto 8000	SSM + `journalctl`; revisar userData y artefacto
Documento `PROCESSING` por más de 5 min	Worker detenido o error de procesamiento	§6.6
Documento `FAILED` con PDF válido	Tipo/contenido rechazado o error del parser	Revisar eventos y logs del worker
`PendingConfirmation` en SNS	Nadie confirmó el correo	Confirmar y repetir
Alarma en `INSUFFICIENT_DATA`	Aún no hay métricas suficientes	Esperar 2 periodos; es normal al inicio
ASG no sube con carga	La prueba no llega al ALB o la política no tiene métricas	Revisar `load-test.sh`, target group y CPU

6. Solución de problemas

6.1 Árbol de decisión

1. **¿Falla `terraform init`?** Credenciales, red o providers. Revisa §2.5 y `terraform version`.
2. **¿Falla `plan`?** Variables inválidas, estado de otra cuenta o recursos huérfanos. Revisa §2.4 y §3.
3. **¿Falla `apply`?** Lo más común es un recurso preexistente (`ParameterAlreadyExists`, `OriginAccessControlAlreadyExists`) o una acción denegada por la SCP. Revisa §6.3 y §6.4.
4. **¿El `apply` termina pero la app no responde?** ALB/target group, userData, artefacto o SSM. Revisa §6.5.
5. **¿La app responde pero el upload falla?** CORS, URL prefirmada expirada o `Content-Type`. Revisa §6.7.
6. **¿El upload funciona pero el documento no termina?** Worker, logs, DynamoDB o S3. Revisa §6.6.
7. **¿Todo funciona pero no llegan correos?** SNS sigue en `PendingConfirmation` o la política del topic no permite la acción. Revisa §6.8.

6.2 Tabla de casos frecuentes

Síntoma	Causa probable	Qué hacer	Prevención
`InvalidClientTokenId` / `ExpiredToken`	Credenciales del Lab expiradas	Volver a copiar credenciales y `terraform plan -refresh=true`	Renovar antes de cada demo
`AccessDenied` en casi todo	Perfil equivocado o cuenta incorrecta	`aws sts get-caller-identity`; comparar con `terraform output account_id`	Exportar `AWS_PROFILE` en cada terminal
`ParameterAlreadyExists`	Parámetros SSM huérfanos	Importar (§2.4) o borrar los parámetros	Preflight de huérfanos
`OriginAccessControlAlreadyExists`	OAC de una sesión anterior	Importar `module.cdn...frontend` con su ID	Preflight de OAC
`DBInstanceAlreadyExists`	RDS huérfano	Importar `module.rds.aws_db_instance.this` o eliminar el RDS	Preflight de RDS
`dist/docuprocess-app.zip` no existe	No se ejecutó el empaquetado	`./scripts/package-app.sh`	Empaquetar antes de cada apply
Instancias `unhealthy` o userData falla	Artefacto, Node, SSM o permisos	SSM + `/var/log/docuprocess-userdata.log`; §6.5	Verificar 2/2 healthy antes de la demo
CloudFront 504 intermitente	ALB en draining durante reemplazo	Esperar 1–2 min y reintentar; revisar target group	No probar durante un reemplazo
SNS en `PendingConfirmation`	Correo no confirmado	Confirmar el correo; revisar spam	Confirmar antes de la demo
Documento atascado en `PROCESSING`	Worker caído o excepción	SSM + `journalctl`; reiniciar el worker; §6.6	Verificar worker activo

Síntoma	Causa probable	Qué hacer	Prevención
`503` al crear documento	Transacciones DynamoDB denegadas	`enable_dynamodb_transactions = false` y aplicar	Tener el flag listo
PUT prefirmado `403`	URL expirada, header o CORS	Regenerar URL, usar `Content-Type` exacto, revisar CORS	Subir en menos de 15 min
Pantalla en blanco	Frontend sin build o `config.js` viejo	`./scripts/deploy-frontend.sh`; revisar consola	Publicar frontend después del apply
`npm ERR! engine`	Node < 22	`node -v`; usar Node 24	Fijar Node 24
`ab: command not found`	Falta ApacheBench	Instalar `apache2-utils` o `httpd-tools`	Instalarlo antes de A8
`destroy` falla por bucket no vacío	Versiones o multipart uploads	`./scripts/empty-bucket.sh <bucket>` y repetir	`force_destroy_buckets=true`
`cloudtrail:CreateTrail` denegado	SCP del Sandbox	Usar `cloudtrail_mode="event-history"`	No prometer trail persistente
`StartInstanceRefresh` denegado	SCP del Sandbox	No usar `instance_refresh`; reemplazar por ASG/terminación	Diseño ya previsto

6.3 Recursos huérfanos e importación

El error típico es:

```
Error: creating SSM Parameter (...): ParameterAlreadyExists: The parameter already exists.
```

No borres el parámetro sin mirar: puede ser el que usan instancias vivas. Si el estado está vacío y el recurso pertenece al proyecto, impórtalo:

```
terraform -chdir=infra import aws_ssm_parameter.db_password /docuprocess-dev/db_password
terraform -chdir=infra import aws_ssm_parameter.jwt_secret /docuprocess-dev/jwt_secret
```

Para el OAC:

```
aws cloudfront list-origin-access-controls \
  --query "OriginAccessControlList.Items[?Name=='docuprocess-dev-frontend-oac'].[Id,Name]" \
  --output table

terraform -chdir=infra import \
  'module.cdn.aws_cloudfront_origin_access_control.frontend' <OAC_ID>
```

Para RDS:

```
terraform -chdir=infra import module.rds.aws_db_instance.this docuprocess-dev-mysql
```

Después de cada import, ejecuta `terraform -chdir=infra plan -refresh=true` y confirma que el plan solo crea lo que falta. Si el recurso no pertenece al proyecto, elimínalo con la consola o con AWS CLI y vuelve a aplicar.

6.4 Acciones denegadas por la SCP

Error	Fallback
`cloudtrail:CreateTrail`	`cloudtrail_mode = "event-history"` ; verificar con `verify-cloudtrail.sh`
`s3:GetBucketObjectLockConfiguration`	El módulo ya usa `awscc_s3_bucket` ; no cambies a `aws_s3_bucket`
`autoscaling:StartInstanceRefresh`	No usar `instance_refresh` ; reemplazar con ASG nuevo o terminación controlada
`dynamodb:TransactWriteItems` o acciones de ítem	`enable_dynamodb_transactions = false`
`dynamodb:UpdateContinuousBackups`	`enable_point_in_time_recovery = false`
`iam:CreateRole` / `iam:GetRole`	No se crean roles; se usa el instance profile preexistente

> `dynamodb:TransactWriteItems` no es una acción IAM válida por sí sola; la SCP deniega las acciones de escritura de ítems que usa la transacción. El fallback correcto es desactivar la transacción en la aplicación, no añadir esa cadena a una política.

6.5 Aplicación no responde o instancias unhealthy

Diagnóstico en orden:

```
# 1. ¿El ALB responde?
ALB_DNS="$(terraform -chdir=infra output -raw alb_dns_name)"
curl -v "http://$ALB_DNS/api/health"

# 2. ¿El target group ve las instancias?
TG_ARN="$(aws elbv2 describe-target-groups --names docuprocess-dev-app \
  --query 'TargetGroups[0].TargetGroupArn' --output text)"
aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn "$TG_ARN" --output table

# 3. ¿Qué dice el userData?
# Usa los comandos de §5.6 y revisa /var/log/docuprocess-userdata.log.
```

Causas típicas:

- El artefacto no existe o el hash no coincide: vuelve a ejecutar `package-app.sh` y aplica.
- Node.js no se instaló: revisa el gateway endpoint de S3 y el log de `dnf`.
- Los parámetros SSM no existen o las instancias no tienen permiso para leerlos: revisa `aws ssm get-parameter --name /docuprocess-dev/db_password --with-decryption` desde una sesión autorizada.
- El security group de la app no permite el puerto 8000 desde el ALB: revisa `infra/modules/network/`.
- El servicio arrancó antes de que RDS estuviera disponible: el userData tiene un readiness temporal; si falló, reinicia `docuprocess-api` y revisa `journalctl`.

6.6 Documento atascado en `PROCESSING`

1. Verifica que el worker esté activo en **todas** las instancias (§5.6).
2. Revisa los logs:

```
sudo journalctl -u docuprocess-worker -n 200 --no-pager
```

1. Confirma que el objeto existe en S3. Usa el campo `key` que devolvió `POST /api/documents` al crear la subida:

```
DOCS_BUCKET="$(terraform -chdir=infra output -raw docs_bucket_name)"
KEY="<valor de key que devolvió POST /api/documents>"
aws s3api head-object --bucket "$DOCS_BUCKET" --key "$KEY"
```

1. Si el worker estaba caído y el documento quedó en `PROCESSING`, vuelve a ponerlo en `PENDING` para que el poll lo recoja:

```
aws dynamodb update-item \
  --table-name "$(terraform -chdir=infra output -raw dynamodb_table_name)" \
  --key "{\"documentId\":{\"S\":\"<DOCUMENT_ID>\"}}" \
  --update-expression 'SET #s = :p' \
  --expression-attribute-names '{"#s":"status"}' \
  --expression-attribute-values '{":p":{"S":"PENDING"}}'
```

1. Si vuelve a fallar, revisa el evento `FAILED` y el mensaje del worker. Un PDF corrupto debe terminar en `FAILED`, no quedarse en `PROCESSING`.

> El worker sondea cada 5 segundos y procesa lotes de 10. Un documento puede tardar unos segundos; si pasan más de 5 minutos, algo está mal.

6.7 Upload prefirmado con 403 o error de CORS

- La URL prefirmada expira a los **15 minutos**. Genera una nueva con `POST /api/documents`.
- El `Content-Type` del `PUT` debe ser exactamente el mismo que enviaste al crear el documento.
- El bucket de documentos debe tener CORS para el origen del frontend. Revisa:

```
aws s3api get-bucket-cors \
  --bucket "$(terraform -chdir=infra output -raw docs_bucket_name)"
```

- Si pruebas desde `localhost:5500`, el proyecto ya incluye ese origen. Si usas otro puerto, agrégalo en `cors_allowed_origins` y aplica.
- Un `403` con `SignatureDoesNotMatch` suele indicar que se modificó la URL o el header después de firmarla.

6.8 SNS no envía correos

1. Confirma que la suscripción no esté en `PendingConfirmation` (§4.7).
2. Revisa la política del topic: debe permitir `sns:Publish` al rol de la aplicación y a `cloudwatch.amazonaws.com` con `aws:SourceAccount`.

3. Verifica que el worker haya publicado el evento:

```
sudo journalctl -u docuprocess-worker -n 100 --no-pager | grep -i sns
```

1. Para alarmas, revisa que la acción `alarm` y `ok` apunte al topic correcto:

```
aws cloudwatch describe-alarms \
  --alarm-name-prefix docuprocess-dev- \
  --query 'MetricAlarms[].{Name:AlarmName,Actions:AlarmActions,OKActions:OKActions}' \
  --output json
```

1. Si el correo llegó a spam, marca “No es spam” antes de la demo.

6.9 Destrucción incompleta

Si `terraform destroy` deja recursos:

```
terraform -chdir=infra state list
```

- Buckets: vaciar con `./scripts/empty-bucket.sh`.
- RDS: verificar que no tenga deletion protection (el proyecto la desactiva) y que sea `available` antes de borrar.
- CloudFront: la distribución debe estar `Deployed`; el borrado puede tardar varios minutos.
- Parámetros SSM: se borran con el estado; si quedaron huérfanos, `aws ssm delete-parameter`.
- OAC: se borra después de la distribución; si queda, `aws cloudfront delete-origin-access-control`.

No borres el estado hasta que `terraform state list` esté vacío o solo contenga recursos que decidiste conservar.

7. Contraste con el enunciado y la rúbrica

7.1 Entregables del enunciado (§5)

Entregable	Dónde está	Estado
Repositorio Git con IaC modular, backend, worker, frontend y scripts userData	`infra/`, `app/`, `frontend/`, `scripts/`	Cumple
Documentación técnica: diagrama detallado	`README.md` (diagrama de componentes) y `docs/architecture.md` §1	Cumple
Justificación RDS vs. DynamoDB	`docs/rds-vs-dynamodb.md`	Cumple
Guía paso a paso de despliegue automatizado y solución de problemas en el Sandbox	Este documento (`.md` y `.pdf`) y la guía rápida `docs/guias/despliegue.md`	Cumple
Sustentación/demo: despliegue desde cero, flujo S3→worker→DynamoDB→SNS y carga del ASG	`docs/sustentacion.md`, `docs/informe-c4.md`, `docs/informe-a8.md`, `docs/informe-b10.md`	Cumple

7.2 Matriz requisito → implementación → evidencia

#	Requisito del enunciado	Implementación / evidencia	Estado
1	VPC con subredes públicas (ALB) y privadas (app + datos)	`infra/modules/network/`; VPC `10.0.0.0/16`, 2 públicas y 2 privadas; apply verificado	Verificado
2	ALB + ASG 2–4 con `t3.micro`	`infra/modules/compute/`; ASG 2/2 healthy; A8: 2→4 bajo carga	Verificado
3	API y worker en las mismas instancias	Unidades `docuprocess-api` y `docuprocess-worker` activas en ambas instancias	Verificado
4	SSM Session Manager, sin SSH ni bastión	Instance profile preexistente; sesiones y `send-command` probados	Verificado
5	RDS MySQL Single-AZ `db.t3.micro` para cuentas y autenticación	`infra/modules/rds/`; RDS `available`, 20 GB `gp2`	Verificado
6	S3 para archivos	Buckets docs/frontend/artifacts con PAB y SSE; CORS en docs; OAC en frontend; PUT prefirmado 200	Verificado
7	DynamoDB para metadatos, historial y resultados	Tablas `documents` y `document_events` `ACTIVE`; eventos `PENDING→PROCESSING→DONE`	Verificado
8	SNS para notificaciones	Topic `docuprocess-dev-alerts`; suscripción confirmada; `Delivered=3`, `Failed=0`	Verificado
9	CloudWatch: CPU de EC2 y métricas de RDS	4 alarmas con acciones `alarm` / `ok` hacia SNS; evidencia B10	Verificado
10	CloudTrail para auditoría	Modo `event-history` (90 días); `verify-cloudtrail.sh` OK	Verificado con salvedad: sin trail persistente por SCP
11	IaC modular (Terraform)	8 módulos; apply desde estado vacío; plan actual ~73 recursos	Verificado
12	Sin `CreateRole` / `GetRole`; solo roles preexistentes	`data.aws_iam_instance_profiles` + políticas basadas en recursos	Verificado
13	EC2 `t2/t3`, máximo 9 concurrentes, EBS `gp2` ≤ 35 GB	`t3.micro`, ASG 2–4, 20 GB `gp2`, validaciones	Verificado

#	Requisito del enunciado	Implementación / evidencia	Estado
14	RDS `gp2` ≤ 100 GB, Single-AZ	`db.t3.micro`, 20 GB, `MultiAZ=False`	Verificado
15	Comparativa RDS vs. DynamoDB	`docs/rds-vs-dynamodb.md`	Verificado
16	Diagrama detallado y flujo	`README.md` y `docs/architecture.md` §1	Verificado
17	Guía de despliegue y troubleshooting	Este documento (`.md` / `.pdf`) + `docs/guias/despliegue.md`	Verificado
18	Demo: S3 → worker → DynamoDB → SNS	E2E 13-nov-2026: PDF `DONE`, PNG `DONE`, corrupto `FAILED`, documento ajeno 404, correo SNS	Verificado
19	Prueba de carga para el ASG	A8: 600 s, 50 concurrentes, CPU 98–99 %, ASG 2→4, 5.848 requests	Verificado

> La fila 11 conserva el "68" histórico en `docs/trazabilidad.md` porque corresponde al apply de la integración anterior. El plan actual, con el módulo `monitoring`, es del orden de 73 recursos; la diferencia no es un fallo, es la evolución del proyecto.

7.3 Mapeo a la rúbrica

Criterio	Peso	Cómo se cubre	Evidencia
IaC y automatización	30 %	Terraform modular, variables validadas, outputs, userData, scripts, CI de validación	`infra/`, `scripts/`, `.github/workflows/ci.yml`
Arquitectura e integración	25 %	VPC segmentada, ALB/ASG, CloudFront+OAC, endpoints, SSM, S3/DynamoDB/RDS/SNS	`docs/architecture.md`, este documento §5
Gestión de datos y persistencia	20 %	RDS para usuarios, DynamoDB para metadatos/eventos, S3 para archivos, prefirmadas	`docs/rds-vs-dynamodb.md`, §5.5
Monitoreo, alertas y resiliencia	15 %	4 alarmas, SNS, CloudTrail, health/ready, ASG, reemplazo controlado	`docs/informe-b10.md`, §5.7, §5.8
Documentación y sustentación	10 %	README, arquitectura, trazabilidad, esta guía y guion de demo	`docs/sustentacion.md`, este documento

7.4 Restricciones: cumplimiento y salvedades

Restricción	Cumplimiento	Salvedad honesta
IAM solo lectura; sin `CreateRole` / `GetRole`	Cumple	Se depende de un rol preexistente del laboratorio
Lambda no disponible	Cumple	Worker en EC2, no serverless
EC2 `t2/t3` y máximo 9 concurrentes	Cumple	Durante un reemplazo puede haber instancias temporales; no se supera el límite con 2–4 deseadas
EBS `gp2` ≤ 35 GB	Cumple	20 GB por instancia
RDS `db.t2/t3`, Single-AZ, `gp2` ≤ 100 GB	Cumple	Sin alta disponibilidad real; es una limitación del Sandbox
Sin Route 53 ni dominio propio	Cumple	Se usa el dominio por defecto de CloudFront
Terraform o CloudFormation	Cumple	Terraform
Sin SSH ni bastión	Cumple	Solo SSM Session Manager

Restricción	Cumplimiento	Salvedad honesta
CloudTrail	Cumple con salvedad	`event-history`; el Sandbox deniega `CreateTrail`
SNS por correo	Cumple con salvedad	La confirmación del buzón es manual y no la puede hacer Terraform

7.5 Brechas y riesgos aceptados

Brecha / riesgo	Impacto	Mitigación	Estado
No hay CD a AWS	El `apply` es manual	CI valida; el despliegue se ejecuta con credenciales del Lab	Aceptado por restricción
CloudTrail sin trail persistente	Auditoría limitada a 90 días	`event-history` + `verify-cloudtrail.sh`	Aceptado por SCP
SNS requiere confirmación manual	Sin correo no hay alertas	Confirmar antes de la demo; checklist §5.1	Aceptado
ASG sin `instance_refresh`	Reemplazo menos elegante	ASG nuevo o terminación controlada	Aceptado por SCP
Scale-in lento (~15 min)	La demo puede terminar con 4 instancias	Esperar o explicar la alarma de baja	Documentado
Estado de Terraform local	No se comparte entre integrantes	Un responsable del estado; no commitear `tfstate`	Aceptado
Secretos en el estado local	Riesgo si se comparte	Borrar estado tras destroy; no subirlo	Aceptado
RDS Single-AZ	Sin failover automático	Backups y reconstrucción; es requisito del Sandbox	Aceptado
504 transitorio en CloudFront	Falla durante reemplazo/ draining	Reintentar; no probar durante reemplazos	Documentado
4 respuestas no-2xx en A8	Ruido durante el escalado	Se reporta en la evidencia; no se oculta	Documentado

7.6 Checklist de aceptación

- ☐ El repositorio clona y `terraform validate` pasa.
- ☐ `terraform apply` termina desde un estado vacío (o desde huérfanos importados).
- ☐ El plan actual ronda los 73 recursos y no destruye recursos ajenos.
- ☐ `app_url` sirve el frontend y `/api/health` / `/api/ready` responden 200.
- ☐ El target group está 2/2 healthy y el ASG 2/2 InService.
- ☐ Registro, login, creación de documento y upload prefirmado funcionan.
- ☐ Un PDF termina `DONE`; un corrupto termina `FAILED`.
- ☐ DynamoDB contiene el documento y sus eventos.
- ☐ SNS está confirmado y llega el correo del documento.
- ☐ Las 4 alarmas están en `OK` y tienen acciones hacia SNS.
- ☐ CloudTrail muestra eventos recientes.
- ☐ La prueba de carga lleva el ASG de 2 a 4.
- ☐ `terraform destroy` deja el laboratorio sin recursos del proyecto.
- ☐ Esta guía y su PDF están enlazados desde README y trazabilidad.

8. Anexos

A. Outputs de Terraform

Output	Ejemplo de uso
`account_id`	Confirmar la cuenta antes de aplicar
`app_url`	Abrir la demo
`alb_dns_name`	Diagnóstico directo contra el ALB
`asg_name`	Capacidad y reemplazo de instancias
`sns_topic_arn`	Suscripción y alarmas
`rds_endpoint`	Verificar RDS
`docs_bucket_name`	Revisar objetos `uploads/`
`frontend_bucket_name`	Verificar el build publicado
`artifacts_bucket_name`	Verificar `releases/app-<hash>.zip`
`cloudfront_distribution_id`	Invalidaciones manuales
`cloudfront_domain_name`	Dominio por defecto
`cloudtrail_audit_mode`	Confirmar `event-history`
`alarm_names`	Lista de las 4 alarmas
`instance_profile_name`	Confirmar el rol SSM

B. Variables de Terraform

Variable	Tipo	Default	Nota
`aws_region`	string	`us-east-1`	No cambiar en el Sandbox
`aws_profile`	string	`null`	Opcional; si se usa, `academy`
`project_name`	string	`docuprocess`	Prefijo de nombres
`environment`	string	`dev`	Prefijo de nombres
`azs`	list(string)	`us-east-1a` , `us-east-1b`	Dos AZ
`vpc_cidr`	string	`10.0.0.0/16`	Red del proyecto
`public_subnet_cidrs`	list(string)	`10.0.1.0/24` , `10.0.2.0/24`	ALB
`private_subnet_cidrs`	list(string)	`10.0.11.0/24` , `10.0.12.0/24`	App y datos
`enable_nat_gateway`	bool	`false`	Se usan endpoints
`enable_interface_endpoints`	bool	`true`	SSM, SNS y otros
`instance_type`	string	`t3.micro`	Límite del Sandbox
`instance_role_name`	string	`AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup`	Rol preexistente
`asg_min_size`	number	`2`	Mínimo de la demo
`asg_max_size`	number	`4`	Máximo de la demo

Variable	Tipo	Default	Nota
`asg_desired_capacity`	number	`2`	Estado inicial
`cpu_target_value`	number	`60`	Target tracking
`root_volume_size`	number	`20`	`gp2`, ≤ 35 GB
`db_name`	string	`docuprocess`	Base MySQL
`db_username`	string	`docuadmin`	Usuario MySQL
`db_password`	string	—	Obligatoria; `openssl rand -hex 16`
`jwt_secret`	string	—	Obligatoria; `openssl rand -hex 32`
`cors_allowed_origins`	list(string)	localhost:5500 y 127.0.0.1:5500	Agregar el origen real si cambia
`dynamodb_table_name`	string	`documents`	Metadatos
`document_events_table_name`	string	`document_events`	Historial
`enable_dynamodb_transactions`	bool	`true`	Fallback `false`
`worker_poll_seconds`	number	`5`	Sondeo del worker
`worker_batch_size`	number	`10`	Lote
`upload_timeout_minutes`	number	`15`	Expiración de la URL
`max_file_mb`	number	`10`	Tamaño máximo
`enable_point_in_time_recovery`	bool	`true`	Fallback `false`
`alert_email`	string	—	Obligatoria
`force_destroy_buckets`	bool	`true`	Limpieza del laboratorio
`cloudtrail_mode`	string	`event-history`	`trail` no disponible
`docs_lifecycle_expiration_days`	number	`0`	`0` desactiva

C. Plantilla de evidencia para la entrega

```
Fecha (UTC):
Cuenta / región:
Rama y commit:
Resultado de terraform apply (recursos):
Estado del ASG (desired / in-service / healthy):
Estado del target group:
Resultado de /api/health y /api/ready:
Documento PDF: documentId / estado / páginas / SHA-256 / bytes
Documento corrupto: estado / mensaje
Correo SNS: recibido (sí/no) / hora
Alarmas: nombres / estado / acciones
CloudTrail: eventos consultados / modo
Prueba de carga: duración / concurrencia / requests / errores / CPU / ASG
Incidencias y solución:
```

D. Enlaces útiles

- Guía rápida: `despliegue.md`

- Pruebas de storage: `pruebas-storage.md`
- Arquitectura e integración: `../architecture.md`
- RDS vs. DynamoDB: `../rds-vs-dynamodb.md`
- Trazabilidad: `../trazabilidad.md`
- Sustentación: `../sustentacion.md`
- Informe de monitoreo: `../informe-b10.md`
- Informe de carga: `../informe-a8.md`
- Informe de despliegue desde cero: `../informe-c4.md`

E. Glosario

Término	Definición
ALB	Application Load Balancer; recibe el tráfico HTTP de la API
ASG	Auto Scaling Group; mantiene 2–4 instancias y escala con CPU
OAC	Origin Access Control; permite que CloudFront lea el bucket privado
Preflight	Verificación previa de credenciales, cuenta, región, estado y huérfanos
SCP	Service Control Policy; límites de permisos del Sandbox
SSM	AWS Systems Manager; se usa para sesiones y comandos sin SSH
Target group	Grupo de destinos del ALB; aquí, las instancias en el puerto 8000

Colofón. Documento generado a partir del repositorio `docuprocess-cloud` en la rama de la guía, con evidencia viva del 13 de noviembre de 2026. El PDF se produjo con WeasyPrint 70.0 y una hoja de estilos de impresión A4; no se versiona el generador para mantener el repositorio liviano. Si se actualiza la guía, vuelve a generar el PDF y revisa los enlaces y las cifras de recursos.