## **Database Ortiz**

create table panol (nro\_panol INT primary key, descripcion varchar(255), ubicacion varchar(255), estado varchar(255));

create table usuarios (legajo INT primary key, tipo\_usuario varchar(255), nro\_panol INT, nombre varchar(255), apellido varchar(255), fecha\_alta datetime, FOREIGN KEY (nro\_panol) REFERENCES panol(nro\_panol));

create table insumos (codigo INT primary key, descripcion varchar(255), nro\_panol INT, fabricante varchar(255), stock INT, stock\_min INT, estado varchar(255), FOREIGN KEY (nro\_panol) REFERENCES panol(nro\_panol));

create table movimientos (nro\_movimiento INT primary key, legajo INT, codigo INT, puesto\_trabajo varchar(255), cantidad INT, fecha datetime, FOREIGN KEY (legajo) REFERENCES usuarios(legajo), FOREIGN KEY (codigo) REFERENCES insumos(codigo));

```
insert into panol (nro_panol, descripcion, ubicacion, estado)
values

(102, 'Pañol Familia 50.80', 'Módulo 4B', 'Online'),
(103, 'Pañol Familia 76.20', 'Módulo 6C', 'Online'),
(105, 'Pañol Corte', 'Módulo 30A', 'Online'),
(106, 'Pañol PerfilC', 'Módulo 34B', 'Online');

insert into usuarios (legajo, tipo_usuario, nro_panol, nombre, apellido, fecha_alta)
values

(1505, 'Administrador', 101, 'Diego', 'Baigorria', '2001-06-19'),
(1490, 'Operador', 101, 'Diego', 'Valverde', '2002-06-19'),
(1510, 'Operador', 102, 'Nestor', 'Molina', '2003-01-06'),
(1509, 'Operador', 103, 'Gabriel', 'Ocampo', '2005-07-20'),
(1487, 'Operador', 105, 'Diego', 'Marshall', '1999-05-02'),
(1595, 'Operador', 106, 'Mario', 'Lima', '1995-01-04');
```

```
insert into insumos (codigo, descripcion, nro panol, fabricante, stock, stock min,
estado)
      values
             (2234, 'contactor3p_25A', 101, 'siemens', 5, 1, 'activo'),
             (2235, 'fusible10A', 105, 'trv', 15, 5, 'activo'),
             (1135, 'ferrita 1/2"', 102, 'otomils', 50, 25, 'activo'),
             (1165, 'etiqueta50x40', 106, 'zebra', 800, 200, 'activo'),
             (2230, 'guardamotor3p 10A', 101, 'sheneider', 2, 1, 'bloqueado'),
             (108, 'eslinga 25"', 103, 'eslingar', 50, 70, 'pedido'),
             (109, 'guantes anticorte', 103, 'guantex', 50, 10, 'activo'),
             (1166, 'carbónico 110', 103, 'zebra', 50, 10, 'activo'),
             (3255, 'manguera neum 1/8"', 101, 'festo', 500, 50, 'activo');
insert into movimientos (nro movimiento, legajo, codigo, puesto trabajo, cantidad,
fecha)
      values
             (1, 1490, 1165, 'mair 763', 1, now()),
            (2, 1510, 1135, 'conformadora 322', 1, now()),
             (3, 1509, 108, 'mair 764', 10, now()),
             (4, 1487, 109, 'bewo01', 2, now()),
             (5, 1595, 1166, 'mair382', 1, now());
select
      PA.nro panol as 'Numero Pañol',
      PA.descripcion as 'Descripcion Pañol',
      PA.ubicacion as 'Ubicacion Pañol',
      PU.legajo as 'Legajo Usuario',
      PU.nombre as 'Nombre Usuario',
      PU.apellido as 'Apellido Usuario',
      MO.nro movimiento as 'Numero Movimiento',
      MO.puesto trabajo as 'Puesto de trabajo',
      MO.fecha as 'Fecha movimiento',
      MO.cantidad as 'Cantidad',
      IM.codigo as 'codigo insumo',
      M.descripcion as 'descripcion insumo'
  from
      panol PA,
      usuarios PU.
      movimientos MO,
      insumos IM
  where
      PA.nro panol = PU.nro panol and PU.legajo = MO.legajo and MO.codigo =
IM.codigo;
      delete from panol;
      delete from insumos;
      delete from usuarios;
      delete from movimientos;
      select * from panol;
      select * from insumos;
      select * from usuarios;
      select * from movimientos;
```