SEDH 2000

Sistema Electromagnético de Desintoxicación Humana — Resumen Técnico para Profesional de la Salud

Desarrollo & Ingeniería: Patagonia Instrumental (Rosario, Santa Fe, Argentina) | **Responsable Técnico:** Ing. Juan José Cinalli | **Área:** Bioingeniería Aplicada

1. VISIÓN Y FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS

El cuerpo humano opera esencialmente como un sistema bioeléctrico de alta precisión [cite: 1, 3]. En el contexto ambiental actual, la exposición a metales pesados (plomo, cadmio, mercurio) y partículas sintéticas como el óxido de grafeno genera una interferencia electromagnética severa a nivel celular [cite: 1, 3, 13]. Estas partículas poseen alta afinidad por los tejidos blandos, matrices extracelulares y estructuras vasculares, actuando como "ruido" bioeléctrico, alterando la conductividad del plasma y provocando estrés oxidativo crónico [cite: 1, 3, 12, 13].

Usted, con su proven capacidad en el desarrollo de tecnologías y equipos biológicos [cite: 1, 6, 7], ha concebido el **SEDH 2000** no como un método químico invasivo, sino como una herramienta de física de ondas diseñada para restaurar la "línea de base" y la soberanía biológica del organismo sin alterar la integridad celular [cite: 1, 3, 5].

2. TECNOLOGÍA, PRINCIPIOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD

Principio de Resonancia Selectiva

El equipo genera un barrido de frecuencia modulada mediante dos bobinas vectoriales situadas a la altura de los tobillos y una configuración de imanes de neodimio N56 [cite: 1, 5, 8]. Esta excitación no ionizante busca la frecuencia de resonancia molecular del grafeno y metales pesados [cite: 1, 5, 17, 18, 19]. Al desestabilizar sus enlaces con los tejidos, los guía electroforéticamente hacia los emuntorios de la planta del pie [cite: 1, 11].

Inocuidad Celular y Sangre

Las ondas emitidas operan en un espectro que no ioniza ni calienta el tejido (apatía celular) [cite: 5, 11]. No se producen corrientes de conducción directa dentro del cuerpo, sino un campo de inducción externo [cite: 5]. El sistema respeta la estructura molecular biológica y componentes sanguíneos, sin "arrancar" minerales esenciales [cite: 5, 17, 18].

3. VIRTUDES Y BONDADES CLÍNICAS

- **Optimización Metabólica:** Libera enzimas y proteínas del bloqueo de metales pesados, restaurando la síntesis eficiente de energía (ATP) [cite: 4].
- **Claridad Bioeléctrica y Reducción de Inflamación:** Elimina materiales conductores ajenos que amplifican campos magnéticos externos, reduciendo la inflamación sistémica y optimizando la conducción del sistema nervioso [cite: 4].
- **Refuerzo de la Homeostasis y Microcirculación:** Mejora la respuesta inmunológica y la regeneración celular al liberar al organismo de la depuración de toxicidad latente [cite: 4].
- **Resguardo Renal y Hepático:** Su mecanismo de liberación gradual en ciclos interdiarios evita la sobrecarga de los glomérulos renales o el colapso de la función hepática [cite: 1, 10].

4. MÉTODO OPERATIVO Y PROTOCOLO DE APLICACIÓN

Tríada de Calibración del Panel de Control

El profesional debe ajustar los tres potenciómetros analógicos del panel frontal considerando la biomecánica del paciente [cite: 1, 7, 8, 10, 11, 12]:

Parámetro / Control	Rango Operativo	Fundamento Científico y Fisiológico
Potenciómetro 1: Tiempo (Masa Corporal)	5 min (20 kg) a 35 min (200 kg) [cite: 10]	La densidad y volumen de tejido adiposo atenuan la señal [cite: 10]. Mayor volumen circulatorio (volemia) exige más tiempo para que la totalidad del plasma y líquido intersticial sea influenciado por la frecuencia [cite: 10].
Potenciómetro 2: Edad Biológica	9 Años (Frecuencia Mínima) a 90 Años (Máxima) [cite: 11]	La rigidez tisular y fibrosis aumentan con la edad [cite: 11]. En organismos jóvenes basta con excitación leve [cite: 11]; en adultos mayores se requiere mayor energía de barrido para vencer la inercia de depósitos densos [cite: 11].
Potenciómetro 3: Masa IMC (Tejido Adiposo)	0% - 20% (Muy Pequeño) a 80% - 100% (Muy Grande) [cite: 12]	El tejido graso actúan como reservorio lipofílico de baja conductividad [cite: 12]. La modulación de frecuencia altera la tensión superficial del adipocito, induciendo permeabilidad transitoria para desclavar los xenobióticos [cite: 12].

Pasos Operativos de Inicio

1. **Preparación Podal:** Asegurar remoción de queratosis (callosidades) para despejar la vía de salida por los poros [cite: 6].
2. **Medio de Inmersión:** Agua corriente potable para uso clínico habitual; agua bidestilada únicamente para toma de muestras para laboratorio [cite: 1, 6].
3. **Secuencia de Encendido:** Energizar desde la base (LED rojo de espera) [cite: 7]. Tras posicionar bobinas en los tobillos, presionar de forma simultánea los botones **RESET (Verde) + START (Rojo)** con un toque breve para reiniciar contadores e iniciar emisión [cite: 1, 8].

Dinámica del Ciclo de Tratamiento

- **Frecuencia:** 1 sesión diaria por un total de 5 a 8 sesiones (hasta 10 en áreas altamente contaminadas) [cite: 1, 13].
- **Homeostasis Inter-sesión:** El reequilibrio iónico y migración de toxinas desde tejidos profundos al plasma ocurre entre **5 y 8 horas post-sesión** (durante el descanso nocturno) [cite: 1, 5].
- **Catalizador Cardio:** Se recomienda ejercicio aeróbico ligero previo (>120 LPM) para aumentar la perfusión tisular y vasodilatación, multiplicando la velocidad de extracción [cite: 14, 17].

5. RESTRICCIONES CLÍNICAS Y ANÁLISIS DE RESIDUOS

Contraindicaciones Absolutas / Criterio Clínico

- Niños menores de 6 años y adultos mayores de 85 años [cite: 6].
- Enfermedades evolutivas agudas o activas [cite: 6].
- Cuadros oncológicos avanzados (Nivel 2 en adelante) [cite: 6].
- Pacientes bajo tratamiento psiquiátrico severo [cite: 6].

Análisis de Residuos Extraídos

Para la verificación de metales pesados y grafeno mediante espectrometría **ICP-Masa o Raman**, es imprescindible haber utilizado agua bidestilada en la sesión y trasvasar la muestra con una concentración mínima de 1/20 [cite: 1, 17].

PATAGONIA INSTRUMENTAL — *Tecnología para la vida*
Responsable Técnico: Ing. Juan José Cinalli (Ingeniero Electrónico e Investigador) [cite: 1, 19]
Contacto: cinallijj@yahoo.com | +54 9 3436117232 | Rosario, Santa Fe, Argentina [cite: 19]

INDUSTRIA ARGENTINA [cite: 1]