



Guía de Despliegue - Sistema IUDC

Requisitos Previos

- Docker Desktop instalado y corriendo
 - Node.js v18+
 - Visual Studio Code
 - PowerShell
-



Pasos para el Despliegue

Paso 1: Abrir PowerShell



powershell

```
cd C:\Users\TU_USUARIO\juridica-consultorio-leonel\iudc-k8s
```

Paso 2: Iniciar Docker Desktop

1. Busca "Docker Desktop" en Windows
2. Ábrelo y espera hasta que diga "Docker Desktop is running"

Paso 3: Verificar Docker



powershell

```
docker ps
```

Paso 4: Detener servicios anteriores (si existen)



powershell

```
docker-compose down
```

Paso 5: Reconstruir e iniciar todos los servicios



powershell

```
docker-compose build
docker-compose up -d
```

Paso 6: Esperar y verificar estado



powershell

```
Start-Sleep -Seconds 20
docker-compose ps
```

✓ Todos deben mostrar "Up" o "Running"

Paso 7: Iniciar el Frontend



powershell

```
cd ../iudc-fe
npm run dev
```

Mantén esta terminal abierta.

Paso 8: Verificar Nginx (en nueva terminal)



powershell

```
Invoke-WebRequest -Uri http://localhost -Method GET
```

✓ Debe devolver código 200

Paso 9: Crear Dev Tunnel en VS Code

1. Abre VS Code en el proyecto:



powershell

```
cd C:\Users\TU_USUARIO\juridica-consultorio-leonel
code .
```

- 2. En VS Code:
 - Presiona Ctrl + J
 - Haz clic en pestaña **"PORTS"**
 - Clic en **"Forward a Port"**
 - Escribe: 80
 - Clic derecho en el puerto → **"Port Visibility"** → **"Public"**
- 3. Copia la URL que aparece (ej: `https://xxxxx-80.devtnnls.ms`)

Verificación Final

Servicios que deben estar corriendo:

- MongoDB (puerto 27017)
- Auth Service (puerto 5000)
- Users Service (puerto 2000)
- Students Service (puerto 3000)
- Masters Service (puerto 4000)
- Appointments Service (puerto 7000)
- Processes Service (puerto 8000)
- Schedules Service (puerto 9000)
- Dashboard Service (puerto 10000)
- Nginx (puerto 80)
- Frontend (puerto 5173)

Credenciales de Acceso:

- **Email:** admin@iudc.com
- **Password:** admin123

Comandos Útiles

Ver estado de servicios:



powershell

```
docker-compose ps
```

Ver logs de un servicio:



powershell

```
docker-compose logs -f nombre-servicio
```

Reiniciar todos los servicios:



powershell

```
docker-compose restart
```

Detener todo:



powershell

```
docker-compose down
```

 Importante

Para mantener el despliegue activo:

- 1. Mantén Docker Desktop corriendo
- 2. Mantén el frontend corriendo (npm run dev)
- 3. Mantén VS Code abierto con el port forwarding activo
- 4. No cierres la terminal del frontend

 Arquitectura



URL Pública: La que obtienes en el Paso 9

