

Blog Personal con Jekyll

Autor: Alejandro De Mendoza

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones en Red

Fecha: 26 de octubre de 2025

Institución: Universidad Internacional De La Rioja

Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en la creación de un blog personal estático utilizando **Jekyll**, un generador de sitios web estáticos basado en Ruby. El blog aplica conceptos fundamentales de **HTML**, **CSS** y **Markdown** para la estructuración y diseño de contenido web.

El sitio incluye tres publicaciones sobre tecnología, desarrollo web e inteligencia artificial, además de páginas informativas como “Inicio”, “Blog” y “Acerca de”.

Objetivos del Proyecto

1. Aplicar los fundamentos de HTML y CSS en un proyecto real.
 2. Utilizar un generador de sitios estáticos (Jekyll) para construir un blog funcional.
 3. Implementar un diseño responsivo y navegable.
 4. Documentar el proceso de desarrollo de forma clara y profesional.
-

Arquitectura del Proyecto

La estructura del proyecto sigue la convención estándar de Jekyll:

```
blog_alejandro/  
  _includes/  
    footer.html      # Pie de página global  
    header.html      # Encabezado y menú de navegación  
  _layouts/  
    default.html     # Plantilla base del sitio  
    post.html        # Plantilla para publicaciones individuales  
  _posts/  
    2025-10-26-introduccion-al-blog.md  
    2025-10-26-inteligencia-artificial-y-futuro.md  
    2025-10-26-desarrollo-web-con-jekyll.md  
  assets/  
    css/  
      style.scss     # Estilos del tema Cayman
```

```
        custom.css          # Estilos personalizados
Imágenes/
    tecnologia.jpg
    artificial-intelligence.jpg
    creando_primer_blog_jekyll.jpg
    pagina_de_inicio.jpg
    acerca_de.jpg
    blog.jpg
_config.yml                # Configuración principal de Jekyll
index.html                 # Página de inicio
blog.md                   # Página de listado de publicaciones
about.md                  # Página "Acerca de"
Gemfile                   # Dependencias de Ruby
README.md                 # Este archivo
```

Tecnologías Utilizadas

- **Jekyll 4.4.1:** Generador de sitios estáticos.
 - **Ruby 3.2.9:** Lenguaje de programación base.
 - **HTML5:** Estructura semántica del contenido.
 - **CSS3:** Diseño visual y responsivo.
 - **Markdown:** Redacción de publicaciones.
 - **Liquid:** Motor de plantillas de Jekyll.
 - **Tema Cayman:** Tema visual base adaptado.
-

Funcionalidades Implementadas

1. Páginas Principales

- **Inicio:** Página de bienvenida con listado de publicaciones recientes.
- **Blog:** Listado completo de todas las publicaciones con fechas.
- **Acerca de:** Información personal y objetivos del blog.

2. Publicaciones

Se crearon tres publicaciones con contenido extenso:

- **Introducción al Blog:** Presentación del propósito del sitio.
- **La Inteligencia Artificial y el Futuro:** Reflexión sobre el impacto de la IA.
- **Creando mi Primer Blog con Jekyll:** Experiencia personal de desarrollo.

Cada publicación incluye:

- Título y fecha de publicación.
- Imagen representativa.
- Contenido estructurado con subtítulos.
- Botones de navegación al final (volver al blog / volver al inicio).

3. Navegación

- Menú superior presente en todas las páginas con enlaces a Inicio, Blog y Acerca de.
- Botones de navegación contextuales en cada sección.
- Efecto hover en imágenes y botones para mejorar la interactividad.

4. Diseño Responsivo

- Las imágenes se ajustan automáticamente al ancho del contenedor.
- El diseño es compatible con dispositivos móviles y de escritorio.
- Uso de CSS Grid y Flexbox para el diseño de elementos.

Instalación y Configuración

Requisitos Previos

- **Ruby 3.2 o superior**
- **Bundler**
- **Jekyll 4.4.1**
- **Git** (opcional, para control de versiones)

Instalación de Dependencias

1. Instalar Ruby En Windows:

```
winget install RubyInstallerTeam.Ruby.3.2
```

En macOS/Linux:

```
sudo apt-get install ruby-full
```

2. Instalar Jekyll y Bundler

```
gem install jekyll bundler
```

3. Verificar la instalación

```
ruby -v
jekyll -v
```

Ejecución del Proyecto

1. Clonar o descargar el repositorio

```
git clone https://github.com/usuario/blog_alejandro.git
cd blog_alejandro
```

2. Instalar las dependencias del proyecto

```
bundle install
```

3. Ejecutar el servidor local

```
bundle exec jekyll serve
```

4. Abrir el navegador

Acceder a la siguiente URL:

<http://127.0.0.1:4000/>

El servidor se actualizará automáticamente al guardar cambios en los archivos.

Abrir el Proyecto en Visual Studio Code

Método 1: Desde la terminal

```
cd ruta/al/proyecto/blog_alejandro
code .
```

Método 2: Desde VS Code

1. Abrir Visual Studio Code.
 2. Ir a **Archivo** → **Abrir carpeta**.
 3. Seleccionar la carpeta `blog_alejandro`.
 4. Abrir una terminal integrada (**Ctrl + ñ** o **Ver** → **Terminal**).
 5. Ejecutar `bundle exec jekyll serve`.
-

Estructura de las Plantillas

default.html

Plantilla base que define la estructura HTML general del sitio. Incluye:

- Declaración DOCTYPE.
- Enlaces a hojas de estilo (Cayman y custom.css).
- Inclusión del encabezado y pie de página.
- Contenedor principal para el contenido dinámico.

post.html

Plantilla específica para las publicaciones individuales. Incluye:

- Título del post.
 - Fecha de publicación.
 - Imagen destacada (si existe).
 - Contenido del post.
 - Botones de navegación contextuales.
-

Estilos Personalizados

Los estilos personalizados se encuentran en `assets/css/custom.css` e incluyen:

- Diseño de tarjetas para publicaciones.
 - Estilos para imágenes con efecto hover.
 - Botones de navegación con transiciones suaves.
 - Diseño responsivo para diferentes tamaños de pantalla.
 - Tipografía y espaciado optimizados para legibilidad.
-

Configuración del Tema

El archivo `_config.yml` contiene la configuración principal del sitio:

```
title: "Blog de Alejandro"
description: "Un espacio para aprender sobre desarrollo web e inteligencia artificial"
theme: jekyll-theme-cayman

plugins:
  - jekyll-feed

markdown: kramdown
```

Publicación del Sitio

Opción 1: GitHub Pages

1. Crear un repositorio en GitHub.
2. Subir el proyecto al repositorio.
3. Ir a **Settings** → **Pages**.
4. Seleccionar la rama `main` y la carpeta `/root`.
5. El sitio estará disponible en `https://usuario.github.io/blog_alejandro`.

Opción 2: Netlify

1. Crear una cuenta en Netlify.
 2. Conectar el repositorio de GitHub.
 3. Configurar el comando de build: `jeekyll build`.
 4. Configurar el directorio de publicación: `_site`.
 5. El sitio se publicará automáticamente.
-

Comandos Útiles

Comando	Descripción
<code>bundle exec jeekyll serve</code>	Inicia el servidor local
<code>bundle exec jeekyll build</code>	Genera el sitio estático en <code>_site/</code>
<code>bundle exec jeekyll clean</code>	Limpia los archivos generados
<code>bundle install</code>	Instala las dependencias del proyecto
<code>gem update</code>	Actualiza las gemas de Ruby

Solución de Problemas Comunes

Error: “jeekyll command not found”

Solución: Asegurarse de que Ruby y Jekyll estén correctamente instalados y agregados al PATH del sistema.

```
gem install jeekyll bundler
```

Error: “Could not locate Gemfile”

Solución: Asegurarse de estar en el directorio raíz del proyecto donde se encuentra el archivo `Gemfile`.

```
cd blog_alejandro
```

El servidor no se actualiza automáticamente

Solución: Reiniciar el servidor después de cambios en `_config.yml` o archivos en `_layouts/`.

```
bundle exec jeekyll clean
bundle exec jeekyll serve
```

Créditos y Referencias

- **Jekyll Documentation:** <https://jekyllrb.com/docs/>
 - **Cayman Theme:** <https://github.com/pages-themes/cayman>
 - **Markdown Guide:** <https://www.markdownguide.org/>
 - **Ruby Documentation:** <https://www.ruby-lang.org/en/documentation/>
-

Licencia

Este proyecto fue desarrollado con fines académicos como parte de la asignatura **Desarrollo de Aplicaciones en Red**.

Contacto

Alejandro De Mendoza

Estudiante de Ingeniería Informática

Email: alejandrotovarimpact@gmail.com

GitHub: [AlejoTechEngineer](#)

Fecha de última actualización: 26 de octubre de 2025