

## Предкомпилированные заголовки

Файл, который содержит предкомпилированные заголовки, имеет расширение ".pch". Файл \*.pch создается в результате компиляции с ключом "/Yc".

В файл "stdafx.h" нужно включить заголовочные файлы, которые будут компилироваться заранее.

Заголовочный файл "stdafx.h" должен включаться в \*.cpp файл *самым первым*.

Для выполнения предкомпиляции заголовочного файла stdafx.h первый cpp-файл компилируется с ключом "/Yc".

Компиляция остальных cpp-файлов выполняется с ключом "/Yu".

Механизм Precompiled headers позволяет существенно увеличить скорость компиляции проектов.

При создании нового проекта в Visual Studio автоматически создаются два файла: stdafx.h и stdafx.cpp. Именно с помощью них и реализуется механизм предкомпилируемых заголовков (precompiled headers).

Файлы \*.cpp в проекте могут включать одни и те же наборы заголовочных файлов.

**Например**, <stdlib.h>, <iostream>, <string>. В свою очередь, эти файлы могут включать другие заголовочные файлы и так далее.

Соответственно, препроцессор в компиляторе читает одни и те же файлы и вставляет их в текст. Происходит дублирование кода.

Файл, который содержит предкомпилируемые заголовки, имеет расширение ".pch". Файл \*.pch создается в результате компиляции заголовочного файла stdafx.cpp с ключом "/Yc". В файл "stdafx.h" включаются заголовочные файлы, которые желательно заранее компилировать.

Во все исходные файлы \*.c/\*.cpp следует включить "stdafx.h".

Механизм precompiled headers в интегрированной среде Visual Studio включается следующей последовательностью действий:

- во всех конфигурациях для всех \*.cpp файлов включается использование precompiled headers (вкладка "Precompiled Header"):
  - установить для параметра "Precompiled Header" значение "Use (/Yu)".
  - для параметра "Precompiled Header File" указать "stdafx.h".
  - для параметра "Precompiled Header Output File" указать "\$(IntDir)\$(TargetName).pch".
- создать и добавить в проект файл stdafx.h. В него включаются те заголовочные файлы, которые необходимо заранее компилировать.
- создать и добавить в проект файл stdafx.cpp. В нём одна единственная строка: #include "stdafx.h".
- во всех конфигурациях изменить настройки для файла stdafx.cpp: для параметра "Precompiled Header" установить значение "Create (/Yc)".

В результате компиляции будет создан \*.pch файл.

В каждый из cpp-файлов нужно первым добавить заголовочный файл: #include "stdafx.h".