

**Лабораторная работа 3 (4 часа)**  
**Конструирование программного обеспечения**

**Фундаментальные типы данных**

1. Используйте при выполнении лабораторной работы материал лекции 2.
2. Значения **X**, **Y**, **Z**, **S** используемые далее в тексте заданий, определяются по формулам: **X= 9+n**, **Y= 10+n**, **Z= 11+n**, **S= 1.0+n**, где **n** - порядковый номер студента по списку.
3. Создайте проект **SE\_Lab03** (консольное приложение C++). Все дальнейшие задания выполняйте в рамках этого проекта.
4. Объявите 2 переменные типа **bool** и инициализируйте значениями **false** и **true**. С помощью отладчика определите адреса памяти, в которых расположены значения этих переменных. Протестируйте содержимое памяти.
5. Объявите переменную типа **char** и инициализируйте ее символом латинского алфавита (второй символ вашей фамилии на английском языке). С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено значение этой переменной. Протестируйте содержимое памяти, назовите кодировку.
6. Объявите переменную типа **char** и инициализируйте ее символом русского алфавита (второй символ вашей фамилии на русском языке). С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено значение этой переменной. Протестируйте содержимое памяти, назовите кодировку.
7. Объявите переменную типу **wchar\_t** и инициализируйте ее символом латинского алфавита (первый символ вашей фамилии на английском языке). С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено значение этой переменной. Протестируйте содержимое памяти, назовите кодировку.
8. Объявите переменную типу **wchar\_t** и инициализируйте ее символом русского алфавита (первый символ вашей фамилии на русском языке). С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено значение этой переменной. Протестируйте содержимое памяти, назовите кодировку.
9. Объявите две переменные типа **short**. Инициализируйте их значениями **X** и **-X**.
  - а. Ручным способом вычислите шестнадцатеричные значения **X** и **-X**.

- б. С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено значение этой переменной. Продемонстрируйте содержимое памяти.
10. Запишите шестнадцатеричные значение самого большого числа типа **short**. Запишите шестнадцатеричные значение самого малого числа типа **short**. Присвойте эти значения переменным типа **short** и с помощью отладчика определите соответствующие десятичные значения.
  11. Запишите шестнадцатеричные значение самого большого числа типа **unsigned short** (определите вручную). Запишите шестнадцатеричные значение самого малого числа типа **unsigned short** (определите вручную). Присвойте эти значения переменным типа **unsigned short** и с помощью отладчика определите соответствующие десятичные значения
  12. Объявите две переменные типа **int**. Инициализируйте их значениями **Y** и **-Y**. Ручным способом вычислите шестнадцатеричные значения **Y** и **-Y**. С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено значение этой переменной. Продемонстрируйте содержимое памяти и сравните с полученным результатом, полученным вручную.
  13. Запишите шестнадцатеричные значение самого большого числа типа **int**. Запишите шестнадцатеричные значение самого малого числа типа **int**. Присвойте эти значения переменным типа **int** и с помощью отладчика определите соответствующие десятичные значения.
  14. Запишите шестнадцатеричные значение самого большого числа типа **unsigned int**. Запишите шестнадцатеричные значение самого малого числа типа **unsigned int**. Присвойте эти значения переменным типа **unsigned int** и с помощью отладчика определите соответствующие десятичные значения.
  15. Объявите две переменные типа **long**. Инициализируйте их значениями **Z** и **-Z**. Ручным способом вычислите шестнадцатеричные значения **Z** и **-Z**. С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено значение этой переменной. Продемонстрируйте содержимое памяти.
  16. Запишите шестнадцатеричные значение самого большого числа типа **long**. Запишите шестнадцатеричные значение самого малого числа типа **long**. Присвойте эти значения переменным типа **long** и с помощью отладчика определите соответствующие десятичные значения.
  17. Запишите шестнадцатеричные значение самого большого числа типа **unsigned long**. Запишите шестнадцатеричные значение самого малого числа типа **unsigned long**. Присвойте эти значения переменным типа **unsigned long** и с помощью отладчика определите соответствующие десятичные значения

18. Объявите две переменные типа **float**. Инициализируйте их значениями **S** и **-S**. Ручным способом вычислите шестнадцатеричные значения **S** и **-S** (с точностью до трех знаков после точки). С помощью отладчика определите адрес памяти, в которой расположено значение этой переменной. Продемонстрируйте содержимое памяти и сравните с полученным результатом, полученным вручную.
19. Выполните операции, результатами которых будут значения: **1.#INF**, **-1.#INF**, **-1.#IND**.
20. Объявите и проинициализируйте указатели на типы **char**, **wchar\_t**, **short**, **int**, **float** и **double**. Просмотрите значения этих переменных с помощью отладчика и выпишите шестнадцатеричные представления значений. Увеличьте значения указателей на 3. Снова просмотрите эти значения, объясните результат.
21. Объявите и продемонстрируйте применение указателей на функции. Определите с помощью отладчика значения указателей. Дизассемблируйте код программы, определите, что находится в памяти по адресу – значению указателей.

### Ответьте на следующие вопросы:

- поясните понятие «фундаментальные типы данных»;
- перечислите все фундаментальные типы данных C++;
- с помощью какой встроенной функции можно определить размер данных любого типа?
- сколько отводится памяти для переменной типа **bool**?
- какие значения хранятся в памяти переменных типа **bool**?
- сколько отводится памяти для переменного типа **char**?
- сколько отводится памяти для переменного типа **wchar\_t**?
- сколько отводится памяти для переменных типа **short**, **int**, **long**?
- сколько отводится памяти для переменной типа **unsigned short**, **unsigned int**, **unsigned long**?
- сколько отводится памяти для переменного типа **float**, **double**?
- все числа, записанные в форме десятичной дроби можно точно представить в форме **float** и **double**? Если нет, то почему?
- поясните значение **1.#INF** и **1.#IND** типов данных **float** и **double**;
- сколько отводится памяти для указателя?
- поясните назначение типа **\*void**;
- сколько отводится памяти для указателя на функцию?
- сколько отводится памяти для ссылки?

- как определить знак числа типов **short**, **int** и **long** по их шестнадцатеричному представлению?
- как определить знак числа типов **float** и **double** по их шестнадцатеричному представлению?
- какой порядок байт используется для представления целочисленных данных?