



Aleks3Basher / ShellEmulator



<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security



step_1 ▾

ShellEmulator / README.md



Aleks3Basher Update README.md

0568c91 · 1 minute ago



51 lines (40 loc) · 3.06 KB

Preview

Code

Blame

Raw



ShellEmulator

1. Общее описание

ShellEmulator — это Windows Forms приложение, эмулирующее работу командной строки.

Оно предоставляет графический интерфейс с окном вывода, полем ввода и кнопкой отправки, имитируя поведение терминала.

Поддерживаются базовые команды-заглушки (`ls` , `cd`) и команда выхода (`exit`).

2. Функции и настройки

Основные элементы интерфейса:

- **outputBox** — окно вывода текста (многострочное, только для чтения, со скроллингом).
- **inputBox** — поле ввода команд.
- **sendButton** — кнопка "Enter" для отправки введенной команды.

Основные функции:

- `InitUI()` — инициализация интерфейса и элементов управления.
- `OnResizeControl()` — динамическая подстройка размеров элементов при изменении размера окна.
- `PrintWelcome()` — вывод приветственного сообщения.
- `AppendOutput(string str)` — добавление строки в окно вывода.

- `RenderPrompt()` — отображение приглашения вида `username@hostname:$` .
- `OnInputKeyDown()` — обработка нажатия **Enter** в поле ввода.
- `OnButtonClick()` — обработка нажатия кнопки **Enter**.
- `ProcessInput(string line)` — обработка введенной команды:
 - `exit` — закрытие приложения.
 - `ls` — заглушка, вывод аргументов.
 - `cd` — заглушка, вывод аргументов.
 - неизвестная команда → вывод ошибки.
- `CmdStub(string name, string[] args)` — вывод информации о вызванной команде и её аргументах.

Настройки:

- Окно по умолчанию: `800x600` .
- Заголовок окна: `"Эмулятор - [username@hostname]"` .
- Автоматическая прокрутка окна вывода к последней строке.

3. Сборка и запуск

Сборка проекта

```
dotnet build
```



4. Примеры использования

Пример 1. Неверная команда

```
kaleg@DESKTOP-6VU5686:$  
> hello  
Ошибка: неизвестная команда 'hello'
```

Пример 2. Использование ls

```
kaleg@DESKTOP-6VU5686:$  
> ls  
[ls] args:
```

Пример 3. Использование cd

```
kaleg@DESKTOP-6VU5686:$  
> cd  
[cd] args:
```

