

Формат Trace файлов

На данный момент формат заголовка файла следующий:

Строка 1: @ <Format, always TEXT> @ <Version, always 2> @ <System, 32 or 64> @ <Devices count, always 1> @ <RowCount> @ <Time in ms> @ <Time hh:mm:ss.zzz> @

Строка 2: # <Device GUID> # <Device name> # <Source> # <Source bitrate code> # <Channel 1 alias>,<Channel 2 alias> # <Channel 1 bitrate code>,<Channel 2 bitrate code> #

Строка N:

<TimeStamp>TAB<Channel>TAB<Flags>TAB<MsgID>TAB<DLC>TAB<Data>TAB<CRC>TAB<ASCII>TAB<Comment>

Теперь рассмотрим детально с имеющимися данными из вашего файла.

Строка 1: @ TEXT @ 2 @ 64 @ 1 @ 3008 @ 82453 @ 00:01:22.453 @

Поле	Описание	Значение из лога
Format	Формат данных представленных в логе. На данный момент оставлен только TEXT	TEXT
Version	Версия формата лога. Текущая 2	2
System	В какой системе сделан лог, 32-битной или 64-битной. Просто информационное поле	64
Device count	Количество устройств, участвовавших в формировании лога. Обязательно 1	1
RowCount	Количество строк с данными из шины в логе — в этом поле ошибка, после описания формата поясню почему	3008
Time in ms	Информационное поле, в котором отмечен интервал времени в мс, за который снят лог. Можно задать 0	82453
Time	Информационное поле, в котором отмечен интервал времени, за который снят лог. Можно задать 00:00:00	00:01:22.453

Строка 2: # 3b3acd90-7172-4232-9c72-1d5128281f99 # CAN-Hacker v3.x # COM3 # 2 # 1,2 # 8,10 #

Если у нас в логе данные только с одного канала, то эту строку можно удалить.

Поле	Описание	Значение из лога
Device GUID	Внутренний идентификатор устройства, с помощью которого снимались данные с шины	3b3acd90-7172-4232-9c72-1d5128281f99
Device name	Информационное поле с названием использованного устройства	CAN-Hacker v3.x
Source	Информационное поле с источником данных	COM3
Source baudrate	Информационное поле с идентификатором скорости взаимодействия с источником данных	2
Channel alias	Список текстовых алиасов для каналов. Информационное поле	1,2
Channel baudrate	Информационное поле с идентификатором скорости взаимодействия с шиной	8,10

Строка N: Столбцы в данных должны быть разделены символом табуляции.

Поле	Описание
TimeStamp	Временная метка, полученная от CAN-Hacker. Разделена на 2 части, разделенные символом «,» (запятая). Первая часть, значение в секунда. Вторая часть, значение в мс
Channel	Логический номер канала
Flags	Битовые флаги с видом данных * 0001 — 29-bit * 0002 — Error * 0004 — CAN * 0008 — RTR * 0010 — зарезервировано * 0020 — BRS * и другие
MsgID	Шестнадцатеричный идентификатор сообщения
DLC	Длина сообщения 0-8
Data	Шестнадцатеричное представление байтов данных с разбивкой пробелами
CRC	Контрольная сумма. Используется для данных из LIN-шины
ASCII	Текстовое представление данных. В разборе данных не участвует.

