

# Zero Knowledge proofs

## Grupe

Grupa je skup  $G$  zajedno sa operacijom  $*$ , tako da važe sledeća svojstva:

1. **Zatvorenost:** ako su  $a$  i  $b$  elementi skupa  $G$ , onda je i  $a * b$  element skupa  $G$
2. **Asocijativnost:** za sve  $a, b, c \in G$  važi  $(a * b) * c = a * (b * c)$
3. **Neutralni element:** postoji element  $e \in G$  takav da za svako  $a \in G$  važi  $e * a = a * e = a$
4. **Inverzni element:** za svako  $a \in G$  postoji element  $a^{-1} \in G$  takav da važi:  $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

## Ciklična grupa $Z_p^*$

Neka je  $p$  prost broj.  $Z_p^*$  je skup  $\{1, 2, \dots, p-1\}$ . Operacija u ovoj grupi je množenje po modulu  $p$ , definisana sa:

$$a \cdot b = (a * b) \pmod{p}$$

Ova struktura je grupa jer važi:

- rezultat množenja opet pripada  $Z_p^*$
- operacija je asocijativna
- neutralni element je 1
- svaki element ima inverz po modulu  $p$

**Primer:**  $Z_{11}^* = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$

Posmatrajmo stepene broja 2 po modulu 11:

2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6, 1

Dobili smo sve elemente iz  $Z_{11}^*$ . Zato je 2 **generator** grupe  $Z_{11}^*$ .

## Generator grupe

Neka je  $G$  grupa.

Element  $g \in G$  nazivamo **generatorom** grupe  $G$  ako se pomoću njegovih stepena mogu dobiti svi elementi grupe.

Ako grupa ima bar jedan generator, kažemo da je grupa **ciklična**.

Za prost broj  $p$ , grupa  $Z_p^*$  je uvek ciklična.

Da li postoji brži način da proverimo da li je neki element generator?

## Provera generatora u $Z_p^*$

Neka je  $p$  prost broj i neka je  $g$  element grupe  $Z_p^*$ .

Element  $g$  je generator grupe  $Z_p^*$  ako za svaki prost delilac  $q$  broja  $p-1$  važi:

$$g^{\frac{p-1}{q}} \neq 1 \pmod{p}$$

**Primer:**  $Z_{11}^*$

$$p - 1 = 10 = 2 * 5$$

Prosti delioci broja 10 su 2 i 5.

- Proveravamo da li je 2 generator:

$$2^5 \pmod{11} = 10 \neq 1$$

$$2^2 \pmod{11} = 4 \neq 1$$

Zato je 2 generator grupe  $Z_{11}^*$ .

- Proveravamo da li je 3 generator:

$$3^5 \pmod{11} = 1$$

Zato 3 nije generator grupe  $Z_{11}^*$ .

Generatori grupe  $Z_{11}^*$  su: 2, 6, 7 i 8.

### Ciklična grupa $Z_n^*$

Opštije, postoji i  $Z_n^*$ , gde  $n$  ne mora biti prost broj. Tada u grupu ne ulaze svi nenulti elementi, već samo oni koji su uzajamno prosti sa  $n$ .

Ta grupa se najviše koristi u RSA kriptografiji.

## Problem diskretnog logaritma (Discrete logarithm problem)

Dato je:

- $p$  – prost broj
- $g$  – generator grupe  $Z_p^*$
- $b \in Z_p^*$

Treba pronaći  $x$  takvo da:

$$g^x \equiv b \pmod{p}$$

odnosno:

$$x = \log_g b$$

**Primer:** Element  $g = 7$  je generator grupe  $Z_{17}^*$ . Odrediti  $\log_7 8$  u grupi  $Z_{17}^* = \{1, 2, \dots, 16\}$

Računamo stepene broja 7 po modulu 17 i dobijamo:

$$7^{14} \pmod{17} = 8$$

Dakle:  $\log_7 8 = 14$

Problem je lak za proveru, ali težak za rešavanje kada su brojevi veliki.

Ako znamo  $x$ , lako računamo  $g^x \pmod{p}$ .

Ako znamo samo  $g, p$  i  $b$ , teško je pronaći  $x$ .

### Konačno polje $F_p$

Polje je skup u kome možemo da sabiramo, oduzimamo, množimo i delimo nenultim elementima.

U kriptografiji koristimo konačno polje:

$F_p = \{0, 1, 2, \dots, p - 1\}$ , gde je  $p$  prost broj.

Sve operacije u  $F_p$  računaju se po modulu  $p$ .

Važno je razlikovati  $F_p$  kao polje i  $F_p^* = F_p \setminus \{0\}$  kao multiplikativnu grupu.

## Elipske krive

Elipska kriva je skup tačaka koje zadovoljavaju jednačinu oblika:

$$E : y^2 = x^3 + ax + b$$

gde su  $a$  i  $b$  elementi nekog polja.

Tacke ove krive zajedno sa operacijom sabiranja cine Abelovu grupu. Ulogu neutrala ima tacka  $O$  koja je beskonacno udaljena.

### Primer:

Posmatrajmo elipsku krivu nad poljem  $F_{11}$ :

$$E/F_{11} : y^2 = x^3 + 4x + 3$$

Njene tacke su parovi  $(x, y)$  iz  $F_{11}$  koji zadovoljavaju jednačinu krive:

$(0, 5), (0, 6), (3, 3), (3, 8), (5, 4), (5, 7), (6, 1), (6, 10), (7, 0), (9, 3), (9, 8), (10, 3), (10, 8), O$  (tačka u beskonačnosti).

Ukupno ima 14 tačaka.

### Sabiranje tačaka

Ako imamo dve tačke  $P$  i  $Q$ :

1. povučemo pravu kroz  $P$  i  $Q$
2. ta prava seče krivu u još jednoj tački
3. tu tačku preslikamo preko  $x$ -ose
4. dobijena tačka  $R$  predstavlja zbir tačaka  $P$  i  $Q$ .

Ako su  $P$  i  $Q$  iste tačke, koristi se tangenta u tački  $P$ .

Ovako definisano sabiranje tačaka ćemo najčešće označavati sa  $\oplus$ .

### Elipska kriva kao grupa

Skup tačaka na elipskoj krivi, zajedno sa operacijom sabiranja  $\oplus$ , formira Abelovu grupu, odnosno važe zatvorenost, asocijativnost, komutativnost i postoje neutralni element i inverzni element.

- Neutralni element je tačka  $O$ , odnosno tačka u beskonačnosti.
- Ako je  $P = (x, y)$ , onda je njen inverz tačka  $-P = (x, -y)$ .

### Formula za sabiranje različitih tačaka

Sabiramo tačke  $P(x_1, y_1)$  i  $Q(x_2, y_2)$ , gde je  $x_1 \neq x_2$ , na elipskoj krivoj  $y^2 = x^3 + ax + b$ .

Koeficijent pravca prave kroz tačke  $P$  i  $Q$  je  $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ .

Izjednačavanjem jednačine prave i elipske krive dobijamo  $x$ -koordinatu treće presečne tačke:

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2$$

Zatim dobijamo i  $y$ -koordinatu:

$$y_3 = \lambda(x_3 - x_1) + y_1$$

Rezultujuću tačku dobijamo simetrijom u odnosu na  $x$ -osu:

$$R = P \oplus Q = (x_3, -y_3)$$

### Formula za dupliranje tačke

Dupliramo tačku  $P(x_1, y_1)$  na eliptičkoj krivoj  $y^2 = x^3 + ax + b$ .

Koeficijent pravca tangente na krivu u tački  $P$  je  $\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}$ .

Izjednačavanjem jednačine tangente i eliptičke krive dobijamo  $x$ -koordinatu presečne tačke:

$$x_3 = \lambda^2 - 2x_1$$

Zatim dobijamo i  $y$ -koordinatu rezultujuće tačke:

$$y_3 = \lambda(x_3 - x_1) + y_1$$

Rezultujuću tačku dobijamo simetrijom u odnosu na  $x$ -osu:

$$R = P \oplus P = (x_3, -y_3)$$

### Primer: Eliptička kriva nad poljem $F_{23}$

$$E/F_{23} : y^2 = x^3 + 5x + 7$$

Primetimo da tačka  $P(2, 5)$  pripada krivoj  $E/F_{23}$ . Pronaći  $R$ , tako da  $R = P \oplus P$ .

$$y(x) = \sqrt{x^3 + 5x + 7} \implies y'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3x^2 + 5}{\sqrt{x^3 + 5x + 7}}$$

$$k = y'(2) = 17 * 10^{-1} = 17 * 7 = 119 \equiv 4 \pmod{23}$$

$$l : y = 4x + 20 \implies x_R = 12$$

Dobijamo tačku  $R(12, 1)$ .

## Množenje skalarom

### Double-and-add algoritam

Tačku  $P$  možemo da pomnožimo skalarom  $m$  tako što izvršimo  $m - 1$  sabiranja:

$$m * P = P \oplus P \oplus P \oplus P \oplus \dots \oplus P$$

Ali ovaj metod je previše spor za veliko  $m$ !

Za brže računanje broj  $m$  zapisujemo u binarnom obliku i rezultat dobijamo u logaritamskom vremenu.

Na primer, da bismo izračunali  $79 * P$ , prvo broj  $79$  pretvaramo u binarni zapis. Zatim možemo izračunati zbir:

$$79 * P = 2^6 * P \oplus 2^3 * P \oplus 2^2 * P \oplus 2^1 * P \oplus 2^0 * P$$

## Multi-Scalar Multiplication

Računski najzahtevniji deo u algoritmu za generisanje dokaza kod većine ZK sistema zasnovanih na eliptičkim krivama jeste algoritam za množenje tačaka skalarom, odnosno Multi-Scalar Multiplication (MSM).

- Naivni algoritam koristi double-and-add algoritam.
- Najbrži pristup je varijanta Pippenger-ovog algoritma, koja se naziva bucket method.

## Kriptografija zasnovana na eliptičkim krivama (ECC)

### Problem diskretnog logaritma na eliptičkoj krivoj

Neka je  $P$  tačka na eliptičkoj krivoj i neka je  $Q = m * P$ .

Ako su nam poznate tačke  $P$  i  $Q$ , problem pronalaženja broja  $m$  naziva se problem diskretnog logaritma na eliptičkim krivama, odnosno **Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem (ECDLP)**.

Dakle, lako je izračunati  $Q = m * P$ , ali je veoma teško iz poznatih  $P$  i  $Q$  odrediti  $m$ .

### Sigurnost

Grupe eliptičkih krivih relativno male veličine pružaju isti nivo sigurnosti kao multiplikativne grupe nad mnogo većim konačnim poljima.

Na primer, eliptička kriva nad poljem veličine 160 bita daje nivo sigurnosti uporediv sa klasičnim sistemom zasnovanim na diskretnom logaritmu u konačnom polju veličine 1248 bita.

### Privatni (private) i javni (public) ključ

Neka je  $G$  generator tačka na eliptičkoj krivoj nad konačnim poljem  $F_p$ , gde je  $p$  prost broj.

Neka su  $prA, prB \in F_p$  privatni ključevi dve različite osobe, Alise i Bobana.

Tada su:

- $pubA = prA * G$
  - $pubB = prB * G$
- njihovi javni ključevi.

### Diffie-Hellman razmena ključa

Cilj je da dve osobe naprave zajednički tajni ključ preko javnog kanala.

- Alisa bira privatni ključ  $a$  i objavljuje svoj javni ključ  $A = a * G$ .
- Boban bira privatni ključ  $b$  i objavljuje svoj javni ključ  $B = b * G$ .

Alisa i Boban mogu da izračunaju zajednički tajni ključ:

- Alisa računa  $a * B = a * (b * G) = (ab) * G$
- Boban računa  $b * A = b * (a * G) = (ab) * G$

Napadač vidi  $G, A$  i  $B$ , ali zbog problema diskretnog logaritma ne može lako da izračuna  $a$  i  $b$ , a samim tim ni Bobanov i Alisin zajednički tajni ključ.

## Uparivanje na eliptičkoj krivoj (Elliptic curve pairing)

### Definicija:

Neka je  $E$  eliptička kriva nad konačnim poljem  $K$ . Neka su  $\mathbb{G}_1$  i  $\mathbb{G}_2$  aditivno zapisane podgrupe reda  $p$ , gde je  $p$  prost broj, eliptičke krive  $E$ , i neka su  $g_1 \in \mathbb{G}_1, g_2 \in \mathbb{G}_2$  generatori grupa  $\mathbb{G}_1$  i  $\mathbb{G}_2$  redom. Preslikavanje  $e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \rightarrow \mathbb{G}_T$ , gde je  $\mathbb{G}_T$  multiplikativno zapisana podgrupa od  $K$  reda  $p$ , naziva se uparivanje na eliptičkoj krivi (elliptic curve pairing) ako zadovoljava sledeće uslove:

1.  $e(g_1, g_2) \neq 1$
2.  $\forall R, S \in \mathbb{G}_1, \forall T \in \mathbb{G}_2 : e(R + S, T) = e(R, T) * e(S, T)$
3.  $\forall R \in \mathbb{G}_1, \forall S, T \in \mathbb{G}_2 : e(R, S + T) = e(R, S) * e(R, T)$

Sledeća svojstva uparivanja na eliptičkoj krivi se mogu lako proveriti:

1.  $\forall S \in \mathbb{G}_1, \forall T \in \mathbb{G}_2 : e(S, -T) = e(-S, T) = e(S, T)^{-1}$
2.  $\forall S \in \mathbb{G}_1, \forall T \in \mathbb{G}_2 : e(a * S, b * T) = e(b * S, a * T) = e(S, T)^{a*b}$

### Tipovi uparivanja:

- **Type 1:**  $\mathbb{G}_1 = \mathbb{G}_2$ , i kažemo da je  $e$  simetrično bilinearno preslikavanje;
- **Type 2:**  $\mathbb{G}_1 \neq \mathbb{G}_2$  i postoji efikasan homomorfizam  $\phi : \mathbb{G}_2 \rightarrow \mathbb{G}_1$ , ali ne postoji efikasan u drugom smeru;
- **Type 3:**  $\mathbb{G}_1 \neq \mathbb{G}_2$  i ne postoji efikasan homomorfizam između  $\mathbb{G}_1$  i  $\mathbb{G}_2$ .

## Post-kvantna kriptografija

Današnja asimetrična kriptografija se oslanja na sledeće probleme:

- RSA: faktorizacija velikih brojeva
- Diffie-Hellman: diskretni logaritam u  $Z_p^*$
- ECC: diskretni logaritam na eliptičkim krivama

Dovoljno snažan kvantni računar mogao bi efikasno da reši ove probleme pomoću Šorovog (Peter Shor) algoritma.

Zato se uvodi post-kvantna kriptografija: kriptografija koja se izvršava na običnim računarima, ali je dizajnirana da bude otporna i na kvantne računare.

*Simetrična kriptografija nije razbijena na isti način. AES i hash funkcije ostaju upotrebljivi, ali se obično preporučuju veći sigurnosni parametri.*

Godine 2017. Američki nacionalni institut za standarde i tehnologiju (NIST) pokrenuo je proces standardizacije novih kriptografskih algoritama koji bi bili otporni na napade kvantnih računara. Nakon nekoliko krugova evaluacije, NIST je izabrao sledeće post-kvantne algoritme:

### Key Encapsulation Mechanisms (KEM):

- **CRYSTALS-Kyber (ML-KEM)**  
Module-Lattice-based Key Encapsulation Mechanism

→ Primarna post-quantna zamena za mehanizme razmene ključa zasnovane na RSA, Diffie-Hellmanu i eliptičkim krivama.

- **HQC (Hamming Quasi-Cyclic)**

Code-based Key Encapsulation Mechanism

→ Rezervni KEM zasnovan na kodovima, izabran kao dodatna alternativa za standardizaciju.

## Algoritmi za digitalno potpisivanje:

- **CRYSTALS-Dilithium (ML-DSA)** (Module-Lattice-based Digital Signature Algorithm)
- **FALCON** (Lattice-based Digital Signature Algorithm (NTRU lattice))
- **SPHINCS+ (SLH-DSA)** (Stateless Hash-based Digital Signature Algorithm)

## Lattice-based kriptografija

### Shortest Vector Problem (SVP) i Closest Vector Problem (CVP)

Lattice, odnosno rešetka, je skup tačaka koje dobijamo celobrojn timer kombinovanjem baznih vektora. Mnogi post-quantni algoritmi koriste činjenicu da su određeni problemi na rešetkama, veoma teški za rešavanje. Dva najosnovnija problema su:

- **SVP (Shortest Vector Problem):** među svim tačkama rešetke koje nisu 0, treba pronaći onu koja je najbliža koordinatnom početku.
- **CVP (Closest Vector Problem):** data je rešetka i jedna tačka koja ne mora da pripada rešetki. Cilj je pronaći tačku rešetke koja je najbliža toj zadatoj tački.

### Zašto su ovi problemi teški?

SVP i CVP su laki za razumevanje, ali veoma teški za rešavanje u velikom broju dimenzija.

U kriptografiji se koriste lattice-i sa stotinama ili hiljadama dimenzija. Broj mogućih kandidata tada raste eksponencijalnom brzinom.

Pored toga, baza lattice-a može biti veoma iskrivljena, pa najkraći vektor ili najbliža tačka nisu očigledni. Zato su lattice problemi dobra osnova za post-quantnu kriptografiju.

## Lattice-based problemi u praksi

U praksi se ne koriste uvek direktno baš SVP i CVP, već njihove efikasnije i praktičnije varijante.

Najpoznatije porodice problema su:

- **LWE (Learning With Errors);**
- **Ring-LWE;**
- **Module-LWE;**
- **SIS (Short Integer Solution);**
- **Module-SIS;**
- **NTRU problemi.**

Ove varijante uvode dodatnu strukturu i optimizacije, kako bi algoritmi bili brži i pogodniji za implementaciju.

## ZKP (Zero Knowledge Proof)

ZKP sistemi kombinuju tri glavne komponente:

- 1. aritmetizaciju problema
- 2. commitment šemu
- 3. protokol za proveru tvrdnje nad komitovanim podacima

U zavisnosti od toga koje se komponente koriste, dobijamo različite porodice ZK sistema. Dve najpoznatije porodice su:

- **SNARK** (Succinct Non-interactive Argument of Knowledge) - zasnovano na eliptičkim krivama
- **STARK** (Scalable Transparent Argument of Knowledge) - zasnovano na hash funkcijama

SNARK vs STARK

| SNARK (Succinct Non-interactive Argument of Knowledge)                                                                                                                                                                                                                                                     | STARK (Scalable Transparent Argument of Knowledge)                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• kratki dokazi</li><li>• brza verifikacija</li><li>• zahteva trusted setup (postoje i novije varijante bez trusted setup-a)</li><li>• u klasičnim varijantama koristi eliptičke krive i pairings (postoje i post-kvantne varijante bez eliptičkih krivih)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• veći dokazi</li><li>• transparentan setup</li><li>• oslanja se na hash funkcije</li><li>• otporan je na kvantne računare</li></ul> |
| <b>Primeri:</b><br>Groth16<br>PLONK sa KZG commitmentima                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |

Uvod u Circom

Šta je ZKP (Zero-Knowledge Proof)?

Zamisli da želiš da dokažeš prijatelju da si pronašao izlaz iz komplikovanog lavirinta na papiru, ali **ne želiš da mu pokažeš taj izlaz** kako mu ne bi pokvario rešavanje.

Zero-Knowledge Proof (Dokaz sa nultim znanjem) ti omogućava upravo to: **Da matematički dokažeš da znaš neku tajnu ili da si ispravno izračunao nešto, bez otkrivanja same tajne.**

U ovom protokolu uvek postoje dve uloge:

- 1. **Prover (onaj koji dokazuje):** Želi da dokaže da nešto zna (npr. ti koji znaš put kroz lavirint).
- 2. **Verifier (onaj koji proverava):** Proverava tvoj dokaz i odgovara samo sa **True** (dokaz je tačan) ili **False** (dokaz je netačan/lažan).

Svaki Zero-Knowledge dokaz treba da zadovoljava sledeca svojstva:

- 1. **Potpunost** - Ako je tvrdnja istinita i ako oba ucesnika (dokazivac i verifikator) posteno prate pravila protokola, verifikator ce uvek biti ubedjen u tacnost tvrdnje.
- 2. **Pouzdanost** - Ako je tvrdnja lazna, nijedan varalica ne moze da ubedi postenog verifikatora da je tvrdnja tacna, osim sa nekom ekstremno malom, zanemarljivom verovatnocom



3. **Svojstvo nultog znanja** - Ako je tvrdnja istinita, nijedan verifikator (cak i ako vara i ne prati protokol) ne moze da sazna nista vise osim same cinjenice da je tvrdnja tacna

## Šta je Circom?

**Circom** je programski jezik, ali nije kao Python, Java ili C. On se zove **HDL** (*Hardware Description Language*). Kada pisemo kod u Circomu, mi zapravo ne pišemo "algoritam" koji ide liniju po liniju, već **dizajniramo aritmetičko kolo** (zamisli elektronsko kolo sa žicama i logičkim kapijama, samo što ovde teku brojevi, a ne struja).

Sva matematika u ZKP svetu (pa i u Circomu) ne radi sa beskonačnim brojevima, već u **konačnom polju**. U prezentaciji se spominje ogroman broj `p = 21888242871839275...`. To znači da šta god računali, kolo operiše po modulu tog broja. Zato klasično programiranje ovde ne radi.

## Osnove jezika Circom

U Circomu postoje tri osnovna pojma: **Signali, Ograničenja i Promenljive**.

### A) Signali (`signal`)

Signali su "žice" u našem kolu. Oni nose vrednosti. Glavno pravilo za signale: **Jednom kada signalu dodeliš vrednost, ona više ne može da se menja.**

Signali se dele na:

- `signal input x;` – Ulazni podaci (mogu biti *private* ili *public*).
- `signal output y;` – Izlazni podaci kola.
- Pomoćni signali – Unutrašnje žice u kolu.

### B) Ograničenja (`Constraints` `===`)

Ovo je srz ZKP-a. Ograničenja su matematička pravila koja tvoje kolo postavlja. Zapisuju se sa tri znaka jednako (`===`).

Ako ti u kodu napišeš `a * b === c;`, ti time kažeš: "Ovaj dokaz je validan AKO I SAMO AKO je A puta B zaista jednako C". Ako to nije slučaj, dokaz pada.

**GLAVNO PRAVILO OGRANIČENJA:** Sva ograničenja moraju biti maksimalno **kvadratna**. Šta to znači? Možemo pomnožiti maksimalno dva signala.

-  `a === b + c;` (linearno)
-  `a === b * c + d;` (kvadratno - okej je)
-  `a === b * c * d;` (NE MOŽE! Množiš tri signala).

**Kako rešavamo problem množenja više od 2 broja (Primer sa repozitorijuma `multiplier3.circom`)?**

Moramo "razbiti" izraz na više manjih uvođenjem pomoćnog signala:

```
signal input a;
signal input b;
signal input c;
signal output d;
```

```
signal tmp; // Pomoćna žica

tmp <== a * b;    // Prvo pomnožimo a i b
d <== tmp * c;    // Zatim pomnožimo rezultat (tmp) sa c
```

### C) Operatori dodele (Razlika između `<--`, `==` i `<==`)

Ovo ljude najviše buni, a zapravo je vrlo logično:

- `<--` (Samo dodela): Izračunaj vrednost i stavi je u signal. Ovo **NE PRAVI OGRANIČENJE!**
- `==` (Samo ograničenje): Proverava pravilo, ne menja vrednosti.
- `<==` (DODELA I OGRANIČENJE): Najčešće se koristi. Istovremeno kaže "Stavi da je  $y = x + 2$ " i stavi ograničenje "Zauvek proveriti da li je  $y$  jednako  $x + 2$ ".

### D) Promenljive (`var`)

Za razliku od signala, vrednost `var` (npr. `var x = 5;`) može da se menja. Promenljive se koriste samo kao pomoć **programeru dok pišeš kod** (npr. kao brojač u `for` petlji), one ne ulaze u samo kriptografsko kolo.

### Problem "If/Else" uslova i Petlji

Pošto se iz tvog koda generiše statično kriptografsko kolo (zamrznut oblik), **veličina i struktura kola moraju biti poznati pre pokretanja**.

Zato **ne možeš** da napišeš `if (tajni_signal == 1) { uradi ovo } else { uradi ono }`.

Zašto? Zato što bi to menjalo strukturu kola u zavisnosti od korisnikovog unosa, a kolo mora biti statično!

### Rešenje? Multiplekser (Mux)

Umesto klasičnog `if/else`, obično se u kolo ubacuju "oba" puta, a onda se pomoću formule odabere pravi. Biblioteka `circomlib` ima gotove Mux šablone za ovo.

### Zadaci

#### Primer 1: Pogađanje broja (`pogodibroj.circom`)

- **Problem:** Igramo igru. Ja zamislim broj  $X$ . Ti probaš da ga pogodiš sa pokušajem  $Y$ . Želim da napravim program koji ti kaže "Tačno" ili "Netačno", a da **nikada nikome javno ne otkrijem moj broj  $X$**  ako nisi pogodio.
- **Problem naivne verzije:** Ako ja samo proveravam tvoj broj, ja bih mogao usred igre da varam i promenim moj broj  $X$  pre nego što ti odgovorim.
- **Rešenje: Commitment (Obavezivanje).**

Ja pre tvog pokušaja javno objavim tzv. "Commitment"  $C$ .

Kalkulacija je:  $C = \text{Hash}(X, \text{salt})$ .

`Salt` je samo neki veliki nasumičan broj (npr. `81471...`). Zašto dodajem `salt`? Zato što, ako bih heširao samo moj zamišljeni broj 5, ti bi mogao na svom kompjuteru da napraviš heševe svih brojeva od 1 do 100, uporediš ih sa mojim hešom i odmah otkriješ moj broj. Zbog nasumičnog `salt-a`, to ti je onemogućeno.

- **Šta kolo radi?** Kolo uzima moj **tajni** broj i **tajni** `salt`, kao i tvoj **javni** pokušaj i **javni** Commitment  $C$ .

Ono interno proveriti dve stvari:

1. Da li je  $\text{Hash}(\text{moj\_broj}, \text{moj\_salt}) == C$  (da dokažem da nisam varao i menjao broj).

2. Da li je *moj\_broj* === *tvoj\_pokusaj*.

Ako sve prođe - sistem nam daje dokaz. Igra je rešena pametnim ugovorom!

## Primer 2: Membership Proof - Merkle Stablo (`membershipproof.circom`)

- **Ideja:** Merkle stablo služi da se 10.000 korisnika kompresuje u jedan jedini "korenski heš" (Root Hash). Želiš da dokažeš da imaš pravo pristupa aplikaciji, bez otkrivanja tvog imena i naloga.
- **Kako radi?** Svi u sistemu znaju javni `Root Hash` baze podataka. Kolo prihvata tvoje lične podatke, tvoji lični heš, kao i tvoju putanju u stablu. Kolo tada ponovo izračuna putanju nagore. Ako se na samom vrhu dobijeni heš poklopi sa javnim `Root Hash`-om (`dobijeni_koren === javni_koren`), to apsolutno dokazuje da se ti zaista nalaziš u tom drvetu. Anonimnost sačuvana.

## Primer 3: Range Proof (`rangeproof.circom`)

- **Ideja:** Hoćeš da dokažeš sajtu da si punoletan (imaš preko 18 godina), ali odbijaš da im kažeš da zapravo imaš 25 godina.
- **Kako radi?** Želimo da dokažemo da je naš tajni broj  $X$  unutar intervala  $[A, B]$  (npr. između 18 i 100). Circom koristi ugrađene Templejte (šablone) iz `circomlib` biblioteke, konkretno komponente za upoređivanje (`LessThan`, `GreaterEqThan`). Kolo uzme tvoje godine i granice, komponenta vrati `1` ako je istina ili `0` ako je laž. Na kraju dodamo ograničenje: `rezultat_provere === 1`. Nema laganja, nema otkrivanja godina.

## Primer 4: Privatni u Javni Ključ (`privKeyCheck.circom`)

- **Ideja:** Da bi poslao kriptovalute, ti koristiš svoj Privatni ključ da generišes Javni ključ. Želimo da ZKP-om dokažeš: "Znam koji je privatni ključ ovog novčanika", ali da ga logično ne prikažeš u kolu, inače bi ostao bez para.
- **Kako radi?** Koristi se napredna matematika po imenu Eliptičke krive (EdDSA i `escalarmulfix` iz `circomlib-a`). Kolo naprosto unutra pokrene kompleksno kriptografsko množenje nad tvojim unetim privatnim ključem. Zatim uporedi rezultat sa javnim ključem: `dobijeni_javni_kljuc === uneti_javni_kljuc`.

## Korak po Korak - Životni ciklus jednog kola

Ovaj deo iz prezentacije je jako bitan za razumevanje šire slike. Kako od Circom koda dolazimo do ZKP dokaza?

1. **Pišemo kolo (Circom):** Gde deklariramo šta je javno, šta je privatno.
2. **Kompajliramo (Prevođenje):** Circom prevodi tvoj kod u nešto što se zove R1CS (*Rank-1 Constraint System*) – matematički spisak ograničenja koji kompjuteri (verifikatori) razumeju.
3. **Trusted Setup (Ceremonija):** Kritičan momenat. Kroz složenu matematiku, generišu se javni parametri. U protokolu "Groth16" ovo mora da se radi za **svako novo kolo iz početka**. Zato se sve više koristi protokol "PLONK" koji ima "univerzalni setup".
4. **Računanje Witness-a:** Witness (svedok) je kompletna unutrašnja tabela vrednosti tvog kola. Računa se unutar klijenta (na računaru Prover-a) i **nikada se ne šalje na internet**.
5. **Dokaz (Proof):** Prover, koristeći svoj `witness` i parametre iz Setup-a generiše mali kriptografski dokaz (nekoliko bajtova).
6. **Verifikacija:** Verifier (najčešće neki Smart Contract na Ethereumu) primi dokaz, brzinom svetlosti primeni matematiku i kaže Da ili Ne.

# PLONK

PLONK je jedan od najpopularnijih i najefikasnijih savremenih protokola za ZKP (Zero-Knowledge Proofs), tačnije spada u kategoriju zk-SNARK-ova.

**Cilj protokola:** Prover (dokazivač) želi da dokaže Verifier-u (proverivaču) da zna tajnu vrednost  $x$  (svedok / witness) za zadatu jednačinu, a da pritom ne otkrije samo  $x$ .

**Primer jednačine:**

$$x^3 + x + 5 = y$$

**Javni input ( $y$ ):** Vrednost  $y$  je poznata svima. Na primer, ako je zadato  $y = 35$ , dokazuje se poznavanje tajnog rešenja  $x = 3$ .

## Aritmetizacija izraza

**Aritmetizacija** izraza je proces prebacivanja aritmetickog kola u sistem ogranicenja. Tri glavna koraka:

1. Logika koda se razbija na operacije sabiranja i množenja i od njih se pravi aritmeticko kolo
2. Kolo se prevodi u niz jednacina koje cine sistem ogranicenja
3. Sve jednacine se agregiraju u jedan polinom koirscenjem interpolacije

Da bi se izraz proverio, on se mora razbiti na pojedinačne osnovne operacije – množenja i sabiranja (tzv. kapije ili gate-ovi). Uvode se pomoćne promenljive ( $u$  i  $v$ ) koje služe kao međurezultati.

Za jednačinu  $x^3 + x + 5 = y$ , koraci (kapije) su:

1.  $u = x \cdot x$  (računanje  $x^2$ )
2.  $v = u \cdot x$  (računanje  $x^3$ )
3.  $v + x + 5 - y = 0$  (provera krajnje jednakosti)

**Konkretno vrednosti za primer ( $x = 3, y = 35$ ):**  $u = 9$  i  $v = 27$ .

## Tabele u PLONK-u

### A. Svedok (Witness) tabela

Svaki red u tabeli predstavlja jedan gate (kapiju). Kolone  $a$  i  $b$  su ulazne vrednosti, dok je kolona  $c$  izlazna vrednost iz te kapije. Tabela se popunjava nakon što se uvrste privatni i javni inputi.

### Opšta struktura (sa ograničenjima / constraints):

| $a$ | $b$ | $c$ | Ograničenje (Constraint) | Opis                                                    |
|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| $x$ | $x$ | $u$ | $a \cdot b - c = 0$      | Računanje $x^2$                                         |
| $u$ | $x$ | $v$ | $a \cdot b - c = 0$      | Računanje $x^3$                                         |
| $v$ | $x$ | $0$ | $a + b + 5 - y = 0$      | Provera izraza sa javnim inputom $y$ (zato je $c = 0$ ) |

Konkretan izgled tabele za primer ( $x = 3, u = 9, v = 27$ ):

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| $a$ | $b$ | $c$ |
| 3   | 3   | 9   |
| 9   | 3   | 27  |
| 27  | 3   | 0   |

B. Selektor tabela

Sva ograničenja (*constraints*) u PLONK-u moraju se svesti na jedinstvenu, univerzalnu jednačinu u opštem obliku:

$$q_L \cdot a + q_R \cdot b + q_M \cdot a \cdot b + q_O \cdot c + q_C + PI = 0$$

Gde su  $q$  vrednosti **selektori** koji "uključuju" ili "isključuju" delove jednačine, a  $PI$  predstavlja javni input (*Public Input*).

Tabela selektora za naš primer:

| $q_L$ | $q_R$ | $q_M$ | $q_O$ | $q_C$ | $PI$ | Odgovarajuće ograničenje |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------------------------|
| 0     | 0     | 1     | -1    | 0     | 0    | $a \cdot b - c = 0$      |
| 0     | 0     | 1     | -1    | 0     | 0    | $a \cdot b - c = 0$      |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 5     | $-y$ | $a + b + 5 - y = 0$      |

Ograničenja kopiranja (*Copy Constraints*)

**Problem:** Ograničenja kapija (*gate constraints*) proveravaju ispravnost svakog reda samo lokalno. Bez dodatnih uslova, redovi ne moraju da dele iste vrednosti (tabela može biti lokalno tačna, a globalni račun pogrešan).

**Rešenje:** Koriste se *copy constraints* kako bi se osiguralo da su iste varijable kroz različite kapije zaista jednake.

**Primer iz kola:**

- $a_1 = b_1 = b_2 = b_3 = x$
- $c_1 = a_2 = u$
- $c_2 = a_3 = v$
- Za proveru ovih uslova konstruiše se poseban **polinom**  $Z(X)$  (detalji konstrukcije se nalaze u originalnom PLONK radu).

Prelazak sa tabela na polinome

PLONK ne proverava tabele direktno, već proverava da li se odgovarajuće polinomske relacije poklapaju u unapred dogovorenim tačkama ( $h_1, h_2, h_3$ ) koje predstavljaju redove tabele.

## Interpolacija polinoma

Pomoću matematičke interpolacije, kolone iz tabela se pretvaraju u polinome stepena najviše 2 (jer imamo 3 tačke):

- **Svedok (Witness) polinomi:**  $A(X), B(X), C(X)$ . Računaju se **tek u fazi dokazivanja** za konkretne inpute.
- **Selektorski polinomi:**  $q_l(X), q_r(X), q_m(X), q_o(X), q_c(X)$  i  $PI(X)$ . Računaju se unapred **u fazi kompilacije** (izuzev  $PI(X)$ ).

**Primer mapiranja tačaka:**  $A(h_1) = 3, A(h_2) = 9, A(h_3) = 27$   
 $PI(h_1) = 0, PI(h_2) = 0, PI(h_3) = -35$

## Konstrukcija ukupnog polinoma $G(X)$

Sve relacije iz tabela se spajaju u jedan zajednički polinom  $G(X)$ .

(Napomena: Radi jednostavnosti, ovde je izostavljen polinom copy constraint-a  $Z(X)$ , koji bi se takođe nalazio u krajnjem polinomu).

$$G(X) = q_l(X) \cdot A(X) + q_r(X) \cdot B(X) + q_m(X) \cdot A(X) \cdot B(X) + q_o(X) \cdot C(X) + q_c(X) + PI(X)$$

## Deljivost polinoma

- Ako su sva ograničenja ispunjena, polinom  $G(X)$  mora biti jednak nuli u tačkama  $h_1, h_2, h_3$ .
- Definise se pomoćni polinom nula:  $Z_h(X) = (X - h_1)(X - h_2)(X - h_3)$ , za koji važi da je u tim tačkama takođe nula.
- Pošto  $G(X)$  ima nule na istim mestima i većeg je stepena, mora postojati količnik-polinom  $T(X)$  tako da važi:

$$G(X) = Z_h(X) \cdot T(X)$$

## Protokol dokazivanja (Otvaranje polinoma)

Krajnja verifikacija se vrši na sledeći način:

1. **Izazov (Challenge):** *Verifier* bira nasumičnu tačku  $z$ .
2. **Dokaz (Commitment):** *Prover* koristi **KZG commitment šemu** da dokaže da zna polinome  $A(X), B(X), C(X), T(X)$  i  $Z(X)$  tako što šalje samo njihove kriptografske "obaveze" (svežnjeve), a ne cele polinome.
3. **Provera (Verification):** *Verifier* proverava njihova otvaranja u toj konkretnoj nasumičnoj tački  $z$  i računa da li važi jednakost:

$$G(z) = Z_h(z) \cdot T(z)$$

Ako relacija važi u nasumično izabranoj tački  $z$ , prema matematičkim zakonitostima (Schwartz-Zippel lema), *verifier* dobija stoprocentno uverenje da su sva ograničenja u celom kolu zadovoljena.

## Semaphore i MACI

Dobar sistem za glasanje istovremeno treba da obezbedi:

- **pravo glasa** - samo registrovani biraci mogu da glasaju
- **privatnost** - niko ne zna kako je konkretna osoba glasala
- **proverljivost** - svi mogu da provele da li je brojanje glasova bilo posteno
- **otpornost na kupovinu glasova** - birac ne moze lako da dokaze za koga je glasao

## Semaphore

**Semaphore** je zero-knowledge protocol koji omogucava korisniku da bez otkrivanja identiteta dokaze da:

- pripada nekoj grupi (tj. ima pravo glasanja)
- nije vec poslao glas

Kako semaphore funkcioniše?

1. Korisnik generise svoj Semaphore identitet koji sadrzi sve vrednosti: **identityNullifier** i **identityTrapdoor**
2. Komitment njegovog Semaphore identiteta se dodaje u grupu
3. Od svih clanova grupe pravi se Merkle stablo
4. Korisnik salje glas i ZK dokaze da ima pravo glasa i da nije vec iskoristio svoj glas
5. Verifier proverava da li je:
  - korisnik clan grupe (tj. da li pripada Merkle stablu)
  - glas vec iskoriscen

**Nullifier** je javna kriptografska oznaka koja sprecava duplo glasanje. Racuna se iz dve vrednosti kao  $nullifier = Hash(identityNullifier, externalNullifier)$  gde je:

- **identityNullifier** - tajna vrednost vezana za korisnika
- **externalNullifier** - oznaka konkretnog glasanja (poenta je da za razlicita glasanja isti korisnik dobije razlicite nullifier-e)

Koristeci **Membership proof**, korisnik pokazuje:

- da se njegov identity commitment nalazi u grupi
  - da zna tajnu vrednost iz koga je taj komitment nastao
- Identity commitment** se racuna na sledeci nacin:  $identityCommitment = Hash(identityNullifier, identityTrapdoor)$ , gde su **identityTrapdoor** i **identityNullifier** tajne vrednosti korisnika. U javno Merkle stablo se dodaje samo identityCommitment.

Semafor ne resava dva velika problema:

- posteno brojanje glasova
- kupovinu glasova

## MACI

Prethodno navedene mane semafore donekle resava **MACI protokol**.

Glavna ideja:

- glasovi su sifrovani
- rezultat brojanja može da se proveriti pomoću ZK dokaza
- glasac može da promeni glas
- treba strana ne može pouzdano da zna kako je glasac na kraju glasao (i na taj način se smanjuje mogućnost kupovine glasova)

MACI protokol ima tri učesnika:

1. **Glasac** - Registruje se u sistem i generise svoj MACI identitet, nakon čega šalje sifrovani glas koristeći javni ključ koordinatora
2. **Koordinator** - poseduje privatni ključ za desifrovanje glasova, obrađuje pristigle glasove i objavljuje rezultat zajedno sa zero-knowledge dokazom o korektnosti obrade
3. **Posmatraci** - proveravaju validnost objavljenog dokaza i time potvrđuju da je rezultat pravilno izračunat, bez otkrivanja pojedinačnih glasova

Kako radi MACI protokol?

1. Glasac generise svoj MACI identitet, odnosno par kriptografskih ključeva (javni i privatni ključ)
2. Javni ključ glasača registruje se u sistemu i dodaje u javno Merkle stablo registrovanih korisnika
3. Glasac formira poruku koja sadrži glas i nonce vrednost (redni broj poruke), nakon čega poruku potpisuje svojim privatnim ključem kako bi dokazao autentičnost poruke
4. Potpisana poruka se zatim šifruje javnim ključem koordinatora, tako da samo koordinator može da pročita njen sadržaj
5. Glasac može poslati više poruka tokom trajanja glasanja i na taj način više puta promeniti svoj glas
6. Koordinator desifruje pristigle poruke i proverava da li je svaka poruka validno potpisana od strane registrovanog korisnika, nakon čega za svakog korisnika prihvata samo poslednji validan glas
7. Koordinator generise ZK dokaz kojim pokazuje da su svi glasovi korektno obrađeni i da je konačni rezultat dobijen pravilnim izvršavanjem definisanog algoritma glasanja, bez otkrivanja pojedinačnih glasova
8. Posmatraci mogu da verifikuju ZK dokaz koordinatora i time proveriti ispravnost objavljenog rezultata

Glavne slabosti:

- poverenje u koordinatora: Koordinator može da dešifruje poruke i vidi pojedinačne glasove.
- ne rešava svaku prinudu: Ako neko kontroliše glasača do kraja glasanja, promena glasa ne pomaže.
- zavisnost od registracije: Ako je ulazna lista glasača loša, protokol ne može sam da popravi taj problem.

## FHE

**FHE (Fully Homomorphic Encryption)** je postupak koji nam omogućava da računamo sa sifrovanim podacima bez njihovog otkrivanja. Postupak je sledeći:

- Korisnik generise javni i tajni ključ
- Privatne podatke šifruje pomoću javnog ključa



- Sifrovane podatke salje serveru
- Server racuna nad siforvanim podacima
- Rezultat je i dalje sifrovan
- Korisnik ga desifruje pomocu tajnog kljuka

Server ne poseduje tajni kljuc, pa ne vidi ni ulazne podatke ni rezultat. U sistemima poput aukcija ili glasanja, tajni kljuc ne bi trebalo da ima jedna osoba, vec se umesto toga cesto deli izmedju vise clanova.

Python ima podrsku za biblioteke koje podrzavaju FHE, koje razvija privatna kompanija Zama. Njihove biblioteke nam omogucavaju da pisemo obicnu Python funkciju, a zatim je kompajliramo u FHE kolo. Koristicemo dve biblioteke `concrete-python` i `concrete-ml`.

Razlikujemo tri rezim rada:

- `clear` - obicna predikcija bez FHE
- `simulate` - simulacija FHE kola bez enkripcije - ne stiti podatke, ali pokazuje kakav rezultat mozemo ocekivati kada isto kolo pokrenemo u pravom FHE rezimu
- `execute` - pravo FHE izvršavanje nad siforvanim podacima

Pre rada pokrenuti sledecu komandu: `pip install concrete-python concrete-ml pandas numpy scikit-learn torch`

## Primer 1

Posmatrajmo slucaj u kom korisnik zna funkciju koja se izvršava, ali zeli da se izracunavanje izvrsi na strani servera nad siforvanim podacima. U naprednijem scenariju u kojem korisnik ne zna funkciju unapred, FHE sam po sebi nije dovoljan, pa se obicno kombinuje sa pristupima kao sto su MPC, trusted execution okruzenja i zero-knowledge dokazi kako bi se omogucilo sigurno racunanje nad podacima.

Racunamo:

$$f(x, y) = 3x + 2y + 1$$

```
from concrete import fhe
from concrete.fhe.compilation.utils import inputset

# funkcija koju server izvršava nad siforvanim podacima
def private_score(x, y):
    return 3*x + 2*y + 1

if __name__ == "__main__":
    # server kompajlira funkciju u FHE kolo, inputset je skup ulaznih vrednosti
    # koji treba kompajleru
    compiler = fhe.Compiler(private_score, {"x": "encrypted", "y": "encrypted"})
    inputset = [(x,y) for x in range(8) for y in range(8)]
    circuit = compiler.compile(inputset)

    # korisnik generise kljuceve
```

```

circuit.keygen()
x_private = 4
y_private = 6

# korisnik sifruje podatke
encrypted_input = circuit.encrypt(x_private, y_private)
# server izvršava funkciju nad sifrovanim podacima
encrypted_result = circuit.run(encrypted_input)
# korisnik desifruje sta je dobio od servera
result = circuit.decrypt(encrypted_result)

print(result)
print("Actual result:", 3 * x_private + 2 * y_private + 1)

```

## Primer 2 - Anonimna aukcija

Imamo tri ucesnika - Ana, Bojan i Marko. Svako ima svoju ponudu, ali ne zelimo da otkrijemo same ponude. Zelimo samo da saznamo ko je pobedio. Radi jednostavnosti, pretpostavljamo da su ponude razlicite. Ako postoje jednake ponude, u realnom sistemu bi morala da se definisu dodatna pravila.

```

import numpy as np
from concrete import fhe

def auction_winner(ana, bojan, marko):
    highest_bid = max(ana, bojan, marko)
    return 0 if ana == highest_bid else 1 if bojan == highest_bid else 2

if __name__ == "__main__":
    compiler = fhe.Compiler(auction_winner, {"ana": "encrypted", "bojan":
"encrypted", "marko": "encrypted"})
    bid_values = range(0, 11)
    auction_inputset = [
        (ana, bojan, marko) for ana in bid_values for bojan in bid_values for
marko in bid_values
    ]
    auction_circuit = compiler.compile(auction_inputset)

    auction_circuit.keygen()
    ana_bid = 7
    bojan_bid = 9
    marko_bid = 5

    encrypted_input = auction_circuit.encrypt(ana_bid, bojan_bid, marko_bid)
    encrypted_winner_code = auction_circuit.run(encrypted_input)
    winner_code = auction_circuit.decrypt(encrypted_winner_code)

    winner_names = {

```

```

    0: "Ana",
    1: "Bojan",
    2: "Marko"
}

print("Pobednik:", winner_names[int(winner_code)])

```

### Primer 3 - Osetljivi podaci iz baze

Ucitavamo fajl `insurance.csv`, cilj je da predvidimo charges, odnosno medicinski trosak osiguranika. Ulazi mogu biti osetljivi podaci: godine, BMI, broj dece, region, ...

```

import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
from concrete.ml.sklearn import LinearRegression as FHELinearRegression
from time import perf_counter

def load_and_preprocess_data():
    df = pd.read_csv("insurance.csv")
    target_col = "charges"

    X_raw = df.drop(columns=[target_col])
    y_dollars = df[target_col].to_numpy()
    y_thousands = y_dollars / 1000.0

    X = pd.get_dummies(X_raw, drop_first=True)

    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
        X, y_thousands, test_size=0.2, random_state=42)

    x_scaler = StandardScaler()
    X_train_scaled = x_scaler.fit_transform(X_train)
    X_test_scaled = x_scaler.transform(X_test)

    X_all_scaled = x_scaler.transform(X)
    y_all = y_thousands

    y_train = y_train
    y_test = y_test

    return X_train_scaled, y_train, X_test_scaled, y_test, X_all_scaled, y_all

if __name__ == "__main__":

```

```

X_train, y_train, X_test, y_test, X_all_scaled, y_all =
load_and_preprocess_data()

fhe_linear_model = FHELinearRegression(n_bits=12)

fhe_linear_model.fit(X_train, y_train)
X_calibration = X_train[:200]

# kompajliramo model u FHE kolo
fhe_linear_model.compile(X_calibration)

from time import perf_counter

# Poređenje clear, simulate i execute režima na celoj bazi

# Clear predikcija
start = perf_counter()
linear_clear_all = fhe_linear_model.predict(X_all_scaled)
linear_clear_time = perf_counter() - start

# FHE simulacija
start = perf_counter()
linear_sim_all = fhe_linear_model.predict(X_all_scaled, fhe="simulate")
linear_sim_time = perf_counter() - start

# FHE execute
start = perf_counter()
linear_execute_all = fhe_linear_model.predict(X_all_scaled, fhe="execute")
linear_execute_time = perf_counter() - start

linear_summary = pd.DataFrame({
    "mode": ["clear", "simulate", "execute"],
    "MAE": [
        mean_absolute_error(y_all, linear_clear_all),
        mean_absolute_error(y_all, linear_sim_all),
        mean_absolute_error(y_all, linear_execute_all)],
    "time_seconds": [
        linear_clear_time,
        linear_sim_time,
        linear_execute_time]})

linear_comparison = pd.DataFrame({
    "actual_dollars": np.ravel(y_all),
    "clear_prediction": np.ravel(linear_clear_all),
    "simulate_prediction": np.ravel(linear_sim_all),
    "execute_prediction": np.ravel(linear_execute_all)
})

```

```

})

print(linear_summary)
print(linear_comparison.head(10))

```

Za linearnu regresiju sada poredimo sva tri režima na svim instancama iz baze.

Dobili smo iste rezultate u clear, simulate i execute režimu jer je model samo linearna funkcija i posle kvantizacije se ista računanja rade na isti način i u običnom i u FHE okruženju. Razlike se obično pojavljuju tek kod složenijih modela, npr. kada postoje nelinearne funkcije, ili kada se zbog ograničene preciznosti i kvantizacije mora raditi aproksimacija računanja, pa FHE izvršavanje više ne može da bude potpuno identično običnom izračunavanju.

#### Primer 4 - Neuronska mreža nad šifrovanim podacima

Koristimo isti skup podataka o osiguranju kao u prethodnom primeru. Sada umesto linearne regresije treniramo neuronsku mrežu kompatibilnu sa FHE. Ključna razlika je da neuronske mreže sadrže nelinearne aktivacione funkcije (npr. ReLU), koje FHE ne može direktno da izračuna – mora da ih aproksimira pomoću polinoma. Zbog toga se uvodi **kvantizacija**: težine i aktivacije se zaokružuju na mali broj bita (npr. 3 bita), što drastično smanjuje grešku aproksimacije i ubrzava FHE izvršavanje, ali može da smanji preciznost modela.

```

import torch
import torch.nn as nn
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
from concrete.ml.sklearn import NeuralNetRegressor

np.random.seed(42)
torch.manual_seed(42)

# Učitavanje i priprema podataka (isti preprocessing kao u primeru 3)
df = pd.read_csv("insurance.csv")
X_raw = df.drop(columns=["charges"])
y_thousands = df["charges"].to_numpy() / 1000.0
X = pd.get_dummies(X_raw, drop_first=True)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y_thousands,
test_size=0.2, random_state=42)
scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train).astype(np.float32)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test).astype(np.float32)
y_train_nn = y_train.reshape(-1, 1).astype(np.float32)

fhe_nn_model = NeuralNetRegressor(
    module__n_layers=2,                # broj skrivenih slojeva
    module__activation_function=nn.ReLU, # aktivaciona funkcija
    module__n_hidden_neurons_multiplier=10, # širina skrivenog sloja

```

```

    module__n_w_bits=3,    # kvantizacija težina – manji broj bita = brži FHE,
slabija preciznost
    module__n_a_bits=3,    # kvantizacija aktivacija
    module__n_accum_bits=8,    # bitovi za akumulirane vrednosti
    max_epochs=15, batch_size=64, lr=0.01,
    train_split=None, verbose=0
)

fhe_nn_model.fit(X_train_scaled, y_train_nn)
fhe_nn_model.compile(X_train_scaled[:200])

# Poređenje sva tri režima na prvih 20 test instanci
nn_clear    = fhe_nn_model.predict(X_test_scaled[:20])
nn_sim      = fhe_nn_model.predict(X_test_scaled[:20], fhe="simulate")
nn_execute  = fhe_nn_model.predict(X_test_scaled[:20], fhe="execute")

print(pd.DataFrame({
    "actual":      np.ravel(y_test[:20]),
    "clear":       np.ravel(nn_clear),
    "simulate":    np.ravel(nn_sim),
    "execute":     np.ravel(nn_execute)
})))

```

Kod neuronskih mreža tipično vidimo malu razliku između `simulate`/`execute` i `clear` predikcija. To je posledica kvantizacije i aproksimacije ReLU aktivacije. Povećanjem broja bita (`n_w_bits`, `n_a_bits`) preciznost raste, ali FHE izvršavanje postaje sporije.

## Primene ZK i FHE

### Zašto su ZKP i FHE važni?

ZKP i FHE rešavaju fundamentalni problem privatnosti u digitalnom svetu: kako dokazati nešto ili obraditi podatke, a da se pritom ne otkriju sami podaci. Obe tehnologije su komplementarne:

- **ZKP** dokazuje ispravnost izračunavanja bez otkrivanja ulaznih podataka.
- **FHE** izvršava izračunavanje nad šifrovanim podacima bez dešifrovanja.

Kombinacijom ove dve tehnologije moguće je graditi sisteme u kojima ni server ne vidi podatke, ni verifikator ne vidi tajnu, a ipak se sve može proveriti.

### Primene ZKP-a

#### 1. Blockchain i kriptovalute

Najveća trenutna primena ZKP-a je u blockchain tehnologiji:

- **Zcash** – prva kriptovaluta koja koristi zk-SNARK dokaze (konkretno Groth16) za potpuno privatne transakcije. Pošiljalac, primalac i iznos su šifrovani na blockchainu, ali svaki čvor mreže može da verifikuje da transakcija nije lažna (da niko ne troši više nego što ima) bez otkrivanja detalja.

- **zkEVM (Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine)** – projekti poput Polygon zkEVM, zkSync Era i Scroll koriste ZKP da "sažmu" stotine ili hiljade Ethereum transakcija u jedan jedini dokaz koji se proverava na glavnom Ethereum lancu. Ovaj pristup se zove **ZK rollup** i drastično povećava skalabilnost (propusnost) mreže uz istu sigurnost.  
Primer: Umesto da Ethereum obradi 15 transakcija u sekundi, zkEVM može da obradi 2000+ transakcija van lanca i pošalje samo jedan ZK dokaz koji potvrđuje sve.
- **Tornado Cash** – protokol za mešanje kriptovaluta koji koristi ZKP (Merkle stablo + nullifier mehanizam sličan Semaphore-u) da bi prekinuo vezu između adrese pošiljaoca i primaoca.

## 2. Digitalni identitet i autentifikacija

- **Selektivno otkrivanje atributa:** Korisnik može dokazati da je stariji od 18 godina bez otkrivanja tačnog datuma rođenja, ili da je državljanin određene zemlje bez otkrivanja broja pasoša. Projekti poput **Polygon ID** i **World ID** (Worldcoin) koriste ZKP za ovo.
- **Anonimno glasanje** (videli smo Semaphore i MACI): Birač dokazuje da ima pravo glasa i da nije već glasao, bez otkrivanja identiteta.
- **Prijava na servise:** Umesto da sajtu date korisničko ime i lozinku (koji mogu biti ukradeni), ZKP vam omogućava da dokažete da znate lozinku bez njenog slanja.

## 3. Privatni pametni ugovori

- **Aleo** – blockchain platforma na kojoj se pametni ugovori pišu u jeziku **Leo** (sličan Circomu, ali viši nivo apstrakcije). Svaka transakcija automatski generiše ZK dokaz koji se verifikuje na lancu.
- **Aztec Network** – privatni sloj na Ethereumu koji koristi PLONK-bazirane ZKP dokaze za šifrovane DeFi transakcije.

## 4. Verifikacija mašinskog učenja (zkML)

Jedan od najzanimljivijih novih pravaca: dokazati da je AI model dao određeni izlaz za određeni ulaz, bez otkrivanja težina modela ili ulaznih podataka.

- **Primer:** Banka želi da dokaže regulatoru da njen model za odobravanje kredita nije diskriminatoran – ali ne želi da otkrije same parametre modela (poslovni secret). ZKP omogućava tačno to.
- **Projekti:** EZKL, Modulus Labs, Giza – alati koji kompajluju neuronske mreže (PyTorch/ONNX) u ZK kola.

## 5. Privatni DeFi (Decentralized Finance)

- **Privatne aukcije:** Videli smo FHE primer, ali isti problem se može rešiti i ZKP-om (sealed-bid aukcija).
- **Dark pools:** Berze gde se narudžbine ne objavljuju pre izvršenja, sprečavajući front-running.
- **Privatni AMM** (Automated Market Maker): Razmena tokena bez otkrivanja veličine pozicija.

## Primene FHE-a

### 1. Cloud computing nad privatnim podacima

Najdirektija primena: korisnik šalje šifrovane podatke na cloud server, server obavlja izračunavanje (ML inferenca, pretraga, analitika) i vraća šifrovani rezultat. Server nikada ne vidi podatke.

- **Medicinski podaci:** Bolnica može poslati šifrovane pacijentske podatke AI servisu koji predviđa dijagnozu. Servis nikada ne vidi lične podatke pacijenata.

- **Finansijska analitika:** Banka može angažovati eksternog analitičara da obradi šifrovane transakcione podatke bez otkrivanja informacija o klijentima.

## 2. Privatno pretraživanje (Private Information Retrieval – PIR)

Korisnik želi da pretraži bazu podataka (npr. Google pretragu) bez otkrivanja šta traži. FHE omogućava serveru da odgovori na upit nad šifrovanim indeksom.

## 3. Kombinacija FHE i ZKP

Ove dve tehnologije se prirodno dopunjuju:

- **FHE** garantuje da server ne vidi podatke tokom obrade.
- **ZKP** garantuje da je server zaista izvršio traženu funkciju (a ne neku drugu).

Kombinacijom dobijamo sistem koji je i privatn i verifikabilan. Primer: koordinator u MACI protokolu koristi šifrovane glasove (FHE princip), a zatim generiše ZK dokaz da je ispravno obradio sve glasove.

## 4. Threshold FHE i višestранаčka računanja

U praksi je opasno da jedan entitet drži tajni ključ za dešifrovanje. Rešenje je **threshold FHE**: tajni ključ se deli između  $n$  strana, i potrebno je  $t$  od  $n$  da bi se dešifrovala poruka (npr. 3 od 5 banaka). Ovo se kombinuje sa **MPC (Multi-Party Computation)** protokolima.

## Ograničenja i kompromisi

|                          | ZKP                                                     | FHE                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Šta štiti                | tajnost ulaza pri dokazivanju                           | tajnost podataka pri obradi                |
| Performanse              | dokaz sporiji od direktnog računanja, verifikacija brza | 100x–10000x sporije od plaintext računanja |
| Složenost implementacije | visoka (aritmetizacija, kola)                           | visoka (kvantizacija, šumovi)              |
| Zrelost                  | produksijski sistemi postoje (Zcash, zkSync)            | uglavnom istraživanje i rani stage         |
| Kvantna otpornost        | zavisi od šeme (STARK: da, SNARK: ne)                   | da (lattice-based)                         |

## Trusted Setup

### Šta je Trusted Setup?

**Trusted Setup** (pouzdan o postavljanje, ili "ceremonija") je jednokratni proces koji se obavlja pre nego što se ZK sistem počne koristiti. Cilj je generisanje **javnih parametara** (*Common Reference String*, CRS ili *Structured Reference String*, SRS) koji su potrebni i Proveru i Verifikatoru.

Ključni problem: tokom setup-a generišu se i neke **tajne vrednosti** koje se nakon toga moraju zauvek uništiti. Ako neko sačuva ove tajne vrednosti (tzv. **"toxic waste"** – otrovni otpad), može da generiše lažne dokaze koji će proći verifikaciju, tj. može da dokaže netačne tvrdnje.



**Analogija:** Zamislite da se pravi pečat za autentifikaciju dokumenata. Tokom izrade pečata postoji kalup koji mora biti uništen – ako neko zadrži kalup, može praviti lažne dokumente koji izgledaju autentično.

## Zašto je potreban Trusted Setup?

U PLONK i Groth16 protokolima, verifikacija se oslanja na **bilinearno uparivanje na eliptičkim krivama**. Da bi se ovo efikasno implementiralo, potrebno je unapred izračunati određene tačke na eliptičkoj krivi oblika:

$$[\tau^0]_1, [\tau^1]_1, [\tau^2]_1, \dots, [\tau^d]_1$$

gde je  $\tau$  (**tau**) tajna vrednost, a  $[\cdot]_1$  označava množenje generatorom grupe  $\mathbb{G}_1$ .

Ove tačke su javne i koriste se za evaluaciju polinoma u tački  $\tau$  bez otkrivanja same vrednosti  $\tau$ . Ako bi neko znao  $\tau$ , mogao bi da konstruiše lažni polinom koji prolazi verifikaciju.

## Powers of Tau ceremonija

Najpopularniji pristup je **Powers of Tau** ceremonija, koja se odvija u više rundi sa mnogo učesnika:

1. **Inicijalizacija:** Prva osoba generiše nasumičnu tajnu vrednost  $\tau_1$  i računa:

$$[\tau_1^0]_1, [\tau_1^1]_1, \dots, [\tau_1^d]_1$$

Zatim uništava  $\tau_1$  i objavljuje izračunate tačke.

2. **Doprinos:** Svaki sledeći učesnik uzima prethodne parametre, množi ih sa svojom tajnom  $\tau_i$ , i uništava svoju tajnu. Na kraju, javni parametri sadrže kombinaciju  $\tau_1 \cdot \tau_2 \cdot \dots \cdot \tau_n$ .
3. **Bezbednost:** Ceremonija je bezbedna ako je **bar jedan** učesnik bio pošten i uništio svoju tajnu vrednost. Napadač bi morao da kompromituje sve učesnike.

### Primer – Zcash Sapling ceremonija (2018):

Zcash je organizovao ceremoniju sa 6 učesnika koji su bili na različitim lokacijama u svetu. Svaki je koristio poseban laptop koji je nakon ceremonije fizički uništen. Jedan od učesnika je ceremoniju obavio na posebnom hardveru u izolovanoj prostoriji bez internet konekcije.

### Primer – Ethereum KZG ceremonija (2022-2023):

Za EIP-4844 (proto-danksharding), organizovana je do tada najveća Powers of Tau ceremonija sa više od **140.000 učesnika**. Svako je mogao da doprinese sa bilo kog računara – što više učesnika, to je teže da svi budu kompromitovani.

## Groth16 vs PLONK: razlika u setup-u

**Groth16** zahteva **circuit-specific trusted setup**: za svako novo kolo mora se organizovati nova ceremonija. Ovo je skupo i nepraktično – ako se kolo promeni (npr. dodata nova funkcija), cela ceremonija se mora ponoviti.

**PLONK** koristi **universalni trusted setup**: jednom obavljena ceremonija važi za sva kola do određene veličine (maksimalni stepen polinoma  $d$ ). Kolo se može menjati bez ponovne ceremonije – samo se ponovo računa deo koji ne zavisi od tajnih vrednosti.

|                     | Groth16                       | PLONK                   |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Tip setup-a         | circuit-specific              | universalni             |
| Veličina dokaza     | ~200 bajtova (najmanji)       | ~400 bajtova            |
| Brzina verifikacije | najbrža                       | brza                    |
| Fleksibilnost       | nova ceremonija za svako kolo | jedna ceremonija za sve |
| Koristi             | Zcash                         | zkSync, Aztec, Polygon  |

## Transparent setup (bez Trusted Setup-a)

STARK sistemi ne zahtevaju trusted setup – koriste se samo hash funkcije, koje ne zahtevaju nikakve tajne parametre. Ovo ih čini **transparentnim** i eliminišu problem otrovnog otpada. Cena je veći dokaz (deseci kilobajta umesto stotina bajtova).

Takođe postoje novije SNARK varijante poput **Halo2** i **Nova** koje koriste **recursive proof composition** i ne zahtevaju trusted setup sa tajnim vrednostima.

## KZG Commitment šema

### Šta je Commitment šema?

Commitment šema (šema obavezivanja) je kriptografski protokol koji ima dve faze:

1. **Commit faza:** Prover se "obavezuje" na neku vrednost  $v$  objavljivanjem komitmenta  $C = \text{commit}(v)$ . Prover ne može da promeni  $v$  nakon ovoga (binding svojstvo).
2. **Open faza:** Prover otkriva  $v$  i dokazuje da  $C$  zaista odgovara  $v$  (hiding svojstvo – iz  $C$  se ne može saznati  $v$ ).

**Primer jednostavnog komitmenta:** Hash funkcija.  $C = H(v)$  je komitment na  $v$ . Binding: teško je naći  $v' \neq v$  takvo da  $H(v') = H(v)$ . Hiding: iz  $H(v)$  ne može se saznati  $v$ .

### KZG Commitment šema

**KZG** (Kate-Zaverucha-Goldberg, 2010) je commitment šema za **polinome**. Umesto da se obavežemo na jednu vrednost, obavezujemo se na ceo polinom  $f(X)$  jednom grupnom tačkom na eliptičkoj krivi.

**Zašto nam trebaju komitmenti na polinome?** U PLONK-u (i drugim ZK sistemima), svedok (witness) i selektor tabele se pretvaraju u polinome. Da bi verifikacija bila efikasna (bez slanja celih polinoma), Prover šalje samo male kriptografske "sažetke" tih polinoma – komitmente. Verifikator onda može da proveri evaluacije tih polinoma u nasumičnim tačkama.

## Matematička osnova KZG-a

### Setup

Tokom trusted setup-a generiše se **Structured Reference String (SRS)**:

$$\text{SRS} = ([1]_1, [\tau]_1, [\tau^2]_1, \dots, [\tau^d]_1, [1]_2, [\tau]_2)$$

gde je  $[\tau^i]_1 = \tau^i \cdot G_1$  (množenje generatora grupe  $\mathbb{G}_1$  skalarom  $\tau^i$ ), a  $\tau$  je tajna vrednost uništena nakon setup-a.

## Commit

Neka je  $f(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_dX^d$  polinom koji Prover želi da komituje.

Komitment je:

$$C = [f(\tau)]_1 = a_0 \cdot [1]_1 + a_1 \cdot [\tau]_1 + a_2 \cdot [\tau^2]_1 + \dots + a_d \cdot [\tau^d]_1$$

Primetimo: Prover ne zna  $\tau$ , ali može da izračuna  $[f(\tau)]_1$  koristeći SRS. Ovo je jedna tačka na eliptičkoj krivi – konstantne veličine bez obzira na stepen polinoma!

**Primer:** Neka je  $f(X) = 3 + 2X + X^2$  i SRS sadrži  $[1]_1, [\tau]_1, [\tau^2]_1$ . Tada je:

$$C = 3 \cdot [1]_1 + 2 \cdot [\tau]_1 + 1 \cdot [\tau^2]_1$$

## Open (Evaluacija u tački)

Verifikator bira nasumičnu tačku  $z$  i traži od Provera da dokaže da je  $f(z) = y$  (gde je  $y$  neka konkretna vrednost).

Ključna matematička opservacija: ako  $f(z) = y$ , onda  $(X - z)$  deli polinom  $f(X) - y$ , tj. postoji **quotient polinom**  $q(X)$  takav da:

$$f(X) - y = (X - z) \cdot q(X)$$

Primer:  $f(X) = X^2 + X + 1, z = 1, y = f(1) = 3$ .

$$f(X) - 3 = X^2 + X - 2 = (X - 1)(X + 2)$$

Dakle  $q(X) = X + 2$ .

Prover izračunava  $q(X)$  i šalje dokaz (opening proof):

$$\pi = [q(\tau)]_1$$

Ovo je opet jedna tačka na eliptičkoj krivi!

## Verifikacija

Verifikator prima  $(C, z, y, \pi)$  i proverava jednakost koristeći **bilinearno uparivanje**  $e$ :

$$e(C - [y]_1, [1]_2) = e(\pi, [\tau]_2 - [z]_2)$$

Raspisivanjem ove jednakosti:

- Leva strana:  $e([f(\tau)]_1 - [y]_1, [1]_2) = e([f(\tau) - y]_1, [1]_2)$
- Desna strana:  $e([q(\tau)]_1, [\tau - z]_2)$

Ako važi  $f(\tau) - y = q(\tau) \cdot (\tau - z)$ , onda su obe strane jednake zahvaljujući bilinearnosti uparivanja. A to upravo važi ako i samo ako je  $f(z) = y$ .

Verifikator **ne zna**  $\tau$ , ali zahvaljujući SRS-u ( $[\tau]_2$  je javno) može da proveri ovu jednakost.

Svojstva KZG komitmenta

| Svojstvo               | Opis                                                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina komitmenta    | 1 tačka na eliptičkoj krivi (~48 bajtova za BLS12-381)                           |
| Veličina dokaza        | 1 tačka na eliptičkoj krivi (~48 bajtova)                                        |
| Vreme verifikacije     | 1 bilinearno uparivanje (brzo)                                                   |
| Binding                | Teško je naći $f' \neq f$ sa istim komitmentom (zavisi od hardness pretpostavke) |
| Hiding                 | Komitment ne otkriva koeficijente polinoma                                       |
| Potreban trusted setup | Da – SRS mora biti generisan pouzdano                                            |

Batch opening

Praktan problem: u PLONK-u je potrebno otvoriti više polinoma u istoj tački  $z$  (npr.  $A(z), B(z), C(z), T(z)$ ). Umesto slanja zasebnog dokaza za svaki polinom, KZG podržava **batch opening** – jedan jedini dokaz za sve polinome odjednom.

Verifikator šalje nasumičan skalar  $\gamma$ , a Prover kombinuje polinome:

$$h(X) = f_1(X) + \gamma \cdot f_2(X) + \gamma^2 \cdot f_3(X) + \dots$$

Zatim se otvara samo  $h(X)$  u tački  $z$ , što daje jedan dokaz za sve polinome. Ovo je kritično za efikasnost PLONK-a.

KZG u PLONK-u – kompletna slika

Sada možemo da povežemo sve što smo naučili:

- Trusted setup:** Generiše se SRS sa tačkama  $[\tau^i]_1$  za  $i = 0, 1, \dots, d$ .
- Prover** izračunava polinome  $A(X), B(X), C(X), T(X), Z(X)$  iz witness tabele i komituje se na svaki:

$$C_A = [A(\tau)]_1, \quad C_B = [B(\tau)]_1, \quad \dots$$
- Verifikator** šalje nasumičnu tačku  $z$ .
- Prover** otvara sve polinome u tački  $z$  i šalje evaluacije  $A(z), B(z), C(z), \dots$  zajedno sa batch opening dokazom  $\pi$ .
- Verifikator** proverava:
  - Da komitmenti odgovaraju evaluacijama (KZG verifikacija)
  - Da važi  $G(z) = Z_h(z) \cdot T(z)$  (PLONK jednakost)

Ceo dokaz se sastoji od nekoliko tačaka na eliptičkoj krivi i nekoliko skalarnih vrednosti – ukupno ~400-600 bajtova, bez obzira na veličinu kola!

Alternativne commitment šeme

KZG nije jedina commitment šema za polinome. Alternativa je:

- **FRI (Fast Reed-Solomon IOP of Proximity)** – koristi se u STARK sistemima. Ne zahteva trusted setup, ali daje veće dokaze (logaritamska veličina umesto konstantne). Zasniva se na hash funkcijama.
- **IPA (Inner Product Argument)** – koristi se u Bulletproofs i Halo2. Ne zahteva trusted setup, ali je verifikacija sporija (linearna umesto konstantne).

| Commitment šema | Trusted setup | Veličina dokaza              | Brzina verifikacije | Koristi                      |
|-----------------|---------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| KZG             | Da            | $O(1)$ – konstantna          | $O(1)$ – brza       | PLONK, Groth16               |
| FRI             | Ne            | $O(\log^2 n)$ – logaritamska | $O(\log^2 n)$       | STARK, zkSync (starija ver.) |
| IPA             | Ne            | $O(\log n)$ – logaritamska   | $O(n)$ – spora      | Bulletproofs, Halo2          |