

Упражнение: Повторения с цикли – For-цикъл

Задачи за упражнение в клас и за домашно към курса "[Основи на програмирането](#)" @ СофтУни.

Тествайте решенията си в Judge системата: <https://judge.softuni.bg/Contests/2394>

1. Числа до 1000, завършващи на 7

Напишете програма, която отпечата числата в диапазона от 1 до 1000, които завършват на 7.

ВХОД	ИЗХОД
(няма)	7 17 27 ... 997

Насоки

1. Направете **for** **цикъл**, за да изпълните **многократно принтирането на число**, ако то **завършва на 7**. Началната стъпка, от която може да **тръгнете** е **7**, а крайната **997**, т.е. **първото число от поредицата** ви е **7**, а **последното 997**.

```
for (int i = 7; i <= 997; i++) {  
  
}
```

2. За да принтирате числата, **завършващи на 7**, трябва да направите **проверка, дали текущото число завършва на 7**. За целта използвайте **модулно деление на 10** и принтирайте числото, ако **резултатът от това деление е 7**.

***Забележка:** С модулно деление на 10 може да намерите последната цифра, на което и да е цяло число, независимо каква е дължината му.

```
for (int i = 7; i <= 997; i++) {  
    if (i % 10 == 7) {  
        System.out.println(i);  
    }  
}
```

2. Елемент, равен на сумата на останалите

Да се напише програма, която чете **n-на брой** цели числа, въведени от потребителя, и проверява дали сред тях съществува число, което е равно на сумата на всички останали.

- Ако има такъв елемент печата **"Yes"** и на нов ред **"Sum = " + неговата стойност**
- Ако няма такъв елемент печата **"No"** и на нов ред **"Diff = " + разликата между най-големия елемент и сумата на останалите** (по абсолютна стойност)

Примерен вход и изход

вход	изход	коментари
7 3 4 1 1 2 12 1	Yes Sum = 12	$3 + 4 + 1 + 2 + 1 + 1 = 12$
4 6 1 2 3	Yes Sum = 6	$1 + 2 + 3 = 6$
3 1 1 10	No Diff = 8	$ 10 - (1 + 1) = 8$
3 5 5 1	No Diff = 1	$ 5 - (5 + 1) = 1$
3 1 1 1	No Diff = 1	

Насоки

1. Прочетете входните данни (**n** – броя на числата):

```
Scanner scan = new Scanner(System.in);
int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
```

2. Създайте си две нови променливи. В едната изчислявайте максималното число, в другата сумата на всички числа. Задайте начални стойности на двете променливи. На променливата за максимума задайте стойност Integer.MIN_VALUE, а на тази за сумата задайте стойност 0.

```
int max = Integer.MIN_VALUE;
int sum = 0;
```

3. Направете for цикъл, за да прочетете n на брой числа. При всяко прочитане на число го добавяйте към сумата. Направете проверка дали въведеното число е по-голямо от моментния максимум. Ако е по-голямо, максимумът става равен на това число.

```

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    int number = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    sum += number;

    if (number > max) {
        max = number;
    }
}

```

4. След като вече имате сумата на всички числа и максималното число сред тях, намерете колко е сборът на числата без максималното число. Създайте си нова променлива, в която да изчислите сумата без максималното число.

```

int sumWithoutMaxNumber = sum - max;

```

5. Направете проверка, ако сумата без максималното число е равна на максималното число, принтирайте на два реда изхода (Yes...) и максималното число, в противен случай принтирайте на два реда изхода (No...) и абсолютната стойност от разликата между максималното число и сумата на всички числа без максималното (използвайте `Math.abs`, за да намерите абсолютната стойност).

```

if (max == sumWithoutMaxNumber) {
    System.out.println("Yes");
    System.out.println("Sum = " + max);
} else {
    int diff = Math.abs(max - sumWithoutMaxNumber);
    System.out.println("No");
    System.out.println("Diff = " + diff);
}

```

Примерни изпитни задачи

3. Хистограма

Дадени са **n** цели числа в интервала [1...1000]. От тях някакъв процент **p1** са под 200, друг процент **p2** са от 200 до 399, друг процент **p3** са от 400 до 599, друг процент **p4** са от 600 до 799 и останалите **p5** процента са от 800 нагоре. Да се напише програма, която изчислява и отпечатва процентите **p1**, **p2**, **p3**, **p4** и **p5**.

Пример: имаме **n = 20** числа: 53, 7, 56, 180, 450, 920, 12, 7, 150, 250, 680, 2, 600, 200, 800, 799, 199, 46, 128, 65. Получаваме следното разпределение и визуализация:

Диапазон	Числа в диапазона	Брой числа	Процент
< 200	53, 7, 56, 180, 12, 7, 150, 2, 199, 46, 128, 65	12	$p1 = 12 / 20 * 100 = 60.00\%$
200 ... 399	250, 200	2	$p2 = 2 / 20 * 100 = 10.00\%$

400 ... 599	450	1	$p3 = 1 / 20 * 100 = 5.00\%$
600 ... 799	680, 600, 799	3	$p4 = 3 / 20 * 100 = 15.00\%$
≥ 800	920, 800	2	$p5 = 2 / 20 * 100 = 10.00\%$

Вход

На първия ред от входа стои цялото число n ($1 \leq n \leq 1000$) – брой числа. На следващите n реда стои по едно цяло число в интервала $[1...1000]$ – числата върху които да бъде изчислена хистограмата.

Изход

Да се отпечата на конзолата хистограмата – 5 реда, всеки от които съдържа число между 0% и 100%, с точност две цифри след десетичната точка, например 25.00%, 66.67%, 57.14%.

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход	Вход	Изход
3	66.67%	4	75.00%	7	14.29%	9	33.33%	14	57.14%
1	0.00%	53	0.00%	800	28.57%	367	33.33%	53	14.29%
2	0.00%	7	0.00%	801	14.29%	99	11.11%	7	7.14%
999	0.00%	56	0.00%	250	14.29%	200	11.11%	56	14.29%
	33.33%	999	25.00%	199	28.57%	799	11.11%	180	7.14%
				399		999		450	
				599		333		920	
				799		555		12	
						111		7	
						9		150	
								250	
								680	
								2	
								600	
								200	

4. Умната Лили

Лили вече е на N години. За всеки свой **рожден ден** тя получава подарък.

- За нечетните рождени дни (1, 3, 5... n) получава **играчки**.
- За четните рождени дни (2, 4, 6... n) получава **пари**.

За **втория рожден ден** получава **10.00 лв**, като **сумата се увеличава с 10.00 лв.**, за всеки следващ **четен рожден ден** (2 -> 10, 4 -> 20, 6 -> 30...и т.н.). През годините Лили тайно е спестявала парите. **Братът на Лили, в годините**, които тя **получава пари**, **взима по 1.00 лев** от тях. Лили **продала играчките** получени през годините, **всяка за Р лева** и **добавила сумата към спестените пари**. С парите искала да си **купи пералня за Х лева**. Напишете програма, която да **пресмята, колко пари е събрала** и дали **й стигат да си купи пералня**.

Вход

Програмата прочита **3 числа**, въведени от потребителя, на отделни редове:

- Възрастта на Лили** - **цяло число** в интервала $[1...77]$
- Цената на пералнята** - **число** в интервала $[1.00...10\,000.00]$
- Единична цена на играчка** - **цяло число** в интервала $[0...40]$

Изход

Да се отпечата на конзолата един ред:

- Ако парите на Лили са достатъчни:
 - "Yes! {N}" - където **N** е остатъка пари след покупката
- Ако парите не са достатъчни:
 - "No! {M}" - където **M** е сумата, която не достига

Числата **N** и **M** трябва да са **форматирани до вторият знак след десетичната запетая**.

Примерен вход и изход

вход	изход	Коментари
10 170.00 6	Yes! 5.00	Първи рожден ден получава играчка Втори рожден ден получава пари (10 лв.) Трети рожден ден получава играчка Четвърти рожден ден получава пари (20 лв.) Пети рожден ден получава играчка Шести рожден ден получава пари (30 лв.) Седми рожден ден получава играчка Осми рожден ден получава пари (40 лв.) Девети рожден ден получава играчка Десети рожден ден получава пари (50 лв.) Спестила е: $10 + 20 + 30 + 40 + 50 = 150$ лв. Продала е 5 броя играчки * 6 лв. = 30 лв. Брат ѝ взел 5 пъти * 1 лев = 5 лв. Общо спестени пари: $(150 + 30) - 5 = 175$ лв. 175 >= 170 (цената на пералнята) => успяла е да я купи Остават: $175 - 170 = 5$ лв.
21 1570.98 3	No! 997.98	Спестила е 550 лв. Продала е 11 играчки * 3 лв. = 33 лв. Брат ѝ взимал 10 години * 1 лев = 10 лв. Общо спестени пари: $(550 + 33) - 10 = 573$ лв. 573 < 1570.98 – не е успяла да купи пералня Нужни пари: $1570.98 - 573 = 997.98$ лв.

5. Заплата

Шеф на компания забелязва че все повече служители прекарват време в сайтове, които ги разсейват. За да предотврати това, той въвежда изненадващи проверки на отворените табове на браузъра на служителите си.

Според отворения сайт в таба се налагат следните глоби:

- "Facebook" -> 150 лв.
- "Instagram" -> 100 лв.
- "Reddit" -> 50 лв.

От конзолата се четат два реда:

- Брой отворени табове в браузъра n - цяло число в интервала $[1...10]$
- Заплата - число в интервала $[500...1500]$

След това n – на брой пъти се чете име на уебсайт – текст

Изход

- Ако по време на проверката заплатата стане **по-малка или равна на 0 лева**, на конзолата се изписва **"You have lost your salary."** и програмата приключва.
- В противен случай след проверката **на конзолата се изписва остатъкът** от заплатата (да се изпише като цяло число).

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения	
10 750 Facebook Dev.bg Instagram Facebook Reddit Facebook Facebook	You have lost your salary.	Има 10 отворени таба в браузъра. Първоначалната заплата е: 750 За първия таб -> Facebook -> глоба 150 лв. (заплата: $750 - 150 = 600$) За втория таб -> Dev.bg -> няма глоба За третия таб -> Instagram -> глоба 100 лв. (заплата: $600 - 100 = 500$) За четвъртия таб -> Facebook -> глоба 150 лв. (заплата: $500 - 150 = 350$) За петия таб -> Reddit -> глоба 50 лв. (заплата: $350 - 50 = 300$) За шестия таб -> Facebook -> глоба 150 лв. (заплата: $300 - 150 = 150$) За седмия таб -> Facebook -> глоба 150 лв. (заплата: $150 - 150 = 0$) Заплатата е равна на 0 => изписва съответният изход и програмата приключва	
Вход	Изход	Вход	Изход
3 500 Github.com Stackoverflow.com softuni.bg	500	3 500 Facebook Stackoverflow.com softuni.bg	350

6. Оскари

Поканени сте от академията да напишете софтуер, който да пресмята точките за актьор/актриса. Академията ще ви даде първоначални **точки за актьора**. След това **всеки оценяващ** ще дава **своята оценка**. Точките, които **актьора получава** се формират от: **дължината на името на оценяващия умножено по точките**, които **дава делено на две**.

Ако резултатът в някой момент **надхвърли 1250.5** програмата трябва да **прекъсне** и да се **отпечата**, че **дадения актьор е получил номинация**.

Вход

- Име на актьора - **текст**
- Точки от академията - **реално число в интервала $[2.0... 450.5]$**
- Брой оценяващи n - **цяло число в интервала $[1... 20]$**

На следващите n -на брой реда:

- Име на оценяващия - **текст**
- Точки от оценяващия - **реално число в интервала $[1.0... 50.0]$**

Изход

Да се отпечата на конзолата един ред:

- Ако точките са над **1250.5**:
"Congratulations, {име на актьора} got a nominee for leading role with {точки}!"
- Ако точките **не са** достатъчни:
"Sorry, {име на актьора} you need {нужни точки} more!"

Резултатът да се форматирана до първата цифра след десетичния знак!

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
Zahari Baharov 205 4 Johnny Depp 45 Will Smith 29 Jet Lee 10 Matthew Mcconaughey 39	Sorry, Zahari Baharov you need 247.5 more!	Zahari Baharov започва с 205 точки, като 4 човека ще го оценяват. Първи е Johnny Depp $\Rightarrow 205 + ((11 * 45) / 2) = 452.5$ Втори е Will Smith $\Rightarrow 452.5 + ((10 * 29) / 2) = 597.5$ Трети е Jet Lee $\Rightarrow 597.5 + ((7 * 10) / 2) = 632.5$ Четвърти е Matthew Mcconaughey $\Rightarrow 632.5 + ((19 * 39) / 2) = 1003.0$ 1003.0 < 1250.5 \Rightarrow Точките не са достатъчни. Нужни точки: 1250.5 - 1003.0 = 247.5
Sandra Bullock 340 5 Robert De Niro 50 Julia Roberts 40.5 Daniel Day-Lewis 39.4 Nicolas Cage 29.9 Stoyanka Mutafova 33	Congratulations, Sandra Bullock got a nominee for leading role with 1268.5!	

7. Трекинг мания

Катерачи от цяла България се събират на групи и набелязват следващите върхове за изкачване. Според **размера на групата**, катерачите ще изкачват **различни върхове**.

- Група **до 5 човека** – изкачват **Мусала**
- Група **от 6 до 12 човека** – изкачват **Монблан**
- Група **от 13 до 25 човека** – изкачват **Килиманджаро**

- Група от 26 до 40 човека – изкачват К2
- Група от 41 или повече човека – изкачват Еверест

Да се напише програма, която изчислява процента на катерачите изкачващи всеки връх.

Вход

От конзолата се четат поредица от числа, всяко на отделен ред:

- На първия ред – броя на групите от катерачи – цяло число в интервала [1...1000]
- За всяка една група на отделен ред – броя на хората в групата – цяло число в интервала [1...1000]

Изход

Да се отпечата на конзолата 5 реда, всеки от които съдържа процент между 0.00% и 100.00% с точност до втората цифра след десетичната запетая.

- Първи ред - процентът изкачващи Мусала
- Втори ред – процентът изкачващи Монблан
- Трети ред – процентът изкачващи Килиманджаро
- Четвърти ред – процентът изкачващи К2
- Пети ред – процентът изкачващи Еверест

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
10 10 5 1 100 12 26 17 37 40 78	1.84% 6.75% 5.21% 31.60% 54.60%	Общ брой хора: $10 + 5 + 1 + 100 + 12 + 26 + 17 + 37 + 40 + 78 = 326$ Изкачващи Мусала: $6 / 326 * 100 = 1.84\%$ Изкачващи Монблан: $22 / 326 * 100 = 6.75\%$ Изкачващи Килиманджаро: $17 / 326 * 100 = 5.21\%$ Изкачващи К2: $103 / 326 * 100 = 31.60\%$ Изкачващи Еверест: $178 / 326 * 100 = 54.60\%$
Вход	Изход	Обяснения
5 25 41 31 250 6	0.00% 1.70% 7.08% 8.78% 82.44%	Общ брой хора: $25 + 41 + 31 + 250 + 6 = 353$ Изкачващи Мусала: $0 / 353 * 100 = 0.00\%$ Изкачващи Монблан: $6 / 353 * 100 = 1.78\%$ Изкачващи Килиманджаро: $25 / 353 * 100 = 7.08\%$ Изкачващи К2: $31 / 353 * 100 = 8.78\%$ Изкачващи Еверест: $291 / 353 * 100 = 82.44\%$

8. Световна ранглиста по тенис

Григор Димитров е тенисист, чиято следваща цел е изкачването в световната ранглиста по тенис за мъже.

През годината Гришо участва в **определен брой турнири**, като за всеки турнир получава точки, които зависят от **позицията, на която е завършил в турнира**. Има **три варианта** за завършване на турнир:

- W - ако е победител получава 2000 точки
- F - ако е финалист получава 1200 точки
- SF - ако е полуфиналист получава 720 точки

Напишете програма, която **изчислява колко ще са точките на Григор след изиграване на всички турнири**, като знаете **с колко точки стартира сезона**. Също изчислете **колко точки средно печели** от всички изиграни турнири и **колко процента** от турнирите е спечелил.

Вход

От конзолата първо се четат два реда:

- Брой турнири, в които е участвал – цяло число в интервала [1...20]
- Начален брой точки в ранглистата - цяло число в интервала [1...4000]

За всеки турнир се прочита отделен ред:

- Достигнат етап от турнира – текст – "W", "F" или "SF"

Изход

Отпечатват се три реда в следния формат:

- "Final points: {брой точки след изиграните турнири}"
- "Average points: {средно колко точки печели за турнир}"
- "{процент спечелени турнири}%"

Средните точки да бъдат закръглени към най-близкото цяло число надолу, а процентът да се форматира до втората цифра след десетичния знак.

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения	
5 1400 F SF W W SF	Final points: 8040 Average points: 1328 40.00%	5 турнира и начален брой точки: 1400 1-ви турнир -> финал (F) -> точки = 1400 + 1200 = 2600 2-ри турнир -> полуфинал (SF) -> точки = 2600 + 720 = 3320 3-ти турнир -> победител (W) -> точки = 3320 + 2000 = 5320 4-ти турнир -> победител (W) -> точки = 5320 + 2000 = 7320 5-ти турнир -> полуфинал (SF) -> точки = 7320 + 720 = 8040 Точки след изиграване на турнирите: 8040 Средно спечелени точки за турнир: (1200 + 720 + 2000 + 2000 + 720) / 5 = 6640 / 5 = 1328 Брой спечелени турнири: 2 Процент спечелени турнири: (2 / 5) * 100 = 40 %	
Вход	Изход	Вход	Изход
4 750 SF W SF W	Final points: 6190 Average points: 1360 50.00%	7 1200 SF F W F W SF W	Final points: 11040 Average points: 1405 42.86%