РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Павел Кюркчиев Ас. към ПУ "Паисий Хилендарски" @pkyurkchiev

МРЕЖАТА

OSI модел

Application Upper 6 Presentation Layers 5 Session Transport 3 Network Lower Layers Data Link Physical

Приложният слой

 Приложният слой е най-горният слой от OSI модела, който се отнася за приложения (програми) като Интернет браузъри, мениджъри за отдалечено управление, клиенти за обмен на съобщения.

Представителен слой

■ Представителният слой се грижи за представяне на данните във вид, разбираем за получателя, като осигурява общия им формат за различни платформи.

Сесиен слой

 Сесиен слой управлява създаването (и съответно прекъсването) на сесиите (диалога) между представителните слоеве на две (или повече) системи.

Транспортен слой

■ Транспортен слой осигурява комуникация от край до край (end-to-end) между процеси, изпълнявани на различни сървъри. TCP, UDP

Мрежов слой

 Мрежов слой има за основна цел да задава логически адреси на източника и местоназначението, както и да определя найдобрия път за маршрутизиране на данните.


Канален слой

■ Канален слой има за цел да предава и да приема кадри, а също така отговаря за тяхното физическо адресиране. Каналният слой се разделя на два подслоя, LLC и MAC, като първият добавя още контролна информация, служеща за правилното транспортиране на данните, а вторият осигурява достъп до преносната среда (медията).


Физически слой

 Физически слой е най-долният слой от модела и работи само с единици и нули (битове), изграждащи кадъра.

TCP/IP / UDP протоколи в OSI модела




DNS и процеса на запитване за адрес



HTTP / HTTPS

- Протокол за пренос на хипертекст (на английски: Hypertext Transfer Protocol, HTTP) е мрежов протокол, от приложния слой на OSI модела, за пренос на информация в компютърни мрежи.
- Стандартизирана комуникация (https://datatracker.ietf.org/wg/httpbis/charter)



HTTP / HTTPS

HTTP

- Слуша на порт 80
- Некриптираниданни


HTTPS

- Слуша на порт 443
- Ползва TLS, SSL или друг протокол за криптиране

Сокети (sockets)

- Софтуерна абстракция за представяне на двата края (терминала) за връзка между машините
- Позволява няколко приложения на една машина да споделят един и същи IP адрес
- Listening (слушащ) сокет двойката [Destination IP, Destination Порт], представляваща отворен край (терминал) на връзка, към който клиенти могат да се свържат.

Сокети (sockets)



HTTP Message

Request Message

- Method
- Uri
- Version
- Headers
- (Message Body)

Response Message

- Version
- Status Code
- Reason Phrase
- Headers
- (Message Body)

HTTP Headers


Request Fields

- Host
- User-Agent
- Cookie
- ...


Response Fields

- Date
- Content-Type
- Content-Length
- Last-Modified
- Expires
- **...**

Примерна операция – илюстрирана



Примерна операция - илюстрирана



Популярни уеб сървъри

Уеб Сървъри:

- Apache
- Microsoft IIS (Internet Information Services)
- Nginx
- Google GWS

 (използван вътрешно от Google)


Специализирани сървъри:

- Apache Tomcat (Java)
- Jetty (Java)
- Node.js (JavaScript)


Само-хостващи се услуги

- ASP.NET Web API Self Host
- GO вграден Self Host
- Java 6 Web API Self Host

Usage share of web servers



Server	<u>CGI</u>	<u>FCGI</u>	<u>SCGI</u>	<u>WSGI</u>	<u>Java</u>	<u>SSI</u>	<u>ISAPI</u>	<u>SSJS</u>	Administration
					<u>Servlets</u>				console
Apache HTTP Server	Yes	Yes	Yes	<u>Yes</u>	<u>No</u>	Yes	<u>Yes</u>	Unknown	<u>Yes</u>
Apache Tomcat	Yes	No	Unknown	No	Yes	Yes	<u>No</u>	Unknown	Yes
Internet Information Services	Yes	Yes	Yes	No	<u>No</u>	Yes	Yes	Yes	Yes
<u>Jetty</u>	Yes	Unknown	Unknown	No	Yes	Unknown	Unknown	Yes	Unknown
<u>lighttpd</u>	Yes	Yes	Yes	No	<u>No</u>	Yes	No	Unknown	No
<u>nginx</u>	No	Yes	Yes	Yes	<u>No</u>	Yes	No	Unknown	<u>Yes</u>
Basic access authentication									
Digest access authentication									
SSL/TSL криптиране през HTTPS									
Виртуални хостове (virtual hosts)									



Обща схема на работа на Apache 2

ВЪПРОСИ?