

## API приложения Яндекс.Самокат

### Задание.

Разработай чек-лист и протестируй API по данным требованиям.

### URL для курьеров

- Должен присутствовать URL: при обращении к нему курьер может зарегистрироваться в приложении. URL должен принимать логин, пароль и имя курьера. Логин, хэш пароля и имя курьера должны записываться в поля *login*, *passwordHash* и *firstName* таблицы *Couriers*. В поле *passwordHash* хранится хэш пароля, генерируется стандартными функциями, поэтому соответствие хэш-пароль проверить можно через авторизацию.
- Поле *login* должно быть уникальным. При успешной регистрации соответствующая запись должна появиться в базе. При неуспешной должна вернуться ошибка. Подробнее об ошибках в документации </docs/#api-Courier-CreateCourier>
- Должен присутствовать URL для удаления учётной записи курьера. На вход должен подаваться *id* курьера в таблице *Couriers*. При удалении связанные заказы в таблице *Orders* должны быть стёрты.

### URL для заказов

- Должен присутствовать URL для получения данных о заказе по его номеру отслеживания. На вход должен подаваться номер. Если соответствующий заказ найден, должны вернуться данные о нём. Иначе должна вернуться ошибка.

### Решение.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nZqYna7O-iOVICN4tWoIRqMil0YUBsL4vmzp7jDrflE/edit?usp=sharing>