

## Инструкция по запуску

---

1. Скопируйте папку `vlasenko` в DocumentRoot сервера HTTP Apache (местоположение папки DocumentRoot можно посмотреть в файле конфигурации сервера, обычно для Линукса это `/var/www/html/`, а для Windows это `c:/Server/data/htdocs`).

2. Создайте в MySQL базу данных с именем `av_future` и кодировкой `utf8mb4_general_ci` (в phpMyAdmin она обычно задается вместе с именем базы данных в соседнем поле) и сформируйте таблицу `articles` и необходимые поля путем импорта прилагаемого файла `av_future.sql` или сформируйте их вручную по прилагаемой спецификации (см. ниже). Можно создать базу и с любым другим именем, изменив параметр `dbname` в файле `vlasenko/dbfuture.php` (см. ниже), и сделав в этой базе таблицу `articles`.

3. Для запуска укажите в браузере путь `.../vlasenko/`  
например `http://localhost/vlasenko/`

---

Для данного тестового примера настройки доступа к БД задаются в файле `vlasenko/dbfuture.php` и являются следующими:

```
host = localhost
dbname = av_future
user = vlasenko_future
password не используется
```

---

В базе данных используется таблица с именем `articles` и имеющая следующую спецификацию полей:

```
id INT (A_I PRIMARY)
name VARCHAR 255 (параметр "сравнение" utf8mb4_general_ci)
text TEXT (параметр "сравнение" utf8mb4_general_ci)
created_at DATETIME (значение по умолчанию CURRENT_TIMESTAMP)
```

---