

# Паспорт изделия

# Модель RN-DS15B-FTY

Умный дверной замок



### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОМПАНИЯ «RONIN»**:

China, Guangzhou, Tianhe District, No. 13Th Heng Gang Tou of Da Guan Road.

> Юридический адрес: Г. Москва, м. Мякинино, БЦ Кубик, секция В, 43.

> > Сайт: http://ronin.com.ru/ E -mail: info psb21@mail.ru

### 1. Примечание к продукту

Благодарим вас за покупку нашего умного замка. Внимательно прочитайте следующее руководство, чтобы правильно использовать данное устройство.

- 1. Пользователи должны следовать руководству производителя для установки устройства.
- 2. При установке, ремонте или чистке оборудования убедитесь, что питание отключено.
- 3. Оборудование не должно быть установлено в условиях высокой температуры и источника тепла. Обратите внимание на вентиляцию.
- 4. Во избежание повреждения и поражения электрическим током, запрещено устанавливать и демонтировать оборудование, не имея необходимого навыка и специализации.
- 5. Запрещается использование данного оборудования в условиях сильного электромагнитного поля и лазерного луча.
- 6. Если в месте установки и эксплуатации оборудования есть вероятность поражения молнией, примите меры грозозащиты и установите заземление.

### ВНИМАНИЕ!

- -Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему.
- -Не устанавливайте изделие в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля.
- -Для передачи высококачественного видео убедитесь. что сетевое полключение является стабильным и высокоскоростным.
- -Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, то перед тем как выполнить это, отключите питание
- Невыполнение этих требований может привести к пожару или к повреждению

### 2. Технические характеристики

МОДЕЛЬ	RN-DS15B-FTY
Цвет	Черный
Основной замок	Да
Способ установки	Врезной
Тип управления	Электронный
Сканер отпечатка пальца	Да
Технология распознава- ния лиц	Да
Ввод пароля	Да
Смарт-карта	Да
Bluetooth (Блютуз)	Да
WiFi	Да
Приложение	Smart Life
Поддержка динамического пароля	Да
Язык	Русский, английский
Защита от ложных сраба- тываний	Нет
Реакция на отпечаток пальца	<0.1 сек
Вероятность ложного срабатывания (FAR)	<0,0001%
Вероятность ложного срабатывания (FAR)	<0.01%
Количество запрограмми- рованных способов отпи- рания	100 карт; 100 отпечатков пальца; 100 паро- лей
Пульт дистанционного управления	Нет
Температурный режим эксплуатации, (для внутреннего корпуса замка)	-25°C+65 °C
Питание	4 батарейки (АА)
Динамик	Да
Резервное питание	Да, через USB
Сигнал разряда батареек	Да Автоматический с возможностью отключе-
Способ запирания	АВТОМАТИЧЕСКИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕ- НИЯ
Поворотный язычок	Да
Ночная задвижка	Да
Требуемая толщина двери	35 - 60 мм
Рабочее напряжение	4,5 - 6 B
Размеры	334×75×23,8 мм
Bec	3,5 кг
Габариты коробки	445×235×90 mm
Страна производитель	Китай

## 3. Основные функции

Умный дверной замок RN-DS15B-FTY с русским голосовым сопровождением, отлично устанавливается на врезные корпуса европейского стандарта. Способы отпирания: технология распознавания лиц, отпечатка пальца, карты (брелока), пароля (кода), телефона из приложения Smart Life, механического ключа. Программируется замок с клавиатуры на передней панели (ручки) замка. Первым действием программируется способы отпирания для администратора. В дальнейшем программирование осуществляется лишь администратором. Пользователи замка могут только отпирать замок тем или иным способом запрограммированным на них. После программирования администратора, замок можно сконектить с приложением Smart Life. Приложение легко скачивается и доступно как для айфон так и для Андроид. В приложении каждому администратору и пользователю можно присвоить имена и смотреть статистику, кто, когда и каким способом отпирал замок.

# 4. Габаритные размеры



### 5. Комплектация

№	Название	Количество
1.	Умный дверной замок	1
2.	Руководство пользователя	1
3.	Набор для сборки	1

# ческих и иных повреждений на Комплектность изделий провер момент осуществления продажи. яется при покупке в присутствии персонала фирмы является работоспособным и не содержит

Серийный

номер

от других документов