



Особенности

NVR **RN-NVR-6036A-AI** поддерживает подключение до **36** каналов: 1 канала **с функцией распознавания лица** и 2 каналов **с функцией охвата периметра**. Видеонаблюдения с разрешением **1920x1080** и скоростью записи до **30 к/с** на каждый канал. IP-видеорегистратор поддерживает установку 2-х жестких дисков общим объемом до **16 ТБ**. Используя бесплатное программное обеспечение (поставляется вместе с регистратором) можно организовать удаленное, централизованное рабочее место оператора.

Технические характеристики

Характеристика	RN-NVR-6036A-AI
Количество видео потоков для записи	36
Формат сжатия видео	H.264/ H.265+
Видеовыходы	1 VGA, 1 HDMI
Разрешение VGA/HDMI	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Функция распознавания лица	Да (1 канал)
Функция охвата периметра	Да (2 канала)
Аудио вх./вых. Для двунапр. переговоров	1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
Формат сжатия аудио	G.711A
Тревожные вх./вых.	4/2
Пропускная способность	256 Мб/сек
Встроенный зуммер	75 дБ на расстоянии 10см
Оперативная память	1GB DDR3
Разрешение (запись)	4*720P/1080P/ 3MP/4MP/5MP/ 6MP
Суммарная скорость декодирования потоков	8*1280x720 (30 к/с) или 4*1920x1080 (25 к/с)
Кол-во, тип, максимальный объем HDD	2 SATA до 8 ТБ, итого 16ТБ
Максимальный объем архива	16 ТБ
RS485	PTZ управление
Поддержка IP-камер	RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др.
Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер	16*720P/1080P/ 3MP/4MP/8*5MP/6MP с максимальной пропускная способность 128Мб
USB интерфейс	2 USB 2.0 Interfaces
Сетевой интерфейс	1 Gbit Ethernet
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS, DHCP, NTP, DDNS
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS
Поддержка мобильных платформ	iPhone, iPad, Android, Android PAD
Максимальное количество подключений	128
Питание	DC 12 В / 3.3 А
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Габаритные размеры	255x218x42 мм
Вес	1.1 кг без HDD
Размещение	Настольное