

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Качество и метрология программного обеспечения»

Тема: «Расчет метрических характеристик качества разработки по метрикам Холстеда»

Студент гр. 6304

Некрасов Н.А.

Преподаватель

Кирияничков В.А.

Санкт-Петербург

2020

Задание.

Для заданного варианта программы обработки данных, представленной на языке Паскаль, разработать вычислительный алгоритм и варианты программ его реализации на языках программирования Си и Ассемблер. Добиться, чтобы программы на Паскале и Си были работоспособны и давали корректные результаты (это потребуется в дальнейшем при проведении с ними измерительных экспериментов). Для получения ассемблерного представления программы можно либо самостоятельно написать код на ассемблере, реализующий заданный алгоритм, либо установить опцию "Codegeneration/Generateassemblersource" при компиляции текста программы, представленной на языке Си. Во втором случае в ассемблерном представлении программы нужно удалить директивы описаний и отладочные директивы, оставив только исполняемые операторы.

Для каждой из разработанных программ (включая исходную программу на Паскале) определить следующие метрические характеристики (по Холстеду):

1. Измеримые характеристики программ:

- число простых(отдельных)операторов, в данной реализации;
- число простых (отдельных) операндов, в данной реализации;
- общее число всех операторов в данной реализации;
- общее число всех операндов в данной реализации;
- число вхождений j -го оператора в тексте программы;
- число вхождений j -го операнда в тексте программы;
- словарь программы;
- длину программы.

2. Расчетные характеристики программы:

- длину программы;
- реальный, потенциальный и граничный объемы программы;
- уровень программы;

- интеллектуальное содержание программы;
- работу программиста;
- время программирования;
- уровень используемого языка программирования;
- ожидаемое число ошибок в программе.

Для каждой характеристики следует рассчитать, как саму характеристику, так и ее оценку.

Расчет характеристик программ и их оценок выполнить двумя способами:

1) вручную (с калькулятором) или с помощью одного из доступных средств математических вычислений EXCEL, MATHCAD или MATLAB.

2) с помощью программы автоматизации расчета метрик Холстеда (для С-и Паскаль-версий программ), краткая инструкция по работе, с которой приведена в файле `user_guide`.

Для варианта расчета с использованием программы автоматизации желательно провести анализ влияния учета тех или иных групп операторов исследуемой программы на вычисляемые характеристики за счет задания разных ключей запуска.

При настройке параметров (ключей) запуска программы автоматизации следует задать корректное значение числа внешних связей анализируемой программы (по умолчанию задается 5), совпадающее с используемым при ручном расчете.

Результаты расчетов представить в виде сводных таблиц с текстовыми комментариями.

Расчет метрик вручную

Программа на языке Паскаль, С и Assembler представлены в приложениях А, Б и В, соответственно.

В таблицах 1-3 представлены результаты подсчета числа типов операторов и операндов в программах на языке Паскаль, С и Assembler.

Таблица 1 – Количество операторов и операндов в программе на языке Паскаль

№.	О п е р а т о р	Ч и с л о в х о ж д е н и й	№.	О п е р а н д	Ч и с л о в х о ж д е н и й
1	;	12	1	5	1
2	begin... end	3	2	l	6
3	:=	9	3	J	6
4	for...to...do	1	4	K	4
5	if...then	1	5	Y	5
6	()	1	6	abc	1
7	+	1	7	size	1
8	[]	8	8	5	1
9	<	1	9	123	1
10	-	2	10	4326	1
11	integer	2	11	1	4
12	program	1	12	4	1
13	var	1	13	2	1
14	array .. of	1	14	arr	1

Таблица 2 – Количество операторов и операндов в программе на языке Си

№.	О п е р а т о р	Ч и с л о в х о ж д е н и й	№.	О п е р а н д	Ч и с л о в х о ж д е н и й
1	()	4	1	0	3
2	+	1	2	1	2
3	++	3	3	CURR	2
4	,	7	4	MAX	1
5	-	1	5	NULL	1
6	<	3	6	array	10
7	=	9	7	c	1
8	>	1	8	d	1
9	[]	7	9	i	11
10	_[]	2	10	j	5
11	for	3	11	maxIndex	5

12	if	1	12	n	1
13	main	1	13	position	1
14	rand	1	14	size	3
15	return	1	15	t	1
16	selectionSort	2	16	tmp	2
17	srand	1			
18	time	1			

Таблица 3 – Количество операторов и операндов в программе на языке Ассемблер

№.	О п е р а т о р	Ч и с л о в х о ж д е н и й	№.	О п е р а н д	Ч и с л о в х о ж д е н и й
1	.L1	4	1	\$0	4
2	.L2	1	2	\$1	5
3	.L3	9	3	\$16	2
4	.L4	11	4	\$19472	2
5	.L5	7	5	\$4	1
6	.L6	3	6	\$5	1
7	.L8	42	7	%eax	8
8	.L9	16	8	%edx	4
9	.def	5	9	%rax	3
10	.endef	4	10	%rbp	8
11	.globl	1	11	%rcx	3
12	.ident	1	12	%rdx	3
13	.scl	5	13	(%rax)	3
14	.seh_endproc	2	14	(%rdx)	1
15	.seh_endprologue	2	15	-12(%rbp)	3
16	.seh_proc	1	16	-16(%rbp)	1
17	.seh_pushreg	1	17	-4(%rbp)	4
18	.seh_setframe	2	18	3(%rax)	1
19	.seh_stackalloc	2	19	-8(%rbp)	3
20	.type	5	20	-96(%rbp)	1
21	__main	2	21	0(%rax4)	6
22	___chkstk_ms	1	22	128(%rsp)	1
23	addl	4	23	16	1
24	addq	8	24	16(%rbp)	6
25	call	6	25	19340(%rbp)	1
26	cltq	7	26	19472	1
27	cmpl	4	27	24(%rbp)	2
28	jl	2	28	2	5
29	jle	2	29	32	5
30	jmp	3			
31	leaq	8			

32	main	3			
33	movl	33			
34	movq	9			
35	nop	1			
36	popq	2			
37	pushq	1			
38	rand	2			
39	ret	2			
40	selectionSort	1			
41	srand	2			
42	subl	1			
43	subq	2			
44	time	2			

В таблице 4 представлены сводные результаты расчетных характеристик вручную.

Таблица 4 – Результаты расчетных характеристик вручную

	Паскаль	Си	Ассемблер
Число уникальных операторов (n1):	14	18	35
Число уникальных операндов (n2):	14	16	41
Общее число операторов (N1):	44	49	184
Общее число операндов (N2):	50	50	286
Алфавит (n):	22	34	76
Экспериментальная длина программы (Nэ):	70	99	470
Теоретическая длина программы (Nт):	76.6	139.06	399,2
Объем программы (V):	312.1	503.66	1214,9
Потенциальный объем (V*):	19.6	19.65	11,6
Уровень программы (L):	0.06	0.04	0,009
Сложность программы (S):	62.5	76.9	111,1
Ожидание уровня программы (L^):	0.067	0.04	0,0082
Интеллект программы (I):	20.9	17.9	9,96
Работа по программированию (E):	4958.61	12908.6	134988,89
Время кодирования (T):	275.4	717.142	3226,56
Ожидание времени кодирования (T^):	282.6	1105.4	1215,02
Уровень языка программирования (Lam):	1.2	0.76	0,1044

Уровень ошибок (B):	0.09	0.18	3,037
---------------------	------	------	-------

Расчет метрик с помощью программы автоматизации

Для программы на Паскале:

```
Statistics for module output.lxm
=====
The number of different operators      : 9
The number of different operands      : 13
The total number of operators         : 27
The total number of operands         : 43

Dictionary                            ( D) : 22
Length                               ( N) : 70
Length estimation                     ( ^N) : 76.635
Volume                               ( V) : 312.16
Potential volume                     ( *V) : 19.6515
Limit volume                         (**V) : 38.2071
Programming level                    ( L) : 0.0629532
Programming level estimation         ( ^L) : 0.0671835
Intellect                            ( I) : 20.972
Time of programming                  ( T) : 275.478
Time estimation                      ( ^T) : 282.6
Programming language level          (lambda) : 1.23712
Work on programming                 ( E) : 4958.61
Error                               ( B) : 0.0969286
Error estimation                    ( ^B) : 0.104053
```

Table:

Operators:

```
=====
| 1 | 5 | ()
| 2 | 1 | +
| 3 | 2 | -
| 4 | 1 | <
| 5 | 8 | =
| 6 | 6 | []
| 7 | 2 | for
```

	8		1		if
	9		1		program
Operands:					
	1		5		1
	2		1		123
	3		1		2
	4		1		4
	5		1		4326
	6		2		5
	7		5		I
	8		5		J
	9		4		K
	10		5		Y
	11		1		abc
	12		8		arr
	13		4		size

Для программы на Си:

```
Statistics for module output.lxm
=====
The number of different operators      : 18
The number of different operands      : 16
The total number of operators         : 49
The total number of operands         : 50

Dictionary                            ( D)      : 34
Length                               ( N)      : 99
Length estimation                     ( ^N)     : 139.059
Volume                               ( V)      : 503.659
Potential volume                     ( *V)     : 19.6515
Limit volume                         (**V)     : 38.2071
Programming level                    ( L)      : 0.0390175
Programming level estimation         ( ^L)     : 0.0355556
Intellect                            ( I)      : 17.9079
Time of programming                  ( T)      : 717.142
Time estimation                      ( ^T)     : 1105.4
Programming language level          (lambda)  : 0.766751
Work on programming                 ( E)      : 12908.6
Error                               ( B)      : 0.183427
Error estimation                    ( ^B)     : 0.167886
```


Table:

=====

Operators:

	1		4		()
	2		1		+
	3		3		++
	4		7		,
	5		1		-
	6		3		<
	7		9		=
	8		1		>
	9		7		[]
	10		2		_[]
	11		3		for
	12		1		if
	13		1		main
	14		1		rand
	15		1		return
	16		2		selectionSort
	17		1		srand
	18		1		time

Operands:

	1		3		0
	2		2		1
	3		2		CURR
	4		1		MAX
	5		1		NULL
	6		10		array
	7		1		c
	8		1		d
	9		11		i
	10		5		j
	11		5		maxIndex
	12		1		n
	13		1		position
	14		3		size
	15		1		t
	16		2		tmp

Вывод

Метрические характеристики программ, написанных на языках Си и Паскаль, выглядят похожим образом, так как имеют схожую структуру. Характеристики программы, написанной на языке Ассемблер, сильно отличаются. Это связано с тем, что язык Ассемблер является языком низкого уровня.

Все характеристики были посчитаны вручную и автоматически. Различия между методами присутствует из-за того, что программа считает не только функциональную часть, но и объявления типов, переменных и функций.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОД ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ

```
program abc;
var arr: array [1..5] of integer;
    I,
    J,
    K,
    Y,
    size : integer;

begin
    size := 5;
    arr := [123, 4326, 1, 4, -2];
    for I := 1 to size - 1 do
        begin
            K := I;
            Y := arr[I];
            for J := (I + 1) to size do
                if (arr[J] < Y) then
                    begin
                        K := J;
                        Y := arr[J]
                    end;
            arr[K] := arr[J];
            arr[I] := Y;
        end;
    end.
end.
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПРОГРАММА НА ЯЗЫКЕ СИ

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX 4859
#define CURR 5

void selectionSort(int array[], int size) {
    for (int i = 0; i < size - 1; i++) {
        int maxIndex = i;
        for (int j = i + 1; j < size; j++) {
            if (array[j] > array[maxIndex])
                maxIndex = j;
        }
        int tmp = array[i];
        array[i] = array[maxIndex];
        array[maxIndex] = tmp;
    }
}

int main()
{
    srand(time(NULL));
    int array[MAX], n, c, d, position, t;

    for(int i = 0; i < CURR; ++i)
        array[i] = rand();
    selectionSort(array, CURR);

    return 0;
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРОГРАММА НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕР

```
.file      "one.c"
.text
.globl     selectionSort
.def       selectionSort; .scl 2;  .type      32;  .endef
.seh_proc  selectionSort
selectionSort:
    pushq   %rbp
    .seh_pushreg %rbp
    movq    %rsp, %rbp
    .seh_setframe %rbp, 0
    subq    $16, %rsp
    .seh_stackalloc 16
    .seh_endprologue
    movq    %rcx, 16(%rbp)
    movl    %edx, 24(%rbp)
    movl    $0, -4(%rbp)
    jmp     .L2
.L6:
    movl    -4(%rbp), %eax
    movl    %eax, -8(%rbp)
    movl    -4(%rbp), %eax
    addl    $1, %eax
    movl    %eax, -12(%rbp)
    jmp     .L3
.L5:
    movl    -12(%rbp), %eax
    cltq
    leaq    0(,%rax,4), %rdx
    movq    16(%rbp), %rax
    addq    %rdx, %rax
    movl    (%rax), %edx
    movl    -8(%rbp), %eax
    cltq
    leaq    0(,%rax,4), %rcx
    movq    16(%rbp), %rax
    addq    %rcx, %rax
    movl    (%rax), %eax
    cmpl    %eax, %edx
    jle     .L4
    movl    -12(%rbp), %eax
    movl    %eax, -8(%rbp)
.L4:
    addl    $1, -12(%rbp)
.L3:
    movl    -12(%rbp), %eax
    cmpl    24(%rbp), %eax
```

```

    jl    .L5
    movl  -4(%rbp), %eax
    cltq
    leaq  0(,%rax,4), %rdx
    movq  16(%rbp), %rax
    addq  %rdx, %rax
    movl  (%rax), %eax
    movl  %eax, -16(%rbp)
    movl  -8(%rbp), %eax
    cltq
    leaq  0(,%rax,4), %rdx
    movq  16(%rbp), %rax
    addq  %rax, %rdx
    movl  -4(%rbp), %eax
    cltq
    leaq  0(,%rax,4), %rcx
    movq  16(%rbp), %rax
    addq  %rcx, %rax
    movl  (%rdx), %edx
    movl  %edx, (%rax)
    movl  -8(%rbp), %eax
    cltq
    leaq  0(,%rax,4), %rdx
    movq  16(%rbp), %rax
    addq  %rdx, %rax
    movl  -16(%rbp), %edx
    movl  %edx, (%rax)
    addl  $1, -4(%rbp)
.L2:
    movl  24(%rbp), %eax
    subl  $1, %eax
    cmpl  %eax, -4(%rbp)
    jl    .L6
    nop
    addq  $16, %rsp
    popq  %rbp
    ret
.seh_endproc
.def __main; .scl 2; .type 32; .endef
.globl main
.def main; .scl 2; .type 32; .endef
.seh_proc main
main:
    pushq    %rbp
    .seh_pushreg    %rbp
    movl  $19472, %eax
    call  ___chkstk_ms
    subq  %rax, %rsp
    .seh_stackalloc    19472
    leaq  128(%rsp), %rbp

```

```

        .seh_setframe %rbp, 128
        .seh_endprologue
        call __main
        movl $0, %ecx
        call time
        movl %eax, %ecx
        call srand
        movl $0, 19340(%rbp)
        jmp .L8
.L9:
        call rand
        movl %eax, %edx
        movl 19340(%rbp), %eax
        cltq
        movl %edx, -96(%rbp,%rax,4)
        addl $1, 19340(%rbp)
.L8:
        cmpl $4, 19340(%rbp)
        jle .L9
        leaq -96(%rbp), %rax
        movl $5, %edx
        movq %rax, %rcx
        call selectionSort
        movl $0, %eax
        addq $19472, %rsp
        popq %rbp
        ret
        .seh_endproc
        .ident "GCC: (x86_64-posix-sjlj-rev0, Built by MinGW-W64
project) 8.1.0"
        .def time; .scl 2; .type 32; .endef
        .def srand; .scl 2; .type 32; .endef
        .def rand; .scl 2; .type 32; .endef

```