В файле приложен дамп базы данных (формат таблиц и данные менять нельзя):

```
dump.sql
```

В базе данных находится информация по глобальным регионам, принадлежащим им странам, регионам и городам.

Необходимо написать web-приложение, которое выведет список городов для региона "Европа" в следующем формате (обращаем внимание на отступ слева - он показывает вложенность):

```
Страна 1
  Город 1
  Город 2
  Город 3
  Регион 1
     Город 4
     Город 5
     Город 6
   Регион 2
     Город 7
     Город 8
     Город 9
     . . . . . . . . . .
Страна 2
  Город 10
  Город 11
  Город 12
   Регион 3
     Город 13
     Город 14
     Город 15
   Регион 4
     Город 16
     Город 17
     Город 18
```

Город может принадлежать регионам, а может и не принадлежать (в базе такие экземпляры есть). Соответственно, те, что принадлежат, должны выводиться под регионом, а остальные сразу под страной, как на примере.

Список должен выводиться на языке посетителя. Переменная языка может принимать следующие значения - передается GET'ом из другого скрипта:

```
$userLang = [ 'rus' 'eng' 'ger' ] - по умолчанию 'rus'
```

При наведении курсора на название страны/региона/города должно появляться описание на соответствующем языке (через JS, title не подойдёт).

Требования:

- Используем для работы только чистый РНР (библиотеки использовать можно, фреймворки - нельзя)
- JS либо чистый, либо jQuery
- Сборщики запрещены
- Результат нужно выдать в виде ссылки на git-репозиторий + опционально на развёрнутое приложение