

# Sublime Text 2: Шпаргалка

Все команды можно вызвать из "Палитры команд".

Cmd ↑ P

## Редактирование

Cmd	X	Удалить строку
Cmd	Ctrl ↑	Переместить строку/выделение вверх
Cmd	Ctrl ↓	Переместить строку/выделение вниз
Cmd	↑ D	Продублировать строку
Cmd	/	Добавить/убрать комментарий у текущей строки
Cmd	↑ /	Добавить/убрать блочный комментарий у строки
Cmd	↑ V	Вставить с правильными отступами
Cmd	J	Переместить следующую строку в конец текущей, удалив отступ

## Отступы

Cmd	]	Увеличить отступ текущей строки
Cmd	[	Уменьшить отступ текущей строки
Cmd	←	Вставить пустую строку снизу
Cmd	↑ ←	Вставить пустую строку сверху

## Повтор и отмена

Cmd	Z	Отменить последнее изменение
Cmd	Y	Повторить последнее изменение <sup>1</sup>
Cmd	U	Вернуться на действие назад <sup>2</sup>
Cmd	↑ U	Повторить последнее действие.

## Выделение и мультикурсор

Cmd	A	Выделить всё
Cmd	L	Выделить текущую строку
Ctrl	↑ ←	Выделить слово слева
Ctrl	↑ →	Выделить слово справа
Cmd	↑ ←	Выделить до начала строки
Cmd	↑ →	Выделить до конца строки
Ctrl	↑ ↑	Мультикурсор вверх
Ctrl	↑ ↓	Мультикурсор вниз
Cmd	D	Найти слово и выделить с мультикурсором

Клавиша ↑ со стрелками расширяет выделение.

Вы можете добавить или убрать часть выделения мышью, используя клавиши-модификаторы.

Alt	Убрать из выделения
Cmd	Добавить к выделению

## Навигация

Cmd	P	Перейти к файлу/символу @ /строке :
Cmd	K , B	Скрыть/показать сайдбар
Cmd	Alt ←	Предыдущая вкладка
Cmd	Alt →	Следующая вкладка
Cmd	[NUM]	Вкладка номер [NUM]
Cmd	N	Открыть новую вкладку

## Поиск и замена

Cmd	F	Найти
Cmd	H	Заменить
Cmd	↑ F	Найти в файлах

## Дополнительно

Ctrl	↑ W	Обернуть выделение в HTML-тег
Cmd	Alt N	Создать файл в текущей директории <sup>3</sup>
Cmd	↑ R	Расставить отступы <sup>4</sup>
Cmd	↑ L	Отформатировать JavaScript-код <sup>5</sup>
Ctrl	↑ C	Пересортировать CSS-свойства <sup>6</sup>
Cmd	Ctrl X	Добавить в CSS префиксы <sup>7</sup>
loremNNN		Добавить текст длины NNN <sup>8</sup>
table.me>tr*3>td{\$}*2		Сгенерировать HTML <sup>9</sup>
Ctrl	↑ V	Открыть в браузере <sup>10</sup>
Cmd	↑ I I	Обернуть выделение в if{ ... } <sup>11</sup>

©2012 Илья Кантор на основе работы Bastien Gorissen  
<http://learn.javascript.ru/sublime>

<sup>1</sup>Повтор можно использовать независимо от отмены, например для повторения команды много раз.

<sup>2</sup>Действием, в отличие от Cmd Z, считается не только изменение. Например, Cmd U может вернуть курсор на предыдущую позицию.

<sup>3</sup>Нужен пакет AdvancedNewFile.

<sup>4</sup>В конфиг добавить: { "keys": ["super+shift+r"], "command": "reindent" }

<sup>5</sup>Нужен пакет JsFormat. В конфиг добавить: { "keys": ["super+shift+l"], "command": "js\_format" }

<sup>6</sup>Нужен пакет CSSComb.

<sup>7</sup>Нужен пакет Prefixr.

<sup>8</sup>Нужен пакет LoremIpsum.

<sup>9</sup>Нужен пакет Emmet. У него есть много других полезных возможностей.

<sup>10</sup>Пакет View in Browser. Обычно удобнее написать команду самому, под проект.

<sup>11</sup>...Или в любой другой сниппет. В конфиг добавить: { "keys": ["super+shift+i", "i"], "command": "insert\_snippet", "args": { "name": "Packages/User/if.sublime-snippet" }, файл сниппета – ваш.