

Shomer.AI — שאלות מוצר פתוחות (Next Steps)

סטטוס: שאלות שעלו ב-Phase 0.5 (30/05/2026) ונדחו למיקוד במפגש 4. **לא חוסמות** את הארכיטקטורה או ה-PRD — אבל חוסמות בנייה אחראית במפגשים 5–8. **מטרת המסמך:** לתעד כל שאלה עם **ברירת מחדל מוצעת** + **מתי נכריע סופית** + **מי משפיע על מה**. עדכון אחרון: 2026-05-30

מבט-על — מתי כל שאלה נסגרת?

#	שאלה	חוסמות...	יעד הכרעה
1	MoSCoW לפיצ'רים	בנייה מסודרת מ-מפגש 5	סשן ייעודי לפני מפגש 5
2	סף ביטחון לסוכן ההקשר	אופטימיזציית עלות-איכות	אמפירית במפגש 8
3	פורמט ההתראה להורה	UX של ההדגמה במפגש 10	סשן UX לפני מפגש 7
4	שמירת היסטוריית שיחות	פרטיות + GDPR + תכנון DB	לפני מפגש 5
5	תרחיש offline	בדיקת קצוות במפגש 7	סשן NFR לפני מפגש 7
6	Single-child / Family	מודל נתונים	לפני מפגש 5
7	Quiet hours / זמני שקט	UX	סשן UX לפני מפגש 7

1 · MoSCoW — תיוג פיצ'רים

מה השאלה: לחלק את 15 הפיצ'רים הפוטנציאליים ל-Must / Should / Could / Won't, כדי להגדיר את גודל ה-MVP.

ברירת מחדל לבנייה (נקבע ב-Phase 0.5 וניתן לשנות): **Must**: סיווג טקסט (F1), Context Agent (F2), Chat-OCR (F2), Push notification (F3), עם הסבר (F4), **Should**: Audit logging (F5), דשבורד הורה בסיסי (F6), פרופיל גיל לילד (F7), **Could**: RAG - (F7), מעל לקסיקון סלנג (F8), Multi-child (F8), **Won't (MVP)**: Statistics (F9), Help resources (F10), Privacy UI (F11), iOS (F13), English UI (F14), Multi-device sync (F15)

סיכון אם נשאיר ברירת מחדל: בנייה תחל עם הנחה שהדשבורד הוא "Should" — אם ייצא שהוא בעצם "Must" להגנה, יישאר זמן. **יעד הכרעה:** סשן ייעודי תוך 3–5 ימים מאישור ה-PRD.

2 · סף ביטחון להפעלת Context Agent

מה השאלה: מה ה-confidence range של ה-frontline שמפעיל את ה-Context Agent? קובע כמה מקרים מגיעים ל-LLM החיצוני → קובע את העלות בפועל ואת ה-recall של ה-FP-reduction.

ברירת מחדל לבנייה: $\text{borderline zone} = [0.3, 0.7]$, כלומר ~15% מהתעבורה ל-LLM (ראה תכנית עסקית §6).

רציונל: - **תחתון 0.3:** מתחת לזה — המסווג בטוח שזה תמים → לא משלמים ל-LLM. - **עליון 0.7:** מעל זה — המסווג בטוח שזה בעייתי → התראה ישירה. - **בין 0.3 ל-0.7:** הצלת ה-FP אפשרית — שווה לשלם ל-LLM כדי להחליט.

סיכון: ברירת המחדל אולי שמרנית (יותר מדי קריאות ל-LLM) או אגרסיבית (פספסנו FP-rescue אפשרי). **יעד הכרעה:** מפגש 8 — מודדים על gold set את עקומת FPR/recall כפונקציה של רוחב ה-borderline zone; מכריעים מבוסס-דאטה.

3 · פורמט ההתראה להורה

מה השאלה: מה ההורה רואה כשמופעלת התראה? מהי אנטומיית ההודעה?

ברירת מחדל לבנייה (push notification בסיסי):

🔔 התראה · Shomer.AI

קיבל/שלח הודעה הדורשת תשומת לב {שם הילד}: {קטגוריה}

💬 "ציטוט מקוצר עד 80 תווים"

🔴 {Context Agent-הסבר 1-משפט מה}: מדוע

→ פתח דשבורד

שאלות פתוחות: - האם להראות את הציטוט המלא או רק תמצית? (פרטיות הילד מול ערך להורה) - חיתוך תמונות במלואן (לצילומי מסך) או רק הטקסט שחולץ? - כמה התראות ביום מקסימום (cap)? - מה ההתראות עבור ה-fallback ("needs human review") — שונות בויזואל?

יעד הכרעה: סשן UX לפני מפגש 7 (כי מפגש 7 בונה את הסוכן ההקשר + נתיב ההתראה).

4 · שמירת היסטוריית שיחות

מה השאלה: האם המערכת שומרת היסטוריית שיחות? לכמה זמן? איך נמחק?

ברירת מחדל לבנייה (אגרסיבית מבחינת פרטיות): - שמירה: 7 ימים בלבד (rolling window) ב-SQLite מקומי - מחיקה: cron יומי - ללא UI למחיקה ידנית ב-MVP - ללא ייצוא/RTBF (Right To Be Forgotten) ב-MVP

רציונל: 7 ימים מספיק ל-Context Agent לקרוא היסטוריה ($n=5$ תורים אחורה). יותר ארוך = יותר חשיפה לפריצה/דליפה.

סיכון: ייתכן שהורים ירצו לראות "מה קרה לפני שבועיים" — נצטרך להגן על המגבלה. **יעד הכרעה:** לפני מפגש 5 (כי מפגש 5 בונה את ה-DB schema).

5 · תרחיש offline

מה השאלה: מה עובד כשאין אינטרנט?

ברירת מחדל לבנייה: - עובד מקומית: סיווג חזית (DictaBERT), audit log, OCR (Tesseract), **לא עובד:** Context Agent (LLM חיצוני) - **התנהגות:** סיווג חזית בלבד; אם מקרה גבול → push התראה "צריכה בדיקה ידנית" — אין הקשר עכשיו" - אין offline queueing של התראות (נשלחות מיד דרך FCM אם יש חיבור לרשת)

שאלות פתוחות: - האם להוסיף offline queue להתראות שיישלחו כשחוזר אינטרנט? - האם להציע "downgrade mode" שמשתמש ב-LLM מקומי קטן (DistilBERT) כשאין ענ?

יעד הכרעה: סשן NFR לפני מפגש 7 (יחד עם latency budgets).

6 · Single-child / Family account

מה השאלה: האם הורה אחד מנהל ילד אחד או כמה?

ברירת מחדל לבנייה: - MVP: Single child per account. (מודל נתונים: child_id : 1:1 parent_id). **Future:** - Multi-child — דורש רק שינוי key ב-DB (parent_id → child_id[]).

סיכון: ההצעה לקוח-יעד היא "הורים לילדים 6–16" — רוב המשפחות הישראליות עם ילדים בטווח הזה יש להן יותר מילד אחד. הצמצום הזה ייראה תמוה בהגנה אלא אם תקדם דרך תשובה: "מתועד כ-9 Phase — חצי יום עבודה כשנגיע לפי שזה מה שצריך".

יעד הכרעה: לפני מפגש 5.

7 · Quiet hours / זמני שקט

מה השאלה: האם להורה יש שליטה מתי הוא מקבל התראות? (לדוגמה: לא בלילה, לא בעבודה)

ברירת מחדל לבנייה: - MVP: אין quiet hours. כל התראה נשלחת מיד. - **רציונל:** התראת בריונות היא time-critical — אם דחיית אותה ל-8 בבוקר, החוויה הרגשית של הילד כבר התרחשה.

שאלות פתוחות: - האם להוסיף "תקציר ערב" של התראות לא-קריטיות (ירוקות) במקום הצפה לאורך היום? - האם להבחין בין רמות חומרה (אדום = מיד, צהוב = תקציר)?

הצעת תהליך לסגירה

1. שאלות שצריכות הכרעה לפני מפגש 5 (3 שאלות): MoSCoW, Storage retention, Single-child vs Family → סשן ייעודי תוך השבוע הקרוב.

2. שאלות שצריכות הכרעה לפני מפגש 7 (3 שאלות): Alert format, Offline behavior, Quiet hours → סשן UX/NFR בטווח 2-3 שבועות.

3. שאלה אמפירית במפגש 8 (1 שאלה): Confidence threshold tuning → מבוסס-דאטה, לא דיון.

ברירות המחדל מאפשרות לבנייה להתחיל מיד אחרי מפגש 4 בלי המתנה — כל שאלה נסגרת לפני שהיא הופכת לבלוקר אמיתי בקוד.