

# API 명세서

## API DOCS

담당	category	Aa Summary	Method	URI	Request Header	Params	Request Body	성공 Response Body
시원	로그인	<u>로그인</u>	POST	auth/login			{ "phone": String, "password": String }	{ "accessToken": String, "message": String, "statusCode": Integer }
시원	로그아웃	<u>로그아웃</u>	POST	auth/logout				{ "message": String, "statusCode": Integer }
시원	회원가입	<u>회원가입</u>	POST	auth/signup			{ "password": String, "phone": String, "username": String, "schoolId": Integer }	{ "message": String, "signupRes": boolean, "statusCode": Integer }
시원	회원정보	<u>회원정보 확인</u>	GET	auth/profile				{ "message": String, "statusCode": Integer, "schoolName": String, "name": String, "role": String, "phone": String }
시원	회원탈퇴	<u>회원 탈퇴</u>	DELETE	auth/signout			{ "phone": String, "password": String }	
시원	회원수정	<u>회원 수정</u>	PUT	auth/update			{ "password": String, "phone": String, "username": String, "schoolId": Integer }	
시원	엑세스 토큰 재발급	인증에 필요한 엑세스 토큰을 재발급하는 URI	POST	auth/reissue/access				{ "accessToken": String, "message": String, "statusCode": Integer }
시원	리프레시 토큰 재발급	리프레시 토큰 재발급	POST	auth/reissue/refresh				{ "message": String, "statusCode": Integer }
시원	인증번호 발급	인증 번호 발급	POST	auth/verification/sms ? phone=String		"phone": String		{ "certNumber": Integer, "message": String, "statusCode": Integer }
현정	보디가드	보디가드 등록 및 해제	POST	/bodyguard	O	guardId: long		{ "msg": "SUCCESS" }
현정	보디가드	보디가드 조회	GET	/bodyguard/list		userId: long		{ "msg": "SUCCESS", "bodyguards": [ { "userId": Integer, "userName": String, "phone": String }, { "userId": 1, "userName": "김애리", "phone": "01029128780" } ] }
현정	신고	피해자 신고, 알림 목록 등록	POST	/report/victim	O		{ "latitude": Double, "longitude": Double }	{ "msg": "SUCCESS" }

담당	category	Aa Summary	Method	URI	Request Header	Params	Request Body	성공 Response Body
현정	신고	목격자 신고, 알림 목록 등록	POST	/report/witness	O		{ "latitude": Double, "longitude": Double, "content": String(nullable), "place": String(nullable) }	{ "msg": "SUCCESS" }
현정	신고	신고 정보 조회	GET	/report/detail		reportId : long		{ "msg": "SUCCESS", "report": { "reportId": Integer, "noticeDateTime": String("2022-11-03 13:23"), "content": String, "latitude": Double, "longitude": Double, "isVictim": Boolean, "place": String, "location": String } } **user 정보
현정	신고	보디가드의 신고 정보 조회: 특정 보디가드가 지켜야 할 학생에 대한 신고 정보 조회	GET	/report/bodyguardlist	O			{ "msg": "SUCCESS", "reports": [ { "reportId": Integer, "noticeDateTime": String("2022-11-03 13:23"), "content": String, "latitude": Double, "longitude": Double, "isVictim": Boolean, "place": String, "location": String }, { "reportId": 2, "noticeDateTime": "2022-11-03 13:22", "content": null, "latitude": 12.0, "longitude": 13.0, "location": null, "place": null, "isVictim": true } ] }
현정	신고	학생 신고 목록 조회: 특정 학생이 신고한 목록 조회	GET	report/list		userId : long		{ "msg": "SUCCESS", "reports": [ { "reportId": Integer, "noticeDateTime": String("2022-11-03 13:23"), "isVictim": Boolean, "reportId": 2, "noticeDateTime": "2022-11-03 13:22", "isVictim": true } ] }
현정	신고	fcm 토큰 저장	PUT	/report/fcmtoken	O		{ "fcmToken": String }	{ msg : String, }
현정	신고	fcm 토큰 추가	POST	/report/fcmtoken	O		{ "fcmToken": String }	{ msg : String, }

⦿ 담당	≡ category	Aa Summary	⦿ Method	≡ URI	≡ Request Header	≡ Params	≡ Request Body	≡ 성공 Response Body
현정	알림	알림 리스트	GET	/alert/list 알림 리스트를 요청했을 때, 리스트를 반환	O			{ "msg": "SUCCESS", "read": [ { "alertId": Integer , "reportId": Integer , "noticeDateTime": String ("2022-11-03 13:23"), "isVictim": Boolean , }, { "alertId": 5, "reportId": 2, "noticeDateTime": "2022-11-03 13:22", "isVictim": true }, . ], "unread": [ { "alertId": Integer , "reportId": Integer , "noticeDateTime": String ("2022-11-03 13:23"), "isVictim": Boolean , }, { "alertId": 5, "reportId": 2, "noticeDateTime": "2022-11-03 13:22", "isVictim": true }, . ] }
현정	알림	전체 알람 확인	PUT	/alert/allcheck	O			{ msg : String , }
현정	알림	알람 확인	PUT	/alert/check		alertId : long		{ msg : String , }
애리	증거자료	증거 자료 업로드	POST	/proof/upload	O	X	{ "file": MultipartFile }	{ msg : String }
애리	증거자료	증거자료 업로드 (BASE64)	POST	/proof/test	O	X	{ "file": String }	{ msg : String , }
애리	증거자료	증거 자료 다운로드	GET	/proof/download	X	proofId : long	X	X (바로 다운로드 됩니다)
애리	증거자료	증거 자료 조회	GET	/proof 사진 true, 녹음 false	O	userId : long	X	{ "msg": String , "proofs": [ { proofId : Long , url : String , type : Boolean , createDate : String }, ] }
애리	교사	전체 학생 목록 조회	GET	/teacher	O	grade : int , classRoom : String	X	{ "msg": String , "students": [ { studentId : Long , name : String , phone : String , isGuaranteed : Boolean }, ] }
애리	교사	학생 상세 정보 조회	GET	/teacher/student	O	studentId : long	X	{ "msg": String , "student": { school : String , name : String , role : String , phone : String } }
애리	교사	학급에서 제외	DELETE	학생이 해당 학급 인원이 아닐 때, (졸업 혹은 전학 등의 사유) 해당 학급에서 제외하는 메서드 /teacher/student		studentId:Long		{ msg : String , }
애리	학교	학교 검색 리스트 조회	GET	회원가입 시, 유저가 학교 이름을 검색 하면 보내주는 리스트 /school/list	X	word:String		{ msg : String , schools { address : String , name : String . } ] }

☉ 담당	≡ category	Aa Summary	☉ Method	≡ URI	≡ Request Header	≡ Params	≡ Request Body	≡ 성공 Response Body
애리	학교	학교, 학년, 반 리스트 조회	GET	해당 학교의 이름, 주소로 학년 조회 후 반환하는 리스트 /school	O/X	Header O (선생님): X, Header X (회원가입): name: String, address: String		{ msg : String, classes [ List<String>, ] }
애리	학교	학교 번호 반환	GET	학교이름, 주소, 학년, 반으로 학교 번호를 반환하는 API입니다. /school/search		name: String, address : String, grade: int, classRoom: String		{ "msg": String, "schoolId": long }

fcm 토큰 전송