

Proposta sulla descrizione logica di generici giochi da tavolo

Università di Modena e Reggio

Alessandro Mezzogori

Domenica 4 Dicembre 2022

Sommario

1	Introduzione	2
2	Game Description Language	3
3	Tabletop Game Description Language	4
3.1	Nozioni Fondamentali	4
3.1.1	Identificatori	4
3.1.2	Operatore e Clausole	4
3.1.3	Blocchi	4
3.1.4	Tags	4
3.1.5	Commenti	5
3.2	Primitive del linguaggio	5
3.2.1	Oggetti	5
3.2.2	Tipi primitivi	6
3.2.3	Espressioni	7
3.2.4	Istruzioni	11
3.3	Classi	12
3.3.1	Attributi	13
3.3.2	Visibilità	13
3.3.3	Azioni	14
3.4	Eventi	16
3.5	Funzioni	16
3.6	Interactables	16
3.7	Mazzi	16
3.8	Giocatori	16
3.9	Boards	16
3.10	Ereditarietà	16
4	Conclusione	17

Introduzione

Negli ultimi anni si è presentata una notevole evoluzione dei meccanismi principali sfruttati dai creatori dei giochi da tavolo per creare esperienze immersive, originali e stimolanti per i giocatori coinvolti.

I nuovi generi dei giochi si portano dietro le loro meccaniche caratteristiche, come gli engine building con l'interazione tra componenti e la gestione delle risorse, i giochi di strategia che si concentrano sull'abilità del giocatore di pianificare e adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente di gioco, i cooperativi che uniscono i giocatori per adempiere a un singolo compito comune oppure i giochi di piazzamento lavoratori che obbligano a scegliere con accortezza le poche mosse a disposizione.

Gli avanzamenti nello sviluppo dei giochi da tavolo generano con sé delle difficoltà nel descrivere logicamente e in maniera strutturata i flussi di gioco, limitando la possibilità di effettuare la prototipizzazione direttamente in modo digitale delle meccaniche di possibili nuovi giochi da tavolo, prima ancora di creare una versione fisica.

Nelle seguenti pagine si illustrerà il principale linguaggio usato attualmente, seguito da una nuova alternativa per descrivere i giochi da tavolo, con l'obiettivo sia di fornire un'alternativa ai metodi in uso a oggi, sia per stimolare e ispirare la discussione sull'argomento del general game playing.

Importante notare che la proposta non si prospetta come definizione rigida dei requisiti dell'implementazione del linguaggio ma come linea guida comune di partenza e ispirazione per futuri sviluppi, aggiunte e modifiche per creare degli strumenti facilmente utilizzabili e apprendibili velocemente.

Game Description Language

Tabletop Game Description Language

3.1 Nozioni Fondamentali

3.1.1 Identificatori

Gli Identificatori sono una qualsiasi stringa di caratteri che inizia per un trattino basso “_” o per lettera, opzionalmente seguiti da un qualsiasi ammontare di lettere o numeri senza spazi.

Un identificatore per essere legale deve essere unico all’interno del suo ambito di Visibilità, questo significa che deve essere diverso sia dagli altri identificatori ma anche da operatori e clausole.

3.1.2 Operatore e Clausole

Gli operatori e le clausole sono delle parole chiave o simboli riservati che permettono rispettivamente la costruzione delle espressioni e delle istruzioni.

3.1.3 Blocchi

I Blocchi sono un insieme struttura d’istruzioni, tag e altri blocchi. Un blocco si definisce come tutto il contenuto all’interno di una coppia di parentesi graffe, rispettivamente aperta e chiusa.

Il blocco definisce l’ambito, o scope, e vita di una variabile definita al suo interno ovvero il suo campo d’azione che parte dalla riga dove è stata dichiarata fino alla fine del blocco che contiene la sua dichiarazione.

La Visibilità di una variabile si estende a tutti gli ambiti figli del blocco di dichiarazione, dove figlio significa definito all’interno del padre (annidato).

3.1.4 Tags

I Tag sono delle parole chiave riservate che modificano il comportamento del blocco associato, ogni tag descrive cosa è permesso definire al suo interno. All’interno della proposta è possibile che si trovi la dicitura “blocco ;tag” come abbreviazione per indicare la coppia tag e relativo blocco associato.

3.1.5 Commenti

I commenti sono linee di codice che vengono ignorate durante l'esecuzione del programma, per commentare una riga è sufficiente inserire una doppia barra "//", qualsiasi scritta oltre le due barre è considerata parte del commento.

3.2 Primitive del linguaggio

Tabletop Game Description Language si basa su un insieme di primitive da cui sono costruite tutte le funzionalità del linguaggio.

3.2.1 Oggetti

Un oggetto è un'istanza di una certa classe, un blocco di memoria che viene allocato e configurato secondo le specifiche definite dalla classe.

Gli oggetti hanno due comportamenti principali, gli oggetti valori e gli oggetti riferimento:

Oggetti valore o Value objects, si riferiscono direttamente al valore, quando avviene una copia dell'oggetto viene creata una nuova istanza della stessa tipologia di oggetto che contiene lo stesso valore. Il comportamento degli oggetti valore è principalmente per i tipi primitivi come number, string, bool.

Oggetti riferimento o Reference objects si riferiscono al blocco di memoria che gli è stato allocato, segue che quando un reference object è copiato in una nuova variabile, nel nuovo oggetto si copierà il riferimento alla zona di memoria a cui l'oggetto originale si riferisce, evitando di allocare una nuova zona di memoria.

Una conseguenza importante del meccanismo dei riferimenti è che qualsiasi cambiamento effettuato su un oggetto riferimento sarà rispecchiato da tutti gli altri reference objects che possiedono lo stesso riferimento al blocco di memoria

3.2.2 Tipi primitivi

I tipi primitivi sono degli oggetti valore particolari che rappresentano i valori puri del linguaggio come i numeri, le stringhe di testo, i valori booleani.

Numeri

I numeri sono rappresentati dal tipo primitivo "number" che accoglie un qualsiasi numero tale che sia compreso tra $\pm 5.0 * 10^{-324}$ e $\mp 1.7 * 10^{308}$ con una precisione tra le 15 e le 17 cifra, il tipo number equivale al tipo double presente in linguaggi come C, C#, ecc...

Stringa

Il tipo stringa, o string, rappresenta una qualsiasi successione di caratteri codificata in UTF-16, non ha una lunghezza massima predefinita. I valori string sono immutabili (ovvero non è modificabile), quando si eseguono delle espressioni che andrebbero a modificare il valore di una stringa, viene istanziata una nuova stringa con il valore modificato.

Booleano

Il tipo booleano, o bool, rappresenta una decisione binaria vera o false. Le variabili di tipo booleano dunque possono assumere due singoli valori rispettivamente rappresentati dalle parole chiave "true" per il valore vero e "false" per il valore falso.

Null

Il valore null non è un tipo primitivo in se ma serve per indicare l'assenza del valore in una variabile, Ogni tipo può assumere il valore null.

3.2.3 Espressioni

Una espressione è una qualsiasi operazione che coinvolge zero o più operatori e uno o più operandi (o espressioni) che può essere valutata all'interno del linguaggio.

Ogni espressione ha un tipo di ritorno che indica il tipo dell'oggetto che sarà restituito dopo la valutazione dell'espressione.

Gli operatori sono predefiniti e si possono trovare tutti nella lista di definizione degli operatori.

Le espressioni vengono classificate in base al tipo di ritorno o al numero di operatori.

Nella definizione delle espressioni con il tipo del valore si intende una qualsiasi espressione che ritorna un oggetto dello stesso tipo.

Espressioni letterali

Un'espressione letterale è un qualsiasi valore puro di un tipo primitivo (number, string, bool).

Seguono alcuni esempi di espressioni letterali separata dalla virgola: 1, 0.2, "ciao mondo", true, false

Espressioni matematiche

Un'espressione matematica è una qualsiasi operazione che coinvolge gli operatori matematici, hanno come tipo di ritorno il tipo number

le seguenti sono tutte espressioni matematiche:

- Addizione `<numero> + <numero>`
- Sottrazione `<numero> - <numero>`
- Prodotto `<numero> * <numero>`
- Divisione `<numero> / <numero>`
- Potenza `<numero> ^ <numero>`
- Modulo `<numero> % <numero>`

l'ordine di precedenza per la valutazione segue quello matematico:

1. Potenza
2. Prodotto, divisione e Modulo
3. Addizione e Sottrazione

Espressioni di confronto

Le espressioni di confronto coinvolgono gli operatori di maggioranza e minoranza, stretta e larga, il tipo di ritorno dell'espressione è un booleano il cui valore è il risultato del confronto.

- Minore di `<espressione> < <espressione>`
- Maggiore di `<espressione> > <espressione>`

- Minore uguale di `<espressione> <= <espressione>`
- Maggiore uguale di `<espressione> >= <espressione>`

Espressioni di uguaglianza

Le espressioni di uguaglianza coinvolgono gli operatori di uguaglianza, il tipo di ritorno dell'espressione è booleano il cui valore è il risultato dell'uguaglianza.

Come per le espressioni di confronto, il tipo delle due espressioni operandi deve essere il medesimo per avere una espressione di uguaglianza legale.

- Uguale a `<espressione> == <espressione>`
- Diverso da `<espressione> != <espressione>`

Espressioni logiche condizionali

Le espressioni logiche condizionali coinvolgono gli operatori logici AND e OR, il tipo di ritorno dell'espressione è booleano il cui valore è il risultato dell'operazione logica.

1. AND `<booleano> && <booleano>`
2. OR `<booleano> || <booleano>`

Le espressioni logiche condizionali cercano di valutare il minimo possibile per ottimizzare i controlli. Se una espressione si rivela vera o falsa alla valutazione del primo operando l'operazione non valuterà il secondo operando ma ritornerà direttamente il corrispettivo risultato.

Espressioni logiche binarie

Le espressioni logiche binarie sono simili alle espressioni logiche condizionali ma valutano sempre entrambi gli operandi

1. AND `<booleano> & <booleano>`
2. OR `<booleano> | <booleano>`
3. XOR `<booleano> ^ <booleano>`
4. NOT `!<booleano>`

Espressioni di accesso

Le espressioni di accesso permettono d'interagire con i valori contenuti all'interno delle variabili. In base all'espressione si accederà a tipologie di oggetti diversi.

- Accesso a membro: `<oggetto>.<membro>` utilizza operatore di accesso `.` per accedere al valore di uno specifico membro di un oggetto. Il tipo di ritorno dell'espressione è il tipo del membro a cui si sta accedendo.
- Accesso tramite indice: `<lista>[<numero>]` utilizza l'operatore di accesso tramite indice `[<numero>]` per accedere allo specifico indice della lista definito dall'numero all'interno dell'operatore, ha come tipo di ritorno lo stesso tipo degli oggetti della lista.

- Accesso a variabile: `<identificatore>` l'identificatore unico deve appartenere ad variabile per poter essere legale. Accede al valore contenuto nella variabile, il tipo di ritorno dell'espressione è lo stesso tipo della variabile a cui si sta accedendo

Espressione tipo

Le espressioni tipo o type expression, sono tutte quelle espressioni che si occupano della gestione dei tipi degli oggetti:

- Controllo del tipo: `<oggetto> is <tipo>` controlla se l'oggetto è del tipo richiesto. L'espressione ha come tipo di ritorno un valore booleano cui valore corrisponde il risultato del controllo: vero se l'oggetto è del tipo richiesto, falso altrimenti.
- Conversione del tipo, type casting: `<oggetto> as <tipo>` il type casting è utilizzato per convertire un oggetto in un oggetto di tipo diverso, il tipo di ritorno è lo stesso del tipo richiesto. Nel caso la conversione sia ammissibile l'espressione restituirà il nuovo oggetto con il tipo prestabilito, in caso contrario sarà ritornato un valore nullo.

Espressioni d'istanziamento

L'espressione d'istanziamento `new <tipo>()` è usata per creare una nuova istanza del tipo richiesto, il tipo di ritorno corrisponde al tipo richiesto.

L'istanziamento di un oggetto può essere seguita da una lista d'inizializzazione per popolare velocemente con dei valori il nuovo oggetto.

Espressione d'assegnamento

Sintassi: `<espressione di accesso> = <espressione>;`

L'espressione di assegnamento è utilizzata per assegnare il risultato di un'espressione a una variabile, attributo o a uno specifico indice di una lista.

Per avere un'espressione di assegnamento legale è necessario che i tipi di ritorno delle due espressioni siano gli stessi.

Il tipo di ritorno dell'espressione è nullo.

Espressione di chiamata

L'espressione di chiamata è utilizzata per chiamare l'esecuzione di una funzione con degli specifici argomenti definiti nella lista degli argomenti. Il tipo di ritorno dell'espressione corrisponde al tipo di ritorno della funzione.

Espressione giocatore

Una espressione giocatore, o player expression, è un'espressione speciale utilizzata per ritornare un oggetto giocatore.

Gli oggetti giocatori sono identificati tramite un numero partendo da zero fino al numero di giocatori meno uno, questi identificatori numerici possono essere utilizzati all'interno delle espressioni giocatore, che equivale a una espressione matematica il cui risultato è ristretto per poter essere mappato a un giocatore.

La funzione che si occupa di riportare il risultato dell'espressione matematica nell'intervallo di mappatura dei giocatori è la seguente

$$\begin{cases} r \% P & r \geq 0 \\ (P - |r| \% P) \% P & r < 0 \end{cases}$$

Dove:

- r : è il risultato dell'equivalente espressione matematica
- P : è il numero di giocatori
- $\%$: è l'operatore modulo

Ordine di precedenza

L'ordine standard (senza modificatori di precedenza) di valutazione delle espressioni è il seguente:

1. Espressioni d'istanziamento
2. Espressioni di chiamata
3. Espressioni di accesso
4. Espressioni matematiche
5. Espressioni giocatore
6. Espressioni di confronto
7. Espressioni di uguaglianza
8. Espressioni logiche binarie
9. Espressioni logiche condizionali
10. Espressioni di assegnamento

Se non specificato altrimenti le espressioni all'interno di una stessa categoria si risolvono da sinistra verso destra.

Qualsiasi espressione può essere inserita all'interno di parentesi tonde per aumentare la priorità di valutazione, la valutazione partirà dalle espressioni maggiormente innestate.

3.2.4 Istruzioni

Le istruzioni, o statements, sono i macro comandi del linguaggio, ovvero una combinazione di clausole ed espressioni usate per adempire a un compito preciso. Le istruzioni devono terminare con il carattere `;`, ma nel caso sia possibile definire un blocco d'istruzioni associato è possibile omettere il `;`

Istruzione di ritorno

Sintassi: `return [<espressione>];`

L'istruzione di ritorno è utilizzata per finire l'esecuzione di un effetto, ritornando il controllo al codice che ha chiamato la funzione, restituendo (o no) un risultato in base al tipo di ritorno della funzione.

Il risultato restituito proviene dalla valutazione della espressione definita nella istruzione, nel caso si abbia un tipo di ritorno senza tipo bisogna omettere la espressione.

Istruzione espressione

Sintassi: `<espressione>;`

l'istruzione espressione, o expression statement, serve per eseguire una certa espressione;

Istruzione di dichiarazione

Sintassi: `<tipo> <identificatore> = <espressione>;`

L'istruzione di dichiarazione è utilizzata per definire delle nuove variabili del tipo richiesto e inizializzate con il risultato dell'espressione alla destra dell'operatore d'assegnamento.

Le variabili dichiarate sono utilizzabili dopo la loro dichiarazione tramite l'identificatore, ovvero tramite una espressione di accesso.

Istruzione di selezione

Sintassi: `if(<espressione booleana>) <blocco istruzioni>`

L'istruzione di selezione è utilizzata per selezionare se eseguire o no il blocco d'istruzioni associato, rispettivamente se la valutazione della espressione booleana abbia esito vero o falso.

Istruzione Else

Sintassi `else <blocco istruzioni>.`

L'istruzione else permette di eseguire il blocco d'istruzioni associato quando l'espressione di selezione precedente sia risultata false.

Una istruzione else è usabile solo direttamente successivamente a una istruzione di selezione.

Istruzione Else if

Sintassi: `else if(<espressione booleana>) <blocco istruzioni>`

L'istruzione else if equivale all'unione di un'istruzione else e un'istruzione if poiché eseguirà il blocco d'istruzioni associato solamente se l'espressione booleana della istruzione precedente ha avuto esito falso e se il risultato della espressione booleana dell'istruzione

else if ha esito vero.

Come per l'istruzione else è possibile definirla solo direttamente successivamente a un Istruzione di selezione, è possibile concatenare molteplici else if poiché considerata anch'essa come istruzione di selezione.

Istruzione while

Sintassi: `while (<espressione booleana>) <blocco istruzioni>`

L'istruzione while fa parte della categoria delle istruzioni di ciclo, viene usata per ripetere il blocco d'istruzioni associato fino a che l'espressione booleana, valutata precedentemente a ogni esecuzione del blocco, non risulti falsa.

Istruzione for

Sintassi: `for ([<espressione> ;istruzione di dichiarazione;]<espressione booleana>; [<espressione>;]<blocco istruzioni>—`

L'istruzione for è un altro modo per creare cicli, utilizzata principalmente come abbreviazione dell'istruzione while.

Si divide in tre parti principali:

1. Inizializzazione: è un'espressione che viene valutata una volta all'inizio del ciclo, è legale definire al posto di un'espressione una istruzione di dichiarazione (la variabile dichiarata avrà come ambito il blocco dell'istruzione for).
2. Espressione di controllo: definisce se continuare a eseguire il ciclo se risulta vera o terminarlo se risulta falsa.
Se omessa verrà preso come default l'espressione letterale `true` creando un ciclo infinito.
3. Espressione post ciclo: è un'espressione che viene valutata dopo l'esecuzione del blocco di istruzioni del ciclo ma prima della valutazione della espressione di controllo.

Istruzione continue

Sintassi: `continue;` L'istruzione continue avvia una nuova iterazione dell'istruzione di ciclo più vicina che la racchiude.

Istruzione break

Sintassi: `break;` L'istruzione break termina l'istruzione di ciclo più vicina che la racchiude.

3.3 Classi

Sintassi: `<visibilità> class <identificatore> <blocco classe>` Una classe è utilizzata per definire un insieme di dati correlati, detti attributi, e di comportamenti che li modificano.

All'interno del blocco associato, detto blocco della classe o class block sono definibili solamente i seguenti tag:

- attribute
- function
- action

Nel blocco è possibile riferirsi all'istanza stessa dell'oggetto tramite la parola chiave `this`.

3.3.1 Attributi

Un attributo è una variabile associata alla class in cui é dichiarato, il valore in se della variabile é legato all'oggetto ovvero all'istanza della classe.

Per definire un attribute si utilizza il tag `attribute` come nella seguente sintassi:

```
attribute <identificatore>
{
    returns <tipo>;          // definisce il tipo dell'attributo
    default {                // definisce il valore di prima inizializzazione
        returns <espressione di tipo>;
    }
}
```

Essendo una sintassi prolissa, si offre un alternativa sintattica tramite l'utilizza delle istruzioni di dichiarazione e inizializzazione.

```
<tipo> <identificatore> = <default>;
```

3.3.2 Visibilità

La visibilità di una classe definisce il suo comportamento e l'assegnamento rispetto al giocatore.

Visibilità locale

La visibilità locale o `local` è considerata il default, ovvero se utilizzata se non è specificato altrimenti, possono esistere molteplici istanze di una classe locale create tramite l'espressione di istanziazione.

In generale le classi locale servono per definire i ruoli, con le loro azioni, che i giocatori possono intraprendere nel corso della partita.

Quando si assegna un'Istanza di una classe locale a un giocatore, il giocatore precedente perde la proprietà dell'istanza concedendola al giocatore assegnato.

Visibilità di gruppo

La visibilità di gruppo o `group` è utilizzata per specificare delle classi le cui istanze possono essere condivise tra molteplici giocatori, cui possono accedere a le azioni fornite dalla classe come se fosse di loro proprietà.

Come per le classi a visibilità locale si possono creare molteplici istanze tramite l'espressione di istanziazione.

Il principale utilizzo di una classe di gruppo é per creare dei gruppi di giocatori che abbiano azioni e attributi comuni.

Quando si assegna un giocatore a una istanza di una classe di gruppo non avviene nessun trasferimento di proprietà, ma si aggiunge all'insieme di giocatori che la condividono.

Visibilità globale

La visibilità globale o `global` è utilizzata per specificare delle classi che sono limitate a una sola istanza in tutto il programma.

Tutti i giocatori possono accedere alle azioni delle classi globali.

3.3.3 Azioni

Le azioni rappresentano cosa possono fare i giocatori durante il corso del gioco, possono essere avviate automaticamente all'avvenire di certi eventi oppure invocate tramite un'espressione di chiamata.

Un'azione é definita all'interno di una classe tramite il relativo tag `action` `<identificatore>` `<blocco>`

Argomenti dell'azione

`[optional] [<modificatore>] input <tipo> <identificatore> [<filtri>]`

Gli argomenti o inputs di un'azione sono dei tag speciali che servono per definire delle variabili inizializzate in base alla tipologia dell'argomenti e utilizzate all'interno dei blocchi effetto di un'azione.

La tipologia dell'input é definita dal suo modificatore che ne influenza il comportamento, i due principali sono:

Modificatore giocatore Sintassi: `player [<espressione giocatore>]`

Detto anche modificatore `player`, è il default in caso di omissione del modificatore nella dichiarazione di un input.

Un input con il modificatore giocatore chiede direttamente al giocatore bersaglio di selezionare i valori con cui popolare l'input.

Se non specificato, il giocatore bersaglio di default dipende dalla visibilità della classe:

- Locale: il giocatore bersaglio è il proprietario della classe
- Globale: il giocatore bersaglio é il giocatore attivo
- Gruppo, si hanno due casi:
 - Se il giocatore attivo fa parte del gruppo sarà utilizzato come giocatore bersaglio
 - Se il giocatore attivo non fa parte del gruppo, un giocatore a caso sarà utilizzato come giocatore bersaglio

Modificatore auto Il modificatore `auto` o automatico non necessita di nessun input, il programma ha la responsabilità di filtrare tutte le Istanza accettabili popolando la variabile definita dall'input.

Possono presentarsi dei fallimenti inattesi nel caso l'input non sia opzionale, non si tratti di una lista e nessuna istanza soddisfi i filtri.

Opzionale La parola chiave opzionale é un modificatore opzionale che permette alla variabile definita dall'input di assumere valore nullo quando l'input inizializza la variabile.

Gli input non opzionali garantiscono che forniranno dei valori non nulli oppure l'azione non sarà eseguita

Filtri degli input

Un filtro di un input ha il compito di ridurre le possibili istanze selezionabili dall'input da tutte le istanze possibili del tipo dell'input.

Esistono due modi principali per definirli:

Intra input Il metodo più semplice per definire un tag é all'interno del blocco associato all'input.

```
[optional] [<modificatore>] input <tipo> <identificatore>
{
    filter [<identificatore>] <blocco istruzioni>
    filter [<identificatore>] <blocco istruzioni>
    ...
}
```

È possibile semplificare ulteriormente la definizione se si ha bisogno di un solo filtro, omettendo il tag filter.

```
[optional] [<modificatore>] input <tipo> <identificatore>
{
    <istruzioni>
}
```

I filtri sono eseguiti su ogni oggetto tracciato di quel tipo, l'oggetto corrente é utilizzabile all'interno del blocco d'istruzioni tramite:

- l'identificatore dell'input nel caso sia omesso l'identificatore del filtro
- l'identificatore del filtro nel caso sia specificato

Il tipo della variabile dell'oggetto corrente dipende dal tipo richiesto nell'input:

- Se l'input non è una lista allora il tipo del filtro sarà lo stesso del input
- Se l'input è una lista allora il tipo del filtro sarà il tipo degli oggetti della lista.
Per accedere al singolo valore in filtro in questo caso è necessario definire il filtro esplicitamente.

L'oggetto in esame sarà scartato o accettato in base al risultato booleano calcolato e restituito tramite istruzione di ritorno (il blocco di un filtro necessita di una istruzione di ritorno per essere valido).

Riusare i filtri Per riutilizzare i filtri il modo consigliato è racchiudere la logica di decisione dentro una funzione che viene chiamata da dentro i filtri.

Effetti

Requisiti

Triggers

3.4 Eventi

3.5 Funzioni

Le funzioni sono utilizzate per raggruppare e riutilizzare facilmente un insieme d'istruzioni su uno specifico set d'input.

Sono definite tramite il tag `function` `<identificatore>` `<blocco funzione>`

Argomenti

Gli input funzionano esattamente come gli input delle azioni di una classe ma è possibile definire un ulteriore tipologia d'input chiamata input della funzione, tramite il modificatore `function`.

Il modificatore obbliga a fornire tutti gli input che non possiedono un valore di default, ovvero che sono stati assegnati un valore null, quando si chiama la funzione.

Effetto

È equivalente al blocco effetto di un'azione. In una funzione è possibile definire un solo blocco effetto.

Ritorno

Il tag di ritorno `returns` `[<type>]`; è un tag obbligatorio speciale non associato ad un blocco.

Definisce il tipo di ritorno della funzione, nel caso non si ritorni nessun tipo è possibile fornire il tag omettendo il tipo.

3.6 Interactables

3.7 Mazzi

3.8 Giocatori

3.9 Boards

3.10 Ereditarietà

Conclusione