

Metodi avanzati di programmazione

Alessandro Carella

Indice

1	Astrazione nella progettazione	2
1.1	Astrazione funzionale	3
1.1.1	Specifiche semantiche	3
1.1.2	Limiti dell'astrazione funzionale	4
1.2	Astrazione dati	4
1.2.1	Information Hiding	4
1.2.2	Incapsulamento	5
1.3	Specifica sintattica e semantica	6
1.3.1	Specifiche assiomatiche	7
1.3.2	Specifiche algebriche	7

Capitolo 1

Astrazione nella progettazione

In ambito scientifico la parola "astrarre" significa cambiare la rappresentazione di un problema e questo serve a concentrarsi su aspetti *rilevanti* dimenticando gli elementi *incidentali*.

Il termine astrazione sotto-intende:

- un **processo**: l'estrazione delle informazioni essenziali e rilevanti per un particolare scopo, ignorando il resto dell'informazione;
- un'**entità**: una descrizione semplificata di un sistema che enfatizza alcuni dei dettagli o proprietà trascurandone altri.

In programmazione, l'astrazione allude alla distinzione che si fa tra:

- *cosa* (*what*) un programma fa;
- *come* (*how*) viene implementato.

Per l'utente del codice l'essenziale è cosa fa il codice mentre non è interessato ai dettagli implementativi.

Nell'informatica l'astrazione è un concetto importante, in quanto, i sistemi software diventano sempre più complessi e per *padroneggiare la complessità* è necessario concentrarsi solo sui pochi aspetti che più interessano in un certo contesto e ignorarne altri.

L'astrazione permette ai progettisti di sistemi software di risolvere problemi complessi in modo organizzato e gestibile.

Esistono diverse tipologie di astrazione: l'*astrazione funzionale* e l'*astrazione dati*.

1.1 Astrazione funzionale

L'astrazione funzionale si riferisce alla *progettazione del software*, e in particolare alla possibilità di specificare un modulo software che **trasforma** dei dati di input in dati di output nascondendo i dettagli algoritmici della trasformazione. Sinteticamente, un modulo software deve trasformare un input in un output, cioè deve calcolare una funzione. I dettagli della trasformazione non sono visibili al consumatore del modulo, esso conosce solo le corrette convenzioni di chiamata, la *specificata sintattica*, e cosa fa il modulo, la *specificata semantica* e il consumatore deve fidarsi del risultato.

Un esempio di modulo software è il modulo che realizza un operatore per il calcolo del fattoriale. La *specificata sintattica* indica il nome del modulo, il tipo di dato in input e il tipo di risultato, in modo da permettere la corretta chiamata del modulo. Per la funzione del fattoriale:

$$fatt(intero) \rightarrow intero$$

La *specificata semantica* indica la trasformazione operata, cioè la funzione calcolata:

$$fatt(n) = \begin{cases} n(n-1) \cdots 2 \cdot 1 & n \geq 1 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$$

Come la trasformazione è calcolata o realizzata non è noto al fruitore del modulo.

1.1.1 Specifiche semantiche

Un modo per specificare la semantica di un modulo è quello di esprimere, mediante due *predicati*, la relazione che lega i dati di ingresso e ai dati di uscita: se il primo predicato, detto *precondizione*, è vero sui dati di ingresso e se il programma termina su quei dati, allora il secondo, detto *postcondizione*, è vero sui dati di uscita.

Queste specifiche semantiche sono dette **assiomatiche**.

Nell'esempio del fattoriale:

- **Precondizione:** $n \in \mathbb{N}$
- **Postcondizione:** $fatt(n) = \begin{cases} n(n-1) \cdots 2 \cdot 1 & n \geq 1 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$

Esercizio 1.1.1

Un modulo ha in input un intero x e un vettore $\mathbf{A}$ di n interi e restituisce un intero p e un vettore $\mathbf{B}$ di n interi.

Siano date le seguenti:

- **Precondizione:** $\{n > 0 \wedge \forall i \in [1, n] A[i] \in Z\}$
- **Postcondizione:** $\{\forall i \in [1, n] \exists j \in [1, n] B[i] = A[j] \wedge \forall i \in [1, p - 1] B[i] \leq x \wedge \forall i \in [p + 1, n] B[i] > x\}$

Questa è la specifica semantica del modulo dell'*x partition del quick sort*

1.1.2 Limiti dell'astrazione funzionale

L'astrazione funzionale non permette di progettare, e quindi sviluppare, moduli software *invarianti ai cambiamenti nei dati*, sono invariant solo ai cambiamenti nei processi di trasformazione che operano.

Questo rende difficoltosa la manutenzione delle soluzioni progettate ed è inappropriata per lo sviluppo di soluzioni a problemi complessi.

1.2 Astrazione dati

Alla base dell'*astrazione dati* c'è il principio che *non si può accedere direttamente alla rappresentazione di un dato, qualunque esso sia, ma solo attraverso un insieme di operazioni considerate lecite* e questo è detto **principio dell'astrazione dati**.

Un vantaggio dell'astrazione dati è che un cambiamento nella rappresentazione del dato si ripercuoterà solo sulle operazioni lecite, che potrebbero subire delle modifiche, mentre non inficerà il codice che utilizza il dato astratto.

1.2.1 Information Hiding

In generale un principio di astrazione suggerisce di *occultare l'informazione*, l'**information hiding**, sulla rappresentazione del dato sia perchè non necessaria al fruitore dell'entità astratta e sia perchè la sua rivelazione creerebbe delle inutili dipendenze che comprometterebbero l'invarianza ai cambiamenti.

Il principio dell'astrazione funzionale suggerisce di occultare i dettagli del processo di trasformazione. Il principio dell'astrazione dati identifica nella rappresentazione del dato l'informazione da nascondere.

1.2.2 Incapsulamento

L'**incapsulamento** è una tecnica di progettazione consistente nell'impacchettare una collezione di entità, creandone una barriera concettuale. Come l'astrazione, l'incapsulamento sottintende:

- un **processo**: l'impacchettamento;
- un' **entità**: il pacchetto ottenuto.

Ad essa corrispondono tecniche di programmazione che consentono l'incapsulamento dei dati.

L'incapsulamento non dice come devono essere le “pareti” del pacchetto, che potranno essere:

- **trasparenti**: permettendo di vedere tutto ciò che è stato impacchettato;
- **traslucide**: permettendo di vedere in modo parziale il contenuto;
- **opache**: nascondendo tutto il contenuto del pacchetto.

La combinazione del principio dell'astrazione dati con la tecnica dell'incapsulamento suggerisce che:

1. La rappresentazione del dato va nascosta;
2. L'accesso al dato deve passare solo attraverso operazioni lecite;
3. Le operazioni lecite, che ovviamente devono avere accesso all'informazione sulla rappresentazione del dato, vanno impacchettate con la rappresentazione del dato stesso.

L'astrazione dati ricalca ed estende quella funzionale. Attualmente la possibilità effettuare astrazione di dati è considerata importante almeno quanto quella di definire nuovi operatori con astrazioni funzionali. L'esperienza ha infatti dimostrato che la scelta delle strutture di dati è il primo passo sostanziale per un buon risultato dell'attività di programmazione.

L'astrazione funzionale stimola gli sforzi per evidenziare operazioni ricorrenti o comunque ben caratterizzate all'interno della soluzione di un dato problema.

L'astrazione di dati stimola in più gli sforzi per individuare l'organizzazione dei dati più consone alla soluzione del problema. Si è passati quindi da una progettazione *function centered* ad una *data centered*.

In generale, le astrazioni supportano la separazione dei diversi interessi di:

- **Utenti:** interessati a cosa si astrae (*what*);
- **Implementatori:** interessati a come (*how*) si realizza.

Per questa ragione una definizione di astrazione ha sempre due componenti:

- la **specificità**;
- la **realizzazione**.

Per descrivere una specificità occorre ricorrere a dei *linguaggi di specificità*, che sono diversi dai linguaggi usati per descrivere le realizzazioni delle astrazioni.

1.3 Specificità sintattica e semantica

La specificità potrà poi essere:

- **Sintattica:** stabilisce quali identificatori sono associati all'astrazione;
- **Semantica:** definisce il risultato della computazione inclusa nell'astrazione.

L'efficacia di un'astrazione può essere migliorata mediante l'uso di **parametri** per la comunicazione con l'ambiente esterno. Quando un'astrazione è chiamata, ciascun parametro formale verrà associato in qualche modo al corrispondente argomento.

Anche un'astrazione dati è costituita da una **specificità** e da una **realizzazione**:

- la **specificità** consente di descrivere un nuovo dato e gli operatori che ad esso sono applicabili;
- la **realizzazione** stabilisce come il nuovo dato e i nuovi operatori vengono ricondotti ai dati e agli operatori già disponibili.

Chi intende usare i nuovi dati con i nuovi operatori nella scrittura dei suoi programmi sarà tenuto a conoscere la specificità dell'astrazione dei dati, ma potrà astrarre delle tecniche utilizzate per la realizzazione.

I linguaggi di specificità per astrazione dati più noti sono due:

1. il linguaggio logico-matematico usato nelle asserzioni, chiamate **specifiche assiomatiche**;
2. il linguaggio dell'algebra usato nelle equazioni definite fra gli operatori specificati nel dato astratto, chiamate **specifiche algebriche**.

1.3.1 Specifiche assiomatiche

Un linguaggio formale per la specifica di un dato astratto è costituito dalla notazione logico-matematica delle **asserzioni**. In questo caso si parla di specifica assiomatica.

Una specifica assiomatica è composta da:

- una specifica **sintattica**, detta *signature*, che fornisce:
 - l'elenco dei nomi dei domini e delle operazioni specifiche del tipo;
 - i domini di partenza e di arrivo per ogni nome di operatore.
- una specifica **semantica** che associa:
 - un insieme ad ogni tipo introdotto nella specifica sintattica;
 - una funzione ad ogni nome di operatore, esplicitando le condizioni sui domini di partenza e di arrivo:
 - * *precondizione*, che definisce quando l'operatore è applicabile;
 - * *postcondizione*, che stabilisce la relazione tra argomenti e risultato.

Limiti delle specifiche assiomatiche Si noti che il metodo di specifica assiomatica è preciso nella definizione della specifica sintattica, mentre è piuttosto informale per altri aspetti, infatti a volte si ricorre al linguaggio naturale per semplicità. Pertanto esso non consente di caratterizzare precisamente un dato astratto. In particolare, non consente di definire i valori che possono essere generati mediante l'applicazione di operatori, e non consente di stabilire quando l'applicazione di diverse sequenze di operatori porta al medesimo valore. Questo problema è superato dalle specifiche algebriche.

1.3.2 Specifica algebriche

Le specifiche algebriche si basano sull'algebra, piuttosto che sulla logica. Essenzialmente definiscono un dato astratto come un'**algebra eterogenea**, ovvero come una collezione di diversi insiemi su cui sono definite diverse operazioni. Le algebre tradizionali sono omogenee. Un'algebra omogenea consiste in un unico insieme e diverse operazioni.

Ad esempio, l'insieme $\mathbb{Z}$ con le operazioni di addizione e moltiplicazione è un

algebra omogenea.

Invece, se consideriamo un alfabeto Σ e consideriamo Σ^* l'insieme di tutte le stringhe, inclusa quella vuota, costruite con i simboli di Σ .

Σ^* con le operazioni di concatenazione e calcolo della lunghezza non sono un'algebra omogenea, visto che il codominio dell'operazione di calcolo della lunghezza è $\mathbb{N}$ e non Σ^* . Quindi, quest'algebra consiste di due insiemi, stringhe e interi, su cui sono definite le operazioni di concatenamento e lunghezza delle stringhe.

Una specifica algebrica consiste di tre parti:

1. **Sintattica:** elenca i nomi del tipo, le sue operazioni e il tipo degli argomenti delle operazioni. Se un'operazione è una funzione allora è specificato il codominio della funzione;
2. **Semantica:** consiste di un insieme di equazioni algebriche che descrivono in modo indipendente dalla rappresentazione le proprietà delle operazioni;
3. **Di restrizione:** stabilisce varie condizioni che devono essere soddisfatte o prima che siano applicate le operazioni o dopo che esse siano state completate.

A volte si possono trovare le specifiche di restrizione in quelle semantiche.

Uno degli aspetti più interessanti delle specifiche algebriche è la semplicità del linguaggio di specifica rispetto ai linguaggi di programmazione procedurale. Infatti, il linguaggio di specifica consiste di solo cinque primitive:

1. composizione funzionale;
2. relazione di equaglianza;
3. la costante *true*;
4. la costante *false*;
5. un numero illimitato di variabili libere.

La funzione *if then else* può essere facilmente descritta dalle seguenti equazioni:

$$\text{if then else}(\text{true}, q, r) = q$$

$$\text{if then else}(\text{false}, q, r) = r$$

Questa funzione è così importante che si assume già data come operatore infisso:

$$\text{if then } q \text{ else } r$$

Inoltre si assume che sono predefiniti i valori interi e booleani

Esempio : Specifica algebrica di Pila

- **Specifica sintattica**

sorts: stack, item, boolean

operations:

- $\text{newstack}() \rightarrow \text{stack}$
- $\text{push}(\text{stack}, \text{item}) \rightarrow \text{stack}$
- $\text{pop}(\text{stack}) \rightarrow \text{stack}$
- $\text{top}(\text{stack}) \rightarrow \text{item}$
- $\text{isnew}(\text{stack}) \rightarrow \text{boolean}$

Ogni insieme è detto un *sort* dell'algebra eterogenea. I *sort* item e boolean sono *ausiliari* alla definizione di stack.

- **Specifica semantica**

declare *stk*: stack, *i*: item

- $\text{pop}(\text{push}(\text{stk}, i)) = \text{stk}$
- $\text{top}(\text{push}(\text{stk}, i)) = i$
- $\text{isnew}(\text{newstack}) = \text{true}$
- $\text{isnew}(\text{push}(\text{stk}, i)) = \text{false}$

- **Specifica di restrizione**

- $\text{pop}(\text{newstack}) = \text{error}$
- $\text{top}(\text{newstack}) = \text{error}$

dove *error* è un elemento speciale indefinito.

Ovviamente avremmo potuto scrivere molte altre equazioni, come:

$$\text{isnew}(\text{pop}(\text{push}(\text{newstack}, i))) = \text{true}$$

che evidenzia come il predicato *isnew* sia vero anche per quelli stack ottenuti inserendo un generico elemento *i* in un **nuovo** stack e poi rimuovendolo.

Tuttavia questa equazione è ridondante, poichè è ricavabile da altre scritte in precedenza. Infatti, grazie alla prima e alla quarta equazione possiamo scrivere $\text{isnewstack}(\text{pop}(\text{push}(\text{newstack}, i))) = \text{isnew}(\text{newstack}) = \text{true}$.