

TIPI DI DATO

Tipo vettore, record costituito da dimensione, indica il numero di elementi, naturale >0 del vettore

Valori, indica i valori del vettore, array a 1 dimensione di intero

INPUT

V, vettore da modificare di n elementi, vettore

OUTPUT

N, vettore modificato di m elementi $m \leq n$, vettore

Leggere dimensione

INPUT

V, vettore di cui voglio la dimensione, vettore

OUTPUT

D, dimensione di v, naturale >0

D= campo dimensione di v

SCRIVERE DIMENSIONE

INPUT

V, vettore di cui voglio modificare la dimensione, vettore

d, dimensione nuova di v, naturale >0

OUTPUT

V, vettore con la dimensione nuova, vettore

LEGGERE VETTORE

V, vettore di cui voglio 1 valore, vettore

P, posizione del valore da leggere, naturale $>0 < \text{dimensione}$

OUTPUT

V, valore di v in posizione p, intero

V=elemento del campo valori di v in posizione p

SCRIVERE VALORE

INPUT

V, vettore di cui modificare 1 valore, vettori

P, posizione del vettore da modificare, naturale >0

V, valore da scrivere in v nella posizione p, intero

OUTPUT

V, vettore con il valore in posizione p modificato, vettore

Elemento del campo valori di v in posizione p = u

I=1

MENTRE($i \leq \text{leggeredimensione}(v)$)

 SE(leggerevalore(v,i)=0)

 ALLORA EliminareElemento(v,i)

 FINE

 ESEGUI

 Posizione= cercareDoppione(v,i)

 eliminareElemento(v,posizione)

 FINCHE' (posizione $\neq -1$)

 I=i+1

FINE

Al posto di esegui finchè si può scrivere anche:

v=eliminareDoppione(v,i)

ELIMINAREELEMENTO

V, vettore da modificare, vettore

P, posizione di elemento, naturale

OUTPUT

V, vettore senza elemento in posizione p, vettore

I=p

MENTRE (i<leggeredimensione(v))

 V=scriverevalore(v,i,leggerevalore(v,i+1))

 I=i+1

FINE

V=scrivredimensione(v,leggeredimensione(v)-1)

ELIMINADOPPIONI

I=1

Elemento=leggerevalore(v,p)

MENTRE(i<= leggidimensione(v))

 SE(leggerevalore(v,i)=elemento) AND (i≠P)

 ALLORA eliminareElemento (v,i)

 FINE

 I=I+1

FINE

