



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Basi di Dati per la Gestione di un Simulatore di Formula 1

PROGETTO DI BASE DI DATI (2025-2026)
Dipartimento di Matematica

Alessandro Paduret (2150445)

Stefano Andreas Marian Ghetu (2103473)

Indice

1	Abstract	3
2	Analisi dei Requisiti	3
3	Progettazione Concettuale	5
3.1	Lista Entità	5
3.2	Lista Relazioni	6
3.3	Lista Generalizzazioni	7
3.4	Schema E-R	7
4	Progettazione Logica	7
4.1	Analisi delle Ridondanze	7
4.1.1	Con Ridondanza	8
4.1.2	Senza Ridondanza	8
4.1.3	Analisi Risultati	9
4.2	Eliminazione delle Generalizzazioni	9
4.3	Diagramma E-R Ristrutturato	10
4.4	Schema Relazionale	10
4.5	Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R	11
5	Query	12
5.1	Definizione delle Query	12
5.1.1	Operatori e gestione segnalazioni	12
5.1.2	Incassi per utente	12
5.1.3	Utenti "fit"	12
5.1.4	Posti e prese disponibili	14
5.1.5	Posti liberi	15
5.2	Creazione degli Indici	15
6	Applicazione Software	15
6.1	Struttura generale e moduli	15
6.2	Query prepared vs non prepared	15

1 Abstract

Il progetto definisce un'architettura di database semplificata per la gestione di un servizio di sharing di veicoli urbani (monopattini e biciclette). L'obiettivo è fornire una struttura essenziale e scalabile per tracciare la flotta, gli utenti e i noleggi effettuati in città.

Il sistema modella la gestione della flotta attraverso i veicoli (monopattini e biciclette), le loro caratteristiche specifiche e la collocazione presso hub, punti di ricarica e rastrelliere dislocati nelle diverse zone cittadine.

La parte operativa gestisce gli Utenti, i loro Noleggi e gli spostamenti tra le Zone, registrando le Segnalazioni di malfunzionamento gestite poi dagli Operatori. Ogni noleggio applica una specifica Tariffa, che definisce i costi a cui l'utente è soggetto in base al tipo di veicolo e alla durata dell'utilizzo.

2 Analisi dei Requisiti

Questa base di dati serve a gestire le informazioni relative ad un'azienda che offre un servizio di noleggio urbano, in cui si vogliono sapere i movimenti dei veicoli a disposizione e il lavoro degli operatori dell'azienda che lavorano sul campo.

Veicolo. I veicoli sono tutti i mezzi di sharing che possiede l'azienda. Sono identificati dalla targa e descritti dalle seguenti informazioni:

- Il **Targa** che identifica univocamente il veicolo.
- Lo **Stato** del veicolo (Disponibile, In Uso, Manutenzione).
- La **Marca** del veicolo.

I veicoli sono divisi tra Biciclette e Monopattini.

Bicicletta. Oltre alle informazioni generali dei veicoli, una bicicletta è caratterizzata da:

- Il **Numero Marce** possedute.
- Se è dotata di **Cestino**.

Monopattino. Oltre alle informazioni generali dei veicoli, un monopattino è caratterizzato da:

- Il **Livello di Batteria** che ha il mezzo al momento.
- La **Velocità Massima** a cui il monopattino può andare.
- Il **Peso Massimo** che è in grado di trasportare.

Utente. L'utente rappresenta la Veicolo registrata sull'applicazione di ride sharing. È descritto da:

- La **Email** che la identifica univocamente.
- Il **Nome** e il **Cognome**.
- Il **Metodo di Pagamento** utilizzato.
- Il numero di **Telefono** della Veicolo.
- La sua **Data di nascita**.

Noleggio. L'utente può noleggiare un veicolo alla volta durante un certo lasso di tempo. Un noleggio è descritto da:

- L' **Ora di Inizio** del noleggio.
- L' **Ora di Fine** del noleggio.
- Il **Costo Totale**.

Tariffa. È il costo che viene applicato al minuto durante il noleggio. È identificato unicamente dalla combinazione di **Fascia Oraria** e **Tipo Veicolo**, ed è descritti da:

- La **Fascia Oraria** in cui avviene il noleggio.
- Il **Tipo Veicolo** che si seleziona.
- Il **Costo Sblocco** del veicolo.
- Il **Costo al Minuto**.

Zona. Rappresentano le aree delle varie città in cui il servizio è attivo. La zona è descritta da:

- Il **Nome** della zona.
- La **Città** di riferimento.
- La **Velocità Massima** concessa in quella zona.
- Il **Tipo di Zona** (Attiva, No Parking, Velocità Ridotta).

Segnalazione. I sensori dei veicoli inviano in automatico segnalazioni in caso di malfunzionamenti. È descritto da:

- La **Data e Ora** della segnalazione.
- La **Descrizione** del problema.
- Il **Tipo di Problema**.

Operatore. L'operatore è la Veicolo che lavora presso l'azienda. Sono identificate da un codice fiscale e descritte dalle seguenti informazioni:

- Il **Codice Fiscale** che identifica univocamente la Veicolo.
- Il **Nome e Cognome** della Veicolo.
- Il **Turno** in cui lavorano.

Hub. Il luogo in cui vengono ricaricati i monopattini e avvengono le riparazioni sui veicoli. È identificato univocamente dalla combinazione di **Nome** e **Città**, ed è caratterizzata da:

- La **Capacità Massima** dei veicoli che può ospitare.
- L'**Indirizzo** in cui si trova l'hub.

Punto Ricarica. Sono le stazioni fisiche all'interno degli hub in cui i monopattini vengono caricati. È caratterizzata da:

- Il **Numero presa** della colonnina, univoco internamente all'hub.
- Lo **Stato** della colonnina.
- La **Data dell'Ultimo Test** della colonnina.

Rastrelliera. Sono i punti dove vengono lasciate le biciclette all'interno delle zone quando non sono in utilizzo. È caratterizzata da:

- Il **Codice** della rastrelliera, univoco internamente alla zona.
- Il **Numero Massimo** di posti che possiede.

3 Progettazione Concettuale

3.1 Lista Entità

Il database è formato dalle seguenti entità:

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Veicolo	Rappresenta i veicolo che sono gestiti dalla compagnia di sharing.	Targa, Stato, Marca	Targa
Bicicletta	Entita specializzata che estende Veicolo.	NMarce, HasCestino	/
Monopattino	Entita specializzata che estende Veicolo.	LivelloBatteria, VelocitaMax, PesoMax	/
Utente	Rappresenta l'utente registrato sulla piattaforma che noleggia i veicoli.	Nome, Cognome, Email, Telefono, DataNascita, MetodoPagamento	Email
Noleggio	Rappresenta una singola sessione di noleggio attivata da un utente per un veicolo in un intervallo temporale specifico.	DataOraInizio, DataOraFine, CostoTotale, Valutazione	DataOraInizio, Relazione "Effettua", Relazione "Riguarda"
Zona	Rappresenta un'area urbana con regole specifiche di circolazione e sosta.	Nome, Citta, VelocitàMax, TipoZona	Nome, Citta
Tariffa	Definisce il costo applicabile al noleggio in base al tipo di veicolo e alla fascia oraria.	CostoSblocco, CostoAlMinuto, FasciaOraria, TipoVeicolo	FasciaOraria, TipoVeicolo
Operatore	Rappresenta il Veicolole dell'azienda che lavora sui veicoli.	CF, Nome, Cognome, Turno	CF
Segnalazione	Registra un problema o un'anomalia segnalata su un veicolo.	DataOra, Descrizione, TipoProblema	DataOra, Relazione "Genera"
Hub	Luogo dove i veicoli vengono portati per essere riparati e caricati.	Citta, Nome, Indirizzo, CapacitaMax.	Citta, Nome
Rastrelliera	Luogo dove le biciclette vengono lasciate dagli utenti.	Codice,MaxPosti.	Codice, Relazione "Localizzata"
PuntoRicarica	Luogo dove i monopattini vengono messi a caricare.	NPresa, Stato, DataUltimoTest	NPresa, Relazione "Contiene"

3.2 Lista Relazioni

Il database è formato dalle seguenti relazioni:


Relazione	Entità Coinvolte	Descrizione	Attributi
Effettua (1:N)	Noleggio(1:1) - Utente(1:N)	– Un utente può effettuare più noleggi nel tempo. – Un noleggio è associato a un solo utente.	/
Riguada(1:N)	Noleggio(1,1) - Veicolo(1,N)	– Un veicolo può essere coinvolto in più noleggi. – Ogni noleggio riguarda un solo veicolo.	/
Applica(1:N)	Noleggio(1,1) - Tariffa(1,N)	– Un noleggio applica una tariffa specifica. – La stessa tariffa può essere applicata a più noleggi.	/
Attraversa(N:N)	Noleggio(1,N) - Zona(0,N)	– Un noleggio può attraversare più zone. – Una zona può essere attraversata da più veicoli noleggiati.	/
Genera(1:N)	Veicolo(0,N) - Segnalazione(1,1)	– Un veicolo può generare più segnalazioni. – Ogni segnalazione riguarda un solo veicolo.	/
Copre(1:N)	Operatore(1,1) - Zona(1,N)	– Un operatore copre una sola zona. – Una zona può essere coperta da uno o più operatori.	/
Gestisce(0:N)	Segnalazione(0,1) - Operatore(0,N)	– Un operatore può gestire più segnalazioni. – Ogni segnalazione viene gestita da un solo operatore.	/
Supervisiona(0:1)	Operatore(0,1) - Hub(1,1)	– Un operatore può supervisionare un hub di ricarica. – Un hub è supervisionato da un operatore.	/
Ricarica(0:N)	Monopattino(0,1) - PuntoRicarica(0,N)	– Un monopattino può necessitare di essere ricaricato. – Un punto di ricarica può ricaricare più monopattini.	/
Contiene(1:N)	PuntoRicarica(1,1) - Hub(1,N)	– Un hub può contenere più punti di ricarica. – Un punto di ricarica appartiene ad un hub.	/
Situata(1:N)	Rastrelliera(1,1) - Zona(0,N)	– Una rastrelliera è situata in una zona. – Una zona può contenere più rastrelliere.	/

Relazione	Entità Coinvolte	Descrizione	Attributi
Parcheggiata(1:N)	Bicicletta(0,1) - Rastrelliera(0,N)	- Una bicicletta può essere parcheggiata. - Una rastrelliera può contenere più biciclette.	/

3.3 Lista Generalizzazioni

- Veicolo è una generalizzazione totale ed esclusiva di Bicicletta e Monopattino.

3.4 Schema E-R



4 Progettazione Logica

4.1 Analisi delle Ridondanze

Analizzando lo schema E-R e la successiva traduzione relazionale, si nota una potenziale ridondanza tra l'attributo Costototale di Noleggio e il CostoAlminuto di Tariffa. Il costo totale del noleggio sarebbe possibile derivarlo andando a moltiplicare il costo al minuto nella rispettiva

fascia oraria per la durata del noleggio, che sarebbe la differenza tra DataOraFine e DataOraInizio. Riassumendo le operazioni:

- Operazione 1 (15000 volte al mese): Aggiunta di un nuovo noleggio.
- Operazione 2 (2 volte al mese): Visualizzazione del guadagno totale mensile.

Tra le tre città in cui il servizio è attivo (Padova, Milano, Roma), si stimano circa 500 noleggi giornalieri complessivi con la maggior parte avvenuta nelle città più grandi. Quindi in un mese si andranno a fare di media $500 \times 30 = 15000$ noleggi.

Si assumono i seguenti volumi nella base di dati:

Concetto	Costrutto	Volume
Tariffa	E	10
Noleggio	E	180000
Applica	R	180000

Questi sono i volumi delle transazioni, che vengono fatti ogni anno, le tariffe non aumentano di numero perché sono semplicemente un elenco da cui si va a scegliere. Mentre per i noleggi si hanno circa 15000 noleggi al mese e quindi ho $15000 \times 12 = 180000$ noleggi all'anno. Si assume infine che il peso delle scritture sia il doppio delle letture.

4.1.1 Con Ridondanza

- **Tabella degli Accessi - Operazione 1**

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Noleggio	E	1	S	$\times 15000$
Appartiene	R	1	L	$\times 15000$
Tariffa	E	1	L	$\times 15000$

Costo Operazione 1: $2 \times 15000 + 2 \times 15000 = \mathbf{60000}$ accessi/mese.

- **Tabella degli Accessi - Operazione 2**

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Noleggio	E	15000	L	$\times 2$

Costo Operazione 2: 2×15000 accessi/mese.

Costo Totale con Ridondanza: $60000 + 30000 = \mathbf{90000}$ accessi/mese.

4.1.2 Senza Ridondanza

- **Tabella degli Accessi - Operazione 1**

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Noleggio	E	1	S	$\times 15000$
Appartiene	R	1	L	$\times 15000$
Tariffa	E	1	L	$\times 15000$

Costo Operazione 1: $2 \times 15000 + 2 \times 15000 = \mathbf{60000}$ accessi/mese.

- **Tabella degli Accessi - Operazione 2**

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Noleggio	E	30000	L	$\times 2$
Appartiene	R	15000	L	$\times 2$
Tariffa	E	15000	L	$\times 2$

Costo Operazione 2: $2 \times 30000 + (2 \times (2 \times 15000)) = \mathbf{90000}$ accessi/mese.

Qua gli accessi su Noleggio sono 30000 dato che per ogni noleggio è necessario leggere la DataOraInizio e DataOraFine, quindi di base si hanno 2 letture per noleggio, dato che ci sono 15000 noleggi al mese si hanno quindi $2 \times 15000 = 30000$ accessi al mese. Gli altri due invece hanno un numero di accessi pari al numero di inserimenti mensili di noleggi, quindi 15000, perché è necessario prendere da tariffa il costo al minuto.

Costo Totale Strategia B: $60000 + 90000 = \mathbf{150000}$ accessi/mese.

4.1.3 Analisi Risultati

Andando quindi a controllare i due casi ho:

- Con ridondanza il costo è: **31660** accessi/giorno.
- Senza ridondanza il costo è: **45260** accessi/giorno.


Possiamo notare che il costo senza ridondanza è maggiore rispetto a quella con ridondanza di quasi 15000 accessi, quindi la posizione in risultato deve rimanere per mantenere l'efficienza che l'attributo porta con sé.

4.2 Eliminazione delle Generalizzazioni

Le generalizzazioni presenti nel modello e rappresentate nel diagramma E-R sono state ristrutturare in modo da ridurre al minimo i valori nulli presenti e poter semplificare la successiva implementazione nel database in SQL:

- **Veicolo:** La generalizzazione totale ed esclusiva di Veicolo viene rimossa includendo le relazioni Pedalata e Motorizzato, collegate tramite relazioni 1 : 1. La scelta proviene dal fatto che sia l'entità Bicicletta che l'entità Monopattino sono molto differenziate tra loro tramite i loro rispettivi attributi e hanno delle relazioni particolari che renderebbero il database molto più complesso se entrambe fossero collassate in Veicolo (sarebbe stato necessario controllare che le transazioni fossero effettuate tra Bicicletta e Monopattino). Inoltre, questo metodo evita l'introduzione di ulteriori campi nulli ridondanti, separando le informazioni univoche. Si utilizza la chiave di Veicolo per identificare univocamente anche Bicicletta e Monopattino.

4.3 Diagramma E-R Ristrutturato



4.4 Schema Relazionale

Lo schema logico è rappresentato qui sotto, dove l'asterisco dopo il nome degli attributi indica quelli che ammettono valori nulli.

- Veicolo (Targa, Stato, Marca, ZonaCitta, ZonaNome)
 - Veicolo.ZonaCitta → Zona.Citta
 - Veicolo.ZonaNome → Zona.Nome
- Monopattino (Veicolo, LivelloBatteria, VelocitaMax, PesoMax, RicaricaHubNome*, RicaricaHubCitta*, RicaricaNPresa*)
 - Monopattino.Veicolo → Veicolo.Targa
 - Monopattino.RicaricaHubNome → PuntoRicarica.HubNome
 - Monopattino.RicaricaHubCitta → PuntoRicarica.HubCitta
 - Monopattino.RicaricaNPresa → PuntoRicarica.NPresenza

- Bicicletta (Veicolo, NMarce, HasCestino, RastrellieraZonaNome*, RastrellieraZonaCitta*, RastrellieraCodice*)
 - Bicicletta.Veicolo → Veicolo.Targa
 - Bicicletta.RastrellieraZonaNome → Rastrelliera.ZonaNome
 - Bicicletta.RastrellieraZonaCitta → Rastrelliera.ZonaCitta
 - Bicicletta.RastrellieraCodice → Rastrelliera.Codice
- Utente (Email, Nome, Cognome, Telefono, MetodoPagamento, DataNascita)
- Tariffa (FasciaOraria, TipoVeicolo, CostoSblocco, CostoAlMinuto)
- Noleggio (DataOraInizio, Utente, Veicolo, TariffaVeicolo, TariffaOra, DataOraFine*, CostoTotale*)
 - Noleggio.Veicolo → Veicolo.Targa
 - Noleggio.Utente → Utente.Email
 - Noleggio.TariffaVeicolo → Tariffa.TipoVeicolo
 - Noleggio.TariffaOra → Tariffa.FasciaOraria
- Zona (Nome, Citta, TipoZona, VelocitaMax, Operatore)
 - Zona.Operatore → Operatore.CF
- Operatore (CF, Nome, Cognome, Turno)
- Attraversa (NoleggioInizio, NoleggioUtente, NoleggioVeicolo, ZonaCitta, ZonaNome)
 - Attraversa.NoleggioInizio → Noleggio.DataOraInizio
 - Attraversa.NoleggioUtente → Noleggio.Utente
 - Attraversa.NoleggioVeicolo → Noleggio.Veicolo
 - Attraversa.ZonaCitta → Zona.Citta
 - Attraversa.ZonaNome → Zona.Nome
- Segnalazione (DataOra, Veicolo, TipoProblema, Descizione*, Operatore)
 - Segnalazione.Veicolo → Veicolo.Targa
 - Segnalazione.Operatore → Operatore.CF
- Hub (Nome, Citta, CapacitaMax, Indirizzo, Operatore)
 - Hub.Operatore → Operatore.CF
- PuntoRicarica (NPresa, HubNome, HubCitta, Stato, DataUltimoTest)
 - PuntoRicarica.HubNome → Hub.Nome
 - PuntoRicarica.HubCitta → Hub.Citta
- Rastrelliera (Codice, ZonaNome, ZonaCitta, MaxPosti)
 - Rastrelliera.ZonaNome → Zona.Nome
 - Rastrelliera.ZonaCitta → Zona.Citta

4.5 Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R

- Non si può registrare un giro 5 senza avere tutti i tempi di un giro 3

5 Query

5.1 Definizione delle Query

5.1.1 Operatori e gestione segnalazioni

Obiettivo: Calcolare per ogni operatore il numero di segnalazioni che ha risolto.

```
1 SELECT o.CF, o.Nome, o.Cognome, COUNT(s.Veicolo) AS num_segnalazioni
2 FROM Operatore o
3 LEFT JOIN Segnalazione s ON o.CF = s.CFOperatore
4 GROUP BY o.CF, o.Nome, o.Cognome
5 HAVING COUNT(s.Veicolo) > 0
6 ORDER BY num_segnalazioni DESC
```

Listing 1: Query con GROUP BY, HAVING e operatore aggregato SUM

	cf [PK] character (16)	nome character varying (50)	cognome character varying (50)	num_segnalazioni bigint
1	SANSIL97A82B635X	Silvia	Santoro	4
2	GREDAV73A61B16...	Davide	Greco	3
3	MARNIC76A36B78...	Nicola	Mariani	2
4	FERANT92A72B357X	Antonio	Ferretti	2
5	PALSER76A30B859X	Serena	Palmieri	2
6	GALALE89A46B533X	Alessandro	Gallo	2
7	MARANN97A80B25...	Anna	Marchetti	2
8	ROMSAR71A45B57...	Sara	Romano	2
9	SANELI67A19B807X	Elisa	Sanna	2
10	GENFAB70A66B95...	Fabio	Gentile	2
11	MARPA066A19B65...	Paola	Martini	1
12	LOMMAR71A18B70...	Marta	Lombardi	1
13	RIZFIL70A17B620X	Filippo	Rizzo	1
14	RICCHI60A21B871X	Chiara	Ricci	1
15	I FOEMA92A43R23	Emanuele	Leone	1
Total rows: 27 Query complete 00:00:00.224				

5.1.2 Incassi per utente

Obiettivo: Individuare, per ogni utente, gli incassi nell'intervallo temporale derivanti dalle sue prenotazioni.

```
1 SELECT u.*, SUM(n.CostoTotale) AS guadagno
2 FROM Noleggio AS n
3 JOIN Utente AS u ON n.UtenteEmail = u.Email
4 WHERE
5 n.DataOraFine BETWEEN '2024-01-01 00:00:00' AND '2024-12-31 23:59:59'
6 GROUP BY u.email
7 HAVING SUM(n.CostoTotale) > 0
8 ORDER BY guadagno DESC;
```

Listing 2: Query con HAVING, SUM e parametrizzazione in base all'intervallo temporale

5.1.3 Utenti "fit"

Obiettivo: Fornire una panoramica degli utenti che vanno in bici e dei loro minuti collezionati un intervallo di tempo. Note: 'EPOCH FROM (...)' è un convertitore da timestamp a unix time.

```
1 SELECT n.UtenteEmail, ROUND(SUM(EXTRACT(EPOCH FROM (n.DataOraFine - n.
2 DataOraInizio))) / 60)) AS minuti_bici
3 FROM Noleggio n
4 JOIN Bicicletta b ON n.Veicolo = b.Veicolo
5 WHERE
6 n.DataOraFine BETWEEN '2024-01-01 00:00:00' AND '2024-12-31 23:59:59'
7 GROUP BY n.UtenteEmail
8 HAVING ROUND(SUM(EXTRACT(EPOCH FROM (n.DataOraFine - n.DataOraInizio))) /
9 60)) > 0
```

	email [PK] character varying (100)	nome character varying (50)	cognome character varying (50)	telefono character varying (20)	datanascita date	metodopagamento character varying (30)	spesa numeric
1	roberta.ferrara@email.it	Roberta	Ferrara	+39312403258	2003-11-15	paypal	193.89
2	silvia.santoro@email.it	Silvia	Santoro	+393217904996	1996-06-27	carta_credito	193.34
3	elena.marino@email.it	Elena	Marino	+393103488995	1999-03-23	apple_pay	188.99
4	marta.lombardi@email.it	Marta	Lombardi	+393187324253	1986-06-07	carta_debito	188.73
5	alice.giordano@email.it	Alice	Giordano	+393142837990	2002-04-28	carta_credito	185.95
6	eleonora.cattaneo@email.it	Eleonora	Cattaneo	+393233093315	1982-02-11	carta_credito	185.73
7	valentina.conti@email.it	Valentina	Conti	+393491771770	1989-09-04	apple_pay	175.86
8	irene.coppola@email.it	Irene	Coppola	+393257571681	1988-03-15	carta_credito	173.81
9	michele.monti@email.it	Michele	Monti	+393327170451	1981-09-25	paypal	171.64
10	chiara.ricci@email.it	Chiara	Ricci	+39325227988	1982-08-19	carta_debito	166.48
11	matteo.colombo@email.it	Matteo	Colombo	+393206750149	1997-11-23	google_pay	165.98
12	beatrice.fabbri@email.it	Beatrice	Fabbri	+393300743469	1999-03-18	google_pay	162.89
13	roberto.serra@email.it	Roberto	Serra	+393243250681	1999-11-11	carta_credito	162.26
14	gabriele.vitale@email.it	Gabriele	Vitale	+393351282368	1991-05-18	carta_credito	160.01
15	nicola.mariani@email.it	Nicola	Mariani	+393222969247	2001-01-26	carta_debito	159.37
Total rows: 50 Query complete 00:00:00.075							

8 `ORDER BY minuti_bici DESC;`

Listing 3: Query con GROUP BY, HAVING e parametri temporali

	utenteemail character varying (100)	minuti_bici numeric
1	silvia.santoro@email.it	460
2	elena.marino@email.it	446
3	nicola.mariani@email.it	421
4	valentina.conti@email.it	413
5	stefano.caruso@email.it	408
6	francesco.fiore@email.it	378
7	alessandro.gallo@email.it	354
8	matteo.colombo@email.it	353
9	eleonora.cattaneo@email.it	341
10	lorenzo.moretti@email.it	338
11	michele.monti@email.it	331
12	chiara.ricci@email.it	328
13	roberta.ferrara@email.it	325
14	marta.lombardi@email.it	317
15	massimo.negri@email.it	312
Total rows: 50		Query complete 00:00:00.109

5.1.4 Posti e prese disponibili

Obiettivo: Fornire una panoramica per ogni città. Si vuole sapere li numero di posti bici e il numero di prese per ricaricare monopattini. Nota: with serve a fare view temporanee che dura 1 query.

```
1 WITH CittaDisponibili AS (  
2     SELECT DISTINCT Citta FROM Zona  
3     UNION  
4     SELECT DISTINCT Citta FROM Hub  
5 ),  
6 ConteggioRastrelliere AS (  
7     SELECT ZonaCitta AS Citta, SUM(MaxPosti) AS num_posti  
8     FROM Rastrelliera  
9     GROUP BY ZonaCitta  
10 ),  
11 ConteggioPuntiRicarica AS (  
12     SELECT HubCitta AS Citta, COUNT(*) AS num_punti_ricarica  
13     FROM PuntoRicarica  
14     GROUP BY HubCitta  
15 )  
16 SELECT  
17     c.Citta,  
18     COALESCE(r.num_posti, 0) AS num_posti,  
19     COALESCE(p.num_punti_ricarica, 0) AS num_punti_ricarica  
20 FROM CittaDisponibili c  
21 LEFT JOIN ConteggioRastrelliere r ON c.Citta = r.Citta  
22 LEFT JOIN ConteggioPuntiRicarica p ON c.Citta = p.Citta
```

Listing 4: Posti e prese disponibili

	citta character varying (50) 🔒	num_posti bigint 🔒	num_punti_ricarica bigint 🔒
1	Milano	759	20
2	Padova	635	15
3	Roma	730	15
Total rows: 3		Query complete 00:00:00.058	

5.1.5 Posti liberi

Obiettivo: Calcolare i posti bici liberi per ogni zona.

```
1 WITH CapacitaZona AS (  
2     SELECT  
3         ZonaCitta,  
4         ZonaNome,  
5         SUM(MaxPosti) AS posti_totali  
6     FROM Rastrelliera  
7     GROUP BY ZonaCitta, ZonaNome  
8 ),  
9 BiciParcheggiate AS (  
10    SELECT  
11        RastrellieraCitta AS ZonaCitta,  
12        RastrellieraNome AS ZonaNome,  
13        COUNT(Veicolo) AS bici_presenti  
14    FROM Bicicletta  
15    WHERE RastrellieraCitta IS NOT NULL  
16    GROUP BY RastrellieraCitta, RastrellieraNome  
17 )  
18 SELECT  
19     c.ZonaCitta AS Citta,  
20     c.ZonaNome AS Zona,  
21     (c.posti_totali - COALESCE(b.bici_presenti, 0)) AS posti_liberi  
22 FROM CapacitaZona c  
23 LEFT JOIN BiciParcheggiate b ON c.ZonaCitta = b.ZonaCitta AND c.ZonaNome =  
24     b.ZonaNome  
25 ORDER BY c.ZonaCitta, c.ZonaNome;
```

Listing 5: Posti liberi

5.2 Creazione degli Indici

Indice scelto abbiamo scelto di mettere un indice btree per velocizzare le operazioni di ricerca con la condizione $<$ e $>$ sul campo DataOraFine della tabella Noleggio.

```
1 CREATE INDEX idx_noleggio_data_fine ON Noleggio(DataOraFine);
```

Listing 6: Indice per ottimizzare query numero 3

Motivazione: questo indice serve a velocizzare questa operazione presa dalla query 3.

```
1 n.DataOraFine BETWEEN '2024-01-01 00:00:00' AND '2024-12-31 23:59:59'
```

Listing 7: Operazione da velocizzare

6 Applicazione Software

6.1 Struttura generale e moduli

- 1) **src/query.c (entry point e menu).** Contiene la `main()`: legge la connessione (DB_CONN o default), apre il DB, mostra un menu e richiama le query, poi chiude la connessione.
- 2) **include/dbcs.h e src/dbcs.c (accesso al DB + query).** Incapsula `libpq` nella struct `DBF1` e fornisce: `dbcs_connect()/dbcs_disconnect()`, esecuzione/stampa risultati (`dbf1_exec_and_print()`), supporto a scelte interattive. Qui sono anche implementate le 5 query del menu (una funzione per voce).
- 3) **include/table_render.h e src/table_render.c (render tabellare).** Converte un `PQresult` in tabella ASCII: calcola larghezze, stampa header/righe e tronca valori troppo lunghi.

6.2 Query prepared vs non prepared

Non prepared: query fisse senza parametri via `PQexec` (tramite `dbcs_exec_and_print()`).

	Città character varying (50) 🔒	Zona character varying (50) 🔒	posti_liberi bigint 🔒
1	Milano	Bicocca	73
2	Milano	Bovisa	48
3	Milano	Brera	75
4	Milano	Centro Storico	50
5	Milano	Citylife	35
6	Milano	Darsena	28
7	Milano	Isola	81
8	Milano	Lambrate	51
9	Milano	Loreto	36
10	Milano	Navigli	48
11	Milano	Porta Garibaldi	33
12	Milano	Porta Romana	32
13	Milano	Porta Venezia	55
14	Milano	Porta Vittoria	64
15	Milano	Stazione Centrale	37
Total rows: 45		Query complete 00:00:00.111	

Prepared: query con input utente via PQexecPrepared (placeholder \$1,\$2,...), usate per selezione circuito/data e per “giro più veloce”.