

lista5

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES AS CURRENT_ACRES, ACRES * 1.20 AS NEW_ACRES
FROM PRESERVE;
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNAME	CURRENT_ACRES	NEW_ACRES
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
select pname, acres, acres/3 as Acres_Ajustado
from preserve
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	Acres_Ajustado
HASSAYAMPA RIVER	660	220
DANCING PRAIRIE	680	226
MULESHOE RANCH	49120	16373
SOUTH FORK MADISON	121	40
MCELWAIN-OLSEN	66	22
TATKON	40	13
DAVID H. SMITH	830	276
MIACOMET MOORS	4	1
MOUNT PLANTAIN	730	243
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376

Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
select pname, fee, fee +2, (fee+2)/2
from preserve
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	fee +2	(fee+2)/2
HASSAYAMPA RIVER	3	5	2
DANCING PRAIRIE	0	2	1
MULESHOE RANCH	0	2	1

PNAME	FEE	fee +2	(fee+2)/2
SOUTH FORK MADISON	0	2	1
MCELWAIN-OLSEN	0	2	1
TATKON	0	2	1
DAVID H. SMITH	0	2	1
MIACOMET MOORS	0	2	1
MOUNT PLANTAIN	0	2	1
COMERTOWN PRAIRIE	0	2	1

Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
select avg (acres), min (acres), max (acres)
from preserve
where state = 'AZ'
```

Table 4: 1 records

avg (acres)	min (acres)	max (acres)
12840	380	49120

Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
select min(pname)
from preserve
order by pname
```

Table 5: 1 records

min(pname)
COMERTOWN PRAIRIE

Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
select count(distinct fee) as Contagem
from preserve
where fee <>0
```

Table 6: 1 records

Contagem
1

Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT PNAME, COUNT(*) AS TOTAL
FROM PRESERVE
GROUP BY PNAME
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Table 7: 0 records

PNAME	TOTAL

Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT acres, fee, acres*0.02 as new_fee, AVG(ACRES * 0.02) AS AVG_NEW_FEE
FROM PRESERVE
where state = 'AZ'
```

Table 8: 1 records

ACRES	FEE	new_fee	AVG_NEW_FEE
660	3	13.2	256.8

Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
select eno, ename, salary as oldsalary, salary*1.1 as newsalary
from employee
order by newsalary
```

Table 9: 6 records

ENO	ENAME	oldsalary	newsalary
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
select eno, ename, salary as oldsalary, salary*1.1 as newsalary
from employee
where newsalary > 2000
order by newsalary
```

Table 10: 4 records

ENO	ENAME	oldsalary	newsalary
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
select sum(salary), avg(salary), max(salary), min(salary)
from employee
```

Table 11: 1 records

sum(salary)	avg(salary)	max(salary)	min(salary)
16900	2816.667	9000	400

Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
select count(dno)
from employee
where dno = 20
```

Table 12: 1 records

count(dno)
3

Quantos departamentos possuem funcionários?

```
select count(distinct dno)
from employee
```

Table 13: 1 records

count(distinct dno)
3

```
select *
from employee
```

Table 14: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-10 09:00:08 -03"
```