

1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Università degli studi di Urbino Carlo Bo

Informatica Applicata

Dipartimento di scienze pure ed applicate

Relazione Progetto Programmazione Modellazione ad Oggetti

Ale Davide

Kamy Luca

Ultima revisione: 8 novembre 2026

Vi prego, non cucinatemi, gentili signori! Io sono un ottimo cuoco in persona, e cucino meglio di quanto cucino, se capite cosa intendo…

Bilbo ai 3 troll di caverna.

Indice

1 Introduzione **1**

Capitolo 1

Introduzione

Introduzione con del codice scritto a modino e pronto all'uso.

```c
#include <stdio.h>      /* for printf fprintf */
#include <sys/types.h>  /* for pid_t */
#include <unistd.h>     /* for fork() */
#include <stdlib.h>     /* for exit() */

int main(void) {

  pid_t pid;     /* variabile per memorizzare il PID del processo */

  pid = fork();  /* creazione processo figlio */

  /* ho due processi identici che continuano ad eseguire da qui */
  /* controllo il pid per distinguere il padre dal figlio */
  if(pid < 0){
    /* errore nell'esecuzione della fork */
    fprintf(stderr, "Generazione processo fallita...");
    exit(1);
  }else if (pid == 0){
    /* questo codice verra' eseguito solo dal figlio */
    printf("Io sono il figlio con PID %d e PPID %d\n",
            getpid(), getppid());
  }else {
      /* questo codice lo esegue solo il processo padre */
      printf("Io sono il processo padre con PID %d\n", getpid());
      printf("Mio figlio ha PID %d\n", pid);
  }
  /* tutte le righe di codice che inserisco qua sarranno eseguite
    sia dal padre che dal figlio */
  printf("Processo con PID %d termina l'esecuzione\n", getpid());
  exit(0);
}
```

Codice 1.1: Codice di esempio di utilizzo della systemcall fork().