Quiz Integrador — Programação Web I

60 questões | 20 fáceis (5 pontos) | 20 médias (10 pontos) | 20 difíceis (15 pontos)

Conteúdo: codificação de documentos em padrões web, HTML5, formulários, semântica, acessibilidade e recursos nativos do navegador.

Nível fácil — questões 1 a 20

01. O que significa HTML?

A) Sistema operacional para servidores

B) Linguagem de Marcação de Hipertexto

C) Protocolo de transferência de arquivos

D) Linguagem de programação de banco de dados

02. Qual é a função principal do HTML?

A) Definir a velocidade da internet

B) Estruturar o conteúdo de páginas web

C) Gerenciar processos do computador

D) Criptografar o tráfego da rede

03. Qual elemento HTML representa um parágrafo?

A) <table>

B) <p>

C) <head>

D) <img>

04. Qual elemento cria um título principal na página?

A) <h1>

B)

C)

D) <footer>

05. Qual atributo informa o destino de um link HTML?

A) href

B) class

C) alt

D) src

06. Qual elemento é usado para inserir uma imagem?

A) <form>

B) <img>

C)

D) <a>

07. Qual atributo indica o endereço da imagem?

A) method

B) target

C) src

D) href

08. Qual elemento representa uma lista não ordenada?

A)

B) <tr>

C) <dl>

D)

09. Qual elemento representa um item de lista?

A) <nav>

B)

C) <td>

D) <meta>

10. Qual elemento insere uma quebra de linha?

A) <section>

B) <hr>

C)

D)

11. Qual elemento HTML identifica o conteúdo principal do documento?

A) <aside>

B) <title>

C) <head>

D) <main>

12. Qual elemento representa uma área de navegação?

A) <time>

B) <small>

C) <mark>

D) <nav>

13. Qual elemento define o título exibido na aba do navegador?

A) <title>

B) <h2>

C) <label>

D) <header>

14. Em qual seção ficam metadados e referências a estilos?

A) <body>

B) <head>

C) <main>

D) <footer>

15. Qual atributo fornece texto alternativo para imagens?

A) height

B) src

C) width

D) alt

16. Qual elemento HTML cria um formulário?

A) <article>

B) <form>

C) <fieldset>

D) <figure>

17. Qual elemento permite digitar texto em um formulário?

A) <output>

B) <legend>

C) <progress>

D) <input>

18. Qual elemento cria um botão clicável?

A) <address>

B) <button>

C) <summary>

D) <caption>

19. Qual declaração indica HTML5 no início do documento?

A) <meta html="5">

B) <doctype version="html">

C) <html version="5">

D) <!DOCTYPE html>

20. Qual elemento contém o conteúdo visível da página?

A) <head>

B) <body>

C) <link>

D) <meta>

Nível médio — questões 21 a 40

21. Para associar um rótulo a um campo de formulário, qual combinação é adequada?

A) alt no label igual ao type do input

B) class no label igual ao name do input

C) for no label igual ao id do input

D) href no label igual ao src do input

22. Qual é a diferença entre id e class em HTML?

A) id define o idioma; class define a codificação

B) id é obrigatório em todos os elementos; class é proibido

C) id só funciona em imagens; class só funciona em links

D) id identifica um elemento de forma única no documento; class pode agrupar vários

23. Para tornar um campo obrigatório antes do envio, qual atributo HTML pode ser usado?

A) hidden

B) readonly

C) multiple

D) required

24. Qual atributo de input informa o tipo de dado esperado, como email?

A) action

B) scope

C) for

D) type

25. Qual método de formulário coloca os parâmetros normalmente na URL da requisição?

A) PUT

B) POST

C) PATCH

D) GET

26. Qual atributo do form indica para onde os dados serão enviados?

A) action

B) alt

C) rel

D) download

27. Qual elemento agrupa campos relacionados de um formulário?

A) <fieldset>

B) <source>

C) <abbr>

D) <template>

28. Qual elemento associa uma legenda a um fieldset?

A) <caption>

B) <legend>

C) <label>

D) <figcaption>

29. Qual elemento é mais adequado para uma tabela de dados tabulares?

A)

B) <nav>

C) <article>

D) <table>

30. Qual elemento representa uma célula de cabeçalho de tabela?

A) <tbody>

B) <td>

C) <tr>

D) <th>

31. Qual atributo permite a uma célula ocupar várias colunas?

A) rowspan

B) scope

C) headers

D) colspan

32. Qual é a finalidade do atributo lang no elemento html?

A) Definir a linguagem de programação do servidor

B) Determinar a resolução da tela

C) Escolher o navegador padrão

D) Informar o idioma principal do documento

33. Qual metatag é usada para definir a codificação UTF-8?

A) <meta name="html" content="UTF-8">

B) <meta lang="UTF-8">

C) <meta charset="UTF-8">

D) <meta encoding="ASCII">

34. Qual é a função da metatag viewport em páginas responsivas?

A) Carregar imagens em segundo plano

B) Substituir a folha de estilos

C) Orientar o dimensionamento da área de visualização em dispositivos

D) Impedir o uso de dispositivos móveis

35. Qual elemento semântico representa conteúdo independente, como uma postagem?

A)

B)

C) <article>

D) <b>

36. Qual elemento semântico representa uma seção temática do documento?

A)

B) <input>

C) <img>

D) <section>

37. Qual elemento representa o rodapé de uma página ou seção?

A) <label>

B) <main>

C) <figure>

D) <footer>

38. Qual atributo em um link pode abrir o destino em nova aba ou janela?

A) rel="open"

B) src="_blank"

C) method="new"

D) target="_blank"

39. Qual é a finalidade de rel="noopener" em um link com target="_blank"?

A) Impedir que a página aberta acesse window.opener em navegadores compatíveis

B) Obrigar a página a usar HTTPS

C) Ocultar o endereço de destino

D) Fazer o link funcionar sem internet

40. Qual é a diferença básica entre caminhos relativos e absolutos em URLs?

A) Relativos sempre usam HTTPS; absolutos usam HTTP

B) Relativos são exclusivos de imagens; absolutos de textos

C) Relativos não podem apontar para arquivos HTML

D) Relativos dependem de uma base; absolutos incluem esquema e endereço completo

Nível difícil — questões 41 a 60

41. Por que usar elementos semânticos em vez de div para toda a estrutura?

A) Eles impedem a leitura do código-fonte

B) Eles expressam o papel do conteúdo e ajudam acessibilidade e manutenção

C) Eles garantem que a página não tenha erros

D) Eles dispensam qualquer CSS

42. Em uma tabela, como associar explicitamente cabeçalhos de coluna às células simples?

A) Substituir th por div

B) Usar href nas linhas

C) Usar th com scope="col"

D) Aplicar alt em cada td

43. Como representar corretamente uma abreviação com expansão acessível?

A) <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>

B) HTML

C) HTML

D) <meta title="HTML">HyperText Markup Language</meta>

44. Para criar um campo que aceite vários textos longos, qual elemento é adequado?

A) <input type="button">

B) <meter>

C) <select>

D) <textarea>

45. Como agrupar opções relacionadas dentro de um select?

A) <datalist>

B) <optgroup>

C) <tbody>

D) <fieldset>

46. Qual recurso nativo oferece sugestões para um input associado por list?

A) <summary>

B) <details>

C) <progress>

D) <datalist>

47. Qual é o efeito de disabled em um controle de formulário HTML?

A) Permite editar somente com JavaScript

B) Desabilita a interação e normalmente exclui o valor do envio

C) Envia o valor duas vezes

D) Torna o campo obrigatório

48. Qual é a diferença entre readonly e disabled em um input textual?

A) readonly impede edição mas permite envio; disabled normalmente não envia o valor

B) readonly apaga o valor; disabled converte em senha

C) readonly só funciona em botões; disabled só em tabelas

D) readonly oculta o campo; disabled o torna obrigatório

49. Qual é o uso apropriado de aria-label em um botão sem texto visível?

A) Trocar o idioma do documento

B) Fornecer um nome acessível ao controle

C) Definir a URL do formulário

D) Criar automaticamente um atalho de teclado

50. Em um formulário com dois radio buttons de mesma pergunta, o que faz com que pertençam ao mesmo grupo?

A) Compartilhar o mesmo atributo id

B) Usar valores diferentes no atributo type

C) Compartilhar o mesmo atributo name

D) Estar em elementos form diferentes

51. Qual atributo permite carregar uma imagem somente quando se aproxima da área visível, em navegadores compatíveis?

A) src="lazy"

B) alt="lazy"

C) decoding="eager"

D) loading="lazy"

52. Qual marcação oferece versões de imagem conforme condições de mídia?

A) <nav> com <a> e

B) <form> com <input> e <button>

C) <picture> com <source> e <img>

D) <table> com <tr> e <td>

53. Para informar largura e altura intrínsecas de uma imagem, qual combinação é válida?

A) start e reversed no img

B) width e height no img

C) size e maxlength no img

D) rows e cols no img

54. Como relacionar uma mensagem de ajuda a um input para tecnologias assistivas?

A) Usar href no input apontando para a mensagem

B) Usar alt no form com o id da mensagem

C) Usar action no input com o texto da mensagem

D) Usar aria-describedby apontando para o id da mensagem

55. Qual é a função de defer em um script externo clássico?

A) Converter JavaScript em HTML

B) Adiar a execução até após a análise do HTML, preservando a ordem entre scripts defer

C) Impedir o download do script

D) Executar o script antes do início da análise do HTML

56. Qual é uma diferença importante entre async e defer em scripts externos clássicos?

A) async impede download paralelo; defer obriga download sequencial

B) async funciona apenas com CSS; defer apenas com imagens

C) async garante a ordem dos scripts; defer nunca executa

D) async executa quando estiver pronto; defer aguarda a análise do HTML

57. Qual é a vantagem de incluir width e height corretos em imagens HTML?

A) Impedir que a imagem seja copiada

B) Converter automaticamente a imagem para SVG

C) Reduzir sempre o tamanho em bytes do arquivo

D) Reservar espaço e reduzir mudanças inesperadas de layout

58. Ao usar input type="email", qual afirmação é correta?

A) O navegador confirma que a caixa postal existe

B) O envio dispensa validação no servidor

C) O navegador pode validar o formato, mas o servidor também precisa validar

D) O campo fica criptografado automaticamente

59. Por que evitar usar placeholder como único rótulo de um campo?

A) Porque placeholder envia o formulário automaticamente

B) Porque placeholder substitui o atributo name

C) Porque placeholder é exclusivo de campos de senha

D) Porque ele pode desaparecer durante a digitação e prejudicar a acessibilidade

60. Qual estrutura HTML representa uma tabela com cabeçalho e corpo de forma semântica?

A) table com thead e tbody

B) form com fieldset e legend

C) div com span e br

D) ul com li e nav

Gabarito

Fácil

01: B | 02: B | 03: B | 04: A | 05: A

06: B | 07: C | 08: A | 09: B | 10: D

11: D | 12: D | 13: A | 14: B | 15: D

16: B | 17: D | 18: B | 19: D | 20: B

Médio

21: C | 22: D | 23: D | 24: D | 25: D

26: A | 27: A | 28: B | 29: D | 30: D

31: D | 32: D | 33: C | 34: C | 35: C

36: D | 37: D | 38: D | 39: A | 40: D

Difícil

41: B | 42: C | 43: A | 44: D | 45: B

46: D | 47: B | 48: A | 49: B | 50: C

51: D | 52: C | 53: B | 54: D | 55: B

56: D | 57: D | 58: C | 59: D | 60: A