QUIZ INTEGRADOR — PROGRAMAÇÃO WEB II

60 questões de múltipla escolha | 20 fáceis (5 pontos), 20 médias (10 pontos), 20 difíceis (15 pontos). Cada questão possui quatro alternativas e uma única resposta correta. Gabarito ao final.

FÁCIL — QUESTÕES 1 A 20

01. Qual linguagem é utilizada para adicionar interatividade a uma página web? (5 pontos)

A) SQL

B) HTML

C) JavaScript

D) CSS

02. Qual objeto representa o documento HTML no navegador? (5 pontos)

A) localStorage

B) navigator

C) document

D) console

03. Qual método seleciona um elemento pelo seu identificador (id)? (5 pontos)

A) document.getElementsByClassName()

B) document.querySelectorAll('p')

C) document.createElement()

D) document.getElementById()

04. Qual evento é disparado quando o usuário clica em um botão? (5 pontos)

A) load

B) click

C) scroll

D) resize

05. Qual propriedade altera o conteúdo textual de um elemento sem interpretar HTML? (5 pontos)

A) style

B) innerHTML

C) textContent

D) className

06. Qual palavra-chave declara uma variável que pode receber outro valor? (5 pontos)

A) return

B) import

C) const

D) let

07. Qual operador compara valor e tipo em JavaScript? (5 pontos)

A) =

B) !=

C) ===

D) ==

08. Qual método exibe uma mensagem no console do navegador? (5 pontos)

A) alert()

B) prompt()

C) console.log()

D) document.write()

09. Qual tipo de dado representa verdadeiro ou falso? (5 pontos)

A) undefined

B) string

C) number

D) boolean

10. Qual estrutura executa um bloco apenas quando uma condição é verdadeira? (5 pontos)

A) if

B) import

C) for

D) function

11. Qual método transforma uma string JSON válida em objeto JavaScript? (5 pontos)

A) JSON.stringify()

B) Object.keys()

C) JSON.parse()

D) Array.from()

12. Qual método transforma um objeto JavaScript em texto JSON? (5 pontos)

A) encodeURI()

B) JSON.parse()

C) JSON.stringify()

D) parseInt()

13. Qual API do navegador permite armazenar pares chave-valor que persistem após fechar a aba? (5 pontos)

A) console

B) history

C) sessionStorage

D) localStorage

14. Qual propriedade CSS permite organizar elementos em linhas e colunas com Grid? (5 pontos)

A) position: static

B) display: inline

C) display: grid

D) visibility: hidden

15. Qual unidade CSS é relativa ao tamanho da fonte do elemento raiz? (5 pontos)

A) px

B) cm

C) vh

D) rem

16. Qual atributo de um campo de formulário indica que seu preenchimento é obrigatório? (5 pontos)

A) hidden

B) readonly

C) required

D) disabled

17. Qual método registra um ouvinte de eventos em um elemento? (5 pontos)

A) setAttribute()

B) remove()

C) addEventListener()

D) appendChild()

18. Qual função nativa realiza uma requisição HTTP e retorna uma Promise? (5 pontos)

A) setTimeout()

B) parseFloat()

C) confirm()

D) fetch()

19. Qual método de array cria um novo array a partir da transformação de cada item? (5 pontos)

A) shift()

B) push()

C) pop()

D) map()

20. Qual elemento HTML associa uma legenda a um campo por meio do atributo for? (5 pontos)

A) span

B) div

C) strong

D) label

MÉDIO — QUESTÕES 21 A 40

21. Qual é o efeito de event.preventDefault() no envio de um formulário? (10 pontos)

A) Apaga todos os campos do formulário

B) Envia a requisição duas vezes

C) Impede a ação padrão do navegador

D) Remove os ouvintes de eventos

22. Qual seletor CSS identifica um elemento com id igual a menu? (10 pontos)

A) .menu

B) menu

C) #menu

D) *menu

23. Qual é o resultado de [1, 2, 3].filter(n => n > 1)? (10 pontos)

A) [true, true]

B) [2, 3]

C) [1, 2, 3]

D) [1]

24. Qual método adiciona um novo elemento ao final de um nó pai no DOM? (10 pontos)

A) appendChild()

B) cloneNode(false)

C) removeChild()

D) getAttribute()

25. Para que serve o atributo alt em uma imagem HTML? (10 pontos)

A) Alterar o formato do arquivo

B) Definir a largura obrigatória da imagem

C) Carregar JavaScript ao clicar

D) Fornecer texto alternativo à imagem

26. Em uma função async, qual expressão espera a resolução de uma Promise? (10 pontos)

A) yield

B) break

C) typeof

D) await

27. O que significa o status HTTP 404 em uma resposta? (10 pontos)

A) Recurso solicitado não encontrado

B) Servidor criou um novo recurso

C) Requisição concluída com sucesso

D) Usuário autenticado com sucesso

28. Qual cabeçalho HTTP informa o tipo de mídia do corpo da resposta? (10 pontos)

A) Cache-Control

B) User-Agent

C) Content-Type

D) Accept-Language

29. Qual abordagem ajuda a adaptar o layout a telas menores? (10 pontos)

A) Remoção do viewport

B) Desativação de eventos

C) Uso exclusivo de larguras fixas

D) Media queries CSS

30. Qual é a principal diferença entre sessionStorage e localStorage? (10 pontos)

A) localStorage é apagado a cada recarregamento

B) sessionStorage dura, em geral, até o fim da sessão da aba

C) sessionStorage é compartilhado entre todos os domínios

D) localStorage aceita somente números

31. Qual método de array retorna o primeiro elemento que satisfaz uma condição? (10 pontos)

A) reduce()

B) filter()

C) find()

D) every()

32. Qual opção adiciona ou remove uma classe CSS sem substituir as demais classes? (10 pontos)

A) element.className = ''

B) element.classList.toggle()

C) document.write()

D) element.remove()

33. Por que é recomendado usar encodeURIComponent() em valores inseridos em parâmetros de URL? (10 pontos)

A) Para criptografar o conteúdo da requisição

B) Para converter a resposta em JSON

C) Para codificar caracteres especiais de um componente da URL

D) Para substituir autenticação por token

34. Qual método HTTP é normalmente utilizado para obter dados sem solicitar alteração do recurso? (10 pontos)

A) PATCH

B) DELETE

C) POST

D) GET

35. Em fetch(), qual propriedade da Response indica se o status está na faixa de sucesso 200–299? (10 pontos)

A) redirected

B) type

C) bodyUsed

D) ok

36. Qual recurso CSS define variáveis reutilizáveis como --cor-primaria? (10 pontos)

A) Keyframes

B) Custom properties

C) Pseudo-elementos

D) Media types

37. Qual sintaxe adiciona um atributo data-id="7" ao HTML para leitura via dataset? (10 pontos)

A) dataset-id="7"

B) data-id="7"

C) meta-id="7"

D) id-data="7"

38. Qual método converte uma NodeList em um array comum? (10 pontos)

A) JSON.parse()

B) String.raw()

C) Array.from()

D) Object.freeze()

39. Qual técnica evita repetir código ao responder a cliques de vários itens de uma lista? (10 pontos)

A) Recarregar a página após cada clique

B) Delegação de eventos no elemento pai

C) Um setInterval por item

D) Duplicar todo o HTML no JavaScript

40. Qual é o resultado de Promise.all() quando uma das Promises fornecidas é rejeitada? (10 pontos)

A) O navegador cancela todas as requisições automaticamente

B) A Promise resultante é rejeitada

C) A função retorna sempre um array vazio

D) Todas as Promises passam a ser resolvidas

DIFÍCIL — QUESTÕES 41 A 60

41. Em um formulário, qual risco surge ao inserir diretamente texto não confiável com innerHTML? (15 pontos)

A) Perda do atributo lang da página

B) Execução de HTML ou scripts maliciosos (XSS)

C) Bloqueio obrigatório de todos os cookies

D) Conversão automática do texto em número

42. Qual abordagem evita que uma busca antiga sobrescreva o resultado de uma busca mais recente? (15 pontos)

A) Cancelar ou identificar requisições obsoletas antes de atualizar a interface

B) Desabilitar todas as Promises

C) Remover o atributo id do campo de busca

D) Executar as buscas somente com POST

43. Em JavaScript, qual será o valor de typeof null? (15 pontos)

A) "boolean"

B) "null"

C) "object"

D) "undefined"

44. Qual será a saída de [1, 2, 3].reduce((acc, n) => acc + n, 0)? (15 pontos)

A) 123

B) 0

C) 6

D) 3

45. Qual é o resultado de [...new Set([1, 1, 2, 3, 3])]? (15 pontos)

A) [1, 1, 2, 3, 3]

B) [1, 3]

C) [1, 2, 3]

D) [2, 3]

46. Em uma função de evento, o que representa event.currentTarget? (15 pontos)

A) O documento HTML completo

B) Sempre o elemento mais interno clicado

C) O elemento que receberá foco após o evento

D) O elemento em que o ouvinte atual foi registrado

47. Qual problema pode ocorrer quando se adiciona o mesmo ouvinte repetidamente com funções anônimas diferentes? (15 pontos)

A) O JavaScript passa a ignorar todos os cliques

B) O CSS deixa de ser aplicado

C) O navegador remove automaticamente o elemento

D) A mesma ação pode ser executada várias vezes por evento

48. Qual é o resultado de Boolean([]) em JavaScript? (15 pontos)

A) true

B) undefined

C) false

D) null

49. Qual será a saída de console.log(0 ?? 10)? (15 pontos)

A) 10

B) null

C) undefined

D) 0

50. Qual será a saída de console.log(0 || 10)? (15 pontos)

A) false

B) null

C) 10

D) 0

51. Qual prática é apropriada ao renderizar texto recebido de uma API em um elemento HTML? (15 pontos)

A) Atribuir o texto a textContent

B) Concatenar o texto em innerHTML sem sanitização

C) Inserir o texto como código JavaScript

D) Executar o texto com eval()

52. Qual é a consequência de usar await fetch(url) sem verificar response.ok? (15 pontos)

A) O navegador bloqueia qualquer redirecionamento

B) Todas as respostas 404 se tornam 200

C) Respostas HTTP como 404 podem não gerar rejeição automática

D) O corpo da resposta é convertido automaticamente em JSON

53. O que ocorre ao executar const copia = {...original} em um objeto com objetos aninhados? (15 pontos)

A) O objeto original é apagado

B) Todos os objetos internos são clonados profundamente

C) É criada uma cópia superficial; objetos internos continuam compartilhados

D) A cópia torna-se imutável automaticamente

54. Qual valor resulta de [10, 20, 30].slice(1, 2)? (15 pontos)

A) [10, 20]

B) [20]

C) [20, 30]

D) [30]

55. Qual será o resultado de '5' + 2 em JavaScript? (15 pontos)

A) NaN

B) "52"

C) 7

D) undefined

56. Qual será o resultado de Number('5') + 2? (15 pontos)

A) undefined

B) 7

C) "52"

D) NaN

57. Qual recurso permite interromper uma requisição fetch em andamento? (15 pontos)

A) ResizeObserver

B) IntersectionObserver

C) AbortController

D) MutationObserver

58. Qual é a vantagem de usar debounce em uma busca disparada pela digitação? (15 pontos)

A) Reduz chamadas ao esperar uma pausa curta na digitação

B) Converte automaticamente GET em POST

C) Garante que todas as teclas gerem uma requisição imediata

D) Elimina a necessidade de tratar erros de rede

59. Em CSS, qual seletor tem maior especificidade entre os apresentados? (15 pontos)

A) section

B) *

C) #painel

D) .painel

60. Qual prática ajuda a prevenir falhas de acessibilidade em botões que exibem apenas um ícone? (15 pontos)

A) Remover a possibilidade de foco por teclado

B) Usar uma div sem papel semântico

C) Fornecer um nome acessível, como aria-label

D) Esconder o botão de leitores de tela

GABARITO — PROGRAMAÇÃO WEB II

FÁCIL — Questões 1 a 20

01: C | 02: C | 03: D | 04: B | 05: C

06: D | 07: C | 08: C | 09: D | 10: A

11: C | 12: C | 13: D | 14: C | 15: D

16: C | 17: C | 18: D | 19: D | 20: D

MÉDIO — Questões 21 a 40

21: C | 22: C | 23: B | 24: A | 25: D

26: D | 27: A | 28: C | 29: D | 30: B

31: C | 32: B | 33: C | 34: D | 35: D

36: B | 37: B | 38: C | 39: B | 40: B

DIFÍCIL — Questões 41 a 60

41: B | 42: A | 43: C | 44: C | 45: C

46: D | 47: D | 48: A | 49: D | 50: C

51: A | 52: C | 53: C | 54: B | 55: B

56: B | 57: C | 58: A | 59: C | 60: C