QUIZ INTEGRADOR

Programação de Aplicativos Mobile II

60 questões • 20 fáceis (5 pontos) • 20 médias (10 pontos) • 20 difíceis (15 pontos)

Cada questão possui quatro alternativas e uma única resposta correta. Gabarito ao final.

NÍVEL FÁCIL — QUESTÕES 1 A 20

01. Qual é a finalidade de consumir uma API em um aplicativo mobile?

A) Aumentar a memória física
B) Trocar o sistema operacional
C) Obter ou enviar dados a um serviço externo
D) Substituir a tela do aparelho

02. Qual método HTTP é normalmente usado para consultar um recurso?

A) DELETE
B) GET
C) PATCH
D) POST

03. Qual formato é comum na troca de dados entre aplicativos e APIs?

A) PNG
B) PDF
C) JSON
D) MP3

04. Para que serve a permissão de câmera em um aplicativo?

A) Autorizar o acesso à câmera do dispositivo
B) Criar uma conta no servidor
C) Habilitar automaticamente o GPS
D) Ativar o modo avião

05. O que significa persistir dados localmente?

A) Apagar os dados ao fechar a tela
B) Enviar todos os dados para impressão
C) Manter informações armazenadas entre execuções
D) Reiniciar o aplicativo a cada toque

06. Qual é a finalidade de uma tela de login?

A) Medir o brilho da tela

B) Instalar atualizações do sistema

C) Identificar e autenticar quem tenta acessar a aplicação

D) Formatar o armazenamento

07. Qual recurso permite apresentar avisos ao usuário fora da tela atual do app?

A) Índices SQL

B) Notificações

C) Comentários de código

D) Variáveis locais

08. O que é uma resposta HTTP 404?

A) O usuário foi autenticado

B) O servidor iniciou a conexão

C) O recurso solicitado não foi encontrado

D) A operação foi concluída com sucesso

09. Por que usar HTTPS na comunicação com a API?

A) Proteger os dados em trânsito com criptografia

B) Guardar senhas em texto puro

C) Eliminar a necessidade de autenticação

D) Impedir qualquer erro de programação

10. Qual é a função do GPS em um aplicativo?

A) Substituir a conexão com a internet

B) Aumentar a resolução da câmera

C) Fornecer informações de localização quando autorizado

D) Criptografar o banco local

11. Em Flutter, qual widget costuma exibir uma lista de itens rolável?

A) Icon

B) ListView

C) Padding

D) Text

12. Qual linguagem é utilizada no desenvolvimento com Flutter?

A) SQL

B) Dart

C) Bash

D) HTML

13. O que é um token de acesso?

A) Uma credencial usada para autorizar requisições

B) Um tipo de arquivo de imagem

C) Um identificador de pixel

D) Um formato de áudio

14. Qual é a finalidade de um indicador de carregamento?

A) Garantir que a internet nunca caia

B) Informar que uma operação está em andamento

C) Desativar os botões permanentemente

D) Substituir a validação de formulários

15. O que é uma API REST?

A) Uma interface de comunicação baseada em recursos e convenções HTTP

B) Um driver de vídeo

C) Um compilador de aplicativos

D) Um sistema de arquivos móvel

16. Qual prática melhora a experiência quando a rede está indisponível?

A) Apagar os dados do usuário

B) Exibir uma mensagem clara e permitir tentar novamente

C) Fechar o aplicativo sem explicação

D) Repetir requisições infinitamente

17. Para que serve a validação de campos em um formulário?

A) Impedir qualquer acesso à internet

B) Verificar se os dados atendem aos requisitos esperados

C) Instalar bibliotecas automaticamente

D) Alterar a cor do aparelho

18. O que significa sincronizar dados?

A) Reiniciar a conexão Bluetooth

B) Conciliar informações entre armazenamento local e remoto

C) Apagar a interface gráfica

D) Trocar a linguagem do aplicativo

19. Qual recurso do dispositivo pode ser usado para ler códigos QR?

A) Alto-falante

B) Vibração

C) Acelerômetro

D) Câmera

20. Qual é o objetivo de testar um aplicativo em diferentes tamanhos de tela?

A) Eliminar a necessidade de navegação

B) Substituir os testes de API

C) Verificar a adaptação e usabilidade da interface

D) Aumentar o armazenamento interno

NÍVEL MÉDIO — QUESTÕES 21 A 40

21. Como tratar uma resposta HTTP 401 ao chamar uma API protegida?

A) Considerar que o recurso foi criado

B) Interpretar como falha do GPS

C) Repetir a requisição sem limite

D) Reconhecer que faltam credenciais válidas e orientar a autenticação

22. Qual vantagem de separar uma camada de serviço HTTP da interface?

A) Eliminar a necessidade de modelos de dados

B) Garantir que o servidor nunca falhe

C) Centralizar a comunicação e facilitar testes e manutenção

D) Impedir o uso de navegação

23. Qual é o cuidado essencial ao solicitar permissão de localização?

A) Pedir apenas quando necessário e explicar a finalidade

B) Enviar coordenadas sem consentimento

C) Ignorar uma negativa do usuário

D) Solicitar todas as permissões na primeira abertura

24. Qual estratégia ajuda a evitar chamadas duplicadas ao tocar repetidamente em Enviar?

A) Remover a validação do formulário

B) Criar uma nova tela a cada toque

C) Desabilitar temporariamente a ação durante a requisição

D) Ignorar o resultado da API

25. Em Flutter, o que faz FutureBuilder?

A) Converte imagens em áudio

B) Substitui o roteador do sistema

C) Constrói a interface de acordo com o estado de um Future

D) Cria tabelas SQL automaticamente

26. Por que validar também no servidor os dados enviados pelo aplicativo?

A) Porque validações do cliente podem ser contornadas

B) Porque o cliente não pode exibir mensagens

C) Porque o servidor sempre conhece a localização

D) Porque HTTPS não funciona em celulares

27. Qual é uma vantagem de usar armazenamento seguro para tokens?

A) Dispensar o controle de acesso no servidor

B) Tornar o token público para outros aplicativos

C) Evitar que tokens expirem

D) Reduzir a exposição de credenciais sensíveis no dispositivo

28. Ao receber HTTP 429, qual comportamento é adequado?

A) Enviar mais requisições simultâneas

B) Interpretar como sucesso da operação

C) Respeitar o limite e aplicar espera antes de tentar novamente

D) Apagar o cadastro do usuário

29. O que deve acontecer quando o usuário nega permissão de câmera?

A) O aplicativo deve desinstalar-se

B) O aplicativo deve tratar a negativa e oferecer alternativa quando possível

C) O aplicativo deve conceder a permissão sozinho

D) O aplicativo deve capturar imagens mesmo assim

30. Qual prática evita travamentos durante uma chamada de rede?

A) Recriar todos os widgets em um laço infinito

B) Bloquear a thread de interface até terminar

C) Executar a operação de forma assíncrona e atualizar a interface ao concluir

D) Aguardar sempre sem mostrar estado

31. Por que usar paginação em listas retornadas por uma API?

A) Eliminar a necessidade de ordenação

B) Impedir a autenticação

C) Reduzir a quantidade de dados transferidos por requisição

D) Garantir que todos os itens tenham o mesmo nome

32. Qual é o papel de um modelo de dados na integração mobile?

A) Representar e converter informações recebidas ou enviadas

B) Controlar fisicamente a bateria

C) Alterar o kernel do aparelho

D) Substituir o servidor HTTP

33. Como tratar uma falha de rede durante o envio de um formulário?

A) Reenviar sem parar em segundo plano

B) Limpar imediatamente todos os campos

C) Confirmar sucesso sem resposta

D) Informar a falha e preservar os dados preenchidos para nova tentativa

34. Em uma navegação autenticada, quando liberar uma tela protegida?

A) Sempre que o app for aberto

B) Após confirmar uma sessão válida conforme as regras da aplicação

C) Quando a bateria estiver carregada

D) Apenas porque existe um texto salvo chamado token

35. Qual é o benefício de usar cache local para dados consultados com frequência?

A) Permitir acesso a recursos não autorizados

B) Dispensar qualquer estratégia de invalidação

C) Garantir que os dados nunca fiquem desatualizados

D) Reduzir requisições e oferecer acesso mais rápido quando apropriado

36. Qual abordagem é adequada para armazenar senhas de usuários?

A) Salvar a senha em logs de depuração

B) Não armazenar senhas em texto puro no aplicativo e autenticar por serviço seguro

C) Compartilhar a senha entre usuários

D) Incluir a senha no código-fonte

37. Para que serve um teste de integração entre app e API?

A) Substituir todos os testes de segurança

B) Determinar o tamanho físico do celular

C) Verificar a comunicação e o comportamento conjunto dos componentes

D) Medir somente a cor dos botões

38. Ao atualizar uma lista após cadastrar um item, o que o app deve fazer?

A) Descartar o resultado do servidor

B) Exibir sucesso antes de qualquer resposta

C) Atualizar o estado com os dados confirmados ou consultar a API novamente

D) Duplicar o item localmente em toda tentativa

39. Qual a função de uma chave de identificação estável em uma lista dinâmica?

A) Criptografar cada imagem automaticamente

B) Impedir que a lista seja rolada

C) Aumentar a velocidade do processador

D) Preservar a identidade correta dos itens durante atualizações

40. O que é uma notificação push?

A) Um comando para apagar o cache

B) Uma mensagem entregue por infraestrutura de notificações ao dispositivo

C) Uma consulta SQL executada na tela

D) Uma variável global do aplicativo

NÍVEL DIFÍCIL — QUESTÕES 41 A 60

41. Como evitar que respostas antigas de buscas sobrescrevam resultados mais recentes?

A) Ordenar respostas pela quantidade de caracteres

B) Associar cada resposta à busca vigente ou cancelar requisições anteriores

C) Desabilitar todas as pesquisas futuras

D) Aplicar sempre o primeiro resultado recebido

42. Qual cuidado é necessário ao sincronizar alterações feitas offline?

A) Definir estratégia para detectar e resolver conflitos

B) Ignorar identificadores dos registros

C) Assumir que todos os dispositivos têm a mesma versão

D) Sobrescrever sempre os dados remotos sem verificação

43. Qual é o risco de guardar um segredo de API privado dentro do aplicativo distribuído?

A) O segredo se torna automaticamente inacessível

B) O aplicativo deixa de usar HTTPS

C) O servidor passa a validar qualquer usuário

D) O segredo pode ser extraído do pacote por terceiros

44. Como evitar cadastros duplicados quando uma requisição é reenviada após timeout?

A) Remover o identificador do usuário

B) Usar chave de idempotência ou regra de unicidade no servidor

C) Trocar o tema visual antes do envio

D) Gerar um novo cadastro em cada tentativa

45. Qual é o objetivo de usar refresh token quando a arquitetura o prevê?

A) Tornar o token de acesso permanente

B) Eliminar a necessidade de revogação

C) Obter novos tokens de acesso sem exigir login completo a cada expiração

D) Publicar credenciais no repositório

46. Qual prática ajuda a proteger dados sensíveis exibidos em logs mobile?

A) Exibir tokens em mensagens de erro

B) Remover ou mascarar credenciais e informações pessoais

C) Registrar o corpo completo de toda autenticação

D) Armazenar senhas para depuração

47. Por que a API deve impor autorização por recurso e não apenas validar o login?

A) Todo usuário autenticado é administrador

B) Um usuário autenticado não deve acessar dados de outro sem permissão

C) A autorização é responsabilidade exclusiva da interface

D) O aplicativo conhece todos os direitos de acesso

48. Qual abordagem melhora o desempenho de uma lista extensa no mobile?

A) Renderizar itens sob demanda com componentes apropriados

B) Carregar imagens originais sem dimensionamento

C) Construir todos os itens repetidamente a cada frame

D) Bloquear a interface durante a rolagem

49. Como lidar com mudanças incompatíveis no contrato de uma API?

A) Planejar versionamento ou migração coordenada entre cliente e servidor

B) Presumir que clientes antigos sempre funcionarão

C) Ignorar as alterações até ocorrer erro

D) Trocar apenas o ícone do aplicativo

50. O que deve ser verificado antes de enviar uma localização em segundo plano?

A) Permissões, finalidade legítima e regras da plataforma

B) Somente o idioma do teclado

C) O nome do arquivo de configuração

D) A quantidade de aplicativos instalados

51. Qual estratégia permite investigar falhas intermitentes em produção?

A) Desativar todos os controles de acesso

B) Exibir stack traces completos ao usuário

C) Salvar senhas para reproduzir erros

D) Registrar eventos técnicos com identificadores de correlação sem expor dados sensíveis

52. Uma operação de pagamento pode ser repetida após timeout sem saber se o servidor concluiu. Qual é a solução mais robusta?

A) Repetir a cobrança com um novo identificador a cada tentativa

B) Enviar uma chave de idempotência reconhecida pelo servidor

C) Desativar a criptografia para reduzir latência

D) Considerar sempre que o pagamento falhou

53. Um aplicativo mantém dados offline e recebe atualizações concorrentes. O que é necessário para evitar perda silenciosa?

A) Aplicar sempre a última gravação local sem comparação

B) Substituir identificadores por índices de lista

C) Controle de versão dos registros e política explícita de resolução de conflitos

D) Descartar atualizações remotas

54. Qual falha ocorre quando o aplicativo aceita qualquer certificado TLS apresentado pelo servidor?

A) O banco local deixa de funcionar

B) A API passa a exigir autenticação multifator

C) O tráfego se torna automaticamente mais rápido

D) A comunicação fica vulnerável a interceptação por terceiros

55. Como implementar logout quando tokens de acesso podem continuar válidos por algum tempo?

A) Apagar somente o texto do nome na interface

B) Limpar credenciais locais e adotar revogação ou expiração adequada no servidor

C) Exibir a tela inicial sem alterar a sessão

D) Manter o token no armazenamento seguro indefinidamente

56. Uma requisição retorna 200, mas o JSON não contém um campo obrigatório. Qual tratamento é mais seguro?

A) Validar o contrato de dados e tratar a resposta como incompatível

B) Acessar o campo sem verificação

C) Salvar a resposta bruta como credencial

D) Considerar que o dado ausente é sempre zero

57. Em sincronização incremental, qual é o cuidado ao usar apenas o horário do dispositivo como referência?

A) A rede garante sincronização perfeita dos relógios

B) O fuso horário elimina conflitos de gravação

C) Horários locais são sempre idênticos

D) Relógios podem divergir; prefira marcadores ou versões definidos pelo servidor

58. Qual abordagem reduz vazamento de dados em notificações exibidas na tela bloqueada?

A) Incluir tokens e senhas para facilitar o acesso

B) Evitar conteúdo sensível e respeitar configurações de privacidade

C) Exibir todos os dados pessoais na prévia

D) Ignorar a política do sistema operacional

59. Como garantir que um upload grande não precise recomeçar sempre após uma interrupção?

A) Converter o arquivo em texto sem validação

B) Adotar upload retomável em partes com controle de progresso e integridade

C) Remover os limites de tamanho no servidor

D) Enviar o arquivo inteiro em laço sem confirmação

60. Qual prática reduz o risco de regressões na integração entre versões do aplicativo e da API?

A) Alterar endpoints sem comunicação

B) Validar apenas a versão mais recente do servidor

C) Manter testes de contrato e compatibilidade para versões ainda suportadas

D) Testar somente a aparência da tela inicial

GABARITO

01: C • 02: B • 03: C • 04: A • 05: C • 06: C • 07: B • 08: C • 09: A • 10: C

11: B • 12: B • 13: A • 14: B • 15: A • 16: B • 17: B • 18: B • 19: D • 20: C

21: D • 22: C • 23: A • 24: C • 25: C • 26: A • 27: D • 28: C • 29: B • 30: C

31: C • 32: A • 33: D • 34: B • 35: D • 36: B • 37: C • 38: C • 39: D • 40: B

41: B • 42: A • 43: D • 44: B • 45: C • 46: B • 47: B • 48: A • 49: A • 50: A

51: D • 52: B • 53: C • 54: D • 55: B • 56: A • 57: D • 58: B • 59: B • 60: C