

2025/2026

UniRide

Technical Documentation

ISPW Course Project
Ingegneria del Software

Alessio Carta

INDEX

1. SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION	3
1.1. Introduction	3
1.2. User Stories	4
1.3. Functional Requirements	5
1.4. Use Cases	8
2. STORYBOARDS	9
3. DESIGN	11
3.1. Class Diagram — VOPC (Analysis)	11
3.2. Class Diagram — Design Level	18
3.3. Design Patterns	19
3.4. Activity Diagram	20
3.5. Sequence Diagram	21
3.6. State Diagram	22
4. TESTING	23
DELIVERABLE LINKS	24

I numeri di pagina sono riferiti all'esportazione PDF del documento; potrebbero variare leggermente aprendo il file in Word in base ai font disponibili sul sistema.

1. SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

1.1. Introduction

1.1.1. Aim of the Document

Il presente documento ha lo scopo di presentare in modo oggettivo i requisiti fondamentali e specifici del sistema UniRide. Attraverso descrizioni testuali, user story, diagrammi dei casi d'uso e artefatti di design, vengono ripercorsi tutti gli aspetti interni ed esterni rilevanti del sistema, fungendo da riferimento autorevole per lo sviluppo, il testing e la valutazione.

1.1.2. Overview of the Defined System

Il sistema qui esposto è un'applicazione desktop che aiuta gli studenti universitari a organizzare passaggi in auto condivisi da e per il campus. L'obiettivo primario è ridurre i costi di viaggio, le emissioni di CO₂ e favorire la socializzazione fra studenti dello stesso ateneo.

Sono supportati due ruoli dal sistema:

- Guidaatore (Studente) — pubblica un nuovo passaggio specificando partenza, destinazione, data, posti disponibili e costo base stimato. Le richieste di prenotazione in arrivo vengono confermate o rifiutate esplicitamente dal guidaatore stesso; la corsa può inoltre essere segnata come completata o annullata in qualsiasi momento.
- Passeggero (Studente) — consulta i passaggi disponibili, filtrandoli per partenza e destinazione, e richiede un posto. Il posto viene riservato immediatamente per evitare overbooking, ma la richiesta resta in attesa finché il guidaatore non la conferma o la rifiuta. Il passeggero può annullare una richiesta o una prenotazione già confermata in qualsiasi momento, liberando automaticamente il posto.

Il sistema gestisce il ciclo di vita completo di un Ride (AVAILABLE, FULL, COMPLETED, CANCELLED, tramite il Pattern State) e di una Booking (REQUESTED, CONFIRMED, REJECTED, CANCELLED), notificando i passeggeri coinvolti ad ogni transizione rilevante tramite il Pattern Observer.

1.1.3. Hardware and Software Requirements

Il requisito hardware di base è un computer in grado di eseguire una Java Virtual Machine, oltre a un minimo spazio su disco per i file CSV quando è attiva la modalità di persistenza su file system.

I requisiti software sono i seguenti:

Requirement	Detail
JDK	Java 25 o superiore (OpenJDK o Oracle JDK)
Build Tool	Apache Maven 3.8 o superiore
GUI Toolkit	JavaFX 21.0.5 (risolto automaticamente da Maven)
Sistema Operativo	macOS, Windows 10+, o Linux (Ubuntu 20+)
RAM	Minimo 512 MB liberi
Spazio Disco	Circa 50 MB (JAR più eventuali file CSV)
Persistenza	In-Memory (default) o file system CSV, selezionabile in Config.PERSISTENCE_TYPE

1.1.4. Related Systems, Pros and Cons

BLABLACAR

BlaBlaCar è il principale marketplace europeo di carpooling, che connette milioni di guidatori e passeggeri per viaggi tra città. Tra i pro: una base utenti molto ampia, un sistema di pagamento integrato e profili guidatore verificati. Tra i contro: non è pensato per studenti o tratte universitarie, richiede una transazione economica per ogni prenotazione e non ha alcun concetto di campus universitario come punto di riferimento.

GOMORE

GoMore è una piattaforma scandinava di ride-sharing che supporta anche il noleggio auto tra privati. A favore ha offerte di passaggio flessibili e un'interfaccia mobile pulita e moderna. Tuttavia manca di funzionalità legate alla community accademica (nessun filtro per università, nessuna verifica studentesca), impone un modello ad abbonamento ai guidatori e non offre una modalità demo offline o in memoria, rendendola poco adatta come riferimento per un'applicazione desktop Java in stile BCE.

1.2. User Stories

1.2.1. US-1

US-1

Come Studente, voglio pubblicare l'offerta di un passaggio specificando partenza, destinazione, data, posti disponibili e costo totale, così che altri studenti possano trovarlo e richiedere un posto nella mia auto.

1.2.2. US-2

US-2

Come Studente, voglio cercare i passaggi disponibili filtrando per partenza e destinazione, così da trovare rapidamente un passaggio adatto senza scorrere offerte irrilevanti.

1.2.3. US-3

US-3

Come Studente, voglio richiedere un posto su un passaggio ed essere avvisato quando il guidatore lo conferma o lo rifiuta, così da sapere sempre lo stato reale della mia prenotazione.

1.2.4. US-4

US-4

Come Studente guidatore, voglio poter confermare o rifiutare le richieste di prenotazione ricevute, segnare una corsa come completata o annullarla anche con passeggeri già a bordo, così da avere pieno controllo sul mio passaggio.

1.3. Functional Requirements

1.3.1. FR-1

FR-1 — Registrazione

Il sistema consente a un utente di registrarsi fornendo nome e cognome, username e password.

1.3.2. FR-2

FR-2 — Vincolo sulla password

La password inserita in fase di registrazione deve essere di almeno 6 caratteri, altrimenti la registrazione viene rifiutata.

1.3.3. FR-3

FR-3 — Unicità dello username

Uno username già presente nel sistema non può essere riutilizzato per una nuova registrazione.

1.3.4. FR-4

FR-4 — Dati di contatto facoltativi

In fase di registrazione lo studente può dichiarare, facoltativamente, il proprio comune di residenza e un numero di telefono; se compilati, entrambi vengono convalidati nel formato.

1.3.5. FR-5

FR-5 — Visibilità del telefono

Il numero di telefono di uno studente non compare mai in un elenco di ricerca pubblico: diventa visibile alla controparte solo quando esiste già una richiesta di passaggio concreta fra i due, in 'Le Mie Corse'.

1.3.6. FR-6

FR-6 — Login

Il sistema consente a uno studente registrato di accedere con username e password, raggiungendo la propria dashboard personale.

1.3.7. FR-7

FR-7 — Pubblicazione di un passaggio

Il sistema consente a un guidatore autenticato di pubblicare un nuovo passaggio specificando partenza, destinazione, data, orario di partenza, posti disponibili e costo base.

1.3.8. FR-8

FR-8 — Validazione del passaggio

Un passaggio con partenza uguale alla destinazione, con un numero di posti non maggiore di zero, con un costo base negativo o con un orario di partenza in formato non valido (diverso da HH:mm) viene rifiutato.

1.3.9. FR-9

FR-9 — Ricerca di un passaggio

Il sistema consente a uno studente di cercare i passaggi disponibili filtrando per partenza e destinazione.

1.3.10. FR-10

FR-10 — Richiesta di prenotazione

Il sistema consente a un passeggero autenticato di richiedere un posto su un passaggio con disponibilità; il posto viene riservato immediatamente, prima ancora della decisione del guidatore.

1.3.11. FR-11

FR-11 — Vincoli sulla richiesta

Un guidatore non può richiedere un posto sul proprio stesso passaggio, né un passeggero può inviare una seconda richiesta attiva sulla stessa corsa.

1.3.12. FR-12

FR-12 — Conferma della richiesta

Il sistema consente al guidatore di confermare una richiesta di prenotazione pendente sulla propria corsa.

1.3.13. FR-13

FR-13 — Rifiuto della richiesta

Il sistema consente al guidatore di rifiutare una richiesta di prenotazione pendente sulla propria corsa, liberando il posto già riservato.

1.3.14. FR-14

FR-14 — Annullamento da parte del passeggero

Il sistema consente al passeggero di annullare in qualunque momento una propria richiesta o prenotazione attiva, liberando il posto sulla corsa.

1.3.15. FR-15

FR-15 — Completamento di un passaggio

Il sistema consente al guidatore di segnare come completato un proprio passaggio non ancora in uno stato terminale.

1.3.16. FR-16

FR-16 — Annullamento di un passaggio

Il sistema consente al guidatore di annullare un proprio passaggio anche in presenza di passeggeri già prenotati, notificando questi ultimi tramite il Pattern Observer.

1.4. Use Cases

1.4.1. Overview Diagram




Figura 1 — Diagramma dei casi d'uso, attore Student

1.4.2. Internal Steps

Nome: Offri un nuovo passaggio

- 1) Il guidatore apre la schermata 'Offri un Passaggio' dalla Dashboard.
- 2) Il guidatore seleziona partenza e destinazione da un menu a tendina di località (editabile per cercare liberamente), una data dal calendario, un orario di partenza (formato HH:mm), i posti disponibili con un contatore numerico e il costo base.
- 3) Il sistema valida i campi obbligatori, verifica che partenza e destinazione non coincidano, che il numero di posti sia maggiore di zero e che l'orario di partenza rispetti il formato HH:mm.

- 4) Il sistema crea l'entità Ride generando un UUID interno e impostando lo stato iniziale AVAILABLE, quindi la persiste tramite il RideDAO ottenuto dalla DAOFactory.
- 5) Il sistema mostra un messaggio di conferma e svuota il form.

Estensioni:

- 3a. Un campo obbligatorio è vuoto, oppure partenza e destinazione coincidono: il sistema mostra un errore inline e resta sulla stessa schermata senza persistere nulla.
- 3b. Il numero di posti non è maggiore di zero: il sistema rifiuta l'input con il messaggio 'Il numero di posti deve essere maggiore di zero.'
- 3c. Il costo inserito è negativo: il sistema rifiuta l'input con il messaggio 'Il costo base non può essere negativo.'
- 3d. L'orario di partenza è assente o non rispetta il formato HH:mm: il sistema rifiuta l'input con il messaggio 'Inserisci un orario di partenza valido (formato HH:mm, es. 08:30).'


Nome: Richiedi una prenotazione

- 1) Il passeggero cerca i passaggi disponibili per una tratta e ne seleziona uno dai risultati.
- 2) Il sistema verifica che il richiedente non sia il guidatore del passaggio e che non abbia già una richiesta attiva sulla stessa corsa.
- 3) Il sistema riserva immediatamente il posto sul Ride (Pattern State) per evitare overbooking durante l'attesa.
- 4) Il sistema crea un Booking in stato REQUESTED e lo persiste tramite il BookingDAO.
- 5) Il guidatore, dalla propria dashboard, vede la richiesta pendente e la conferma o la rifiuta: se rifiutata, il posto riservato viene liberato.

2. STORYBOARDS

Il primo Storyboard è la schermata di autenticazione, dove lo studente accede con le proprie credenziali o naviga verso il form di registrazione per creare un nuovo account.


Storyboard 1 — Login e Registrazione



La schermata di login utilizza il design system moderno introdotto nel progetto: sfondo chiaro con card centrale arrotondata e ombreggiata, palette indaco/violetto (#4f46e5 → #6366f1) coerente su tutta l'applicazione. Due campi raccolgono username e password. Un'etichetta di errore, inizialmente vuota, appare in rosso sotto i campi quando le credenziali vengono rifiutate dal LoginController. Un bottone secondario porta al form di registrazione, dove nome e cognome, username, password e — facoltativamente — il comune/paese di residenza (selezionabile da un menu a tendina di località) vengono raccolti e validati prima che un'entità Student venga persistita.

Il secondo Storyboard è la Dashboard principale, da cui sono raggiungibili tutte le funzionalità del sistema.

Storyboard 2 — Dashboard e gestione delle prenotazioni



Mockup 2 — Storyboard Dashboard e Le Mie Corse (StudentDashboardBoundary / ManageRidesBoundary)

La Dashboard è costruita su un BorderPane JavaFX. La barra superiore, con sfondo a gradiente indaco/violetto, mostra il logo dell'applicazione, un'etichetta di benvenuto personalizzata col nome dello studente loggato e un bottone Logout allineato a destra. Il centro del layout presenta tre grandi bottoni di navigazione: Offri Passaggio, Cerca Passaggio e Le Mie Corse, che caricano ciascuno la propria vista FXML sostituendo la Scene corrente sullo Stage. La schermata 'Le Mie Corse' è organizzata in due tab: la prima elenca le corse offerte come guidatore, con le richieste di prenotazione pendenti e i bottoni Conferma/Rifiuta, Completa Corsa e Annulla Corsa; la seconda elenca le prenotazioni attive come passeggero, con il relativo stato (In attesa/Confermata) e un bottone per annullarle.

3. DESIGN

In questa sezione vengono espone le principali caratteristiche interne del sistema, con alcuni diagrammi per rappresentarle.

3.1. Class Diagram — VOPC (Analysis)

Data la dimensione del sistema, il diagramma delle classi a livello di analisi viene presentato suddiviso nei suoi quattro strati architetturali, seguendo il pattern Boundary-Control-Entity. Una panoramica globale di come i livelli interagiscono chiude la sezione.

La parte Boundary:




Figura 2 — Diagramma delle classi Boundary

Lo strato Boundary contiene esclusivamente classi che interagiscono con l'utente. Le classi controller JavaFX sono collegate alle rispettive viste FXML e scambiano solo oggetti Bean con lo strato Control, mai le Entity direttamente. Ogni Boundary gestisce da sé il caricamento del proprio FXML e lo scambio della Scene sullo Stage: non esiste una classe SceneManager centralizzata. CliMain offre un'interfaccia testuale equivalente per ambienti headless.

La parte Control:




Figura 3 — Diagramma delle classi Control

Lo strato Control incapsula tutta la logica di business e i casi d'uso. Ogni controller riceve i Bean dalla Boundary, li valida, orchestra le Entity e delega la persistenza allo strato DAO. Nessuna di queste classi dipende da JavaFX, il che consente agli stessi controller di servire sia la GUI sia la CLI senza modifiche. Il Singleton Session fornisce a tutti i controller l'identità dello studente attualmente autenticato.

La parte Model (Entity):




Figura 4 — Diagramma delle classi Entity

Lo strato Entity rappresenta le classi di dominio. Ride è l'entità più ricca: oltre ai propri attributi possiede la lista degli observer registrati ed espone i metodi che innescano le proprie transizioni di

stato (bookSeat, cancelSeat, complete, cancel), garantendo che il campo state sia sempre coerente. Booking modella lo stato di approvazione (REQUESTED/CONFIRMED/REJECTED/CANCELLED) di ogni singola richiesta di prenotazione, senza duplicare la logica di riserva del posto già gestita da Ride.

La parte DAO — Abstract Factory:




Figura 5 — DAOFactory e le sue Concrete Factory

DAOFactory è l'unico punto d'ingresso allo strato di persistenza. Legge la costante **PERSISTENCE_TYPE** da Config alla prima invocazione di **getInstance()** e mette in cache la corrispondente factory concreta, così che ogni controller del sistema riceva oggetti DAO appartenenti alla stessa famiglia coerente.

La parte DAO — famiglia In-Memory:




Figura 6 — DAO In-Memory

Le implementazioni In-Memory appoggiano ogni interfaccia su una HashMap statica condivisa tramite il Singleton MemoryStorage, indicizzata per identificativo dell'entità, garantendo un accesso a tempo costante. È la famiglia restituita nella modalità di persistenza di default dell'applicazione.

La parte DAO — famiglia File System:




Figura 7 — DAO File System

Le implementazioni File System gestiscono ciascuna in autonomia il proprio file CSV, con un caching in memoria invalidato in base al timestamp di ultima modifica e un lock esplicito per la concorrenza in scrittura: non esiste una classe CsvHelper condivisa fra le tre implementazioni.

La parte DAO — famiglia SQL (database relazionale):




Figura 8 — DAO SQL (H2 via JDBC)

Le implementazioni SQL si appoggiano a `JdbcSupport`, una classe di supporto package-private che apre la connessione JDBC verso il database H2 embedded e ne inizializza lo schema (CREATE TABLE IF NOT EXISTS) alla prima richiesta. Ogni `Jdbc*DAO` traduce le proprie operazioni in query preparate: le scritture usano la sintassi di upsert MERGE INTO ... KEY (...) VALUES (...) propria di H2, mentre `JdbcRideDAO` gestisce in una singola transazione anche la tabella di collegamento `ride_passengers`, necessaria a rappresentare la relazione molti-a-molti fra un passaggio e i propri passeggeri senza appiattirla in una colonna come nella variante CSV.

La vista globale del diagramma delle classi:




Figura 9 — Panoramica architetturale a livello di package

3.2. Class Diagram — Design Level

Il diagramma a livello di design mette in evidenza i pattern applicati che più elevano il livello ingegneristico del sistema: il Pattern Observer, che disaccoppia la notifica dei passeggeri dal Ride stesso, e il Pattern Strategy, che rende intercambiabile l'algoritmo di suddivisione dei costi.

La parte Pattern:




Figura 10 — Observer e Strategy applicati a Ride e al calcolo dei costi

A sinistra, Ride ricopre il ruolo di Subject e mantiene una lista di riferimenti Observer senza conoscerne il tipo concreto (nel codice, un observer è spesso una semplice lambda registrata dal Controller al momento della richiesta). A destra, SearchRideController sceglie dinamicamente quale CostStrategy applicare in base a Config.COST_STRATEGY_TYPE, permettendo di aggiungere un nuovo modello di tariffazione senza toccare il codice esistente.

3.3. Design Patterns

Abstract Factory — DAOFactory

Nel sistema è stato implementato il Pattern Abstract Factory, il cui scopo principale è fornire un'interfaccia per creare famiglie di oggetti correlati senza specificarne le classi concrete. DAOFactory è una classe astratta che espone tre metodi factory: `getRideDAO()`, `getStudentDAO()` e `getBookingDAO()`. Tre sottoclassi concrete la estendono e istanziano le implementazioni corrette in base al valore di Config.PERSISTENCE_TYPE: MemoryDAOFactory (HashMap in RAM), FsDAOFactory (file CSV) e SqlDAOFactory (database relazionale H2 via JDBC). Grazie a questo design, cambiare l'intera applicazione da una tecnologia di persistenza a un'altra richiede di modificare un'unica costante, e nessuna classe Controller è consapevole di quale tecnologia stia effettivamente memorizzando i dati.

Singleton — Session, MemoryStorage e DAOFactory

Il Pattern Singleton garantisce che esista una e una sola istanza di un dato tipo di oggetto, così che tutte le azioni su quell'oggetto siano eseguite in modo coerente. Session mantiene lo Student attualmente autenticato ed è raggiungibile globalmente tramite Session.getInstance(). MemoryStorage centralizza le HashMap condivise dalla famiglia di DAO in memoria. DAOFactory stessa mette in cache la factory concreta scelta in un campo statico protetto da un accessor synchronized.

State — RideState

Il Pattern State modella il ciclo di vita di un passaggio. L'interfaccia RideState definisce i quattro stati concreti che un Ride può assumere (AvailableState, FullState, CompletedState, CancelledState), e ogni transizione è innescata esclusivamente da un metodo su Ride stesso (bookSeat, cancelSeat, complete, cancel), così che il campo state non possa mai divergere dal reale numero di posti disponibili né da transizioni non ammesse (i due stati terminali COMPLETED e CANCELLED rifiutano qualunque ulteriore transizione). L'entità Booking adotta invece un approccio più leggero: uno stato testuale con transizioni validate direttamente dai propri metodi confirm()/reject()/cancel(), senza una gerarchia di classi State dedicata.

Strategy — CostStrategy

Il Pattern Strategy incapsula una famiglia di algoritmi intercambiabili. CostStrategy dichiara il singolo metodo calculateCost(basePrice, numPassengers). EqualSplitStrategy divide il costo totale in parti uguali fra guidatore e passeggeri, mentre DistanceCostStrategy calcola il costo in base alla distanza. SearchRideController sceglie dinamicamente quale strategia istanziare in base a Config.COST_STRATEGY_TYPE ad ogni ricerca, così l'algoritmo può essere cambiato modificando un'unica costante.

Observer — Ride e i passeggeri iscritti

Il Pattern Observer definisce una dipendenza uno-a-molti così che, quando un oggetto cambia stato, tutti i suoi dipendenti vengano notificati automaticamente. Ride mantiene una lista di istanze Observer e invoca notifyObservers() ogni volta che un posto viene richiesto, liberato, o la corsa viene annullata. Nel prototipo, l'Observer registrato alla richiesta di un posto è tipicamente una funzione lambda che registra la notifica tramite LoggerCustom.

3.4. Activity Diagram

Il seguente diagramma di attività descrive il ramo principale del flusso di login/registrazione insieme alle funzionalità principali del sistema:




Figura 11 — Diagramma di attività del flusso applicativo principale

3.5. Sequence Diagram

Il ramo principale del sistema è descritto nel seguente diagramma di sequenza, che mostra il caso d'uso completo 'Richiedi Prenotazione': il passeggero seleziona un passaggio dai risultati di ricerca, SearchRideController valida la richiesta rispetto alla sessione e allo stato del Ride, riserva il posto, crea un Booking in stato REQUESTED e lo persiste.




Figura 12 — Sequence Diagram del caso d'uso 'Richiedi Prenotazione'

3.6. State Diagram

Due macchine a stati governano il sistema. La prima descrive il ciclo di vita di un Ride:




Figura 13 — State Diagram di Ride

La seconda descrive il ciclo di vita di un Booking. Sia il rifiuto sia l'annullamento innescano il rilascio del posto riservato sul Ride associato:




Figura 14 — State Diagram di Booking

4. TESTING

Oltre alle classi che verificano lo stato di dominio e i pattern applicati, la suite include una classe di test dedicata per ciascuna famiglia di DAO (In-Memory, File System e SQL), così da coprire anche lo stato di persistenza e non solo la logica di business.

Classe di Test	Casi di Test
RideStateTest	stato iniziale AVAILABLE; transizione a FULL all'ultimo posto; rifiuto prenotazione a macchina piena; ripristino stato AVAILABLE alla cancellazione
EqualSplitStrategyTest	suddivisione equa del costo con più passeggeri; nessun passeggero (costo interamente a carico del guidatore); divisione 50/50 con un passeggero
BookingWorkflowTest	nuova richiesta in stato REQUESTED; conferma di una richiesta pendente; rifiuto con rilascio del posto; impossibilità di confermare/rifiutare una richiesta già gestita; annullamento da parte del passeggero
RideLifecycleTest	completamento da AVAILABLE e da FULL; uno stato completato è terminale (nessuna nuova prenotazione, nessuna doppia transizione); annullamento anche con passeggeri a bordo e relativa notifica Observer; uno stato annullato è terminale
JdbcRideDAOTest, JdbcStudentDAOTest,	salvataggio e rilettura tramite il database H2 reale (upsert via MERGE INTO, ricostruzione dello stato e dei passeggeri di un Ride,

JdbcBookingDAOTest	applicazione delle transizioni di un Booking); ogni test usa identificativi univoci (System.nanoTime()) per restare isolato nonostante il file H2 sia condiviso fra le esecuzioni
SqlDAOFactoryTest	verifica che SqlDAOFactory restituisca effettivamente le implementazioni Jdbc*DAO e non uno stub

I test sullo strato di dominio istanziano direttamente le Entity (Ride, Booking) senza passare dai DAO o dalla Sessione, così da restare completamente deterministici e indipendenti dalla macchina su cui vengono eseguiti; i test sui Jdbc*DAO usano invece il vero database H2 embedded, a riprova che lo strato SQL non è solo dichiarato ma effettivamente funzionante. Il progetto include inoltre il plugin JaCoCo per la generazione del report di code coverage, letto automaticamente dall'analisi SonarCloud (vedi Deliverable Links a fine documento).

DELIVERABLE LINKS

Come richiesto dalle Final Project Detailed Instructions, i deliverable delle sezioni 5 (Code) e 6 (Video) non sono riportati per intero in questo PDF, ma referenziati tramite i link seguenti.

Codice sorgente (comprende anche i test JUnit)

<https://github.com/AlessioCarta/ISPW>

Analisi statica del codice (SonarCloud — 0 bug, 0 vulnerabilità, 0 code smell)

https://sonarcloud.io/project/overview?id=AlessioCarta_ISPW

Video dimostrativo (1-2 minuti, con audio)

<https://github.com/AlessioCarta/Video-UniRide>