



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

LUCKY PRO®

| | |
|---------------|--------|
| Modelo | VS4-22 |
|---------------|--------|

| LIMITES OPERATIVOS | | USOS E INSTALACIONES |
|---------------------------------|----------------|--|
| Líquido bombeado | Agua limpia | La serie VS es un tipo de bomba centrífuga multietapa vertical. Es adecuado para líquidos ligeramente corrosivos. Se puede usar para transportar varios medios desde agua fría hasta líquido industrial a diferentes temperaturas. |
| Soporte gránulos solidos/fibras | No | |
| Temperatura del líquido | -15°C - +120°C | |
| Temperatura ambiente | +40°C | |

| DATOS EXTRAS DE LA BOMBA | |
|------------------------------|------------------|
| Cabezal de bomba | Hierro fundido |
| Cuerpo bomba | Acero inoxidable |
| Impulsor | Acero inoxidable |
| Número de etapas | 22 |
| Diámetro de succión | 1 1/4" |
| Diámetro de descarga | 1 1/4" |
| DATOS DEL MOTOR | |
| Potencia kW (HP) | 4 (5.5) |
| Voltaje | 380 V. |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Clase de protección | IP55 |
| Clase de aislamiento | F |
| Máx. temperatura de ambiente | +40°C |



| MODELO | | | l/s | 0.42 | 0.56 | 0.83 | 1.11 | 1.39 | 1.67 | 1.94 | 2.22 |
|--------|----|-----|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | l/min | 25 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 |
| VS4-22 | kW | HP | m³/h | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4 | 5.5 | metros | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 |