

Electrobomba sumergible NF-95X/50

TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias
Abastecimiento de agua
Uso doméstico, civil e industrial.

LIMITES OPERATIVOS

Máximo contenido de sólidos 100 g/m³
Tiempo máx. de funcionamiento a boca cerrada 3 minutos

SAER®

GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA



Datos de la bomba

Potencia kW (HP)	2.2 (3)
Velocidad de rotación	2900 1/min
Caudal	20.8 – 83 l/min
Altura	214 – 79 m
Altura máx.	241 m
Altura mínima	79 m
Dimensiones	
Cuerpo bomba	99 mm
Diámetro de impulsión	1 ¼”

DETALLES DE LA BOMBA

Los componentes y materiales en policarbonato, latón y acero inoxidable aseguran la máxima fiabilidad en condiciones extremas. Configuración estudiada para facilitar las operaciones de desmontaje, mantenimiento y ensamblaje. Son ideales y recomendadas para trabajos de abastecimiento de agua domiciliario, agricultura, plantas civiles e industriales.

MODELO	kW	HP	m ³ /h	0	1.25	1.6	2	2.5	3.2	4	5
			l/min	0	20.8	26.7	33.3	42	53	67	83
NF-95X/50	2.2	3	Metros	241	214	207	200	190	174	133	79