

## Electrobomba sumergible semiaxial S-151C/7

### TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias  
Abastecimiento de agua  
Uso doméstico, civil e industrial.

### LIMITES OPERATIVOS

Máximo contenido de sólidos 40 g/m<sup>3</sup>  
Tiempo máx. de funcionamiento a boca cerrada 4 minutos

**SAER**

**GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA**



### Datos de la bomba

Potencia kW (HP)	18.5 (25)
Velocidad de rotación	2900 1/min
Caudal	900 – 1500 l/min
Altura	77 – 35 m
Altura máx.	112 m
Altura mínima	35 m
<b>Dimensiones</b>	
Cuerpo bomba	152 mm
Diámetro de impulsión	3"

### DETALLES DE LA BOMBA

Las electrobombas sumergibles semiaxiales SAER, garantizan un alto rendimiento en entornos agresivos gracias a la tecnología y componentes que le constituye. Los impulsores y difusores en fundición, permiten la resistencia al desgaste, así como el anillo de contra-empuje y los bujes guía estándar.

Son recomendadas para trabajos en agricultura, minería, costa fuera, plantas civiles e industriales.

MODELO	kW	HP	m³/h	0	54	60	66	72	78	84	90
			l/min	0	900	1000	1101	1200	1300	1400	1500
S-151C/7	18.5	25	Metros	112	77	72	66	60	53	44	35