

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

## **Bomba Para Agua Limpia**



-		
		SEV-50E
BOMBA	Diámetro de conexión	50 mm (2")
	Altura de bombeo	27 m (88 pies)
	Volumen de suministro	670 I/min (177 galones/min)
	Altura de aspiracion máx.	8 m (26 pies)
MOTOR	Tipo	Motor de Gasolina de 4 Tiempos Enfriado por Aire Forzado
	Modelo	Koshin K210S
	Cilindrada	209 cc
	Potencia nominal	3,7 kW (5,0 CV)/3600 rpm
	Potencia máxima	4,3 kW (5,8 CV)/3600 rpm
	Combustible	Gasolina sin plomo para automóviles
	Capacidad máx. de combustible	3,3 I (0,87 galones)
	Tiempo de operación continua	Aprox. 1,4 h
	Método de arranque	Cuerda retráctil
Peso Neto		21,9 kg (48,3 lbs)
Peso Bruto		23,9 kg (52,7 lbs)
Dimensiones LxWxH (mm)		504 × 405 × 411

## **ACCESORIOS INCLUIDOS**



066





1. Llave de bujía

2. Acoplador de manguera

1 Colador o canastillo

3 Abrazaderas circulares de manguera