

Electrobomba sumergible semiaxial S-151B/2

TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias
Abastecimiento de agua
Uso doméstico, civil e industrial.

LIMITES OPERATIVOS

Máximo contenido de sólidos 40 g/m³
Tiempo máx. de funcionamiento a boca cerrada 4 minutos

SAER®

GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA



Datos de la bomba

Potencia kW (HP)	5.5 (7.5)
Velocidad de rotación	2900 1/min
Caudal (l/min)	400 - 1200
Altura	29 – 14 m
Altura máx.	33 m
Altura mínima	14 m
Dimensiones	
Cuerpo bomba	152 mm
Diámetro de impulsión	3"

DETALLES DE LA BOMBA

Las electrobombas sumergibles semiaxiales SAER, garantizan un alto rendimiento en entornos agresivos gracias a la tecnología y componentes que le constituye. Los impulsores y difusores en fundición, permiten la resistencia al desgaste, así como el anillo de contra-empuje y los bujes guía estándar. Son recomendadas para trabajos en agricultura, minería, costa fuera, plantas civiles e industriales.

MODELO	kW	HP	m ³ /h	0	24	30	36	48	60	69	72
			l/min	0	400	500	600	800	1000	1150	1200
S-151B/2	5.5	7.5	Metros	33	29	28	26	24	20	16	14