



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores  
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire  
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos  
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

LUCKY PRO®

<b>Modelo</b>	CUT1800AF
---------------	-----------

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua sucia	El diseño de la bomba CUT esta equipada con un impulsor en hierro fundido y un cortador para evitar que el impulsor se bloquee por enredo. Ideal para operaciones industriales, trabajos de minería, arquitectura, etc.
Temperatura del líquido	+40°C	
Temperatura ambiente	+40°C	
Profundidad máxima de operación	5 m. debajo del nivel de agua	
Garantía	1 año contra fallas de fábrica	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Cuerpo bomba	Acero inoxidable
Paso máx. de cuerpos solidos en suspensión	10 mm
Impulsor	Hierro fundido con cortador
Diámetro de descarga	2"
DATOS DEL MOTOR	
Potencia kW (HP)	1.8 (2.5)
Voltaje	220 V.
Frecuencia	50 Hz
Clase de protección	IP68
Protector de sobre carga	No
Máx. temperatura de ambiente	+40°C
Sistema de automatización y protección	Flotador eléctrico



MODELO			l/s	0.00	0.83	1.67	2.50	3.33	4.17	5.00	5.83
			l/min	0	50	100	150	200	250	300	350
CUT1800AF	kW	HP	m³/h	0	3.0	6.0	9	12.0	15	18	21
	1.8	2.5	metros	25	23	21	19	16	13	10	6