

## **Electrobomba sumergible semiaxial S-151C/4**

### **TRABAJOS RECOMENDADOS**

Levantamiento de aguas limpias  
Abastecimiento de agua  
Uso doméstico, civil e industrial.

### **LIMITES OPERATIVOS**

Máximo contenido de sólidos 40 g/m<sup>3</sup>  
Tiempo máx. de funcionamiento a boca cerrada 4 minutos

**SAER®**

**GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA**



### **Datos de la bomba**

Potencia kW (HP)	11 (15)
Velocidad de rotación	2900 1/min
Caudal	900 – 1500 l/min
Altura	44 – 20
Altura máx.	64
Altura mínima	20
<b>Dimensiones</b>	
Cuerpo bomba	152 mm
Diámetro de impulsión	3"

### **DETALLES DE LA BOMBA**

Las electrobombas sumergibles semiaxiales SAER, garantizan un alto rendimiento en entornos agresivos gracias a la tecnología y componentes que le constituye. Los impulsores y difusores en fundición, permiten la resistencia al desgaste, así como el anillo de contra-empuje y los bujes guía estándar.

Son recomendadas para trabajos en agricultura, minería, costa fuera, plantas civiles e industriales.

MODELO	kW	HP	m <sup>3</sup> /h	0	54	60	66	72	78	84	90
			l/min	0	900	1000	1101	1200	1300	1400	1500
<b>S-151C/4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>Metros</b>	64	44	41	38	34	30	25	20