



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

LUCKY PRO®

Modelo	MCP 132A-1
---------------	------------

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	Adecuadas para manejar agua limpia que no contenga partículas abrasivas, ideal para aplicaciones domésticas. La instalación se debe realizar en un área cubierta y protegida contra la intemperie.
Temperatura del líquido	+60°C	
Temperatura ambiente	+40°C	
Garantía	1 año contra fallas de fábrica	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Cuerpo bomba	Hierro fundido
Cubierta del cuerpo de la bomba	Acero inoxidable
Impulsor	Latón
Succión máxima	7 m.
Diámetro de succión	1"
Diámetro de descarga	1"
DATOS DEL MOTOR	
Potencia kW (HP)	0.6 (8)
Voltaje	220 V.
Frecuencia	50 Hz
Clase de protección	IP44
Protector de sobre carga	Si
Máx. temperatura de ambiente	+40°C



MODELO			l/s	0.00	0.33	0.67	1.00	1.33	1.67	1.83	2.00
			l/min	0	20	40	60	80	100	110	120
MCP 132A-1	kW	HP	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	6.6	7.2
	0.6	0.8	metros	23	22	21	19	17	14	12	9