



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores  
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire  
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos  
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

LUCKY PRO®

<b>Modelo</b>	2MCP25/160B
---------------	-------------

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	Adecuado para bombear agua limpia e ideal para trabajos domésticos, civiles e industriales. La instalación de la bomba debe realizarse en un área cubierta y protegida de la intemperie.
Soporte gránulos solidos/fibras	No	
Temperatura del líquido	+60°C	
Temperatura ambiente	+40°C	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Cuerpo de aspiración	Hierro fundido
Cuerpo de impulsión	Hierro fundido
Impulsores	Latón
Número de etapas	2
Diámetro de succión	1 ½"
Diámetro de descarga	1"
DATOS DEL MOTOR	
Potencia kW (HP)	1.5 (2)
Voltaje	220V.
Frecuencia	50 Hz
Clase de protección	IP44
Protector de sobre carga térmica	Si
Máx. temperatura de ambiente	+40°C



MODELO			I/s	0.00	0.33	0.67	1.00	1.33	1.67	2.08	2.67
			l/min	0	20	40	60	80	100	125	160
2MCP25/160B	kW	HP	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.5	9.6
	1.5	2	metros	58	56	54	52	48	44	39	26