


Cliente:			Ref.:		
Ítem	Cantidad		Caudal requerido	n.d.	Altura de impulsión
Tipo			Modelo	E4XED25/18+MCH415-8V	



DATOS FUNCIONAMIENTO - ISO 9906:2012 3B -					CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Q [l/s]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	Diámetro impulsión	G 1.1/4"	n.d.
					Diámetro máx. total	98	mm
					Peso electrobomba	14,7	Kg
					Número etapas	18	
					Cierre motor	Mecánico	
					Tipo de instalación	Vertical	

LÍMITES OPERATIVOS				MATERIALES BOMBA	
Líquido bombeado	Agua			Rodete	Tecnopolímero
Temp. máx. líquido bombeado (*)	30	°C		Eje	Acero inox
Densidad máxima	1	kg/dm³		Manguito de transmisión	Acero inox
Viscosidad máxima	1	mm²/s		Difusor	Tecnopolímero
Contenido máx. de sustancias sólidas	300	g/m³		Camisa	Acero inox
Nº máximo arranques/hora	20			Cuerpo válvula	Acero inox
Inmersión mínima	245	mm		Rejilla	Acero inox
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO				Soporte aspiración	Acero inox
Caudal de servicio	n.d.	n.d.		Disco intermedio	Acero inox/goma
Altura de impulsión de servicio	n.d.	n.d.		Buje eje	Oxide de alúmina
Qmin	Qmax	0,2	1,1	MATERIALES MOTOR	
H (Q=0)	Hmax (Qmin)	116,34	112,33	Eje	Acero inox
Potencia absorbida punto de trabajo	n.d.	n.d.		Antiaren	Goma
Rend. bomba	Rend. grupo	n.d.	n.d.	Soporte superior	Hierro fundido
Máximo rendimiento bomba	59,6	n.d.		Cierre mecánico	Cerámica/grafito
Sentido de rotación (**)	Antihorario			Cojinete superior	Acero
Número bombas instaladas	En	Stand-by		Rotor	Chapa magnética
	1	0		Estátor	Chapa magnética
CARACTERÍSTICAS MOTOR ELÉCTRICO				Camisa estátor	Acero inox
Potencia nominal	1,1	kW		Bobinado	Cobre
Frecuencia Nominal	50	Hz		Cojinete inferior	Acero
Tensión nominal	400	V		Soporte inferior	Aluminio
Corriente nominal	3,3	A		Diafragma	Goma
Número polos	Velocidad nominal	2	2800	Tapa diafragma	Acero inox
Clase de aislamiento	Grado de protección	F	IP68		
n.d.					

Notas:	(*) Velocidad del agua fuera la camisa del motor v=0.08 m/s	
	(**) Vista boca de impulsión	
	En caso de uso con variador, consultar el manual de instrucciones de servicio de la electrobomba.	
OFERTA Nº		Pos.
		Fecha
		11/03/2023