

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES				
Líquido bombeado	Agua limpia	La serie VS es un tipo de bomba centrífuga				
Soporte gránulos solidos/fibras	No	multietapa vertical. Es adecuado para líquidos				
Temperatura del líquido	-15°C - +120°C	ligeramente corrosivos. Se puede usar para				
Temperatura ambiente	+40°C	transportar varios medios desde agua fría hasta líquido industrial a diferentes temperaturas.				

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA					
Cabezal de bomba	Hierro fundido				
Cuerpo bomba	Acero inoxidable				
Impulsor	Acero inoxidable				
Número de etapas	22				
Diámetro de succión	1 1/4"				
Diámetro de descarga	1 1/4"				
DATOS DEL MOTOR	·				
Potencia kW (HP)	-				
Voltaje	-				
Frecuencia	-				
Clase de protección	-				
Clase de aislamiento	-				
Máx. temperatura de ambiente	-				



MODELO			l/s	0.42	0.56	0.83	1.11	1.39	1.67	1.94	2.22
WIODELO		l/min	25	33	50	67	83	100	117	133	
VS4-22	kW	HP	m³/h	1.5	2	3	4	5	6	7	8
	4	5.5	metros	211	200	192	178	160	138	108	79