



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

LUCKY PRO®

| | |
|---------------|--------|
| Modelo | VS16-8 |
|---------------|--------|

| LIMITES OPERATIVOS | | USOS E INSTALACIONES |
|---------------------------------|----------------|--|
| Líquido bombeado | Agua limpia | La serie VS es un tipo de bomba centrífuga multietapa vertical. Es adecuado para líquidos ligeramente corrosivos. Se puede usar para transportar varios medios desde agua fría hasta líquido industrial a diferentes temperaturas. |
| Soporte gránulos solidos/fibras | No | |
| Temperatura del líquido | -15°C - +120°C | |
| Temperatura ambiente | +40°C | |

| DATOS EXTRAS DE LA BOMBA | |
|------------------------------|------------------|
| Cabezal de bomba | Hierro fundido |
| Cuerpo bomba | Acero inoxidable |
| Impulsor | Acero inoxidable |
| Número de etapas | 8 |
| Diámetro de succión | 2" |
| Diámetro de descarga | 2" |
| DATOS DEL MOTOR | |
| Potencia kW (HP) | 7.5 (10) |
| Voltaje | 380 V. |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Clase de protección | IP55 |
| Clase de aislamiento | F |
| Máx. temperatura de ambiente | +40°C |



| MODELO | | | l/s | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 5.00 | 5.56 | 6.11 |
|--------|-----|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | l/min | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 |
| VS16-8 | kW | HP | m³/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| | 7.5 | 10 | metros | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 |