



**SAN RAFAEL**

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores  
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire  
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos  
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

**LUCKY PRO®**

<b>Modelo</b>	VSC4-8
---------------	--------

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	La serie VS es un tipo de bomba centrífuga multietapa vertical. Es adecuado para líquidos ligeramente corrosivos. Se puede usar para transportar varios medios desde agua fría hasta líquido industrial a diferentes temperaturas.
Soporte gránulos solidos/fibras	No	
Temperatura del líquido	Hasta +35°C	
Temperatura ambiente	+40°C	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Entrada de la bomba	Hierro fundido
Cuerpo bomba	Acero inoxidable
Impulsor	Noryl
Número de etapas	20
Diámetro de succión	1 1/4"
Diámetro de descarga	1 1/4"
DATOS DEL MOTOR	
Potencia kW (HP)	2.2 (3)
Voltaje	380 V.
Frecuencia	50 Hz
Clase de protección	IP44
Clase de aislamiento	F
Máx. temperatura de ambiente	+40°C



MODELO			l/s	0.00	0.28	0.56	0.83	1.11	1.39	1.67
			l/min	0	17	33	50	67	83	100
VSC4-8	kW	HP	m³/h	0	1	2	3	4	5	6
	2.2	3	metros	98	95	92	86	76	63	47